

## DECLARATIE, CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Orient Ceramic, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1 , J13/775/2005, RO 17352940, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor Art.5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea , securitatea si protectia mediului, ca produsul:

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>FAIANTA S CARTUJA DARK 30X60 (COD ARTICOL 10090603)</b> |
| <b>FAIANTA S CARTUJA HL 30X60 (COD ARTICOL 10090604)</b>   |

GLAZURATA, INTERIOR, RECTIFICATA, FINNISH SUGAR, RANDOM 4, INTERIOR

are urmatoarele caracteristici:

| Nr.crt | Testare element                                        | Standard european                                                                        | Caracteristici produs                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Grosime placa (mm)                                     | ISO 10545-2 $\pm 0,5$ mm                                                                 | 10 mm $\pm 0,5$ mm                                                          |
| 2      | Rata de absorbtie a apei (%)                           | ISO 10545-3<br>$\geq 10\%$                                                               | 14%                                                                         |
| 3      | Planeitatea canturilor (%)                             | ISO 10545-2<br>$\pm 0,3\%/\pm 0,8$ mm                                                    | +0.14 mm / -0.15 mm                                                         |
| 4      | Rectangularitate (%)                                   | ISO 10545-2<br>$\pm 0,3\%/\pm 0,8$ mm                                                    | 0.15 mm / -0.17 mm                                                          |
| 5      | Planeitate suprafata (%)                               | ISO 10545-2<br>$\pm 0,4\%/\pm 1,8$ mm                                                    | +0.11 mm / -0.00 mm                                                         |
| 6      | Rezistenta la rupere (N)                               | ISO 10545-4<br>Grosime $\geq 7,5$ mm<br>Minim 600 N                                      | 10 mm<br>963 N                                                              |
| 7      | Rezistenta la socuri termice                           | ISO 10545-9                                                                              | conform, fara defecte vizibile                                              |
| 8      | Rezistenta la patare                                   | ISO 10545-14<br>minim clasa 3                                                            | conform<br>clasa 4                                                          |
| 9      | Rezistenta la produse chimice de uz casnic             | ISO 10545-13<br>Min clasa B                                                              | conform,<br>Clasa A                                                         |
| 10     | Rezistenta la acizi si baze de concentratii mari /mici | ISO 10545-13<br>concentratii mici min clasa LB (V)<br>concentratii mari min clasa HB (V) | conform<br>concentratii mici clasa LA (V)<br>concentratii mari clasa HB (V) |

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este in conformitate cu normele in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

