

Grup de siguranță cu izolație

Grup de siguranță cu izolație



Caracteristici principale

Aplicație	sisteme de încălzire cu apă
Scop	controlul presiunii în sistemele de încălzire și aerisirea acestora
Descriere	conține o supapă de siguranță (SS), aerisitor automat (AA) cu clapetă reținere pentru demontare facilă, manometru (M), corp alamă cu olandez și garnitură, izolație
Instalare	se va instala cât mai aproape de centrală, în punctul cel mai înalt al instalației, cu supapa și aerisitorul orientate spre partea superioară, vertical

Coduri

15 090	Grup de siguranță cu izolație, 2 bar SS (presiune deschidere supapă de siguranță)
15 306	Grup de siguranță cu izolație, 3 bar SS (presiune deschidere supapă de siguranță)

Date tehnice

Presiune deschidere supapă de siguranță- SS	2 bar or 3 bar
Putere maximă admisă a sistemului	50 kW
Presiune max. de lucru pt. aerisitor AA	12 bar
Temperatură max. de lucru pt. aerisitor AA	110 °C
Interval presiune măsurat	0 - 4 bar
Racord supapă de siguranță	1/2" F
Racord grup	1" F
Greutate	515 g
Dimensiuni cu izolație	150x140x70 mm

Materiale

Corp SS.	alamă CW617N
Material membrană SS	silicon
Componente plastic SS	PA-6
Aerisitor AA	alamă
Aerisitor AA- componente plastic	PA-6
Corp grup siguranță	alamă