

Rigolă X100C din polipropilenă

Avantaje produs

- Corp rigolă din polipropilenă
- Secțiune în formă de V
- Grătar cu fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Elemente de fixare în beton
- Ușor de instalat
- Disponibil în stoc

- Conform SR EN 1433
- Clasa de sarcini X100C: A 15 – C 250



Element de rigolă fără pantă prefabricată, cu grătare din fontă C250, 1000 mm

- DN100 mm
- Corp de rigolă cu amprentă pentru descărcare verticală și amprentă pentru îmbinare în colț, T și cruce.



Lungime de montaj	Clasa de sarcini	Dimensiuni			Kg/Buc	Cod
		Lățime utilă	Lățime de montaj	Înălțime de montaj		
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]		
1000	A15 - C250	100	138	150	8,3	11000_GR_C250

Accesorii

Descriere		Compatibil cu:	Kg/Buc	Cod
	Placă de capăt ■ Din polipropilenă ■ Pentru ambele capete ale rigolei ■ Fără ștuț	■ XtraDrain cu muchie din oțel zincat sau PP ➢ X100	0,1	11086
	Placă de capăt cu ștuț ■ Din polipropilenă ■ Cu ștuț	■ XtraDrain cu muchie din oțel zincat sau PP ➢ X100, DN110	0,1	11087
	Element de conectare verticală ■ Din polipropilenă ■ Pentru racord vertical	■ XtraDrain cu muchie din oțel zincat sau PP ➢ X100, DN110	0,1	11285