



PRODUCATOR SIFOANE DE PARDOSEALA

Instructiuni de montare si întreținere a sifoanelor de pardoseala produse de
SC CRIMEL IMPORT EXPORT SRL

Sifoanele produse de CRIMEL sunt fabricate in Cluj-Napoca si sunt agrementate, având Agrementul Tehnic 020-05/1570-2011 .

Instructiuni de montaj

Punerea în opera a sifoanelor de pardoseală tip CRIMEL, produse de firma S.C. CRIMEL IMPORT EXPORT S.R.L. – România, se face de catre personal specializat pe baza proiectelor întocmite și avizate, respectând instructiunile de utilizare ale producătorului si cerintele legii 10/1995 , completată cu modificările introduse prin legea 123/2007.

Instructiuni de montaj: se fixează sifonul în pardoseală , astfel încât ieșirea să fie orientată spre conducta de refulare.Inainte de racordarea tevilor la mufele de intrare si ieșire trebuie să vă asigurati că mufele sunt curate și de asemenea de etanșietatea garniturilor.Pentru o mai ușoară conectare a tevilor trebuie ca acestea să fie aplicate cu apă și săpun, sau cu un produs specializat care nu atacă cauciucul.



A se evita uleiurile sau grăsimile minerale. Introducerea tevilor se face prin răsucirea acestora până la limita de intrare în mufă.

Înălțimea finală a sifonului, până la cota finală a șapei în încăperea de montare ,se face prin ajustarea corespunzătoare a ansamblului înălțător. Astfel se va asigura montarea corectă a capacului înălțător , astfel încât garnitura de pe nervurile acestuia să fie corect prinsă între corpul sifonului și capacul înălțător.

Folia protectoare de pe capacul de inox se înlătură doar la darea în folosință a încăperii respective pentru a asigura protecția sitei de INOX.

Întreținerea-pentru a asigura o funcționare corectă a sifonului este necesar să fie asigurată garda hidraulică permanentă a sifonului. Astfel se va ridica capacul de inox după care se va scoate sita (filtru) de impurități și se vor spăla sub jet de apă. Se va curăța fiecare mufă de racordare intrare/ieșire și implicit a piesei care asigură garda hidraulică. După acest lucru se vor monta toate piesele demontate la loc. Operațiunea de curățare se face cel puțin o dată pe an sau de câte ori se consideră oportun .Curățenia se poate face și de personal neautorizat.

Str. Rosiori nr. 3, Cluj-Napoca

TEL 0264-433.098 Fax: 0264-437.889, J12/2621/1994,

CUI RO 6264842 CONT RO54RNCB0106026582500001

BCR CLUJ-NAPOCA

WWW.CRIMEL.RO , email: info@crimel.ro

