

Qube+

88



812



816



Halls
Greenhouses

www.hallsgreenhouses.com
Please refer to website for the most up to date instruction

Tillykke med dit valg af drivhus

Juliana Drivhuse A/S et dansk privatejet firma, der blev etableret i 1963. Hos Juliana Drivhuse designer, udvikler og fremstiller vi selv vores drivhuse ud fra principper om enkelthed, æstetik, funktionalitet og kvalitet. Igennem årene har Juliana Drivhuse opkøbt en række konkurrerende virksomheder, således at vi i dag tilbyder disse tre brands: Halls, Juliana og Gabriel Ash. Hvert brand indeholder produkter med unikke designs og funktionaliteter, men hvor det gennemgående træk er en sammenhæng imellem kvalitet og pris.

Alle produkter er designet og fremstillet til at holde i rigtig mange år og danne rammen for mennesker og det gode liv, hvad enten det primært er til dyrkning eller som en oase i haven. På www.juliana.com kan du læse mere om virksomheden, de enkelte brands og det store udvalg af tilbehørsprodukter, der findes til vores drivhuse.

Denne vejledning

Montagen af dit nye drivhus kræver, at du følger denne vejledning trin for trin. Alle bolte, møtrikker og fittings er samlet i en kasse for sig selv.

BEMÆRK: Denne vejledning kan være beregnet til flere størrelser af samme drivhusmodel.

Alle detaljetegningerne er mærket med symbol:

Set indefra:



Set udefra:



Nogle steder angives, at en komponent fra en kasse skal bruges på en senere side. Dette vises med symbol:



Forholdsregler

- Det anbefales, at montage foregår i tørt og stille vejr.
- Det er nødvendigt at have en medhjælper.
- Brug altid handsker ved glasmontage. Glas har skarpe kanter, især hvis det går i stykker.
- Medhjælper og især børn skal gøres opmærksomme på, at knust glas er et faremoment. Saml straks knust glas op og bortskaf det med omtanke.
- Ved brug af stige skal denne placeres på et plant underlag.

Valg af opstillingssted

Den rette placering af drivhuset er vigtigt for at skabe de bedste vækstmuligheder for planter og for at få størst mulig glæde af drivhuset.

Drivhuset anbefales en placering så solrigt som muligt, og skærmes for stærk vind. Undgå så vidt muligt at placere drivhuset under træer som kaster skygge, da dette vil fremme algevækst. Samtidig kan nedfaldne grene og blade beskadige huset og tilstoppe tagrenderne. Vi anbefaler at placere drivhuset der, hvor du opholder dig mest i haven, specielt hvis du også ønsker, at drivhuset skal benyttes til andet end dyrkning.

VIGTIGT: Inden opstilling af drivhuset skabes en plan bund svarende, som minimum, til drivhusets ydre mål – dette vil lette opsætningen af drivhuset.

Fundament

Fundamentet indgår ikke som en del af denne leverance, men originalt fundament kan købes særskilt.

Hvis du køber vores originale fundament, skal det punktstøbes i frosthøje dybde. Følg angivne mål på tegning, alle mål er ydermål.

Bruges originalt fundament, fastgøres huset ved hver lodret tremme som vist på tegning A/B.

Bedste rækkefølge for støbning af fundament:

1. Plant underlag sikres.
2. Fundament samles og opmåles efter tegning. Kontrollér at diagonal mål er ens.
3. Huller markeres og fundament flyttes.
4. Huller bores/graves til frosthøje dybde. Følg lokale anbefalinger.

5. Nedstøbningsbeslag bøjes let i enderne som vist på tegning.

6. Fundament med nedstøbningsbeslag placeres over hullerne.

7. Kontrollér breddemål, og at fundamentet er 100% i vater og vinkel. Kontrollér diagonal mål er ens.

8. Fyld hullerne med beton.

Eksempel: ved ø150 mm og 900 mm dybde bruges ca. 16 l beton pr. hul.

9. Kontrollér at fundament stadig overholder mål og er 100% i vater og vinkel.

Efter anbefalet hærdetid kan du påbegynde opsætning af dit drivhus.

Placering uden nedstøbning

Placeres huset uden nedstøbning skal det tilsikres, at det sker med egnede beslag. Beslag og skruer/bolte til montagen skal købes separat i nærmeste byggemarked og skal matche til underlaget. Købes originalt fundament, skæres hjørne- og evt. centerbeslag til i samme højde som fundamentet. Originalt fundament er konstrueret til nedstøbning, derfor må der påregnes ekstra boring og indkøb af materialer hertil. Vær opmærksom på at de fleste forsikringselskaber ikke dækker drivhuse, som ikke har nedstøbt fundament.

Monteringsrækkefølge af hus

Følg monteringsrækkefølgen som vist i manual.

Læg komponenterne op som vist på tegningen, og saml derefter sektionen i den rækkefølge, billederne viser. Undlad at stramme møtrikkerne helt, før hele sektionen er samlet.

Når alle sektioner er klar, kan husets skelet samles.

BEMÆRK: Flere steder i manualen vises der, at der skal sættes ekstra bolte i profilkanalerne. Disse skal bruges til montage af elementer senere i processen.

Døre og vinduer

Skruerne til døren smøres med olie for lettere montage. Glas eller polycarbonat til døre og vinduer monteres samtidig med profilerne.

VIGTIGT: Inden montage af glas/polycarbonat kontrolleres, at gavle og sider er i lod og vinkel, samt at dør(e) og vindue(r) fungerer perfekt.

Når glas-/polycarbonatarbejdet påbegyndes, skal det afsluttes i samme arbejdsgang.

Glasmontage

1. Monter et glas ad gangen - påfør butyl tape (20-1230) på lodrette profiler.
2. Placer glas og afslut med montagelister.

Anbefalet rækkefølge: tag - sider - gavle.

Evt. knust glas vippes forsigtigt udad. Skrab profilet helt rent før nyt glas sættes.

Polycarbonatmontage

Oversigtstegningerne viser, hvorledes pladerne samt lister monteres. Eventuel tilpasning foretages med en fintandet sav.

BEMÆRK: For at undgå algedannelse må plader ikke komme i kontakt med jorden.

Pladerne kan eventuelt forsegles mod insekter. Foroven med alu-tape eller silikone, fornedet kun med diffusionsåben tape (fås i byggemarkedet) af hensyn til afløb af kondensvand.

Værktøj

Til samling af drivhuset kræves det i manualen viste værktøj.

Tips og tricks

Se www.juliana.com for yderligere tips til opsætning af dit drivhus.

Vedligeholdelse

- Smør dørens hængsler, lås og eventuelle glideskinner ca. hvert halve år.
- Efterspænd bolte/møtrikker.
- Rengør tagrender for blade m.m.
- Justér eventuelt vinduer.
- Udskift ituslået glas.
- Rengør drivhuset før og efter vækstsæson.

Vinter- og stormsikring

I områder, hvor der kan forekomme sne, anbefaler vi følgende vintersikring:

- Understøttelse af tagsektionen.
- Større mængder sne på taget skal fjernes.
- Tag forholdsregler mod nedstyrtende snemasser f.eks. fra træ eller hustag.
- Demontér cylindre til automatiske vinduesåbnere (ekstraudstyr).
- Fastgør dør(e) og vindue(r) så vinden ikke kan få fat og lave skade på drivhuset.

Vær opmærksom på, at mange forsikringselskaber ikke automatisk dækker drivhuse.

Garantierklæring - 12 års Garanti

Se www.juliana.com for garantierklæringen i sin fulde ordlyd.

Under forudsætning af, at drivhuset bliver monteret i overensstemmelse med montagevejledningens forskrifter samt bliver vedligeholdt efter anvisningerne, yder vi 12 års garanti. I tilfælde af fejl og mangler anmeldes dette straks.

Almindelig vedligeholdelse af drivhuset såsom rengøring, smøring, efterspænding af møtrikker/skruer skal efterleves, da dette kan have betydning for drivhusets konstruktionsmæssige kvalitet og dets modstandsdygtighed overfor vind- og snebelastning.

Vi gør opmærksom på, at ovennævnte garanti ikke omfatter;

- Skader og funktionsproblemer med baggrund i manglende smøring og vedligehold.
- For lakerede drivhuse gælder der en toårig garanti på lakeringen.
- Nuanceforskelle i farven kan forekomme, og der kan være små mærker i profilerne, som stammer fra ophængningen af profilerne under lakeringsprocessen. Dette er ikke reklamlationsberettiget.
- Glas, polycarbonat, fragt, montage, eventuel afmontering, eventuelle følgeskader, arbejds løn m.m.
- Produkter der bliver belastet af ydre påvirkninger, såsom: andre bygningsdele, klimapåvirkninger, hærværk, force majeure eller andre udefrakommende forhold. Husk f.eks. at fjerne sne fra taget, for at undgå eventuelt brud pga. for høj vægt.
- Sliddele (såsom håndtag, hjul, glideskinner, cylindre og låseanordninger). Sliddele må beregnes udskiftet med baggrund i daglig brug, anvendelse og betjening.
- Garantien bortfalder desuden, hvis produktfejlen skyldes forkert/uhensigtsmæssig anvendelse af dele i konstruktionen.

BEMÆRK: et drivhus er en enkeltlagskonstruktion, der ikke er 100% tæt. Afhængig af vejrforholdene kan der forekomme utætheder ved tag, vinduer, døre og hjørner. Vi opfordrer til at have dette i tankerne, når drivhuset indrettes.

Reklamationer

Vi har strenge kvalitetskrav for at sikre et fejlfrit produkt. Skulle der alligevel være fejl eller mangler, kontakt da din forhandler. Husk at være klar med navn på drivhusmodel og komponentnummer.

Vi ønsker stort tillykke med dit nye drivhus, som vi håber, vil bringe stor glæde i mange år fremover.

Congratulations On Your Choice Of Greenhouse

Juliana Drivhuse A/S is a privately owned Danish company established in 1963. At Juliana Drivhuse we design, develop and manufacture our greenhouses based on principles of simplicity, aesthetics, functionality and quality. Over the years, Juliana Drivhuse has acquired several competing companies, so that today we offer three brands: Halls, Juliana and Gabriel Ash. Each brand contains products with unique designs and functionalities, but where the common feature is a correlation between quality and price. All products are designed and manufactured to last for many years and form the framework for people and the good life, whether it is primarily for cultivation or as an oasis in the garden. On www.juliana.com you can read more about the company, the individual brands, and the wide range of accessories available for our greenhouses.

This Installation Manual

When assembling your new greenhouse, you need to follow these instructions step by step. You will find all bolts, nuts and fittings in a separate box.

NOTICE: These instructions might be designed for several sizes of the same greenhouse model.

All illustrations are marked with the following symbol:
Seen from the inside: Seen from the outside:



If a component from a box is to be used at a later time in the assembly it is indicated by the following symbol:



Safety Precautions

- Only carry out assembly in dry and calm weather.
- Make sure you have an assistant to help you.
- Always wear work gloves while glazing. Greenhouse glass has sharp edges, especially if it breaks.
- Assistants, and especially children, must be warned that broken glass presents a safety hazard. Pick up all broken glass at once and remove it with care.
- Any ladders used must be placed on a level surface.

Location

The right location of the greenhouse is important to create the best growth conditions for plants and ensure the longevity of the greenhouse.

The greenhouse must be placed in as sunny a position as possible and shielded from strong winds. As far as possible, avoid positioning the greenhouse under trees as the shade will encourage algae growth. Likewise, fallen branches and leaves can damage the greenhouse and clog up the gutters.

We recommend that you locate the greenhouse on your favourite spot in your garden, especially if you want to use the greenhouse for purposes other than growing plants.

IMPORTANT: Before installing the greenhouse you must create a flat and true surface at least as big as the external dimensions of the greenhouse - this will ease the setup of the greenhouse.

Base

There is not a base included with this product. However, one of our pre-fabricated bases can be purchased separately. If you purchase our pre-fabricated base anchor holes must be deep enough to extend below the frost line. Follow measurements shown on the following pages. All measurements are external measurements.

If our pre-fabricated base is used this is attached to the greenhouse at every vertical glazing bar as shown on drawing A/B.

The best assembly order:

1. Ensure level ground.
2. Assemble base and ensure measurements as shown on drawing. Make sure diagonal measurements are identical.
3. Mark holes and move the base.

4. Dig holes to extend below the frost line. Follow local recommendations.

5. Add a bend on the end of the ground anchors as shown on the drawing.

6. Place base with ground anchors above holes.

7. Make sure that the base is 100% level and at a straight angle. Make sure diagonal measurements are identical.

8. Fill up the holes with concrete.

Example: a hole with dimensions $\varnothing 150$ mm and 900mm in depth needs approximately 16 liters of concrete.

9. Make sure that the base is still 100% level and at a straight angle. Make sure diagonal measurements are still identical.

Upon recommended time of curing you may start assembling your greenhouse.

Locating The Greenhouse On A Solid Base

If the greenhouse is not going to be concreted down, it must be secured using suitable brackets. Brackets/bolts are not part of this purchase. If a pre-fabricated base is used ground anchors should be cut off with a hacksaw at the same height as the base.

Pre-fabricated base is designed for casting and therefore additional drilling and purchase of materials for this purpose is to be expected. Be aware that most insurance companies do not cover greenhouses that do not have a cast base.

Order of Assembly

Follow the assembly order as shown on the following pages.

Place components as shown on the drawing and then assemble the section in the order shown in the pictures. Do not tighten the nuts completely until the entire section is assembled.

When all sections are complete the body of the greenhouse can be assembled.

NOTICE: In several places the assembly instruction shows that extra bolts must be inserted in the profiles. These are to be used for attaching other parts later in the process.

Doors and Windows

Add grease on the screws for the door to ease assembly. Doors and vents should be glazed during the initial assembly.

IMPORTANT: Before glazing make sure that the gables and sides are level and straight, and that door(s) and window(s) work perfectly.

A greenhouse should never be left partially glazed.

Glazing

1. Fit one glass at a time – add butyl tape (20-1230) on vertical profiles.
2. Fit the glass and finish with cappings.

Recommended order of glazing: roof – sides – gables.

If you accidentally break a pane, carefully pull the broken glass outwards. Clean the profile completely before fitting a new pane of glass.

Polycarbonate Installation

The illustrations show how to fit the sheets and strips. If adjustment is necessary use a fine-tooth saw.

NOTICE: To avoid the growth of algae, do not allow the polycarbonate sheets to come into contact with the ground.

If desired, the sheets may be sealed against insects. Seal the top using aluminium tape or silicone. The bottom should only be sealed with air-strip tape to allow condensation to escape.

Tools

The tools needed to assemble the greenhouse are shown on the following pages.

Tips and Tricks

See www.juliana.com for more tips on assembly of your greenhouse.

Maintenance

- Grease the hinges of the doors, lock and – if included – sliders approximately every 6 months.
- Tighten bolts/nuts.
- Clean the gutters from leaves etc.
- Adjust windows if necessary.
- Replace broken glass.
- Clean the greenhouse before and after the growing season.

Winter and Storm Protection

If you anticipate snow and/or a storm we recommend the following:

- Support the roof section.
- Remove larger amounts of snow from the roof.
- Take precautions to prevent snow falling from e.g. a tree or roof.
- Remove the cylinders from the automatic window openers (accessory).
- Secure door(s) and window(s) to prevent wind damage to the greenhouse.

Please note that not all insurance companies automatically cover greenhouses.

12-year Guarantee

A full description of the guarantee can be found on www.juliana.com.

Provided that the greenhouse is assembled and maintained according to the requirements, the greenhouse is covered by a 12-year guarantee. In case of missing parts/defects this must be reported immediately.

General maintenance of the greenhouse such as cleaning, lubrication, post-tensioning of nuts/screws must be complied with, as this may affect the structural quality of the greenhouse and its resistance to wind and snow load.

Please note that the guarantee does not cover;

- Damage and functional problems due to lack of lubrication and maintenance.
- Any paintwork is covered by a 2-year guarantee.
- Nuance differences in colour may occur and there may be small marks on the profiles due to the painting process. This is not covered by the guarantee.
- Glass, polycarbonate, freight, assembly, possible removal, possible consequential damage, labour costs, etc.
- Parts damaged by external influences, such as: other building parts, climate impacts, vandalism, force majeure or other external conditions. E.g. remember to remove snow from the roof to avoid possible breakage due to excessive weight.
- Wear parts (such as handles, wheels, sliders, cylinders and locking devices). Wear parts must be replaced on a regular basis depending on use and operation.
- Product defects arising from incorrect/inappropriate use of parts.

NOTICE: a greenhouse is a single-skin, dry-build construction that is not 100% dense. Depending on weather conditions, leaks may occur at roofs, windows, doors and corners.

Complaints

All our greenhouses are built according to the highest quality standards. However, should you experience any problems, please contact your dealer at once. When describing the defect, please state the greenhouse model and component number.

Congratulations on your new greenhouse, which we hope will bring you great joy for many years to come.

Herzlichen Glückwunsch mit Ihrer Gewächshauswahl

Juliana Drivhuse A/S ist ein dänisches Privatunternehmen, das im Jahr 1963 gegründet wurde. Bei Juliana Drivhuse entwerfen, entwickeln und stellen wir unsere eigenen Gewächshäuser her nach den Prinzipien – Simplität, Ästhetik, Funktionalität und Qualität. Durch die Jahre hat Juliana Drivhuse eine Reihe von Konkurrenten gekauft, sodass wir heute 3 Marken anbieten: Halls, Juliana und Gabriel Ash. Jede Marke enthält Produkte mit besonderen Designs und Funktionalitäten, aber ein durchgehendes Merkmal ist der Zusammenhang von Preis und Qualität. Die Produkte sind entworfen und hergestellt, um sehr viele Jahre zu halten und einen Rahmen für den Menschen und das gute Leben zu bilden, ob dies in erster Linie für das Anbauen von Pflanzen ist oder als Oase im Garten ist. Auf www.juliana.com/de können Sie mehr über das Unternehmen lesen, die einzelnen Marken und die große Auswahl an Zubehör für unsere Gewächshäuser entdecken.

Diese Anleitung

Bei der Montage Ihres Gewächshauses ist es notwendig, dass Sie diese Anleitung Schritt für Schritt folgen. Alle Muttern, Bolzen und Fittings sind in einer separaten Box gelegt.

HINWEIS: Diese Anleitung kann für mehrere Größen des gleichen Gewächshauses gelten.

Alle detaillierten Zeichnungen sind mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:

Von Innen gesehen:  Von Außen gesehen: 

An verschiedenen Stellen ist angegeben, welche Komponente von welcher Box auf einer späteren Seite benutzt werden. Dies wird mit diesem Symbol gezeigt:



Sicherheitshinweise

- Die Montage darf nur bei trockenem und windstillem Wetter erfolgen.
- Zur Montage ist eine Hilfskraft notwendig.
- Tragen Sie beim Einsetzen der Glasscheiben unbedingt Arbeitshandschuhe. Gewächshaus Glas hat scharfe Kanten, besonders wenn es zerbricht.
- Helfer und besonders Kinder müssen auf das Risiko von zerbrochenem Glas hingewiesen werden. Glasscherben müssen sofort aufgesammelt und sorgfältig entsorgt werden.
- Tragen Sie bei der Montage der Glasfedern evtl. eine Schutzbrille.
- Falls Sie bei der Montage eine Leiter benötigen, stellen Sie diese unbedingt auf eine ebene Fläche.

Auswahl des Standorts

Die Wahl des richtigen Standorts ist wichtig, um die bestmöglichen Wachstumsbedingungen für Ihre Pflanzen zu schaffen und um sicherzustellen, dass das Gewächshaus sicher steht und möglichst lange hält. Das Gewächshaus sollte so platziert werden, dass es so viel Sonnenlicht wie möglich abbekommt, aber keinem starken Wind ausgesetzt ist. Vermeiden Sie es, dass Gewächshaus unter Bäumen aufzustellen, da diese Schatten werfen und somit Algenwachstum begünstigen. Außerdem könnten herabfallende Äste das Gewächshaus beschädigen und herabfallendes Laub die Regenrinnen verstopfen.

Wir empfehlen das Sie das Gewächshaus dort platzieren, wo Sie sich am meisten im Garten aufhalten, besonders falls Sie einen Wunsch haben, dass Gewächshaus für mehr als Gemüseanbau zu benutzen.

WICHTIG: Vor dem Aufbau Ihres Gewächshauses sollte ein ebener Untergrund, der den äußeren Maßen des Gewächshauses entspricht, geschaffen werden - dies vereinfacht den späteren Aufbau des Gewächshauses.

Fundament

Das Fundament ist nicht ein Teil dieser Lieferung, aber das originale Fundament kann separat dazu gekauft werden.

Falls Sie unser originales Fundament kaufen, muss dieses in frostfreier Erde punktbetoniert werden. Folgen Sie den Angaben der Maße der Zeichnung, alle Maße sind Außenmaße.

Wird das originale Fundament verwendet, wird das Haus wie in der Zeichnung A/B abgebildet mit einer Schrägstrebe festmontiert.

Die optimale Reihenfolge für die Betonierung des Fundamentes:

1. Ebener Untergrund ist gewährleistet.

2. Fundament wird gesammelt und wie in der Zeichnung angegeben gemessen. Kontrollieren Sie das die Diagonalmäße gleich sind.

3. Die Löcher werden markiert und das Fundament wird entfernt.

4. Die Löcher werden zu einer frostfreien Tiefe gebohrt/gegraben. Folgen Sie lokale Angaben.

5. Die Anker des Fundaments werden leicht am Ende gebogen wie in der Zeichnung angegeben.

6. Fundament wird mit Ankern in die Löcher platziert.

7. Kontrollieren Sie die Breitmäße, und ob das Fundament 100% waagrecht und im rechten Winkel liegt. Kontrollieren Sie dann ob die Diagonalmäße gleich sind.

8. Befüllen Sie die Löcher mit Beton.

Beispiel: bei Ø150 mm und 900 mm Tiefe sind geschätzt 16 L Beton pro Loch notwendig.

9. Kontrollieren Sie, ob die Maße des Fundaments noch korrekt sind und ob es 100 % waagrecht und im rechten Winkel liegt.

Nach der empfohlen Härtezeit des Betons können Sie mit dem Aufbau des Gewächshauses beginnen.

Platzierung ohne Betonierung

Wird das Haus ohne Betonierung platziert muss es mit den rechten Beschlägen abgesichert werden. Beschläge und Schrauben/Bolzen für diese Montage können separat im Baumarkt gekauft werden und muss zum Untergrund passen. Wird das originale Fundament gekauft, werden die Anker an den Ecken und Langseiten in der gleichen Höhe wie das Fundament abgeschnitten.

Das originale Fundament ist für die Betonierung konstruiert und deswegen müssen extra Bohrungen und Einkauf von Material hinzugelegt werden. Bitte beachten Sie, dass die meisten Versicherungen nicht das Gewächshaus versichern, wenn das Fundament nicht in den Boden betoniert ist.

Montierungsreihenfolge des Hauses

Folgen Sie die Montagereihenfolge wie in der Montageanleitung angegeben.

Legen Sie die Komponenten wie in den Zeichnungen angegeben und sammeln Sie danach die Sektionen in der Reihenfolge, die die Bilder anzeigen. Spannen Sie nicht die Bolzen ganz, bevor die ganze Sektion gesammelt ist. Wenn alle Sektionen bereit sind, wird das Skelet des Hauses gesammelt.

HINWEIS: An verschiedenen Stellen in der Anleitung wird veranschaulicht, wie zwei extra Bolzen im Profilkanal eingesetzt werden. Diese werden für die Montage von Elementen später im Aufbau benötigt.

Fenster und Türen

Die Schrauben zur Tür schmieren Sie leicht mit Öl für eine leichtere Montage. Glas oder Hohlkammerplatten für Fenster und Türen werden gleichzeitig mit den Profilen montiert.

WICHTIG: Vor der Montage vom Glas/Hohlkammerplatten muss kontrolliert werden, ob die Giebel und Seiten waagrecht und im rechten Winkel stehen, und das Fenster und Tür(en) korrekt funktionieren. Wenn die Glas-/Hohlkammerplattenarbeit beginnt, muss dieses im gleichen Arbeitsablauf beendet werden.

Glasmontage

1. Montieren Sie jeweils ein Glas – Butyltape (20-1230) wird vertikal an die Profile geklebt.

2. Platzieren Sie das Glas und beenden Sie mit der Befestigung der Montageleisten.

Empfohlene Reihenfolge: Dach – Seiten – Giebel.

Bei z.B. zerbrochenem Glas wird das Glas vorsichtig nach außen gekippt. Kratze vorsichtig das Profil sauber und montieren neues Glas.

Stegdoppelplattenmontage

Die Übersichtszeichnungen zeigen, wo die Platten und Leisten zu montieren sind. Evtl. Längenanpassungen sollten mit einer feinen Säge/ Klinge vorgenommen werden.

HINWEIS: Um Algenbildung zu vermeiden, dürfen die Platten nicht mit der Erde in Kontakt kommen.

Die Platten können gegen Insekten versiegelt werden, oben mit Alu-Klebeband oder Silikon, unten mit Rücksicht auf den Ablauf von Kondenswasser nur mit diffusionsoffenem Klebeband (Materialien sind im Baumarkt erhältlich).

Werkzeug

Zur Montage des Gewächshauses wird das in der Anleitung gezeigte Werkzeug benötigt.

Tipps und Tricks

Weitere Tipps zum Einrichten Ihres Gewächshauses finden Sie unter www.juliana.com/de.

Pflege

- Schmieren Sie die Türen, Scharniere, Schlösser und Gleitschienen ca. jedes halbe Jahr.
- Säubern Sie die Dachrinnen regelmäßig von Blättern o.ä.
- Muttern und Schrauben müssen angezogen werden.
- Justieren Sie gegebenenfalls die Fenster.
- Tauschen Sie gebrochene Glasscheiben aus.
- Reinigen Sie das Gewächshaus vor und nach der Anbausaison.

Winter- und Stormsicherung

In Gebieten, in denen mit Schneefall zu rechnen ist, empfehlen wir folgende Maßnahmen:

- Unterstützen Sie den Dachrücken mit einer zusätzlichen Stütze.
- Befreien Sie, bei starker Schneelast, das Dach regelmäßig vom Schnee.
- Sichern Sie das Haus vor evtl. abstürzenden Schneemassen von Bäumen o.ä.
- Demontieren Sie die Zylinder der automatischen Fensteröffner (sofern vorhanden, extra Zubehör) und lagern Sie diese an einem geschützten Ort.
- Sichern Sie Türen und Fenster, damit der Wind sie nicht hin und her schlagen kann.

Wir weisen darauf hin, dass nicht alle Versicherungen automatisch Gewächshäuser abdecken.

Garantieerklärung – 12 Jahre Garantie

Unter www.juliana.com/de finden Sie die volle Garantieerklärung.

Unter der Voraussetzung, dass das Gewächshaus unter der Übereinstimmung der Montageanleitung montiert wurde, und nach den Vorschriften gehalten wurde, geben wir 12 Jahre Garantie. Im Fall von Schäden oder Mängeln müssen diese umgehend gemeldet werden.

Normale Pflege des Gewächshauses sowie die Reinigung, die Schmierung, das Nachziehen von Bolzen/Schrauben muss eingehalten werden, da dies einen Einfluss auf die konstruktionsmäßige Qualität und Widerstandsfähigkeit gegen Wind- und Schneebelastung hat.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die oben erwähnte Garantie nicht folgendes beinhaltet;

- Schäden und Funktionsprobleme aufgrund von fehlender Schmierung und Pflege.
- Für lackierte Gewächshäuser gilt eine 2-jährige Garantie für die Lackierung.
- Farbunterschiede können auftreten, und es können kleine Markierungen in den Profilen sein, die von der Aufhängung der Profile unter dem Lackierungsprozess entstanden sind. Diese sind nicht Reklamationsberechtigt.
- Glas, Hohlkammerplatten, Fracht, Montage und eventuelle Abmontage, eventuelle folgenden Schäden, Arbeitslohn o.ä.
- Produkte die von äußeren Einflüssen belastet werden, wie z.B.: andere Gebäudeelemente, Umwelteinflüsse, Vandalismus, Force Majeure oder andere äußere Bedingungen. Entfernen Sie z.B. Schnee vom Dach, um einen möglichen Bruch zu verhindern wegen zu hoher Schneelast.
- Verschleißteile (wie Türgriff, Räder, Gleitschienen, Zylinder und Schließvorrichtungen). Verschleißteile müssen wegen täglichem Gebrauch, der Verwendung und Bedingung ersetzt werden.
- Die Garantie fällt weg, wenn ein Produktfehler wegen falschem/unangemessenem Gebrauch der Teile in der Konstruktion entstanden ist.

HINWEIS: Ein Gewächshaus ist eine einlagige Konstruktion und somit nicht 100 % dicht. Je nach Wetterlage können undichten im Dach, bei den Fenstern, Türen und Ecken entstehen. Wir empfehlen dies bei der Inneneinrichtung des Gewächshauses zu beachten.

Reklamationen

Wir haben strenge Qualitätsanforderungen, um ein fehlerfreies Produkt sicherzustellen. Sollte dennoch Fehler oder Mängel entstehen, kontaktieren Sie Ihren Händler. Bitte haben Sie den Namen des Gewächshauses und die Artikelnummer bereit.

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Gewächshaus und hoffen, dass es Ihnen viele Jahre Freude bereitet.

Grattis till det växthus du valt

Juliana Drivhuse A/S är ett danskt privatägt företag som startades 1963. Vi på Juliana Drivhuse designar, utvecklar och tillverkar våra växthus själva utifrån principer om enkelhet, estetik, funktionalitet och kvalitet. Juliana Drivhuse har under åren förvärvat flera konkurrerande företag och därför kan vi idag erbjuda följande tre varumärken: Halls, Juliana och Gabriel Ash. Varje märke består av produkter med unika former och funktioner, men där den gemensamma nämnaren är sambandet mellan kvalitet och pris.

Alla produkter är utformade och tillverkade för att hålla i många år och bilda en ram runt människor och det goda livet, oavsett om de främst ska användas för odling eller som en oas i trädgården. På www.juliana.com kan du läsa mer om företaget, de enskilda varumärkena och det breda utbud av tillbehör som finns tillgängliga för våra växthus.

Monteringsanvisningen

För att montera ditt nya växthus är det viktigt att du följer den här monteringsanvisningen steg för steg. Alla skruvar, muttrar och beslag ligger separat i en påse.

OBS! Denna monteringsanvisning kan vara avsedd för flera storlekar av samma växthusmodell.

Alla detaljritningar är markerade med symbol:

Sett inifrån:



Sett utifrån:



På vissa ställen anges om en komponent från en påse ska användas på en senare sida. Detta visas med symbolen:



Försiktighetsåtgärder

- Vi rekommenderar att monteringen görs i torrt och lugnt väder.
- Medhjälpare krävs.
- Använd alltid handskar vid glasmontering. Glas har vassa kanter, särskilt om det går sönder.
- Medhjälpare och framför allt barn ska göras uppmärksamma på att krossat glas är en fara. Samla direkt upp allt krossat glas och kassera det på lämpligt sätt.
- När du använder stege ska du placera den på ett plant underlag.

Val av plats

Det är viktigt att placera växthuset rätt för att skapa de bästa förutsättningarna för växterna och för att få största möjliga nytta av växthuset.

Växthuset bör placeras så soligt som möjligt och skyddas från starka vindar. Undvik så långt som möjligt att placera växthuset under träd som skuggar, eftersom detta bidrar till algtillväxt. Samtidigt kan grenar och löv som faller ner skada växthuset och täppa igen takrännorna. Vi rekommenderar att du placerar växthuset där du oftast är i trädgården, särskilt om du också vill att växthuset ska användas för något annat än odling.

VIKTIGT: Innan växthuset monteras ska ett plant underlag som minst motsvarar växthuset yttre mått skapas – detta underlättar monteringen av växthuset.

Fundament

Fundamentet ingår inte i leveransen, men original fundament kan köpas separat.

Om du köper vårt originalfundament ska plintar gjutas på frostfritt djup. Följ de angivna måtten i ritningen, alla mått är yttre mått.

Om originalfundament används monteras växthuset på varje lodrät stag enligt ritning A/B.

Bästa ordningsföljden för att gjuta fundamentet:

1. Se till att underlaget är plant.
2. Fundamentet monteras och mäts upp enligt ritningen. Se till att diagonalmåtten är samma.
3. Hål markeras och fundamentet flyttas.
4. Hål borrar/grävs till frostfritt djup. Följ lokala rekommendationer.

5. Böj gjutbeslagen något i ändarna enligt ritningen.
6. Fundamentet med gjutbeslagen placeras över hålen.
7. Kontrollera breddens mått och att fundamentet är helt i våg och vinkel. Se till att diagonalmåtten är samma.
8. Fyll hålen med betong.

Exempel: Vid $\varnothing 150$ mm och 900 mm djup används ca 16 l betong per hål.

9. Kontrollera att fundamentet fortfarande har samma mått och är helt i våg och vinkel.

Efter rekommenderad härdningstid kan du börja montera ditt växthus.

Placering utan gjutning

Om växthuset placeras utan gjutning måste det göras med lämpliga beslag. Monteringar och skruvar/bultar till monteringen köps separat på närmaste byggmarknad och ska passa underlaget. Om originalfundament köps ska hörn och eventuellt mittbeslag kapas till samma höjd som fundamentet. Originalfundamentet är konstruerat för gjutning, därför kan ytterligare borrar och inköp av material tillkomma. Tänk på att de flesta försäkringsbolag inte försäkrar växthus som inte har ett gjutet fundament.

Monteringsföljd av växthus

Följ monteringsföljden i manualen.

Lägg ut delarna enligt ritningen och montera därefter sektionen i den ordning som bilderna visar. Undvik att dra åt muttrarna helt innan hela sektionen har monterats.

När alla sektioner är klara kan växthusets stomme monteras.

OBS! På flera ställen i manualen visas att ytterligare bultar ska sättas in i profikanalerna. De används för att montera delar senare i processen.

Dörrar och fönster

Skruvorna till dörren ska smörjas med olja för enklare montering. Glas eller polykarbonat till dörrar och fönster monteras samtidigt som profilerna.

VIKTIGT: Innan montering av glas/polykarbonat ska du kontrollera att gavlarna och sidorna är lodräta och vinkelräta samt att dörr(ar) och fönster fungerar perfekt.

När glas-/polykarbonatarbetet påbörjas måste det slutföras i samma moment.

Glasmontering

1. Montera ett glas i taget – applicera butyltejp (20-1230) på vertikala profiler.
2. Sätt in glaset och avsluta med monteringslister.

Rekommenderad följd: tak – sidor – gavlar.

Vid behov lutas det trasiga glaset försiktigt utåt. Skrapa profilen helt ren innan du sätter i nytt glas.

Montering av polykarbonat

Översiktsritningarna visar hur rutorna och listerna monteras. Eventuella justeringar görs med en fintandad såg.

OBS! För att slippa algpåväxt får rutorna inte komma i kontakt med jord.

Rutorna kan eventuellt förseglas mot insekter. Högst upp med aluminiumtejp eller silikon, i botten endast med diffusionsöppen tejp (finns på byggmarknaden) för avrinning av kondensvatten.

Verktyg

För montering av växthuset krävs de verktyg som visas i manualen.

Tips och tricks

Se www.juliana.com för fler tips om hur du ställer in ditt växthus.

Underhåll

- Smörj dörrrens gångjärn, lås och eventuella glidskenor ungefär var sjätte månad.
- Dra åt bultar/muttrar.
- Rensa takrännor från löv m.m.
- Justera eventuellt fönster.
- Byt ut trasigt glas.
- Rengör växthuset före och efter växtsäsongen.

Vinter- och stormsäkring

I områden där snö kan förekomma rekommenderar vi följande vintersäkring:

- Stötning av taksektionen.
- Större snömängder på taket måste tas bort.
- Vidta försiktighetsåtgärder mot nedfallande snömassor, t.ex. från trä eller hustak.
- Avlägsna cylindrar för automatiska fönsteröppnare (tillval).
- Stäng dörr(ar) och fönster så att vinden inte kan skada växthuset.

Tänk på att växthus inte automatiskt täcks av alla försäkringsbolag.

Garantiförklaring – 12 års garanti

Se www.juliana.com för garantivillkoren i sin helhet. Förutsatt att växthuset monterats i enlighet med bestämmelserna i monteringsanvisningen och underhållits enligt instruktionerna ger vi 12 års garanti. Defekter ska rapporteras omedelbart.

Allmänt underhåll av växthuset såsom rengöring, smörjning, efterdragning av muttrar/skruvar ska utföras, eftersom detta kan påverka växthusets konstruktionsmässiga kvalitet och dess motståndskraft mot vind- och snöbelastning.

Observera att ovanstående garanti inte omfattar:

- Skador och funktionsproblem baserade på brist på smörjning och underhåll.
- För lackerade växthus gäller två års garanti på lackeringen.
- Nyansskillnader i färgen kan förekomma och det kan finnas små märken i profilerna som härrör från upphängningen av profilerna under lackeringsprocessen. Detta är inte en reklamationsgrund.
- Glas, polykarbonat, frakt, montering, eventuell nedmontering, eventuella följdskador, arbetskostnad m.m.
- Produkter som belastas av yttre påverkan, såsom: andra byggnadskomponenter, klimatpåverkan, vandalis, force majeure eller andra yttre förhållanden. Kom till exempel ihåg att ta bort snö från taket för att undvika eventuella skador på grund av för hög vikt.
- Slitdelar (t.ex. handtag, hjul, glidskenor, cylindrar och låsanordningar). Slitdelar måste så småningom bytas ut vid daglig användning och drift.
- Garantin gäller inte heller om produktfelet beror på felaktig/olämplig användning av delar i konstruktionen.

OBS! Ett växthus är en engelskonstruktion som inte är 100 % tät. Beroende på väderförhållanden kan läckor uppstå i tak, fönster, dörrar och hörn. Vi uppmanar dig att ha detta i åtanke när du inreder växthuset.

Reklamationer

Vi har höga kvalitetskrav för att säkerställa en felfri produkt. Om du ändå hittar fel eller brister ska du kontakta din återförsäljare. Kom ihåg att ha namnet på växthusmodellen och komponentnummer till hands.

Stort grattis till ditt nya växthus. Vi hoppas att du ska få stor glädje av det under många år framöver.

Félicitations pour l'achat de votre serre

Juliana Drivhouse A/S est une entreprise familiale danoise fondée en 1963. Chez Juliana Drivhouse nous concevons, développons et fabriquons nos serres en nous basant sur les principes suivants : simplicité, esthétique, fonctionnalité et qualité.

Avec le temps l'entreprise Juliana Drivhouse s'est agrandie et offre aujourd'hui 3 marques différentes : Halls, Juliana et Gabriel Ash.

Nos marques proposent des produits à la conception et aux fonctionnalités uniques, tout en conservant un très bon rapport qualité prix.

Pour faire pousser des plantes ou flâner au jardin, nos produits sont conçus et fabriqués pour durer de nombreuses années.

Rendez-vous sur www.juliana.com pour en savoir plus sur l'entreprise, les différentes marques ainsi que les nombreux accessoires pour serres de jardin disponibles.

Instructions de montage

Veuillez respecter chaque étape de montage pour l'assemblage de votre nouvelle serre. Vous trouverez toute la visserie dans une boîte séparée.

REMARQUE : Ce manuel peut être conçu pour différentes tailles d'un même modèle de serre.

Chaque illustration contient les symboles suivants :

Vu de l'intérieur de la serre :



Vu de l'extérieur de la serre :



Le symbole suivant apparaîtra si une pièce d'une boîte doit être utilisée à une étape ultérieure dans l'assemblage :



Conseils de sécurité

- Monter la serre par temps calme et sec.
- Effectuer l'installation avec l'aide d'une seconde personne.
- Utiliser des gants de travail pour la pose du verre. Les carreaux peuvent casser, leurs bords être tranchants.
- Prévenir les assistants du danger que comporte le verre. Avertir les enfants du danger. Ramasser les éventuels bris de verre et les jeter soigneusement.
- Utiliser une échelle sur sol plat en respectant les règles de sécurité.

Emplacement

Choisir le bon emplacement est important pour créer les meilleures conditions de production et garantir la durabilité de la serre de jardin.

La serre doit être placée dans un endroit ensoleillé et protégé du vent.

Éviter de positionner la serre sous un arbre car l'ombre et l'humidité pourrait encourager la formation d'algues.

Aussi, les branches en tombant pourraient abîmer la structure, et les feuilles boucher les gouttières.

Nous vous recommandons d'installer la serre dans votre endroit préféré du jardin si le but n'est pas de cultiver des plantes.

IMPORTANT : Le sol devra être aplani, de niveau et de préférence compacté avant le montage de la serre. La surface requise pour l'emplacement devra être au minimum aux dimensions extérieures de la serre.

Embase

L'embase pour ce produit n'est pas incluse. Nous fabriquons des embases qui peuvent être achetées séparément en option.

Si vous faite l'acquisition de l'une de nos embases, sachez que les trous creusés pour la fondation devront être suffisamment profond pour être hors gel.

Les différentes dimensions sont indiquées dans les pages suivantes. Sachez que toutes les dimensions sont notées hors tout.

L'embase est fixée au bas de chacun des profilés verticaux comme indiqué sur l'illustration A/B.

Ordre de montage :

1. S'assurer que le sol soit plat.
2. Assembler l'embase en respectant les dimensions indiquées. S'assurer que les longueurs des diagonales sont identiques.

3. Baliser les endroits où seront creusés les trous, puis déplacer l'embase.

4. Creuser le sol suffisamment profond pour être hors gel.

5. Plier l'extrémité des piquets d'ancrage comme illustré.

6. Placer l'embase et ses piquets d'ancrage dans les trous creusés.

7. Vérifier que l'embase est bien de niveau. S'assurer que les diagonales sont de mêmes longueurs.

8. Remplir les trous avec du béton. Exemple: un trou aux dimensions $\varnothing 150$ mm et 900mm de profondeur nécessitera environ 16 litres de béton.

9. Vérifier que l'embase est toujours de niveau et que les angles sont droits. S'assurer que les diagonales sont de mêmes longueurs.

Respecter le temps de séchage du béton puis commencer l'assemblage de la serre.

Emplacement sur sol dur

Si la fondation de la serre n'est pas coulée dans du béton, elle devra être sécurisée à l'aide de fixations adéquates.

Fixations qui devront être achetées séparément.

Si notre embase est utilisée sur une dalle ou un plancher, les piquets d'ancrage devront alors être sciés. Nos embases sont conçues pour être coulées dans du béton, ainsi tout matériel de perçage ou de forage prévu sera nécessaire (non inclus dans la livraison).

Attention, la plupart des compagnies d'assurance ne couvre pas les serres dont la fondation n'est pas coulée dans du béton.

Ordre d'assemblage

Veuillez bien respecter l'ordre de montage indiqué dans les pages suivantes.

Placer chaque élément comme illustré, puis assembler la section dans l'ordre indiqué sur les illustrations.

Ne serrer complètement les vis et boulons que lorsque la section entière est assemblée.

Lorsque toutes les sections sont terminées, la structure de la serre peut alors être assemblée.

REMARQUE : À plusieurs endroits le manuel indique des vis et boulons supplémentaires qui doivent être insérés dans les profilés. Ceux-ci seront utilisés plus tard pour fixer d'autres éléments.

Portes et fenêtres

Graisser les vis afin de faciliter l'assemblage de la porte. Le vitrage et les différents éléments composant la porte et les fenêtres doivent être assemblés ensembles.

IMPORTANT : Avant de poser le vitrage de la serre, veillez à ce que les pignons et les côtés soient de niveau et que la porte et les fenêtres fonctionnent correctement.

Ne pas suspendre la pose du vitrage. La pose du vitrage de la serre doit être réalisé en une fois.

Vitrage

1. Poser un carreau à la fois. Ajouter du ruban « Butyl tape » (20-1230) sur les profilés verticaux
2. Positionner les carreaux et les fixer avec les joints PVC

Ordre recommandé pour la pose du vitrage : Toit – Côtés – Pignons.

Si un carreau est cassé accidentellement, retirer soigneusement les bris de verre ainsi que la couche de silicone à l'aide d'un couteau.

Vitrage en polycarbonate

Les illustrations indiquent comment poser les panneaux en polycarbonate. Si nécessaire, ajuster les dimensions des panneaux à l'aide d'une scie.

REMARQUE : Pour éviter l'apparition d'algues ne pas mettre en contact les panneaux polycarbonate avec le sol. Il est possible de boucher les bordures des panneaux polycarbonate contre les insectes.

Pour cela utiliser du ruban aluminium ou du silicone pour les parties supérieures.

Pour les parties inférieures, utiliser seulement du ruban air-strip qui permettra à la condensation d'être évacuée.

Outils

L'outillage nécessaires à l'assemblage de la serre est indiqué dans les pages suivantes.

Conseils et astuces

Rendez-vous sur www.juliana.com pour plus de conseils de montage pour votre serre de jardin.

Entretien

- Graisser les charnières, la porte, la serrure et si inclus les glissières de porte tous les 6 mois.
- Resserrer les vis et boulons.
- Nettoyer les gouttières bouchées par les feuilles.
- Ajuster les fenêtres si nécessaire
- Remplacer les carreaux éventuellement cassés
- Nettoyer la serre avant et après les périodes de cultures.

Précautions hiver et tempêtes

En cas de neige et/ou de vents violents nous recommandons de :

- Soutenir la faîtière de toit.
- Retirer la neige accumulée sur le toit.
- Anticiper les chutes de neige provenant des arbres environnants ou du toit d'une maison.
- Retirer les éventuelles ouvertures automatiques de fenêtres.
- Sécuriser les ouvertures, porte et fenêtres en cas de vents violents pour protéger la serre.

Merci de noter que les compagnies d'assurance peuvent avoir des politiques d'assurance différentes.

Garantie 12 ans

Retrouvez une description complète de la garantie sur www.juliana.com.

Dans les conditions où la serre est installée en respectant les instructions de montage ainsi que les recommandations, la serre est couverte par une garantie de 12 ans.

Les pièces manquantes ou défectueuses doivent être signalés immédiatement.

Un entretien général et régulier de la serre tels que le nettoyage, graissage et resserrage des vis et boulons doit être respecté.

Merci de noter que la garantie ne couvre pas :

- Les dommages et problèmes fonctionnels liés au manque d'entretien (graisissage et nettoyage).
- Toutes les parties peintes sont couvertes par une garantie de 2 ans.
- Des nuances de couleurs ou des marques sur les profilés peuvent être liés au processus de peinture. Ceci n'est pas couvert par la garantie.
- Le verre, le polycarbonate, la livraison, l'assemblage, le retrait des produits, les dommages advenus après livraison, la main d'œuvre, etc.
- Les parties endommagées par des causes extérieures: bâtiments environnants, impact du climat, vandalisme, force majeure et autres conditions extérieures. Exemple: N'est pas couvert par la garantie une serre abîmée par le poids trop important de neige accumulée et non retirée du toit.
- Éléments fonctionnels tels que les poignées, éléments de porte coulissante, serrure et autres fermetures. Ces pièces devront être entretenue et si nécessaire remplacées périodiquement.
- Produits défectueux liés à une utilisation incorrecte ou non approprié des pièces.

REMARQUE : une serre de jardin n'est pas entièrement étanche. Selon les conditions météo des fuites d'eau peuvent apparaître dans la toiture, les fenêtres, la porte ou aux angles du toit.

Réclamations

La fabrication de nos serres de jardin répond aux standards de qualités des plus élevés. Cependant, en cas de problèmes merci de contacter immédiatement votre revendeur. Revendeur à qui vous devrez indiquer le modèle de la serre concerné et les numéros des pièces défectueuses.

Nous espérons que vous serez satisfait(e) de votre nouvelle serre et en profiterez pendant de nombreuses années.

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw kas

Juliana Drivhuse A/S is een Deense onderneming in particulier bezit en werd opgericht in 1963. Bij Juliana Drivhuse ontwerpen, ontwikkelen en produceren we onze eigen kassen op basis van de principes van eenvoud, esthetiek, functionaliteit en kwaliteit. In de loop der jaren heeft Juliana Drivhuse een aantal concurrerende bedrijven overgenomen, zodat wij nu de volgende drie merken kunnen aanbieden: Halls, Juliana en Gabriel Ash. Elk merk heeft producten met unieke ontwerpen en functionaliteiten, maar de rode draad is de samenhang tussen kwaliteit en prijs. Alle producten zijn ontworpen en vervaardigd om jarenlang mee te gaan en bieden ruimte voor mensen en het goede leven, of het nu is voor de teelt of om een oase in de tuin te creëren. Op www.juliana.com leest u meer over het bedrijf, de afzonderlijke merken en het ruime assortiment accessoires voor onze kassen.


Deze handleiding

Voor de montage van uw nieuwe kas is het belangrijk dat u deze handleiding stap voor stap volgt. Alle bouten, moeren en fittingen zijn verpakt in een afzonderlijke doos.

OPMERKING: Deze handleiding kan bedoeld zijn voor meerdere maten van hetzelfde kasmodel.

Alle detailtekeningen zijn voorzien van een symbool: Van binnenuit gezien:  Van buitenaf gezien: 

Op sommige locaties wordt aangegeven of een onderdeel uit een doos op een latere pagina moet worden gebruikt. Dit wordt aangegeven met een symbool:



Voorzorgsmaatregelen

- Het wordt aanbevolen om de montage uit te voeren als het buiten droog en windstil is.
- Bij de montage hebt u de hulp van iemand anders nodig.
- Draag altijd handschoenen bij het monteren van glas. Glas heeft scherpe randen, vooral als het breekt.
- Wijs ondersteund personeel en vooral kinderen erop dat gebroken glas gevaarlijk kan zijn. Ruim gebroken glas meteen op en verpak het goed voordat u het weggooit.
- Als u een ladder gebruikt, moet u deze op een vlakke ondergrond plaatsen.

Locatie van de installatie

De juiste locatie van de kas is belangrijk om de beste groeiomstandigheden te creëren voor planten en om het meeste uit de kas te halen.

Aanbevolen wordt de kas op een zo zonnig mogelijke locatie te plaatsen, beschermt tegen harde wind. Plaats de kas voor zover mogelijk niet onder schaduwwrijke bomen, want dat bevordert de algengroei. Tegelijkertijd kunnen afgevalen takken en bladeren het huis beschadigen en de dakgoten verstopen. Wij raden aan de kas te plaatsen op een plek in de tuin waar u het grootste deel van uw tijd doorbrengt, vooral als u de kas ook voor andere doeleinden wilt gebruiken dan de teelt.

BELANGRIJK: Maak voordat u de kas opzet de ondergrond vlak zodat deze ten minste overeenkomt met de buitenafmetingen van de kas. Zo wordt het opbouwen van de kas gemakkelijker.

Fundering

De fundering maakt geen deel uit van deze levering, maar een originele fundering is afzonderlijk te koop. Als u een originele fundering koopt, moet u tot vorstvrije diepte een bevestigingspunt gieten. Volg de afmetingen die op de tekening zijn aangegeven. Alle afmetingen zijn buitenmaten.

Indien u een originele fundering gebruikt, wordt de kas bij elke verticale spijl vastgezet, zoals afgebeeld op A/B. Beste volgorde voor het gieten van de fundering:

1. Zorg voor een vlakke ondergrond.
2. Monteer en meet de fundering volgens de tekening. Controleer of de diagonale metingen hetzelfde zijn.
3. Markeer gaten en verplaats de fundering.
4. Boor/graaf gaten tot vorstvrije diepte. Volg de lokale aanbevelingen.

5. Buig de ingegoten beugels lichtjes aan de uiteinden zoals aangegeven op de tekening.

6. Plaats de fundering met ingegoten beugels over de gaten.

7. Controleer de breedtematen en of de fundering 100% waterpas en loodrecht is. Controleer of de diagonale afmetingen hetzelfde zijn.

8. Vul de gaten met beton.

Voorbeeld: gebruik bij $\varnothing 150$ mm en 900 mm diepte ca. 16 l beton per gat.

9. Controleer of de fundering nog steeds voldoet aan de afmetingen en 100% waterpas en loodrecht is.

Na de aanbevolen uithardingstijd kunt u beginnen met het opzetten van uw kas.

Plaatsen zonder gieten

Als u het huis plaatst zonder gieten, moet u ervoor zorgen dat dit gebeurt met geschikte beugels. Beugels en schroeven/bouten voor de montage moeten apart worden gekocht bij de dichtstbijzijnde bouwmarkt en moeten passen bij de ondergrond. Als u de originele fundering hebt gekocht, zaagt u de hoek- en eventuele middenbeugels op dezelfde hoogte als de fundering.

De oorspronkelijke fundering is ontworpen om te worden gegoten, daarom moet er rekening worden gehouden met extra boren en de aanschaf van materialen. Houd er rekening mee dat de meeste verzekeringsmaatschappijen geen dekking bieden voor kassen die geen gegoten fundering hebben.

Montagevolgorde van het huis

Volg de montagevolgorde zoals aangegeven in de handleiding.

Leg de onderdelen neer zoals op de tekening en zet het gedeelte daarna in elkaar in de volgorde van de afbeeldingen. Draai de moeren pas helemaal vast als het hele gedeelte in elkaar is gezet.

Als alle gedeeltes klaar zijn, kan het frame van het huis in elkaar worden gezet.

OPMERKING: Op diverse plaatsen in de handleiding wordt aangegeven dat er extra bouten moeten worden aangebracht in de profielkanalen. Deze worden later in het proces gebruikt om de elementen samen te stellen.

Deuren en ramen

Smeer de schroeven voor de deur eerst met olie in om de montage eenvoudiger te maken. Glas of polycarbonaat voor deuren en ramen wordt gelijktijdig met de profielen gemonteerd.

BELANGRIJK: Controleer vooraf dat de montage van het glas/polycarbonaat of de gevels en zijanten loodrecht en haaks staan en of de deuren en ramen naar behoren werken.

Als eenmaal met het glas/polycarbonaat is begonnen, moet het in dezelfde handeling worden voltooid.

Glasmontage

1. Plaats één glas per keer - breng butyltape (20-1230) aan op verticale profielen.
2. Plaats glas en werk het af met montagestrips.

Aanbevolen volgorde: dak - zijanten - gevels. Kantel evt. gebroken glas voorzichtig naar buiten. Schraap het profiel helemaal schoon voordat u het nieuwe glas erin zet.

Polycarbonaat monteren

Op de overzichtstekeningen is te zien hoe de platen en het lijstwerk moeten worden gemonteerd. Eventuele aanpassingen doet u met een fijngetande zaag.

OPMERKING: Om algengroei te voorkomen, mogen de platen niet met aarde in aanraking komen. De platen zijn eventueel tegen insecten te dichten. Aan de bovenzijde met aluminium tape of siliconen, aan de onderzijde alleen met diffusietape (verkrijgbaar in de bouwmarkt) voor afvoer van condenswater.

Werktuig

Voor de montage van de kas heeft u het gereedschap nodig dat in de handleiding is afgebeeld.

Tips en trucs

Zie www.juliana.com voor meer tips over het inrichten van uw kas.

Onderhoud

- Smeer de deurscharnieren, het slot en eventuele schuifrails ca. elke zes maanden.
- Draai de bouten/moeren weer vast.
- Maak de goten vrij van bladeren enz.
- Pas de ramen zo nodig aan.
- Vervang kapot glas.
- Maak de kas voor en na het groeiseizoen schoon.

Winter- en stormbescherming

In gebieden waar sneeuw kan vallen, raden wij het volgende aan:

- Ondersteun van het dakgedeelte.
- Grote hoeveelheden sneeuw op het dak moeten worden verwijderd.
- Neem voorzorgsmaatregelen tegen neerstortende sneeuw van bomen of huisdaken.
- Demonteer cilinders voor automatische raam-openers (optioneel).
- Zet deuren en ramen vast, zodat de wind de kas niet kan beschadigen.

Denk eraan dat veel verzekeringsmaatschappijen kassen niet automatisch verzekeren.

Garantieverklaring - 12 jaar garantie

Zie www.juliana.com voor de volledige garantieverklaring.

Mits de kas volgens de installatie-instructies is geïnstalleerd en volgens de instructies wordt onderhouden, geven wij 12 jaar garantie. Fouten en onvolledigheden moet u onmiddellijk melden.

Regelmatig onderhoud van de kas, zoals schoonmaken, smeren, aandraaien van moeren/bouten, moet in acht worden genomen, omdat dit van invloed kan zijn op de constructieve kwaliteit van de kas en de weerstand tegen wind- en sneeuwbelasting.

Wij wijzen erop dat de bovenstaande garantie het volgende niet dekt:

- Schade en defecten door gebrek aan smering en onderhoud.
- Voor geverfde kassen geldt een garantie van twee jaar op het schilderwerk.
- Er kunnen kleurverschillen optreden en er kunnen kleine vlekken in de profielen ontstaan als gevolg van het ophangen van de profielen tijdens het schilderen. Dit wordt niet gedekt door de garantie.
- Glas, polycarbonaat, vracht, montage, eventuele demontage, eventuele gevolgschade, loon enz.
- Producten die onderhevig zijn aan invloeden van buitenaf, zoals andere bouwonderdelen, klimaatinvloeden, vandalisme, overmacht of andere externe omstandigheden. Vergeet bijv. niet om sneeuw van het dak te verwijderen om mogelijke breuken door een overmatig gewicht te voorkomen.
- Versleten onderdelen (zoals handgrepen, wielen, schuifrails, cilinders en vergrendelingen). Versleten onderdelen moeten op basis van dagelijks gebruik, toepassing en bediening worden vervangen.
- De garantie vervalt tevens indien het defect aan het product te wijten is aan onjuist/oneigenlijk gebruik van onderdelen in de constructie.

OPMERKING: een kas is een constructie met één laag die niet 100% dicht is. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen er lekkages optreden bij het dak, de ramen, de deuren en de hoeken. We raden u aan hier rekening mee te houden als u uw kas inricht.

Reclamaties

Wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen om een foutloos product te garanderen. Als er toch fouten of gebreken zijn, neem dan direct contact op met uw dealer. Vergeet niet de naam van het model kas en het onderdeelnummer bij de hand te hebben.

Wij feliciteren u van harte met uw nieuwe kas en wij hopen dat u er jarenlang veel plezier van zult hebben.

Onnittelut kasvihuoneen valinnan johdosta

Juliana Drivhuse A/S on tanskalainen yksityisomistuksessa oleva yritys, joka on perustettu vuonna 1963. Juliana Drivhuse suunnittelee, kehittää ja valmistaa omat kasvihuoneensa yksinkertaisuuden, esteettisyyden, toimivuuden ja laadun periaatteiden mukaisesti. Vuosien varrella Juliana Drivhuse on ostanut useita kilpailevia yrityksiä, joten nykyään tarjoamme näitä kolmea tuotemerkkiä: Halls, Juliana ja Gabriel Ash. Kukin tuotemerkki tarjoaa tuotteita, joilla on ainutlaatuinen muotoilu ja toiminnallisuus, mutta joiden yhteinen tekijä on laadun ja hinnan välinen yhteys. Kaikki tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan kestäväksi useita vuosia ja muodostamaan puitteet ihmisille ja hyvälle elämälle, olipa kyse ensisijaisesti viljelystä tai keitaasta puutarhassa. Kotisivuiltamme juliana.com voit lukea lisää yrityksestä, yksittäisistä tuotemerkeistä ja kasvihuoneisiimme saatavilla olevista laajasta lisävarustevalikoimasta.

Tämä opas

Noudata huolella näitä ohjeita kasvihuonetta pystyttäessäsi. Kaikki ruuvit, mutterit ja muut asennustarvikkeet on koottu yhteen laatikkoon.

HUOM: Tämä opas voi olla tarkoitettu saman kasvihuonemallin eri kokoja varten.

Kaikki detaljiipirustukset on merkitty symbolilla:

Sisäpuolelta:



Ulkopuolelta:



Joissakin kohdissa ilmoitetaan, että laatikon komponenttia on tarkoitus käyttää myöhemmällä sivulla. Tämä ilmaistaan symbolilla:



Varotoimenpiteet

- On suositeltavaa, että asennus tapahtuu kuivalla ja tyynellä säällä.
- Asennuksessa on käytettävä avustajaa.
- Käytä aina käsineitä lasia asentaessasi. Lasissa on teräviä reunoja, varsinkin jos se rikkoutuu.
- Työntekijöille ja erityisesti lapsille on tehtävä selväksi, että lasinsirut ovat vaaraksi. Kerää rikkoutunut lasi talteen välittömästi, ja hävitä se vastuullisesti.
- Kun käytät tikkaita, ne on asetettava tasaiselle alustalle.

Sijainnin valinta

Kasvihuoneen oikea sijainti on tärkeää, jotta kasveille voidaan luoda parhaat kasvuolosuhteet ja jotta kasvihuoneesta saadaan kaikki hyöty irti.

Kasvihuone suositellaan sijoitettavaksi mahdollisimman aurinkoiseen paikkaan ja suojaan voimakkaalta tuulelta. Jos mahdollista, vältä kasvihuoneen sijoittamista varjostavien puiden alle, sillä se edistää sammaloitumista. Samalla pudonneet oksat ja lehdet voivat vahingoittaa kasvihuonetta ja tukkia kourut. Suosittelemme kasvihuoneen sijoittamista sinne, missä vietät suurimman osan ajastasi puutarhassa, varsinkin jos haluat käyttää kasvihuonetta muuhunkin kuin viljelyyn.

TÄRKEÄÄ: Ennen kasvihuoneen pystyttämistä on luotava tasainen alusta, joka vastaa vähintään kasvihuoneen ulkomittoja - tämä helpottaa kasvihuoneen pystyttämistä.

Perustus

Perustus ei sisälly tähän toimitukseen, mutta alkuperäisen perustuksen voi ostaa erikseen.

Jos ostat alkuperäisen perustuksemme, sille on valettava anturat routimattomaan syvyyteen. Noudata piirustuksessa esitettyjä mittoja, kaikki mitat ovat ulkomittoja.

Jos käytetään alkuperäistä perustusta, kasvihuone kiinnitetään jokaisen pystyrangan kohdalta piirustuksen A/B mukaisesti.

Paras järjestys anturoiden valua varten:

1. Varmista alustan tasaisuus.
2. Kokoa perustukset ja mittaa piirustusten mukaisesti. Tarkista, että diagonaalimitat ovat samat.

3. Merkitse anturoiden paikat ja siirrä perustus.

4. Poraa/kaiva kuopat routimattomaan syvyyteen. Noudata paikallisia suosituksia.

5. Taivuta valuankkureita hieman päistään piirustuksen osoittamalla tavalla.

6. Aseta perustus valuankkureineen kuoppien päälle.

7. Tarkista leveysmitat ja että perustus on 100-prosenttisesti vaakasuorassa ja suorakulmainen. Tarkista, että diagonaalimitat ovat samat.

8. Täytä kuopat betonilla.

Esimerkki: Ø150 mm:n ja 900 mm:n syvyisiin kuoppiin tarvitaan n. 16 l betonia anturaa kohti.

9. Tarkista, että perustus on edelleen mittojen mukainen ja että se on 100-prosenttisesti vaakasuorassa ja suorakulmainen.

Suosittelun kovettumisaajan jälkeen voit aloittaa kasvihuoneen pystyttämisen.

Asennus ilman valua

Jos kasvihuone asennetaan ilman valua, on varmistettava, että se kiinnitetään sopivilla kiinnikkeillä. Asennukseen tarvittavat kiinnikkeet ja ruuvit on hankittava erikseen lähimmästä rautakaupasta, ja niiden on vastattava alustaa. Jos olet ostanut alkuperäisen perustuksen, katkaise kulma- ja keskikiinnikkeet perustuksen tasoon.

Alkuperäinen perustus on suunniteltu valettavaksi, joten se vaatii lisäporausta ja lisää materiaaleja. Huomaa, että useimmat vakuutusyhtiöt eivät kata kasvihuoneita, joissa ei ole valettua perustusta.

Kasvihuoneen asennusjärjestys

Noudata käyttöohjeen asennusjärjestystä.

Aseta osat piirustuksen mukaisesti ja kokoa sitten lohkot kuvien osoittamassa järjestyksessä. Älä kiristä liitoksia ennen kuin koko lohko on koottu.

Kun kaikki lohkot ovat valmiita, kasvihuoneen runko voidaan koota.

HUOM: Useissa kohdissa käyttöohjeessa mainitaan, että profiilikanaviin on asetettava ylimääräisiä ruuveja. Näitä käytetään elementtien kokoamiseen myöhemmin prosessin aikana.

Ovet ja ikkunat

Voitele oven ruuvit öljyllä kokoonpanon helpottamiseksi. Ovien ja ikkunoiden lasit tai polykarbonaattilevyt asennetaan samanaikaisesti profiilien kanssa.

TÄRKEÄÄ: Tarkista ennen lasien/polykarbonaattilevyjen asentamista, että päädyt ja sivut ovat pystysuorassa ja suorassa kulmassa ja että ovet ja ikkunat toimivat täydellisesti. Kun lasien/polykarbonaattilevyjen asennustyö on aloitettu, se on saatettava loppuun samalla kertaa.

Lasien asennus

1. Asenna lasit yksi kerrallaan - kiinnitä butyyliteippi (20-1230) pystysuoriin profiileihin.
2. Aseta lasi ja viimeistelemme kiinnityslistoilla.

Suosittelava järjestys: katto - sivut - päädyt.

Kallista rikkinäinen lasi varovasti ulospäin. Kaavi profiili täysin puhtaaksi ennen uuden lasin asettamista.

Polykarbonaattilevyjen asennus

Yleispiirustuksissa näytetään, miten levyt ja listat asennetaan. Mahdollinen säätö tehdään hienohampaisella sahalla.

HUOM: Sammaloitumisen välttämiseksi levyt eivät saa koskettaa maata.

Levyt voidaan tarvittaessa tiivistää hyönteisiä vastaan. Yläpäästä alumiiniiteipillä tai silikonilla, alapäästä ainoastaan diffuusioiteipillä (saatavana rautakaupoista) kondenssiveden poistamiseksi.

Työkalut

Kasvihuoneen kokoamiseen tarvitaan käyttöohjeessa esitetyt työkalut.

Vinkkejä ja vihjeitä

Katso www.juliana.com lisää vinkkejä kasvihuoneen määrittämiseen.

Kunnossapito

- Voitele oven saranat, lukko ja mahdolliset liukukiskot noin kuuden kuukauden välein.
- Kiristä ruuvit/mutterit.
- Puhdista kourut lehdistä jne.
- Sääda ikkunoita tarvittaessa.
- Vaihda rikkoutuneet lasit.
- Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

Talvi- ja myrskysuojaus

Suosittelomme seuraavia toimenpiteitä kasvihuoneen suojaamiseksi talven varalta:

- Tue katto.
- Poista lumi katolta.
- Varmista, että kasvihuoneen päälle ei pääse putoamaan lunta katoilta tai puista.
- Poista automaattisten tuuletusluukunavaajien sylinterit (lisävaruste).
- Lukitse ovet ja tuuletusluukut tuulen aiheuttamien vaurioiden estämiseksi.

Huomaa, että kaikki vakuutukset eivät automaattisesti kata kasvihuoneita.

Takuuilmotus - 12 vuoden takuu

Takuuilmotuksen koko teksti on osoitteessa www.juliana.com

Myönnämme kasvihuoneelle 12 vuoden takuun edellyttäen, että se on asennettu asennusohjeiden mukaisesti ja sitä huolletaan ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset viat ja puutteet on ilmoitettava välittömästi.

Kasvihuoneen yleisiä kunnossapito-ohjeita koskien mm. puhdistusta, voitelua ja muttereiden/ruuvien kiristämistä on noudatettava, koska se voi vaikuttaa kasvihuoneen rakenteelliseen laatuun ja sen kestävyysasteeseen tuuli- ja lumikuormia vastaan.

Huomaa, että edellä mainittu takuu ei kata seuraavia;

- Puutteellisen voitelun ja huollon aiheuttamat vauriot ja toimintahäiriöt.
- Maalatuille kasvihuoneille myönnetään kahden vuoden maalipinnan kattava takuu.
- Maaleissa voi esiintyä sävyeroja, ja profiileissa voi olla pieniä jälkiä, jotka johtuvat profiilien ripustamisesta maalausprosessin aikana. Tämä ei ole reklamaatioperusta.
- Lasit, polykarbonaattilevyt, rahti, kokoonpano, mahdollinen purkamisen, mahdolliset välilliset vahingot, työkalunvauriot jne.
- Tuotteet, joita rasittavat ulkoiset vaikutukset, kuten muut rakenteet, ilmastovaikutukset, ilkalta, ylivoimainen este tai muut ulkoiset olosuhteet. Muista esimerkiksi poistaa lumi katolta, jotta vältät liiallisesta painosta johtuvat mahdolliset rikkoutumiset.
- Kuluva osat (kuten kahvat, pyörät, liukukiskot, sylinterit ja lukituslaitteet). Kuluva osat on vaihdettava päivittäisen käytön, käytön ja toiminnan perusteella.
- Takuu raukeaa myös, jos tuotteen vika johtuu osien virheellisestä/epätarkoituksenmukaisesta käytöstä.

HUOMAA: kasvihuone on yksikerroksinen rakenne, joka ei ole 100-prosenttisesti vesitiivis. Sääolosuhteista riippuen vuotoja voi esiintyä katoissa, ikkunoissa, ovissa ja kulmissa. Kehotamme sinua pitämään tämän mielessäsi, kun suunnittelet kasvihuonettasi.

Reklamaatiot

Meillä on tiukat laatuvaatimukset virheettömän tuotteen varmistamiseksi. Jos tuotteessa on kaikesta huolimatta vikoja tai puutteita, ota yhteys jälleenmyyjään. Muista ilmoittaa kasvihuoneen mallin nimi ja osan numero.

Toivotamme sinulle onnea uuden kasvihuoneesi johdosta ja toivomme, että siitä on sinulle iloa moneksi vuodeksi.

Gratulujemy wyboru Państwa nowej szklarni

Juliana Drivhouse A/S to duńska, prywatna firma założona w 1963 roku. Sami projektujemy, opracowujemy i produkujemy nasze szklarnie w oparciu o zasady prostoty, estetyki, funkcjonalności i jakości. Na przestrzeni lat przejeżdżaliśmy szeregi konkurencyjnych firm, dzięki czemu dziś oferujemy produkty aż trzech marek: Halls, Juliana i Gabriel Ash. W asortymencie każdej z nich znajdują się artykuły o unikalnych wzorach i funkcjach, ale ich wspólną cechą jest odpowiedni stosunek jakości do ceny. Wszystkie produkty są projektowane i wytwarzane tak, by przetrwały wiele lat i by pomagały stworzyć warunki do wygodnego życia, niezależnie od tego, czy mają one służyć głównie do upraw, czy też jako swojego rodzaju oaza w ogrodzie. Na stronie internetowej www.juliana.com można znaleźć więcej informacji o firmie, poszczególnych markach i szerokiej gamie akcesoriów do naszych szklarni.

Niniejsza instrukcja

Aby prawidłowo wykonać montaż nowej szklarni, należy ściśle stosować się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. Wszystkie śruby, nakrętki i kształtki zostały zapakowane w osobne pudełka.

UWAGA: Niniejsza instrukcja może dotyczyć kilku rodzajów tego samego modelu szklarni.

Wszystkie rysunki szczegółowe zostały oznaczone symbolem:

Widok od wewnątrz:



Widok z zewnątrz:



W niektórych miejscach wskazano, że komponent z pudełka powinien zostać wykorzystany do montażu elementu przedstawionego na kolejnej stronie. Informuje o tym symbol:



Środki ostrożności

- Zaleca się, aby montaż odbywał się przy suchej i bezwietrznej pogodzie.
- Przystępując do montażu należy poprosić o pomoc inną osobę.
- Montując elementy szklane należy zawsze nosić rękawiczki. Szkło ma ostre krawędzie, szczególnie jeśli pęknie.
- Należy uczulić pomocników, a w szczególności dzieci na fakt, że stłuczone szkło stanowi zagrożenie. Natychmiast należy je zebrać i usunąć zachowując należytą ostrożność.
- Ewentualną drabinę należy ustawić na płaskiej powierzchni.

Wybór miejsca montażu

Odpowiednia lokalizacja szklarni ma decydujące znaczenie, nie tylko dla stworzenia roślinom optymalnych warunków wzrostu, ale również dla pełnego wykorzystywania jej walorów.

Zaleca się umieszczenie szklarni w możliwie jak najbardziej nasłonecznionym miejscu, nienarażonym na działanie silnego wiatru. Na tyle, na ile jest to możliwe należy unikać montowania szklarni pod rzucającymi cień drzewami, ponieważ będzie to sprzyjało wzrostowi glonów. Jednocześnie opadające gałęzie i liście mogą uszkodzić konstrukcję i blokować rynnę. Zalecamy umieszczenie szklarni w miejscu, w którym najczęściej przebywamy w ogrodzie, zwłaszcza jeżeli planujemy wykorzystywać ją do innych celów, aniżeli sama uprawa roślin.

WAŻNE: Przed montażem należy zapewnić płaskie podłoże odpowiadające co najmniej zewnętrznym wymiarom szklarni – ułatwi to montaż.

Fundament

Niniejsza dostawa nie obejmuje fundamentu. Oryginalny fundament można dokupić osobno. Fundament należy zakotwić na głębokości, na której ziemia nie przemarza i zabetonować otwory, w których umieszczono kotwy. Należy stosować się do wymiarów podanych na rysunku. Wszystkie wymiary są wymiarami zewnętrznymi.

W przypadku korzystania z oryginalnego fundamentu szklarni należy zamocować przy każdym pionowym słupku, jak pokazano na rysunku A/B.

Optymalna kolejność kotwienia fundamentu:

1. Zapewnić płaskie podłoże.
2. Zmontować i zmierzyć fundament zgodnie z rysunkiem. Upewnić się, czy przekątne są równe.

3. Zaznaczyć miejsca, w których wykonamy dotki w ziemi i przenieść fundament.

4. Wywiercić/wykopać dotki na głębokość, na której ziemia nie przemarza. Postępować zgodnie z lokalnymi zaleceniami.

5. Wygiąć końcówki kotew, jak pokazano na rysunku.

6. Fundament z kotwami umieścić nad otworami.

7. Sprawdzić szerokość i upewnić się, czy fundament jest właściwie ustawiony w poziomie i pod kątem. Upewnić się, czy przekątne są równe.

8. Zalać dotki betonem.

Przykład: przy $\varnothing 150$ mm i głębokości 900 mm stosuje się około 16 l betonu na otwór.

9. Sprawdzić, czy wymiary fundamentu nadal są właściwe i czy jest on ustawiony w poziomie i pod odpowiednim kątem.

Po zalecanym czasie utwardzania można rozpocząć montaż szklarni.

Montaż bez kotwienia

Montując szklarnię bez kotwienia należy się upewnić, że zostanie ona zamocowana za pomocą odpowiednich wsporników. Wsporniki i śruby/wkręty do montażu należy kupić osobno w sklepie budowlanym. Prosimy pamiętać o tym, że muszą one być odpowiednie w stosunku do podłoża. W przypadku zakupu oryginalnego fundamentu wsporniki narażone i ew. środkowe należy przyciąć na takiej samej wysokości, co fundament.

Oryginalny fundament został zaprojektowany z myślą o kotwieniu go w ziemi, w związku z czym należy liczyć się z koniecznością wykonania dodatkowych wykopów i zakupu materiałów. Należy pamiętać o tym, że większość towarzystw ubezpieczeniowych nie obejmuje ochroną szklarni montowanych bez zakotwionego fundamentu.

Kolejność montażu szklarni

Należy przestrzegać kolejności montażu przedstawionej w instrukcji.

Ułożyć elementy w sposób pokazany na rysunku, a następnie zmontować sekcję w przedstawionej kolejności. Dopóki cała sekcja nie zostanie zmontowana, nie należy całkowicie dokręcać nakrętek. Po przygotowaniu wszystkich sekcji można przystąpić do montażu szkieletu konstrukcji.

UWAGA: W kilku miejscach w instrukcji wskazano, że w kanałach profili należy umieścić dodatkowe wkręty. Posłużą one do późniejszego montażu elementów.

Drzwi i okna

Nasmarować śruby drzwi olejem w celu ułatwienia montażu. Szkło lub poliwęglan w drzwiach i oknach montuje się jednocześnie z montażem profili.

WAŻNE: Przed zamontowaniem szkła/poliwęglanu należy sprawdzić, czy szczyty i boki konstrukcji zostały ustawione w pionie i pod odpowiednim kątem oraz czy drzwi i okna działają bez zarzutów. Szkło/poliwęglan należy montować „na raz”.

Montaż szkła

1. Szaby montować pojedynczo – na pionowych profilach przykleić taśmę butylową (20-1230).

2. Osadzić szkło i zamontować listwy montażowe.

Zalecana kolejność: dach – boki – szczyty.

Ewentualne stłuczone szkło należy ostrożnie wyjąć. Przed zamontowaniem nowej szyby dokładnie oczyścić profil.

Montaż poliwęglanu

Na rysunkach poglądowych przedstawiono sposób montażu płyt oraz listew. Elementy można ew. dociąć za pomocą piły o drobnym uzębieniu.

UWAGA: Aby uniknąć rozwoju glonów należy pamiętać o tym, że płyty nie mogą stykać się z ziemią. Ewentualnie można je zabezpieczyć przed owadami. Na górze taśmą aluminiową lub silikonem, na dole tylko taśmą umożliwiającą dyfuzję (dostępna w marketach budowlanych) w celu ułatwienia odprowadzania skraplającej się wody.

Narzędzia

Do montażu szklarni niezbędne są wskazane w instrukcji narzędzia.

Porady i wskazówki

Zobacz www.juliana.com, aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących konfigurowania szklarni.

Konserwacja

- Średnio raz na 6 miesięcy smarować zawiasy, zamki i ew. prowadnice w drzwiach.
- Dokręcać śruby/nakrętki.
- Czyścić rynnę z liści i in.
- Ew. regulacja okien.
- Wymiana uszkodzonego szkła.
- Przed sezonem wegetacyjnym i po jego zakończeniu szklarnię należy wyczyścić.

Zabezpieczenie przed zimą i burzami

Na obszarach, gdzie mogą występować opady śniegu, zalecamy następujące zabezpieczenia:

- Podparcie sekcji dachowej.
- Usuwanie dużych ilości śniegu z dachu.
- Zabezpieczenie przed masami śniegu spadającymi np. z drzew lub dachów budynków.
- Demontaż siłowników automatycznych otwieraczy okien (wyposażenie dodatkowe).
- Zamocowanie drzwi i okien w taki sposób, by wiatr nie uszkodził szklarni.

Należy pamiętać o tym, że w przypadku wielu towarzystw ubezpieczeniowych ochrona nie obejmuje szklarni w sposób automatyczny.

Oświadczenie gwarancyjne – 12 lat gwarancji

Pełną treść oświadczenia gwarancyjnego można znaleźć na stronie www.juliana.com.

Pod warunkiem zamontowania szklarni zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu oraz prawidłowej konserwacji, udzielamy 12-letniej gwarancji. Ewentualne wady i usterki należy zgłaszać niezwłocznie.

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących ogólnej konserwacji szklarni, w tym czyszczenia, smarowania oraz dokręcania nakrętek/śrub, ponieważ mogą one mieć znaczenie dla jakości konstrukcyjnej szklarni oraz jej odporności na obciążenie wiatrem i śniegiem.

Należy pamiętać o tym, że powyższa gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń i problemów o charakterze funkcjonalnym wynikających z braku smarowania i konserwacji.
- W przypadku szklarni lakierowanych, na lakier obowiązuje dwuletnia gwarancja.
- Mogą wystąpić różnice odcieni. Na profilach mogą występować również niewielkie ślady związane z ich podwieszaniem podczas procesu lakierowania. Nie stanowią one podstawy do reklamacji.
- Szkła, poliwęglanu, transportu, montażu, ew. demontażu, ew. szkód ubocznych, kosztów robocizny i in.
- Produktów narażonych na oddziaływanie zewnętrzne takie jak: elementy konstrukcyjne innych budynków, oddziaływanie atmosferyczne, akty wandalizmu, siła wyższa lub inne okoliczności zewnętrzne. Należy pamiętać o usuwaniu śniegu z dachu, by uniknąć jego zarwania z uwagi na nadmierne obciążenie.
- Części eksploatacyjnych (takich jak uchwyty, koła, prowadnice, siłowniki i zamki). Tego rodzaju części należy wymieniać w zależności od ich codziennego użytkowania i obrotu.
- Gwarancja wygasa również, jeżeli wada produktu wynika z nieprawidłowego/niewłaściwego zastosowania poszczególnych części konstrukcji.

UWAGA: szklarnia stanowi konstrukcję jednowarstwową, która nie jest w 100% szczelna. W zależności od warunków atmosferycznych mogą występować nieszczelności na dachu, przy oknach, drzwiach i w narożnikach. Podczas urządzania szklarni należy mieć to na względzie.

Reklamacje

Zależy nam na tym, by oferować naszym klientom produkty wolne od wad, dlatego też przestrzegamy rygorystycznych wymogów jakościowych. Jeżeli mimo to stwierdzą Państwo jakiegokolwiek wady lub usterki, prosimy o kontakt z dystrybutorem. W takim wypadku prosimy o przygotowanie modelu szklarni oraz numeru komponentu.

Gratulujemy zakupu nowej szklarni. Mamy nadzieję, że będzie ona służyć Państwu przez wiele lat.

Felicitări pentru alegerea serei

Juliana Drivhuse A/S este o companie daneză privată înființată în 1963. La Juliana Drivhuse proiectăm, dezvoltăm și producem serele noastre pe baza principiilor de simplitate, estetică, funcționalitate și calitate. De-a lungul anilor, Juliana Drivhuse a achiziționat mai multe companii concurente, astfel încât astăzi oferim trei mărci: Halls, Juliana și Gabriel Ash. Fiecare marcă conține produse cu design și funcționalități unice, dar unde trăsătura comună este corelația dintre calitate și preț. Toate produsele sunt proiectate și fabricate pentru a rezista mulți ani și pentru a forma cadrul pentru oameni și viață bună, fie că este vorba în primul rând de cultivare sau ca o oază în grădină. Pe www.juliana.com puteți citi mai multe despre companie, mărcile individuale și gama largă de accesorii disponibile pentru serele noastre.

Manualul de instalare

Atunci când vă asamblați noua seră, trebuie să urmați aceste instrucțiuni pas cu pas. Veți găsi toate șuruburile, piulițele și fittingurile într-o cutie separată. **OBSERVAȚIE:** Aceste instrucțiuni sunt concepute pentru mai multe dimensiuni ale aceluiași model de seră.

Toate ilustrațiile sunt marcate cu următorul simboluri:
Văzut din interior:  Văzut din exterior: 

Dacă o componentă dintr-o cutie urmează să fie utilizată ulterior în asamblare, aceasta este indicată prin următorul simbol:



Precauții de siguranță

- Efectuați asamblarea numai pe vreme bună
- Asigurați-vă că aveți un asistent care să vă ajute.
- Purtați întotdeauna mănuși de lucru în timpul vitrificării. Sticla de seră are margini ascuțite, mai ales dacă se sparge.
- Asistenții, și în special copiii, trebuie avertizați că sticla spartă reprezintă un pericol pentru siguranță. Ridicați imediat toate cioburile de sticlă și îndepărtați-le cu grijă.
- Scările utilizate trebuie să fie așezate în siguranță pe o suprafață plană.

Locație

Amplasarea corectă a serei este importantă pentru a crea cele mai bune condiții de creștere pentru plante și pentru a asigura longevitatea serei. Sera trebuie amplasată într-o poziție cât mai însoțită posibil și ferită de vânturile puternice. Pe cât posibil, evitați amplasarea serei sub copaci, deoarece umbra va favoriza dezvoltarea algelor. De asemenea, ramurile și frunzele căzute pot deteriora sera și înfundă jgheburile. Vă recomandăm să amplasați sera în locul preferat din grădină, mai ales dacă doriți să folosiți sera în alte scopuri decât cultivarea plantelor.

IMPORTANT: Înainte de a instala sera, trebuie să creați o suprafață plană și netedă, cel puțin la fel de mare ca dimensiunile exterioare ale serei - acest lucru va facilita instalarea serei.

Baza

Nu există o bază inclusă cu acest produs. Cu toate acestea, una dintre bazele noastre prefabricate poate fi achiziționată separat. Dacă achiziționați baza noastră pre-fabricată, găurile de ancorare trebuie să fie suficient de adânci pentru a se extinde sub linia de îngheț. Respectați măsurătorile prezentate în paginile următoare. Toate măsurătorile sunt măsurători externe. În cazul în care se utilizează baza noastră prefabricată, aceasta este atașată la seră la fiecare bară de geam verticală, după cum se arată în desenul A/B.

Cea mai bună ordine de asamblare:

1. Asigurați-vă că solul este plan.
2. Asamblați baza și asigurați-vă că măsurătorile sunt cele indicate pe desen. Asigurați-vă că măsurătorile diagonale sunt identice.
3. Marcați găurile și mutați baza.

4. Săpați găuri care să se extindă sub linia de îngheț.

Respectați recomandările locale.

5. Îndoiiți capătul ancorelor de sol, așa cum se arată pe desen.

6. Plasați baza cu ancorele de sol deasupra găurilor.

7. Asigurați-vă că baza este orizontală 100% și că se află la un unghi drept. Asigurați-vă că măsurătorile diagonalelor sunt identice.

8. Umpleți găurile cu beton.

Exemplu: o gaură cu dimensiunile $\varnothing 150$ mm și adâncimea de 900 mm necesită aproximativ 16 litri de beton.

9. Asigurați-vă că baza este încă 100% la nivel și în unghi drept. Asigurați-vă că măsurătorile diagonale sunt încă identice.

După perioada recomandată de întărire, puteți începe asamblarea serei.

Amplasarea serei pe o bază solidă

În cazul în care sera nu va fi prinsă în beton cu ajutorul ancorelor livrate de noi, aceasta trebuie să fie fixată cu ajutorul unor soluții adecvate în funcție de suprafața pe care se montează. (placă de beton, dale, fundație betonată, cadru de lemn etc). Suporturile/șuruburile/diblurile necesare prinderii serei nu fac parte din această achiziție. În cazul în care se utilizează o bază prefabricată de client, ancorele de sol trebuie tăiate cu un fierăstrău la aceeași înălțime ca și baza. Rețineți că majoritatea companiilor de asigurări nu acoperă serele care nu au o bază sau fundație turnată de beton.

Ordinea de asamblare

Urmați ordinea de asamblare prezentată în paginile următoare.

Așezați componentele așa cum se arată pe desen și apoi asamblați secțiunea în ordinea prezentată în imagini. Nu strângeți complet piulițele până când nu este asamblată întreaga secțiune.

Când toate secțiunile sunt complete, corpul serei poate fi asamblat.

AVERTISMENT: În mai multe locuri, instrucțiunile de asamblare arată că trebuie introduse șuruburi suplimentare în profile. Acestea urmează să fie utilizate pentru fixarea altor piese mai târziu în proces.

Uși și ferestre

Adăugați vaselină pe șuruburile ușii pentru a ușura asamblarea. Ușile și gurile de aerisire trebuie să fie montate complet în timpul asamblării inițiale. (cu sticlă sau policarbonat inclusiv)

IMPORTANT: Înainte de a monta sticla, asigurați-vă că frontoanele și laturile sunt plane și drepte și că ușa (ușile) și fereastra (ferestrele) funcționează perfect. O seră nu trebuie lăsată niciodată parțial vitrată.

Geamuri

1. Montați un pahar pe rând - adăugați bandă de cauciuc (20-1230) pe profilele verticale.

2. Montați sticla și terminați cu capacele.

Ordinea recomandată a geamurilor: acoperiș, laturi, frontoane.

Dacă spargeți din greșeală un geam, trageți cu atenție geamul spart spre exterior. Curățați complet profilul înainte de a monta un nou geam.

Instalarea policarbonatului

Ilustrațiile arată modul de montare a foilor și a benzilor.

Dacă este necesară ajustarea, utilizați un ferăstrău cu dinți fini.

AVERTISMENT: Pentru a evita dezvoltarea algelor, nu permiteți ca foile de policarbonat să intre în contact cu solul.

Dacă se dorește, foile pot fi sigilate împotriva insectelor. Sigilați partea superioară cu bandă de aluminiu sau silicon. Partea inferioară trebuie sigilată numai cu bandă de aer pentru a permite condensului să iasă.

Instrumente

Unelte necesare pentru asamblarea serei sunt prezentate în paginile următoare.

Sfaturi și trucuri

Consultați www.juliana.com pentru mai multe sfaturi privind asamblarea serei dvs.

Întreținere

- Ungeți balamalele ușilor și
- în cazul în care sunt incluse - glisierile, aproximativ la fiecare 6 luni.
- Strângeți șuruburile/piulițele.
- Curățați jgheburile de frunze etc.
- Reglați ferestrele dacă este necesar.
- Înlocuiți sticla spartă.
- Curățați sera înainte și după sezonul de creștere.

Protecția împotriva iernii și furtunilor

Dacă anticipați zăpadă și/sau o furtună, vă recomandăm următoarele:

- Sprijiniți secțiunea acoperișului.
- Îndepărtați cantitățile mari de zăpadă de pe acoperiș.
- Luați măsuri de precauție pentru a preveni căderea zăpezii, de exemplu, de pe un copac sau acoperiș.
- Scoateți cilindrii de la deschizătoarele automate de ferestre (accesorii).
- Asigurați ușa (ușile) și fereastra (ferestrele) pentru a preveni deteriorarea serei de către vânt.

Vă rugăm să rețineți că nu toate companiile de asigurări acoperă automat serele.

Garanție de 12 ani

O descriere completă a garanției poate fi găsită pe www.juliana.com.

Cu condiția ca sera să fie asamblată și întreținută în conformitate cu cerințele, sera este acoperită de o

garanție de 12 ani. În cazul unor piese lipsă/defecte, acestea trebuie raportate imediat.

Întreținerea generală a serei, cum ar fi curățarea, lubrifierea, post-tensionarea piulițelor/șuruburilor, trebuie respectată, deoarece aceasta poate afecta calitatea structurală a serei și rezistența acesteia la vânt și zăpadă.

Vă rugăm să rețineți că garanția nu acoperă:

- Deteriorări și probleme funcționale datorate lipsei de lubrifiere și întreținere.
- Orice vopsea este acoperită de o garanție de 2 ani.
- Pot apărea diferențe de nuanță în culoare și pot exista mici urme pe profile datorită procesului de vopsire. Acest lucru nu este acoperit de garanție.
- Sticla, policarbonatul, transportul, asamblarea, posibile daune indirecte, costuri de manoperă etc.
- Părți deteriorate de influențe externe, cum ar fi: alte părți ale clădirii, efecte climatice, vandalisme, forță majoră sau alte condiții externe. De exemplu, nu uitați să îndepărtați zăpada de pe acoperiș pentru a evita o posibilă rupere din cauza greutății excesive.
- Piese de uzură (cum ar fi mânerele, roțile, glisierile, cilindrii și dispozitivele de blocare). Piese de uzură trebuie înlocuite în mod regulat, în funcție de utilizare și funcționare.
- Defecte ale produselor care rezultă din utilizarea incorectă/neadecvată a pieselor.

OBSERVAȚIE: o seră este o construcție cu un singur strat de sticlă, care nu este 100% etanșă. În funcție de condițiile meteorologice, pot apărea scurgeri la acoperișuri, ferestre, uși și colțuri.

Reclamații

Toate serele noastre sunt construite în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate. Cu toate acestea, în cazul în care întâmpinați probleme, vă rugăm să contactați imediat distribuitorul dumneavoastră. Atunci când descrieți defectul, vă rugăm să indicați modelul serei și numărul componentei.


Felicitări pentru noua dvs. seră, care sperăm că vă va aduce multă bucurie pentru mulți ani de acum înainte.

Oversigt - Overview - Übersicht - Översikt - Détails -
Overzicht - Sisälllys - Zawartość - Detalii

	88	812	816
	14		
	16 - 17		
	18 - 23		
	24 - 25		
	26 - 29	30 - 33	30 - 33
	34 - 35		
	36 - 37	38 - 41	38 - 41
	42	43	44 - 45
	46 - 47		
	48 - 49		
	50 - 53		
	54 - 55		



Anbefalet Værktøj - Recommended Tools -
Empfohlen Werkzeug - Rekomenderas Verktyg
- Recommandés Outillage -
Aanbevolen Gereedschap -
Suositellut Työkalut - Scule recomandate



Oversigt - Overview - Übersicht - Översikt - Détails -
Overzicht - Sisällys - Zawartość - Detalii

#	BOX 1	88	812	816
Fittings - Kleinteile				
				
#	BOX 2	88	812	816
Gavle - Gables - Giebel				
00S	20-40051259-00S	1	1	1
09S	20-40040615-09S	1	1	1
10S	20-40040615-10S	1	1	1
18S	20-10301258-18S	1	1	1
19S	20-10300640-19S	4	4	4
21S	20-40010635-21S	2	2	2
22S	20-40010515-22S	2	2	2
30-2S	20-40041206-302S	2	2	2
31S	20-40011225-31S	13	13	13
40S	20-40010488-40S	1	1	1
41S	20-40011026-41S	1	1	1
42S	20-40010618-42S	2	2	2
51S	20-40011608-51S	4	4	4
55S	20-40011260-55S	1	1	1
59S	20-40010595-59S	6	6	6
08S	20-40081273-08S	1	1	1
56S	20-40090642-56S	2	2	2
57S	20-40100642-57S	2	2	2
58S	20-40190642-58S	2	2	2
20-1241	20-1241	1	1	1



#	2x BOX 3	88	812	816
Sider - Sides - Seiten				
30-2S	20-40041206-302S	2	-	-
31S	20-40011225-31S	3	-	-
32-2S	20-40031213-322S	2	-	-
50-2S	20-40021213-502S	1	-	-
51S	20-40011608-51S	3	-	-
1022	GR10220254B	3	-	-
20-1241	20-1241	1	-	-
70S	20-40230650-70S	1	-	-
71S	20-40240595-71S	2	-	-
72S	20-40250592-72S	1	-	-
75S	40200642-75S	1	-	-
#	2x BOX 4	88	812	816
Sider - Sides - Seiten				
30-3S	20-40041824-303S	-	2	2
31S	20-40011225-31S	-	5	5
32-3S	20-40031831-323S	-	2	2
50-3S	20-40021831-503S	-	1	1
51S	20-40011608-51S	-	5	5
1022	GR10220254B	-	6	6
20-1241	20-1241	-	2	2
70S	20-40230650-70S	-	2	2
71S	20-40240595-71S	-	4	4
72S	20-40250592-72S	-	2	2
75S	20-40200642-75S	-	2	2
#	BOX 5	88	812	816
Sider - Sides - Seiten				
30-2S	20-40041206-302S	-	-	2
31S	20-40011225-31S	-	-	4
32-2S	20-40031213-322S	-	-	2
50-2S	20-40021213-502S	-	-	1
51S	20-40011608-51S	-	-	4
1022	GR10220254B	-	-	4
20-1241	20-1241	-	-	2

#	BOX 11	88	812	816
Montagelister - Cappings - Montageleiste				
80	07093080	23	27	31
82	07093082	4	4	4
83	07093083	4	4	4
84	07093084	2	2	2
85	07093085	14	18	22
86	07093086	1	1	1
20-1030	20-1030	6	6	6
20-1203	20-1203	2	2	2
20-1204	20-1204	4	4	4
437N	RN003130437N	4	4	4
#	BOX 12	88	812	816
3 mm Hærdet glas - Toughened glass - Sicherheitsglas (ESG)				
A	00281600	16	20	24
C	00281613	2	4	4
D	00281603	4	4	4
G	00281606	2	2	2
H	00281607	6	8	12
I	00281608	2	4	4
J	00281609	2	2	2
K	00281610	1	1	1

Fittings - Kleinteile - Beslag - Visserie - Hulpstukken - Helat - Fitinguri


	#	88	812	816	
	301B	2	4	4	F018114
	RN322 M6	6	6	6	F018118
	134 M6x11	225	261	307	F018112 + F018115
	458	4	8	8	F018163
	602 M4x8	24	24	24	F018118
	603 M4	24	24	2	F018118
	618 M6x11	4	8	8	F018125
	625 M6x15	6	4	4	F018164
	631 M6x30	6	6	6	F018118
	632 3,5x16	18	18	24	F018143 / F018167
	697 M6	229	265	311	F018113 + F018116
	01645 M4	24	24	24	F018118
	01S	6	6	8	F018157
	02S	3	3	4	F018157
	229 3,5x6	8	16	16	SUB246
	20-1014	4	8	8	
	20-1015	2	2	4	F018151 / F018152
	20-1016	2	2	2	F018151 / F018152
	20-1017	2	2	2	F018151 / F018152
	20-1018	1	1	2	F018151 / F018152
	20-1019	2	2	2	F018151 / F018152

	#	88	812	816	
	20-1020	4	4	4	F018150 / F018151
	20-1024	16	24	32	F018105
	20-1025	231	266	313	F018101 / F018102
	20-1027	2	2	2	F018154
	20-1207	4	4	4	F018146
	20-1209	8	8	8	
	20-1210	4	4	4	F01892
	20-1213	21	21	22	F01893
	20-1214	6	6	6	F01895
	20-1219	1	1	1	F018153
	20-1220	3	3	3	F018153
	20-1221	6	6	8	F018147 / F018148 / F018149
	20-1222	9	9	13	F018147 / F018148 / F018149
	20-1230	5	5	6	F018117
	206S	8	8	8	F018189
	301S	3	3	5	F018191 / F018192 / F018193
	321S	6	6	8	F018191 / F018192
	501S	3	3	4	F018191 / F018192




Fundament - Base - Embase - Fundering - Perustus - Bază


Qube 88




Qube 812



Qube 816










Fundament - Base - Embase - Fundering - Perustus - Bază



	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
88	2508	2508	618	1272
812	2508	3744	618	1272
816	2508	4980	618	1272




	#	mm	88	812	816
	638	4,2x19	6	6	10
	280	-	32	32	40
	992S	-	14	18	20
	994	M6x40	6	6	10
	995	M6x10	26	26	30
	996	M6	32	32	40
	989S	345	7	7	9
	341S	345	1	1	1
	342S	345	1	1	1
	600S	120	3	3	5
	1251S	1251	6	2	2
	1870S	1870	-	4	-
	1658S	1658	-	-	6
	1268S	1268	1	1	1
	613S-1	613	2	2	2







Forberedelse - Preparation - Vorbereitung - Förberedelse - Préparation -Voorbereiding - Valmistelu - Przygotowanie - Pregătire

SUBASM-01

88	812	816
x2	x2	x2




	#	mm	88	812	816
	01S	180	2	2	2
	321S	24	2	2	2
	20-1221	-	2	2	2
	134	M6 x 11	4	4	4
	697	M6	4	4	4
	632	3.5 x 16	2	2	2







Forberedelse - Preparation - Vorbereitung - Förberedelse - Préparation -Voorbereiding - Valmistelu - Przygotowanie - Pregătire

SUBASM-02

88	812	816
x2	x2	x2





	#	mm	88	812	816
	01S	180	2	2	2
	321S	24	2	2	2
	20-1221	-	2	2	2
	134	M6 x 11	4	4	4
	697	M6	4	4	4
	632	3.5 x 16	2	2	2







Forberedelse - Preparation - Vorbereitung - Förberedelse - Préparation -Voorbereiding - Valmistelu - Przygotowanie - Pregătire

SUBASM-03


88	812	816
x2	x2	x2





	#	mm	88	812	816
	02S	180	2	2	2
	501S	24	2	2	2
	20-1222	-	4	4	4
	134	M6 x 11	4	4	4
	697	M6	4	4	4
	632	3.5 x 16	2	2	2
	20-1213	-	2	2	2



SUBASM-04		
88	812	816
x3	x3	x5




	#	mm	88	812	816
	301S	30	3	3	5
	20-1222	-	3	3	5
	134	M6 x 11	3	3	5
	697	M6	3	3	5




Forberedelse - Preparation - Vorbereitung - Förberedelse - Préparation -Voorbereiding - Valmistelu - Przygotowanie - Pregătire

SUBASM-05





88	812	816
x2	x2	x4



20-1221






	#	mm	88	812	816
	01S	180	2	2	4
	321S	24	2	2	4
	20-1221	-	2	2	4
	134	M6 x 11	4	4	8
	697	M6	4	4	8
	632	3.5 x 16	2	2	4







Forberedelse - Preparation - Vorbereitung - Förberedelse - Préparation -Voorbereiding - Valmistelu - Przygotowanie - Pregătire

SUBASM-06


88	812	816
x1	x1	x2



	#	mm	88	812	816
	02S	180	1	1	2
	501S	24	1	1	2
	20-1222	-	2	2	2
	134	M6 x 11	2	2	4
	697	M6	2	2	4
	632	3.5 x 16	1	1	2
	20-1213	-	1	1	2






Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière -
Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa - Fronton spate










	#	mm	88	812	816
	18S	1258	1	1	1
	19S	640	2	2	2
	31S	1225	5	5	5
	51S	1609	2	2	2
	22S	515	2	2	2
	41S	1026	1	1	1
	42S	619	2	2	2
	302S	1206	2	2	2
	20-1020	-	2	2	2
	20-1209	1335	2	2	2
	20-1210	-	2	2	2
	20-1213	-	6	6	6


	#	88	812	816
	SUBASM -01	1	1	1
	SUBASM -02	1	1	1
	SUBASM -03	1	1	1
	SUBASM -04	1	1	1
	20-1219	1	1	1
	20-1220	1	1	1







Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière -
Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa - Fronton spate




Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière -
Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa - Fronton spate




	#	mm	88	812	816
	31S	1225	2	-	-
	51S	1608	2	-	-
	302S	1206	2	-	-
	322S	1213	2	-	-
	502S	1213	1	-	-
	20-1207	1982	2	-	-
	20-1209	1335	2	-	-
	SUB ASM -07	-	1	-	-
	20-1241	905	1	-	-
	1022	254	2	-	-












Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière -
Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa - Fronton spaté




	#	mm	88	812	816
	SUB ASM -08	-	1	-	-
	31S	1225	2	-	-
	51S	1608	2	-	-
	SUB ASM -04	-	1	-	-
	SUB ASM -05	-	2	-	-
	SUB ASM -06	-	1	-	-
	20-1207	1982	2	-	-
	20-1241	905	1	-	-
	1022	254	2	-	-
	625	M6 x 15	2	-	-







Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière -
Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa - Fronton spate












Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière -
Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa - Fronton spate




	#	mm	88	812	816
	31S	1225	-	4	4
	51S	1608	-	4	4
	303S	1824	-	2	2
	323S	1831	-	2	2
	503S	1831	-	1	1
	20-1207	1982	-	2	2
	20-1209	1335	-	2	2
	SUB ASM-07	-	-	1	1
	20-1241	905	-	2	2
	1022	254	-	4	4







Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière -
Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa - Fronton spate






Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière -
Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa - Fronton spate




	#	mm	88	812	816
	SUB ASM -08	-	-	1	1
	31S	1225	-	2	2
	51S	1608	-	2	2
	SUB ASM-04	-	-	2	2
	SUB ASM-05	-	-	2	2
	SUB ASM-06	-	-	1	1
	20-1241	905	-	1	1
	1022	254	-	2	2



Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière -
Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa - Fronton spate






Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant -
Voorgevel - Ovipääty - Przednia Ściana Szczytowa - Fronton faça









	#	mm	88	812	816
	19S	640	2	2	2
	31S	1225	4	4	4
	51S	1608	2	2	2
	55S	1260	1	1	1
	21S	635	2	2	2
	09S	618	1	1	1
	10S	618	1	1	1
	40S	488	1	1	1
	20-1209	1335	2	2	2
	20-1210	-	2	2	2
	20-1213	-	6	6	6


	#	88	812	816
	SUBASM-01	1	1	1
	SUBASM-02	1	1	1
	SUBASM-03	1	1	1
	00S	1	1	1
	20-1020	2	2	2
	20-1220	2	2	2







Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant -
Voorgevel - Ovipääty - Przednia Ściana Szczytowa - Fronton față




Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant -
Voorgevel - Ovipääty - Przednia Ściana Szczytowa - Fronton față




	#	mm	88	812	816
	31S	1225	2	-	-
	51S	1608	2	-	-
	302S	1206	2	-	-
	322S	1213	2	-	-
	502S	1213	1	-	-
	20-1207	1982	2	-	-
	20-1209	1335	2	-	-
	SUBASM-10	-	1	-	-
	20-1241	905	-	1	1
	1022	254	-	2	2







Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant -
Voorgevel - Ovipääty - Przednia Ściana Szczytowa - Fronton față











Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant -
Voorgevel - Ovipääty - Przednia Ściana Szczytowa - Fronton față




	#	mm	88	812	816
	31S	1225	-	4	4
	51S	1608	-	4	4
	303S	1824	-	2	2
	323S	1831	-	2	2
	503S	1831	-	1	1
	20-1207	1982	-	2	2
	20-1209	1335	-	2	2
	SUB ASM -10	-	-	1	1
	20-1241	905	-	2	2
	1022	254	-	4	4







Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant
-Voorgevel - Ovipääty - Przednia Ściana Szczytowa - Fronton față






Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant
-Voorgevel - Ovipääty - Przednia Ściana Szczytowa - Fronton față










	#	mm	88	812	816
	SUB ASM -12	-	-	-	1
	31S	1225	-	-	2
	51S	1608	-	-	2
	SUBASM -04	-	-	-	2
	SUBASM -05	-	-	-	2
	SUBASM -06	-	-	-	1
	20-1241	905	-	-	1
	1022	254	-	-	2










Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant
 -Voorgevel - Ovipääty - Przednia Ściana Szczytowa - Fronton fațã




Samling - Assemble - Verbinden - Montera - Assemblage - Monteren -kokoaminen - Montaż Stelaża - Asamblare







Samling - Assemble - Verbinden - Montera - Assemblage - Monteren - kokoaminen - Montaż Stelaża - Asamblare












Samling - Assemble - Verbinden - Montera - Assemblage - Monteren -kokoaminen - Montaż Stelaża - Asamblare




	#	mm	88	812	816
	SUBASM-09.1	-	-	-	1
	SUBASM-12.1	-	-	-	1
	302S	1213	-	-	2
	322S	1213	-	-	2
	502S	1213	-	-	1
	31S	1225	-	-	2
	51S	1608	-	-	2
	20-1241	905	-	-	1
	1022	254	-	-	2
	992S	-	-	-	20






Samling - Assemble - Verbinden - Montera - Assemblage - Monteren -kokoaminen - Montaż Stelaża - Asamblare












Samling - Assemble - Verbinden - Montera - Assemblage - Monteren -kokoaminen - Montaż Stelaża - Asamblare




	#	mm	88	812	816
	75S	642	2	4	4
	451	-	4	8	8
	229	3.5 x 6	8	16	16
	437N	600	4	4	4
	08S	1273	1	1	1
	602	M4 x 8	12	12	12
	603	M4	12	12	12
	01645	M4	12	12	12
	638	4.2 x 19	6	6	8
	618	M6 x 10	4	8	10
	632	3.5 x 16	8	8	12



Samling - Assemble - Verbinden - Montera - Assemblage - Monteren -kokoaminen - Montaż Stelaża - Asamblare






3 mm - Hærdet glas - Toughened glass - Sicherheitsglas (ESG) - Säkerhetsglas
- Verre Treppe - Gehard Glas - Karkaistu Turvalasi - Sticlă securit







	mm	88	812	816
A	610 x 1222	16	20	24
H	610 x 1633	6	8	12
I	610 x 1016	2	4	4
C	632 x 626	2	4	4
D	610 x 516 x 19 x 11	4	4	4
J	610 x 1060 x 540	2	2	2
K	526 x 5 x 1222 x 5	1	1	1
G	610 x 454	2	2	2
	Louvre Only (Purchased Separately, Not Supplied)			
	610 x 635	1	1	1


	#	mm	88	812	816
	80	1225	23	27	31
	81	1609	14	18	22
	82	512	4	4	4
	85	1026	1	1	1
	20-1024	-	16	24	32
	20-1030	595	6	6	6
	20-1230	22000	3	4	4



3 mm - Hærdet glas - Toughened glass - Sicherheitsglas (ESG) - Säkerhetsglas
- Verre Trepmpé - Gehard Glas - Karkaistu Turvalasi - Sticlă securit





Dør - Door - Tür - Dörr - Porte - Deur - Ovi - Drzwi - Uşă















	#	mm	88	812	816
	31S	1225	2	2	2
	59S	595	3	3	3
	56S	642	1	1	1
	57S	642	1	1	1
	58S	642	1	1	1
	206S	-	4	4	4
	437N (A)	600	2	2	2
	602	M4 x 8	6	6	6
	603	M4	6	6	6
	01645	M4	6	6	6
	RN322	M6	3	3	3

	#	mm	88	812	816
	631	M6 x 30	3	3	3
	20-1203	638	1	1	1
	20-1204	1740	2	2	2
	20-1213	-	4	4	4
	20-1214	-	3	3	3
	625	M6 x 16	2	2	2
	20-1027	-	1	1	1
	83	450	2	2	2
	84	595	1	1	1
	A	610 x 1222	2	2	2
	G	610 x 454	2	2	2





Dør - Door - Tür - Dörr - Porte - Deur - Ovi - Drzwi - Uşă
















	#	mm	88	812	816
	31S	1225	2	2	2
	59S	595	3	3	3
	56S	642	1	1	1
	57S	642	1	1	1
	58S	642	1	1	1
	206S	-	4	4	4
	437N (A)	600	2	2	2
	602	M4 x 8	6	6	6
	603	M4	6	6	6
	01645	M4	6	6	6
	RN322	M6	3	3	3


	#	mm	88	812	816
	631	M6 x 30	3	3	3
	20-1203	638	1	1	1
	20-1204	1740	2	2	2
	20-1213	-	4	4	4
	20-1214	-	3	3	3
	625	M6 x 16	2	2	2
	20-1027	-	1	1	1
	83	450	2	2	2
	84	595	1	1	1
	610 x 1222		1	1	1
	610 x 454		1	1	1







Dør - Door - Tür - Dörr - Porte - Deur - Ovi - Drzwi - Uşă











Vinduer - Windows - Fenster - Fönster - Fenêtres -Ramen - ikkunoita - Okno - Fereastră



	#	mm	88	812	816
	70S	650	2	4	4
	71S	595	4	8	8
	72S	592	2	4	4
	301B	-	2	4	4
	458	-	4	8	8
	229	3.5 x 6	4	8	8
	20-1016	-	2	2	2
	20-1017	-	2	2	2
	20-1018	-	1	1	2
	20-1019	-	2	2	2



Vinduer - Windows - Fenster - Fönster - Fenêtres -Ramen - ikkunoita - Okno - Fereastră





This product is delivered by a company in the Juliana Group - www.juliana.com