



PENTRU A ASIGURA INSTALAREA ȘI UTILIZAREA CORECTĂ A MOZAICULUI DIN STICLĂ ȘI A BENZILOR DECORATIVE DIN STICLĂ, VĂ RUGĂM SĂ URMAȚI RECOMANDĂRILE NOASTRE:

1. Loturile individuale pot varia în ceea ce privește nuanța și textura. Grosimea sticlei și arderea în cuptorul cu cameră pot cauza o schimbare de nuanță a culorii, care nu reprezintă un defect al acestui produs.
2. Unele plăci sunt tăiate manual. Neregularitatea acestor produse și ușoarele variații de mărime nu constituie un defect, ci atestă doar caracterul unic al producției lor.
3. Produsele din sticlă trebuie lipite pe mortar alb, flexibil, destinat montajului mozaicului din sticlă. Produse recomandate:

- Mira 3110

- Kerakoll Tenax h40

- Mapei Buildfix,

- ATLAS Pro-gresStandard alb, ATLAS Pro-gres Mega alb, ATLAS Plus alb deformabil

și adezivi albi pentru marmură. Pentru alte mortare, vă rugăm să consultați producătorul acestora pentru a confirma aplicarea corectă a mortarului.

Este recomandabil să lipiți benzile de sticlă - în special benzile cu brocart/sclipici - cu silicon acetic incolor sau cu adeziv incolor pentru oglinzi, din cauza rugozității suprafeței inferioare a sticlei și a diferenței de aderență dintre adeziv și vopsea și sticlă.

4. Folosiți chituri cu granulație fină, concepută pentru mozaicurile din sticlă. Vă rugăm să rețineți: Dacă îmbinarea este aplicată la același nivel cu suprafața sticlei, aspectul optic al îmbinării va crește și se va crea impresia unui cub mai neregulat. Când alegeți chitul, va exista un efect de umbră pe cub (acest lucru se datorează adâncimii sticlei). Când se aplică chitul, ștergeți foarte ușor excesul de chit.
5. Nu lipiți sticla pe un „pieptene”. Suprafața de sub sticlă trebuie să fie uniformă și netedă pentru a elimina „umbrele”.
6. Utilizați numai lichide de curățare pentru a curăța sticla, nu folosiți paste sau loțiuni.
7. **Folosiți adeziv transparent pentru oglinzi pentru a lipi panourile de sticlă imprimată. Suprafața din spate care protejează produsul necesită o manipulare delicată. Trebuie să aveți grijă să nu o deteriorați, deoarece protejează imprimarea de pe panoul de sticlă.**

Din cauza transparenței parțiale a sticlei, se recomandă ca suprafața care urmează să fie lipită să fie de o culoare uniformă, de preferință albă.



PENTRU A ASIGURA INSTALAREA ȘI UTILIZAREA CORECTĂ A MOZAICULUI DIN STICLĂ ȘI A BENZILOR DECORATIVE DIN STICLĂ, VĂ RUGĂM SĂ URMAȚI RECOMANDĂRILE NOASTRE:

8. Loturile individuale pot varia în ceea ce privește nuanța și textura. Grosimea sticlei și arderea în cuptorul cu cameră pot cauza o schimbare de nuanță a culorii, care nu reprezintă un defect al acestui produs.
9. Unele plăci sunt tăiate manual. Neregularitatea acestor produse și ușoarele variații de mărime nu constituie un defect, ci atestă doar caracterul unic al producției lor.

10. Produsele din sticlă trebuie lipite pe mortar alb, flexibil, destinat montajului mozaicului din sticlă. Produse recomandate:

- Mira 3110
- Kerakoll Tenax h40
- Mapei Buildfix,

- ATLAS Pro-gresStandard alb, ATLAS Pro-gres Mega alb, ATLAS Plus alb deformabil și adezivi albi pentru marmură. Pentru alte mortare, vă rugăm să consultați producătorul acestora pentru a confirma aplicarea corectă a mortarului.

Este recomandabil să lipiți benzile de sticlă - în special benzile cu brocart/sclipici - cu silicon acetic incolor sau cu adeziv incolor pentru oglinzi, din cauza rugozității suprafeței inferioare a sticlei și a diferenței de aderență dintre adeziv și vopsea și vopsea și sticlă.

11. Folosiți chituri cu granulație fină, concepută pentru mozaicurile din sticlă. Vă rugăm să rețineți: Dacă îmbinarea este aplicată la același nivel cu suprafața sticlei, aspectul optic al îmbinării va crește și se va crea impresia unui cub mai neregulat. Când alegeți chitul, va exista un efect de umbră pe cub (acest lucru se datorează adâncimii sticlei). Când se aplică chitul, ștergeți foarte ușor excesul de chit.

12. Nu lipiți sticla pe un „pieptene”. Suprafața de sub sticlă trebuie să fie uniformă și netedă pentru a elimina „umbrele”.

13. Utilizați numai lichide de curățare pentru a curăța sticla, nu folosiți paste sau loțiuni.

14. **Folosiți adeziv transparent pentru oglinzi pentru a lipi panourile de sticlă imprimată. Suprafața din spate care protejează produsul necesită o manipulare delicată. Trebuie să aveți grijă să nu o deteriorați, deoarece protejează imprimarea de pe panoul de sticlă.**

Din cauza transparenței parțiale a sticlei, se recomandă ca suprafața care urmează să fie lipită să fie de o culoare uniformă, de preferință albă.