

ROMSCALA s.r.l. Livezi

Panou riflat EASY STEJAR COUNTRY

SPECIFICATII TEHNICE SI INSTRUCIUNI DE MONTARE

DETALII PRODUS:

- Dimensiuni : Lungime 2800 mm
- Latime : 230 mm (util 225 mm)
- Grosime totala 15 mm
- Structura panou:
 - MDF negru mat 3 mm
 - MDF infoliat STEJAR COUNTRY 12,0 MM
- Dimensiune riflaj:
 - Latime lamele riflaj 30 mm
 - Grosime lamele 12 mm
 - Dimensiune spatiu intre lamele 15 mm
- Culori disponibile:
 - STEJAR COUNTRY
- **AVANTAJE :**
 - Aspect modern ;
 - Montaj simplu ;
 - Izolare fonica medie ;
 - Izolare termica buna montat cu vata bazaltica ;
 - Produs din lemn cu certificare FSC;
 - Material usor de reciclat;

MODALITATE MONTAJ:

Panourile se dimensioneaza la cotele peretelui pe care se aplica dupa care pot fi lipite cu un adeziv de constructii sau fixate cu holzsuruburi de placa de rigips.


Panourile au frezat un sistem de suprapunere astfel incat imbinarile dintre panouri sa nu fie vizibile.

Daca se doreste cresterea izolarii fonice si termice se monteaza rigle de rasinoase la un interval de 60 cm intre ele, in acest spatiu se aseaza vata bazaltica dupa care se fixeaza panoul in holzsuruburi.

Aceste panouri nu se vor monta in bai unde umiditatea este peste medie.


MODALITATI DE INTRETINERE:

Intretinerea este asemanatoare oricarei piese de mobilier.



Pe langa rolul estetic panourile riflate montate prin lipire direct pe perete, imbunatatesc acustica camerelor, sunetul devine mai calm, zonele cu frecventa inalta fiind ameliorate considerabil.

De asemenea sunetul care va trece prin peretele de fixare este mult diminuat



Pentru spatiile unde estetica dar si acustica este importanta, panourile pot fi montate pe rigle orizontale cu spatiu de aproximativ 60 cm intre ele, rigle cu dimensiunea de 20 mm grosime si 40 mm latime fixate cu dibluri in perete, in spatiul dintre rigle se va monta vata bazaltica de 20 mm grosime dupa care se fixeaza panourile cu holzsuruburi.

Se obtine astfel un perete estetic si cu o functiune ridicata de antifonare si izolare termica.