

FIȘĂ DE SECURITATE



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

ESTETIK Vintage

Data creării 20 Noiembrie 2023

Versiune 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator de produs

ESTETIK Vintage

Substanță / amestec

amestec

UFI

K390-F0PH-9009-X0WU

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări nerecomandate

Utilizare prevăzută a amestecului

Utilizare prevăzută principală

PC-COL-1 Coloranți

Utilizări contraindicate ale amestecului

Produsul nu trebuie utilizat în alte moduri decât cele menționate în Secțiunea 1.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei de securitate

Producător

Denumirea sau denumirea comercială

BIOPOL paints s.r.o.

Adresa

Okřínek 29, Poděbrady, okres Nymburk, 290 01

Republica Cehă

Cod fiscal

CZ47545356

Telefon

+420 602 541 282

E-mail

info@biopol.cz

Persoana competentă responsabilă cu fișa cu date de securitate

Denumire

GRACILIS s.r.o.

E-mail

info@gracilis.cz

1.4. Număr de telefon de urgență România: Tel: 40 21-318.36.06 - Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică – L-V -8-15

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificarea amestecului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Amestecul este clasificat ca periculos.

Asp. Tox. 1, H304

Skin Sens. 1A, H317 STOT RE 2, H373 Acvatic Cronic 3; H412

Textul complet al tuturor clasificărilor și frazelor de pericol este prezentat în Secțiunea 16.

Cele mai grave efecte adverse asupra sănătății umane și a mediului

Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente de etichetare Pictogramă de pericol



Cuvânt de semnalizare

Pericol

FIȘĂ DE SECURITATE



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

ESTETIK Vintage

Data creării	20 Noiembrie 2023	Versiune	1.0
Data revizuirii			

Substanțe periculoase

Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 2% solvenți aromatici nafta (petrol), alifie medie.

Hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izoalcani, ciclici, aromatici (2-25%) bis(2- etilhexanoat) de cobalt

Declarații de pericol

H304	Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

P101	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102	A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P301+P310	ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat un medic.
P331	A NU se induce voma.
P405	A se păstra sub cheie.
P501	Eliminați conținutul/recipientul prin predarea către persoana autorizată să elimine deșeurile sau prin returnarea la furnizor.

Informații suplimentare

Densitate	nu sunt disponibile date
COV	63,3 %
Valoare limită COV	cat. A (h) SB: 750 g/l

Conținut max. de COV din produs în stare gata de utilizare 557 g/l

Cerințe privind sistemele de închidere de siguranță pentru copii și avertismentele tactile de pericol

Recipientul trebuie să poarte un avertisment tactil de pericol. Recipientul trebuie să fie prevăzut cu sistem de închidere securizat pentru copii.

2.3. Alte pericole

Amestecul nu conține substanțe cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei. Amestecul nu conține nicio substanță care să îndeplinească criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu Anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.2. Amestecuri

Caracterizare chimică

Amestec de substanțe și aditivi specificați mai jos.

Amestecul conține aceste substanțe periculoase și substanțe cu cea mai mare concentrație admisă în mediul de lucru

Numere de identificare	Denumirea substanței	Conținut în % greutate	Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008	Note
EC: 918-481-9 Număr de înregistrare: 01-2119457273-39	Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 2% aromatici	≤52	Asp. Tox. 1, H304 EUH066	
Index: 649-405-00-X CAS: 64742-88-7 CE: 265-191-7	solvent nafta (petrol), alifie medie.	5,4-6,6	Asp. Tox. 1, H304 STOT RE 1, H372 (sistem nervos central)	
CE: 919-446-0 Număr de înregistrare: 01-2119458049-33	hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izoalcani, ciclice, aromatice (2-25%)	2,75-5,5	Lich. Infl. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 STOT RE 1, H372 Acvatic Cronic 2, H411 EUH066	

FIȘĂ DE SECURITATE



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

ESTETIK Vintage

Data creării 20 Noiembrie 2023

Data revizuirii

Versiune

1.0

Numere de identificare	Denumirea substanței	Conținut în % greutate	Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008	Notă
Index: 601-022-00-9 CAS: 1330-20-7 CE: 215-535-7	xilen	≤0,33	Lich. Infl. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Toxicitate acută 4, H312+H332 Provoacă iritarea pielii. 2, H315 Iritant ochi 2, H319; STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 (inhalare)	1, 2
CAS: 136-52-7 CE: 205-250-6 Număr de înregistrare: 01-2119524678-29	bis(2-etilhexanoat) de cobalt	≤0,26	Skin Sens. 1A, H317 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 1B, H360Fd Acvatic acut 1, H400 (M=1) Acvatic cronic 3, H412	
CAS: 9002-88-4 CE: 618-339-3	Pulbere de polietilenă	0,0725-0,29	nu este clasificat ca periculos.	
Index: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 CE: 200-578-6 Număr de înregistrare: 01-2119457610-43	etanol	0,06-<0,1	Lich. Infl. 2, H225, iritant pentru ochi 2, H319 Limită de concentrație specifică: Iritant ochi 2, H319: C ≥ 50 %	
Index: 607-009-00-4 CAS: 85-44-9 CE: 201-607-5	anhidridă ftalică	≤0,033	Toxicitate acută 4, H302; Piele iritată. 2, H315 Sens. pielii 1, H317 Leziuni oculare 1, H318 Resp. Sens. 1, H334 STOT SE 3, H335	
CAS: 34590-94-8 CE: 252-104-2 Număr de înregistrare: 01-2119450011-60	(2-metoximetiletoxi)propanol	≤0,02	nu este clasificat ca periculos.	2

Note

- Notă C: Anumite substanțe organice pot fi comercializate fie sub o formă izomerică bine definită, fie sub formă de amestec de mai mulți izomeri. În acest caz, furnizorul trebuie să precizeze pe etichetă dacă substanța este un izomer specific sau un amestec de izomeri.
- O substanță pentru care sunt stabilite limite de expunere.

Textul complet al tuturor clasificărilor și frazelor de pericol este prezentat în Secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Nu efectuați respirația artificială fără autoprotecție (de exemplu, o mască). Aveți grijă de propria siguranță. Dacă se manifestă probleme de sănătate sau dacă aveți îndoieli, informați un medic și prezentați-i informațiile din această fișă cu date de securitate. Dacă este în stare de inconștientă, așezați persoana în poziția stabilizată (de recuperare) pe o parte, cu capul ușor îndoit în spate și asigurați-vă că căile respiratorii sunt libere; nu provocați niciodată vărsături. Dacă persoana vomită de una singură, asigurați-vă că voma nu este inhalată. În condiții care pun viața în pericol, în primul rând, asigurați resuscitarea persoanei afectate și asigurați asistență medicală. Stop respirator - asigurați respirația artificială imediat. Stop cardiac - oferiți imediat masaj cardiac indirect.

Dacă se inhalează

Încetați imediat expunerea; scoateți persoana afectată la aer curat. Aveți grijă de propria siguranță, nu lăsați persoana afectată să meargă! Feriți-vă de hainele contaminate. În funcție de situație, sunați la serviciul de salvare medicală și asigurați tratament medical, având în vedere nevoia frecventă de observare suplimentară timp de cel puțin 24 de ore.

FIȘĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



ESTETIK Vintage

Data creării	20 Noiembrie 2023	Versiune	1.0
Data revizuirii			

În cazul contactului cu pielea

Îndepărtați hainele contaminate. Spălați zona afectată cu multă apă, caldă, dacă este posibil. Săpunul, soluția de săpun sau șamponul trebuie utilizate dacă nu există leziuni ale pielii. Oferiți tratament medical dacă iritarea pielii persistă.

În caz de contact cu ochii

Clătiți imediat ochii cu un flux de apă curentă, deschideți pleoapele (folosind și forța dacă este necesar); scoateți imediat lentilele de contact dacă sunt purtate de persoana afectată. Clătirea trebuie să continue cel puțin 10 minute.

În caz de înghițire

Dacă persoana afectată vomită, asigurați-vă că preveniți inhalarea vomei (deoarece există un pericol de afectare pulmonară după inhalarea acestor lichide în căile respiratorii, de asemenea, în cantitate infime). Oferiți tratament medical având în vedere necesitatea frecventă de observare suplimentară timp de cel puțin 24 de ore. Aduceți un recipient original cu eticheta și fișa cu date de securitate a substanței date, după caz.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate dacă este inhalat

Tuse, cefalee.

În cazul contactului cu pielea

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

În caz de contact cu ochii

Nu este de așteptat.

În caz de înghițire

Iritație, greață.

4.3. Indicații privind asistența medicală de urgență și tratamentele speciale necesare:

Tratament simptomatic

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere corespunzătoare

Spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon, pulbere, jet de apă pulverizată, ceață de apă.

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Apă cu jet complet.

5.2. Pericole speciale generate de substanță sau amestec

În caz de incendiu, pot apărea monoxid de carbon, dioxid de carbon și alte gaze toxice. Inhalarea produselor de degradare (piroliză) periculoase poate provoca daune grave pentru sănătate.

5.3. Recomandări pentru pompieri

Aparat de respirație autonom (SCBA) cu costum de protecție chimică numai în cazul în care este probabil un contact personal (apropiat). Utilizați un aparat de respirație autonom și îmbrăcăminte de protecție pentru întregul corp. Nu permiteți scurgerea materialului de stingere a incendiilor contaminat să pătrundă în canalizare sau în apele de suprafață și subterane.

SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de dispersie accidentală

6.1. Măsurile de protecție personală, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipament de protecție individual. Urmați instrucțiunile din secțiunile 7 și 8. Nu inhalați ceață/vapori/spray. Preveniți contactul cu pielea și ochii.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Preveniți contaminarea solului și pătrunderea în apele de suprafață sau subterane.

6.3. Metode și materiale necesare pentru izolare și curățare

Produsul deversat trebuie acoperit cu un material absorbant adecvat (neinflamabil) (nisip, pământ de diatomee, pământ și alte materiale absorbante adecvate); a se păstra în recipiente bine închise și a se îndepărta conform secțiunii 13. În cazul scurgerii unei cantități substanțiale de produs, informați pompierii și alte organisme competente. După îndepărtarea produsului, spălați locul contaminat cu multă apă. Nu utilizați solvenți.

6.4. Referințe la alte secțiuni

Consultați secțiunile 7, 8 și 13.

FIȘĂ DE SECURITATE



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

ESTETIK Vintage

Data creării 20 Noiembrie 2023

Data revizuirii

Versiune

1.0

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Preveniți formarea de gaze și vapori în concentrații care depășesc limitele de expunere profesională. Nu inhalați ceață/vapori/spray. Preveniți contactul cu pielea și ochii. Utilizați echipament individual de protecție conform secțiunii 8. Respectați reglementările legale valabile privind siguranța și protecția sănătății. Evitați dispersarea în mediu.

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitați în recipiente închise ermetic, în zone reci, uscate și bine ventilate, destinate acestui scop. A se păstra sub cheie.

Conținut	Tip ambalaj	Materialul ambalajului
1 l	cutie / doză	
5 l	cutie / doză	

7.3. Utilizare (utilizări) finală(e) specifică(e)

indisponibil

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Amestecul conține substanțe pentru care sunt stabilite limite de expunere profesională.

Directiva 2000/39/CE a Comisiei Uniunii Europene

Denumirea substanței (componentă)	Tip	Valoare	Notă
xilen (CAS: 1330-20-7)	OEL 8 ore	221 mg/m ³	Piele
	OEL 8 ore	50 ppm.	
	OEL 15 minute	442 mg/m ³	
	OEL 15 minute	100 ppm	
(2-metoximetiletoxi)propanol (CAS: 34590-94-8)	OEL 8 ore	308 mg/m ³	Piele
	OEL 8 ore	50 ppm.	

DNEL

(2-metoximetiletoxi)propanol					
Lucrători / consumatori	Cale de expunere:	Valoare	Efect	Determinarea valorii	Sursă
Muncitori	Inhalare	308 mg/m ³	Efecte cronice sistemice		
Muncitori	Cutanat	283 mg/kg greutate corporală/zi	Efecte cronice sistemice		
Consumatori	Inhalare	37,2 mg/m ³	Efecte cronice sistemice		
Consumatori	Cutanat	121 mg/kg greutate corporală/zi	Efecte cronice sistemice		
Consumatori	Oral	36 mg/kg greutate corporală/zi	Efecte cronice sistemice		

bis(2-etilhexanoat) de cobalt					
Lucrători / consumatori	Cale de expunere:	Valoare	Efect	Determinarea valorii	Sursă
Muncitori	Inhalare	0,2351 mg/m ³	Efecte cronice locale		
Consumatori	Inhalare	0,037 mg/m ³	Efecte cronice locale		
Consumatori	Inhalare	0,175 mg/m ³	Efecte cronice sistemice		

FIȘĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



ESTETIK Vintage

Data creării

20 Noiembrie 2023

Data revizuirii

Versiune

1.0

etanol					
Lucrători / consumatori	Cale de expunere:	Valoare	Efect	Determinarea valorii	Sursă
Muncitori	Cutanat	343 mg/kg	Efecte cronice sistemice		
Muncitori	Inhalare	950 mg/m ³	Efecte cronice sistemice		

Hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)					
Lucrători / consumatori	Cale de expunere:	Valoare	Efect	Determinarea valorii	Sursă
Muncitori	Cutanat	44 mg/kg greutate corporală/zi	Efecte cronice sistemice		
Muncitori	Inhalare	330 mg/m ³	Efecte cronice sistemice		
Consumatori	Oral	26 mg/kg greutate corporală/zi	Efecte cronice sistemice		
Consumatori	Inhalare	71 mg/m ³	Efecte cronice sistemice		
Muncitori	Inhalare	570 mg/m ³	Efecte acute sistemice		
Consumatori	Inhalare	570 mg/m ³	Efecte acute sistemice		

PNEC

(2-metoximetiletoxi)propanol			
Cale de expunere:	Valoare	Determinarea valorii	Sursă
Mediu cu apă dulce	19 mg/l		
Apă de mare	1.9 mg/ l.		
Sediment de apă dulce	70,2 mg/kg de substanță uscată de sediment		
Sedimente marine	7,02 mg/kg de substanță uscată de sediment		
Sol (agricol)	2,74 mg/kg de substanță uscată din sol		
Microorganisme în tratarea apelor uzate	4168 mg/l		

bis(2-etilhexanoat) de cobalt			
Cale de expunere:	Valoare	Determinarea valorii	Sursă
Mediu cu apă dulce	0,62 µg/l		
Apă de mare	2,36 µg/l		
Microorganisme în tratarea apelor uzate	0,37 mg/l		
Sediment de apă dulce	53,8 mg/kg de substanță uscată de sediment		
Sedimente marine	69,8 mg/kg de substanță uscată de sediment		
Sol (agricol)	10,9 mg/kg de substanță uscată din sol		

FIȘĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



ESTETIK Vintage

Data creării

20 Noiembrie 2023

Versiune

1.0

etanol			
Cale de expunere:	Valoare	Determinarea valorii	Sursă
Mediu cu apă dulce	0,96 mg/l		
Apă de mare	0,79 mg/l		
Apă (eliberare intermitentă)	2,75 mg/l		
Microorganisme în tratarea apei	580 mg/d		
Sediment de apă dulce	3,6 mg/kg		
Sol (agricol)	0,63 mg/kg		
Sedimente marine	2,9 mg/kg		
Toxicitate secundară	0,38 mg/kg		

8.2. Controlul expunerii

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Respectați măsurile obișnuite destinate protecției sănătății la locul de muncă și în special pentru o bună ventilație. Acest lucru poate fi realizat numai prin aspirație locală sau ventilație generală eficientă. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul lucrului. Spălați-vă bine pe mâini cu apă și săpun după muncă și înainte de pauze pentru masă și odihnă. **Protecția ochilor/feței**

Nu este necesar.

Protecția pielii

Protecția mâinilor: Mănuși de protecție rezistente la produs. Pielea contaminată trebuie spălată bine.

Protecție respiratorie

Mască cu filtru împotriva vaporilor organici într-un mediu slab ventilat.

Pericol termic

Nu este cazul

Controale ale expunerii mediului

Respectați măsurile obișnuite de protecție a mediului, a se vedea secțiunea 6.2.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizico-chimice de bază

Stare fizică	lichid
Culoare	alb, gri
Miros	după solvenți organici
Punctul de topire/punctul de îngheț	nu sunt disponibile date
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	nu sunt disponibile date
2-Pentanonă, oximă (CAS: 623-40-5)	172 °C
Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 2% aromatici	179-213,9 °C
Inflamabilitatea	nu sunt disponibile date
Limita inferioară și superioară de explozie inferioară	0,6%
Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 2% substanțe aromatice	0,7%
superioară	7%
Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 2% substanțe aromatice	6 %
Punct de aprindere	62 °C
2-Pentanonă, oximă (CAS: 623-40-5) 69 °C Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 2% aromatici	61-66 °C (ASTM D-93 / PMCC)
Temperatura de autoaprindere	nu sunt disponibile date

FIȘĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



ESTETIK Vintage

Data creării	20 Noiembrie 2023	Versiune	1.0
Data revizuirii			

Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 2% aromatici	235-315 °C (ASTM E-659)
Temperatura de descompunere	nu sunt disponibile date
pH	nesolubil (în apă)
2-pentanonă, oximă (CAS: 623-40-5)	6.5 (nediluat)
Vâscozitatea cinematică disponibile date	nu sunt
2-pentanonă, oximă (CAS: 623-40-5)	274,7 mm ² /s la 25 °C
Vâscozitate °C	cinematică <100 mPa.s la 40
Solubilitate în apă	insolubilă
2-Pentanonă, oximă (CAS: 623-40-5)	34,7 g/l
Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 2% aromatici	insolubil
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	nu sunt disponibile date
Presiune vapori	nu sunt disponibile date
2-Pentanonă, oximă (CAS: 623-40-5)	236 Pa la 25 °C
2-pentanonă, oximă (CAS: 623-40-5)	1065,31 Pa (1,07 kPa) la 50 °C
Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 2% aromatici	30-93 Pa la 0 °C
Densitate și/sau densitate relativă:	
Densitate	nu sunt disponibile date
2-pentanonă, oximă (CAS: 623-40-5)	0,903 g/cm ³ la 25 °C
Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 2% aromatici	0,78-0,805 g/cm ³ la 15 °C (ASTM D4052)
Densitate relativă	0,83-0,95 la 20 °C
Densitatea relativă a vaporilor	nu sunt disponibile date
Caracteristicile particulelor	nu sunt disponibile date
9.2. Alte informații	
Temperatura de aprindere	>200 °C (prin extrapolare)
Proprietăți oxidante	Produsul nu are proprietăți oxidante.
Conținutul de solvenți organici (COV)	63,3%
Valoare limită COV	cat. A (h) SB: 750 g/l
Conținut max. de COV din produs în stare gata de utilizare	557 g/l

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

indisponibil

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil în condiții normale.

10.3. Posibile reacții periculoase

Necunoscut.

10.4. Condiții de evitat

Produsul este stabil și nu se produce nicio degradare în condiții normale de utilizare. Protejați împotriva flăcărilor, scânteilor, supraîncălzirii și înghețului.

10.5. Materiale incompatibile

Protejați împotriva acizilor, bazelor și agenților oxidanți puternici.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Nu se dezvoltă în condiții normale de utilizare. Produsele periculoase, cum ar fi monoxidul de carbon și dioxidul de carbon, se formează la temperaturi ridicate și în incendiu.

FIȘĂ DE SECURITATE



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

ESTETIK Vintage

Data creării

20 Noiembrie 2023

Data revizuirii

Versiune

1.0

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de risc, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Inhalarea vaporilor de solvent peste valorile care depășesc limitele de expunere pentru mediul de lucru poate duce la intoxicații acute prin inhalare, în funcție de nivelul concentrației și de timpul de expunere. Nu sunt disponibile date toxicologice pentru amestec.

Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare a amestecului nu sunt îndeplinite.

ESTETIK Vintage							
Cale de expunere:	Parametru	Metodă	Valoare	Timp de expunere	Specii	Sex	Determinarea valorii
Oral	ATE		349200 mg/kg				Calcularea valorii
Cutanat	ATE		180300 mg/kg				Calcularea valorii
Inhalare (vapori)	ATE		1803 mg/l				Calcularea valorii

(2-metoximetiletoxi)propanol							
Cale de expunere:	Parametru	Metodă	Valoare	Timp de expunere	Specii	Sex	Determinarea valorii
Oral	LD ₅₀		5135 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)		

bis(2-etilhexanoat) de cobalt							
Cale de expunere:	Parametru	Metodă	Valoare	Timp de expunere	Specii	Sex	Determinarea valorii
Oral	LD ₅₀	OCDE 425	3129 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)	F	
Cutanat	LD ₅₀	OECD 402	> 2000 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)	F/M	Extrapolare

Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 2% aromatici							
Cale de expunere:	Parametru	Metodă	Valoare	Timp de expunere	Specii	Sex	Determinarea valorii
Oral	LD ₅₀		> 5000 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)		
Cutanat	LD ₅₀		> 5000 mg/kg		Iepure		

Hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)							
Cale de expunere:	Parametru	Metodă	Valoare	Timp de expunere	Specii	Sex	Determinarea valorii
Cutanat	LD ₅₀		3400 mg/kg		Iepure		
Oral	LD ₅₀		>15000 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)		

anhidridă ftalică							
Cale de expunere:	Parametru	Metodă	Valoare	Timp de expunere	Specii	Sex	Determinarea valorii
Cutanat	LD ₅₀		>3160 mg/kg		Iepure		
Oral	LD ₅₀		1530 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)		

FIȘĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



ESTETIK Vintage

Data creării

20 Noiembrie 2023

Versiune

1.0

Data revizuirii

Pulbere de polietilenă

Cale de expunere:	Parametru	Metodă	Valoare	Timp de expunere	Specii	Sex	Determinarea valorii
Oral	LD ₅₀		7950 mg/kg		Șobolan		

xilen

Cale de expunere:	Parametru	Metodă	Valoare	Timp de expunere	Specii	Sex	Determinarea valorii
Oral	LD ₅₀		4300 mg/kg		Șobolan (Rattus norvegicus)		

Coroziunea/iritarea pielii

Nu sunt disponibile date pentru amestec. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare a amestecului nu sunt îndeplinite.

(2-metoximetiletoxi)propanol

Cale de expunere:	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii
Piele	Nu este iritant	OCDE 404	2 ore	Iepure

bis(2-etilhexanoat) de cobalt

Cale de expunere:	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii
	Nu este iritant			

xilen

Cale de expunere:	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii
	Ușor iritant.		8 ore	Iepure
	Iritant moderat		24 de ore	Iepure

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Nu sunt disponibile date pentru amestec. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare a amestecului nu sunt îndeplinite.

(2-metoximetiletoxi)propanol

Cale de expunere:	Rezultat	Timp de expunere	Specii
21	Nu este iritant		Uman

xilen

Cale de expunere:	Rezultat	Timp de expunere	Specii
	Ușor iritant.		Iepure
	Foarte iritant	24 de ore	Iepure

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

(2-metoximetiletoxi)propanol

Cale de expunere:	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sex	Determinarea valorii
Piele	Nu este sensibilizant.			Uman		

FIȘĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



ESTETIK Vintage

Data creării

20 Noiembrie 2023

Data revizuirii

Versiune

1.0

bis(2-etilhexanoat) de cobalt

Cale de expunere:	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sex	Determinarea valorii
Piele	Sensibilizare	OECD 429		Șoarece		Extrapolare

anhidridă ftalică

Cale de expunere:	Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Specii	Sex	Determinarea valorii
Piele	Sensibilizare			Porcușor de Guineea (Cavia aperea f. porcellus)		

Mutagenitatea celulelor germinative

Nu sunt disponibile date pentru amestec. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare a amestecului nu sunt îndeplinite.

(2-metoximetiletoxi)propanol

Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Organ țintă specific	Specii	Sex	Determinare a valorii n
Negativ	In vitro			Bacterii (Salmonella typhimurium)		

bis(2-etilhexanoat) de cobalt

Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Organ țintă specific	Specii	Sex	Determinare a valorii n
Negativ fără Activarea metabolică Negativ cu Activarea metabolică	OCDE 471			Bacterii (Salmonella typhimurium)		Extrapolare

anhidridă ftalică

Rezultat	Metodă	Timp de expunere	Organ țintă specific	Specii	Sex	Determinare a valorii n
Negativ	OCDE 479			Mamifere		

Carcinogenitate

Nu sunt disponibile date pentru amestec. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare a amestecului nu sunt îndeplinite.

(2-metoximetiletoxi)propanol

Cale de expunere:	Parametru	Metodă	Valoare	Timp de expunere	Rezultat	Specii	Sex	Valoarea determinată pe
Inhalare (vapori)		OCDE 453	18184,5 mg/m ³	2 ani (6 ore/zi)	Negativ	Șobolan (Rattus norvegicus)	F/M	Extrapolare

FIȘĂ DE SECURITATE



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

ESTETIK Vintage

Data creării	20 Noiembrie 2023	Versiune	1.0
Data revizuirii			

Toxicitatea asupra funcției de reproducere

Nu sunt disponibile date pentru amestec. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare a amestecului nu sunt îndeplinite.

(2-metoximetiletoxi)propanol

Efect	Parametru	Metodă	Valoare	Timp de expunere	Rezultat	Specii	Sex	Valoarea determinată pe
	NOAEL (F ₁ , F ₂)		1000 ppm			Șobolan (Rattus norvegicus)		
Efecte asupra fertilității	NOEC	OCDE 416	6061,35 mg/m ³			Șobolan (Rattus norvegicus)		Extrapolare
Toxicitate dezvoltată	NOEC	OCDE 416	1818,4 mg/m ³	10 zile (6 ore/zi)	Nici un efect	Iepure		Extrapolare

bis(2-etilhexanoat) de cobalt

Efect	Parametru	Metodă	Valoare	Timp de expunere	Rezultat	Specii	Sex	Valoarea determinată pe
Efecte asupra fertilității	NOAEL	OCDE 408	30 mg/kg greutate corporală	90 zile		Șobolan (Rattus norvegicus)	F/M	Extrapolare
Toxicitate dezvoltată	NOAEL	OECD 414	25 mg/kg greutate corporală	13 zile		Șobolan (Rattus norvegicus)	F/M	Extrapolare
Toxicitate maternă:	NOAEL	OECD 414	100 mg/kg greutate corporală	13 zile		Șobolan (Rattus norvegicus)	F/M	Extrapolare

Toxicitate pentru organul țintă specific - expunere unică

Nu sunt disponibile date nici pentru amestec, nici pentru componente. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare a amestecului nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru organul țintă specific - expunere repetată

Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)

Cale de expunere	Parametru	Valoare	Timp de expunere	Rezultat	Specii	Sex
Oral	NOAEL	300 g/kg	2 ani		Șobolan (Rattus norvegicus)	M
Oral	LOAEL	116 mg/kg	30 de zile		Șobolan (Rattus norvegicus)	M
Oral	NOAEL	≥495 mg/kg	90 zile		Șobolan (Rattus norvegicus)	M
Oral	NOAEL	500 g/kg			Șobolan (Rattus norvegicus)	

anhidridă ftalică

Cale de expunere:	Parametru	Valoare	Timp de expunere	Rezultat	Specii	Sex
Oral	NOAEL	500 g/kg			Șobolan (Rattus norvegicus)	

FIȘĂ DE SECURITATE



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

ESTETIK Vintage

Data creării

20 Noiembrie 2023

Data revizuirii

Versiune

1.0

Toxicitate după doze repetate

(2-metoximetiletoxi)propanol								
Cale de expunere:	Parametru	Rezultat	Metodă	Valoare	Timp de expunere	Specii	Sex	Valoarea determinată pe
Oral	NOAEL			1000 mg/kg	4 săptămâni (7 zile/săptămână)	Șobolan (Rattus norvegicus)	F/M	
Inhalare (vapori)	NOAEL		OCDE 413	1232 mg/m ³	13 săptămâni (6 oră/zi, 5 zile/săptămână)	Șobolan (Rattus norvegicus)	F/M	
Cutanat	NOAEL		OCDE 411	2850 mg/kg	90 de zile (5 zile/săptămână)	Iepure	M	

bis(2-etilhexanoat) de cobalt								
Cale de expunere:	Parametru	Rezultat	Metodă	Valoare	Timp de expunere	Specii	Sex	Valoarea determinată pe
Oral	NOAEL		OCDE 408	3 mg/kg	90 de zile (7 zile/săptămână)	Șobolan (Rattus norvegicus)	F/M	Extrapolare
Oral	LOAEL			5 mg/kg	14 zile	Șobolan (Rattus norvegicus)	F/M	
Oral	LOAEL		OCDE 422	5 mg/kg	48 de zile (7 zile/săptămână)	Șobolan (Rattus norvegicus)	F/M	Extrapolare
Inhalare (aerosoli)			OCDE 413	0,61 mg/m ³	14 zile (5 zile/săptămână)	Șoarece	F/M	Extrapolare
Inhalare (aerosoli)			OCDE 413	0,61 mg/m ³	14 zile (5 zile/săptămână)	Șobolan (Rattus norvegicus)	F/M	Extrapolare

Pericol prin aspirare

Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii. Nu sunt disponibile date pentru componentele amestecului.

11.2. Informații privind alte riscuri

Amestecul nu conține substanțe cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

Toxicitate acută

(2-metoximetiletoxi)propanol					
Parametru	Valoare	Timp de expunere	Specii	Mediu	Determinarea valorii
LC ₅₀	>10000 mg/l	96 ore;	Pește		
EC ₅₀	1919 mg/l	48 de ore	Daphnia (Daphnia)		

bis(2-etilhexanoat) de cobalt					
Parametru	Valoare	Timp de expunere	Specii	Mediu	Determinarea valorii
LC ₅₀	41,6 mg/l	28 de zile	Pește (Cyprinodon variegatus)		Extrapolare

FIȘĂ DE SECURITATE



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

ESTETIK Vintage

Data creării	20 Noiembrie 2023	Versiune	1.0
Data revizuirii			

bis(2-etilhexanoat) de cobalt					
Parametru	Valoare	Timp de expunere	Specii	Mediu	Determinarea valorii
EC ₁₀	0,0197 mg/l	7 zile	Daphnia (Ceriodaphnia dubia)		Extrapolare

Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 2% aromatici					
Parametru	Valoare	Timp de expunere	Specii	Mediu	Determinarea valorii
LL/EL/IL ₅₀	>100 mg/l		Pește		
LL/EL/IL ₅₀	>100 mg/l		Crustacee		
LL/EL/IL ₅₀	>100 mg/l		Alge și alte plante acvatice		

Hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)					
Parametru	Valoare	Timp de expunere	Specii	Mediu	Determinarea valorii
EC ₅₀	10-22 mg/l	48 de ore	Daphnia		
IC ₅₀	4.6-10 mg/l	72 de ore	Alge		
LC ₅₀	10-30 mg/l	96 ore;	Pește		

anhidridă ftalică					
Parametru	Valoare	Timp de expunere	Specii	Mediu	Determinarea valorii
EC ₅₀	>640 mg/l	48 de ore	Daphnia	Apă dulce	
EC ₅₀	>1000 mg/l	3 ore	Microorganisme		
NOEC	32 mg/l	72 de ore	Alge		
NOEC	>100 mg/l	72 de ore	Alge		

xilen					
Parametru	Valoare	Timp de expunere	Specii	Mediu	Determinarea valorii
LC ₅₀	8500 µg/l	48 de ore	Crustacee (Palaemonetes pugio)	Apă sărată	
LC ₅₀	13400 µg/l	96 ore;	Pește (Pimephales promelas)	Apă dulce	

Toxicitatea cronică

Hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)				
Parametru	Valoare	Timp de expunere	Specii	Mediu
NOEC	0.28 mg/l	21 de zile	Daphnia	

anhidridă ftalică				
Parametru	Valoare	Timp de expunere	Specii	Mediu
NOEC	16 mg/l	21 de zile	Daphnia	

12.2. Persistență și degradabilitate

Nu sunt disponibile date pentru amestec.

FIȘĂ DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)



ESTETIK Vintage

Data creării

20 Noiembrie 2023

Data revizuirii

Versiune

1.0

Biodegradabilitatea

Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 2% aromatici

Parametru	Valoare	Timp de expunere	Mediu	Rezultat
				Ușor biodegradabil

Hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)

Parametru	Valoare	Timp de expunere	Mediu	Rezultat
				Ușor biodegradabil

anhidridă ftalică

Parametru	Valoare	Timp de expunere	Mediu	Rezultat
				Ușor biodegradabil
	85.2	28 de zile		

xilen

Parametru	Valoare	Timp de expunere	Mediu	Rezultat
				Ușor biodegradabil

12.3. Potențial de bioacumulare

Nu sunt disponibile date pentru amestec.

(2-metoximetiletoxi)propanol

Parametru	Valoare	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatură [°C]
Log Pow	0,004				

bis(2-etilhexanoat) de cobalt

Parametru	Valoare	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatură [°C]
BCF	180-4000				

anhidridă ftalică

Parametru	Valoare	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatură [°C]
Log Pow	1.6				
BCF	3.4				

xilen

Parametru	Valoare	Timp de expunere	Specii	Mediu	Temperatură [°C]
Log Pow	3.12				
BCF	8.1-25.9				

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile date nici pentru amestec, nici pentru componente.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Amestecul nu conține nicio substanță care să îndeplinească criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu Anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

FIȘĂ DE SECURITATE



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

ESTETIK Vintage

Data creării 20 Noiembrie 2023

Data revizuirii

Versiune

1.0

Amestecul nu conține substanțe cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau în Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei.

12.7. Alte efecte adverse

Nu este cazul

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea deșeurilor

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Pericol de contaminare a mediului; eliminați deșeurile în conformitate cu reglementările locale și/sau naționale. Procedați în conformitate cu reglementările în vigoare privind eliminarea deșeurilor. Orice produs neutilizat și ambalaj contaminat trebuie introdus în recipiente etichetate pentru colectarea deșeurilor și supus eliminării unei persoane autorizate pentru eliminarea deșeurilor (o companie specializată) care are dreptul la o astfel de activitate. Nu goliți produsul neutilizat în sistemele de drenaj. Produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale. Containerele goale pot fi utilizate la incineratoarele de deșeuri pentru a produce energie sau depozitate într-o groapă de gunoi cu clasificare corespunzătoare. Containerele perfect curățate pot fi trimise spre reciclare.

Legislația europeană de gestionare a deșeurilor

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile Decizia 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri, astfel cum a fost modificată.

Secțiunea 14: Informații referitoare la transport

14.1. Număr ONU sau număr de identificare

nesupus reglementărilor privind transportul

14.2. Denumire ONU corectă pentru expediție

nu se aplică

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

nu se aplică

14.4. Grupa de ambalare

nu se aplică

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

nu se aplică

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Referința în secțiunile 4-8.

14.7. Transport maritim în vrac în conformitate cu instrumentele IMO

nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau preparatului

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei cu modificările ulterioare. REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI

A CONSILIULUI CU modificările ulterioare. Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei din 18 iunie 2020 de modificare a Anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

15.2. Evaluarea securității chimice

indisponibil

SECȚIUNEA 16: Alte informații

O listă a frazelor de risc standard utilizate în fișa cu date de securitate

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid și vapori inflamabili.

FIȘĂ DE SECURITATE



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

ESTETIK Vintage

Data creării	20 Noiembrie 2023	Versiune	1.0
Data revizuirii			

H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă iritație oculară gravă.
H334	Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeală.
H360F _d	Poate afecta fertilitatea. Susceptibil de a dăuna fătului.
H372	Provoacă leziuni ale sistemului nervos central prin expunere prelungită sau repetată.
H372	Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic
H411	Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
H312+H332	Nociv în contact cu pielea sau în caz de inhalare.

Instrucțiuni pentru manipularea în condiții de siguranță utilizate în fișa cu date de securitate

P101	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102	A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P301+P310	ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat un medic.
P331	A NU se induce vomă.
P405	A se păstra sub cheie.
P501	Eliminați conținutul/recipientul prin predarea către persoana autorizată să elimine deșeurile sau prin returnarea la furnizor.

O listă a frazelor de risc standard utilizate în fișa cu date de securitate

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Alte informații importante despre protecția sănătății umane

Produsul nu trebuie utilizat - cu excepția cazului în care este aprobat în mod specific de producător/importator - în alte scopuri decât cele prevăzute în secțiunea 1. Utilizatorul este responsabil pentru respectarea tuturor reglementărilor conexe privind protecția sănătății.

Legenda tuturor abrevierilor și a acronimelor utilizate în fișa cu date de securitate Nu există

ADR Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe drumuri publice.

BCF	Factor de bioconcentrare
CAS	Chemical Abstracts Service (Serviciul de catalogare a substanțelor chimice).
CLP	Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanței și a amestecurilor
CE	Codul de identificare pentru fiecare substanță enumerată în EINECS
EC ₁₀	Concentrația unei substanțe atunci când este afectată de 10% din populație
EC ₅₀	Concentrația unei substanțe atunci când este afectată de 50% din populație
EINECS:	Inventarul European al substanțelor chimice comerciale existente
EmS	Planul de urgență
UE	Uniunea Europeană
EuPCS	Sistemul european de clasificare a produselor
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
IBC	Codul internațional pentru construcția și echiparea navelor care transportă substanțe chimice periculoase
IC ₅₀	Concentrație care provoacă 50% blocadă
ICAO	Organizația Aviației Civile Internaționale.
IMDG	Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase.
IMO	Organizația Maritimă Internațională.
INCI	Nomenclatorul internațional al ingredientelor cosmetice

FIȘĂ DE SECURITATE



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

ESTETIK Vintage

Data creării	20 Noiembrie 2023	Versiune	1.0
Data revizuirii			

ISO	Organizația Internațională de Standardizare
IUPAC	Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată
LC ₅₀	Concentrația letală a unei substanțe în care se poate aștepta moartea a 50% din populație
LD ₅₀	Doza letală a unei substanțe în care este de așteptat decesul a 50% din populație
LOAEL	Cel mai scăzut nivel de efecte adverse observat
log K _{ow}	Coeficient de partiție octanol-apă
NOAEL	Nivelul la care nu se observă niciun efect advers
NOEC	Concentrație fără efect observat
OEL	Limite de expunere profesională
PBT	persistent, bioacumulativ și toxic
ppm	Părți per milion
REACH	(înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice)
RID	Acord privind transportul feroviar de mărfuri periculoase
ONU	Număr de identificare din patru cifre al substanței sau articolului preluat din regulamentele-tip ale ONU
UVCB	Substanțe cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse de reacție complexe sau materiale biologice

COV— Compuși Organici Volatili ;

vPvB: Foarte persistent, foarte bioacumulativ

Toxicitate acută	Toxicitate acută
Acvatic Acut	Periculos pentru mediul acvatic
Acvatic cronic	Periculos pentru mediul acvatic (cronic)
Asp. Toxicitate	Pericol prin aspirare
Leziuni oculare	Lezarea gravă a ochilor
Lich. Infl.	Lichid inflamabil
Repr.	Toxicitatea asupra funcției de reproducere
Resp. Sens.	sensibilizare respiratorie
Iritant piele	Iritarea pielii
Sensibilizant piele	Sensibilizarea pielii
STOT RE Toxicitate asupra	unui organ țintă specific - expunere repetată
STOT SE Toxicitate asupra	unui organ țintă specific - expunere unică

Orientări privind instruirea

Informați personalul despre modalitățile de utilizare recomandate, echipamentul de protecție obligatoriu, primul ajutor și modalitățile interzise de manipulare a produsului.

Restricții de utilizare recomandate

indisponibil

Informații despre sursele de date utilizate pentru compilarea fișei cu date de securitate

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (REACH), cu modificările ulterioare. REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

modificat. Date de la producătorul substanței / amestecului, dacă sunt disponibile - informații din dosarele de înregistrare.

Mai multe informații

Procedura de clasificare - metoda de calcul.

Declarație

Fișa tehnică de securitate oferă informații menite să asigure securitatea și protecția sănătății la locul de muncă și protecția mediului. Informațiile furnizate corespund statutului actual al cunoștințelor și experienței și respectă reglementările legale în vigoare. Informațiile nu trebuie înțelese ca garantând adecvarea și utilizarea produsului pentru o anumită aplicație.