



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD WOIL SAE 15W- 40 API: CI-4/SL

FTS nr.95 Data emiterii: 01.08.2018

Data revizuirii:

Versiunea:1

Pag. 1

SECȚIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII / ÎNTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Denumire produs: **WOIL ULEI DE MOTOR MULTIGRAD UNIVERSAL SAE 15W-40, API: CI-4 / SL**

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări relevante identificate: **Ulei universal pentru motor**

Utilizări contraindicate: **Nu sunt date.**

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Producător și distribuitor :

S.C. WHITE IMPEX S.R.L.
Str. Fantana de Piatra, nr.1
Carcea, jud. Dolj, România
Tel: +40 0251 533 939, Fax: +40 251 472 028
E-mail: office@woil.ro

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Institutul Național de Sănătate Publică, Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional
și Informare Toxicologică: +40 21 318 36 06 (L-V între 08.00-15.00)

SECȚIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului Clasificare

conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008:

Pentru textul complet al frazelor H cuprinse în această

secțiune, se va consulta secțiunea 2.2

Clasificare

Produsul este clasificat drept periculos conform

Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

**Clasa și categoria
de pericol:**

Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3

Fraze de pericol:

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Elemente pentru etichetă

Etichetare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008:

Produsul este etichetat conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, și a amendamentelor.



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD WOIL SAE 15W- 40 API: CI-4/SL

FTS nr.95 Data emiterii: 01.08.2018

Data revizuirii:

Versiunea:1

Pag. 2

Identificarea produsului:

Denumire comercială: WOIL ULEI DE MOTOR MULTIGRAD UNIVERSAL SAE 15W-40, API: CI-4 / SL

Substanțe periculoase care determină etichetarea:



Pictogramă de pericol:

Cuvânt de avertizare:

Atenție

Fraze de pericol:

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Elemente suplimentare privind etichetarea: -

Fraze de precauție – Generale:

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Fraze de precauție – Prevenire:

P280 Purtați echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

Fraze de precauție – Interventie:

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Fraze de precauție – Depozitare: -

Fraze de precauție – Eliminare:

-

Alte elemente pentru etichetare:

Simbol tactil de pericol: Nu este necesar simbol tactil.

Clasificare pentru transport: Vezi secțiunea 14.

2.3 Alte pericole:

Produsul nu conține nici o substanță PBT sau vPvB conform Anexei XIII din Regulamentul (EC) nr. 1907/2006.



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD WOIL SAE 15W- 40 API: CI-4/SL

FTS nr.95 Data emiterii: 01.08.2018

Data revizuirii:

Versiunea:1

Pag. 3

SECȚIUNEA 3. COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

3.1 Substanțe: Nu se aplică

3.2 Amestecuri

Descriere chimică: Amestec de uleiuri minerale de bază conținând aditivi.

Componenti periculoși:

NR. CRT.	DENUMIRE CHIMICĂ	NR. DE IDENTIFICARE	CLASIFICARE Cf. Regulamentului (EC) nr. 1272/2008		CONC. [%]
			Clasa și cat. De pericol	Fraze de pericol	
1.	Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate, C20-50*	Nr. de înregistrare Reach: 01-2119484627-25 Nr. EC: 265-157-1 Nr. Cas: 64742-54-7 Nr. Index: 649-467-00-8	- (Se aplică nota L)	-	70-80
2.	Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate cu solvenți, C20-C50*	Nr. de înregistrare Reach: 01-2119471299-27 Nr. EC: 265-169-7 Nr. Cas: 64742-65-0 Nr. Index: 649-474-00-6	- (Se aplică nota L)	-	70-80
3.	Uleiuri lubrifiante cu C24-50 (petrol), extracție cu solvenți, deparafinare, hidrogenare*	Nr. de înregistrare Reach: 01-2119489969-06 Nr. EC: 309-877-7 Nr. Cas: 101316-72-7 Nr. Index: 649-530-00-X	- (Se aplică nota L)	-	70-80
4.	Uleiuri lubrifiante cu C18-40 (petrol), pe bază de distilate de hidrocracare deparafinate cu solvenți*	Nr. de înregistrare Reach: 01-2119486987-11 Nr. EC: 305-594-8 Nr. Cas: 94733-15-0 Nr. Index: 649-506-00-9	- (Se aplică nota L)	-	60-65
5.	Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinate, hidrotratate	Nr. de înregistrare Reach: 01-2119488517-24 Nr. EC: 295-301-9 Nr. Cas: 91995-40-3 Nr. Index: 649-494-00-5	Autoclasificare Asp. Tox. 1 (Se aplică nota L)	H304	8-10
6.	Amestec de uleiuri minerale rafinate*	Nr. de înregistrare Reach: Nu sunt date disponibile Nr. EC: confidențial Nr. Cas: - Nr. Index: -	- (nespecificat)	-	8-10
7.	Alchil ditionofosfat de zinc	Nr. de înregistrare Reach: 01-2120742271-64 Nr. EC: 272-028-3 Nr. CAS: 68649-42-3 Nr. Index: -	Autoclasificare Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chr. 2	H315 H318 H411	0,8-1,2



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD

WOIL SAE 15W- 40 API: CI-4/SL

FTS nr.95 Data emiterii: 01.08.2018

Data revizuirii:

Versiunea:1

Pag. 4

8.	Dodecil fenol ramificat	Nr. de înregistrare Reach: 01-2119513207-49 Nr. EC: 310-154-3 Nr. Cas: 121158-58-5 Nr. Index: -	Autoclasificare Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Repr. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H315 H319 H36f H400 (M=10) H410 (M=10)	0,03
9.	O,O,O-trifenil fosforotioat	Nr. de înregistrare Reach: 01-2119979545-21 Nr. EC: 209-909-9 Nr. CAS: 597-82-0 Nr. Index: -	Autoclasificare Repr. 2 Aquatic Chronic 4	H361fd H413	0,1

* : substanțe cu limită de expunere

Pentru textul complet al frazelor de pericol H și pentru clasele, respectiv categoriile de pericol, vezi secțiunea 16

SECȚIUNEA 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale: Niciodată nu dați de băut și nu induceți voma unei persoane inconștiente.

Inhalare: Scoateți persoana afectată la aer curat.
Dacă nu își revine rapid, solicitați asistență medicală.

Contactul cu pielea: Îndepărtați hainele contaminate. Spălați pielea cu multă apă și săpun.
În cazul când iritația persistă, solicitați asistență medicală.

Contactul cu ochii: Clătiți ochii cu multă apă timp de minimum 10 -15 minute.
În cazul când iritația persistă, solicitați asistență medicală de specialitate.

Ingerare: În cazul înghițirii, dați pacientului apă. **Nu induceți voma.**
Solicitați asistență medicală.

**Protecție pentru
persoana care acordă
primul ajutor:** Nu sunt date disponibile.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate

Nu sunt date disponibile.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare

Nu sunt necesare

SECȚIUNEA 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD WOIL SAE 15W- 40 API: CI-4/SL

FTS nr.95 Data emiterii: 01.08.2018

Data revizuirii:

Versiunea:1

Pag. 5

Pericol de incendiu:

Combustibil.

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

Spumă, dioxid de carbon, pudră chimică uscată.

Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Jet de apă.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Prođuși periculoși de descompunere:

În caz de ardere se poate forma: monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de fosfor, diferite hidrocarburi și funingine.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție:

Stingerea incendiului și protejarea locului de muncă se face utilizând un echipament special de

protecție. Utilizați aparat pentru protecție respiratorie. Echipamentul de protecție trebuie să fie conform HG 160/2007.

Informații suplimentare:

Colectați separat apa contaminată utilizată la stingerea incendiului. Nu o deversați în sistemele de canalizare. Apa contaminată utilizată la stingerea incendiului trebuie eliminată în conformitate cu regulamentele locale aplicabile.

SECȚIUNEA 6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență

Precauții personale: Vezi secțiunea 8.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:

Opriți scurgerea pentru a preveni pătrunderea produsului în cursuri de apă, în sol și în sistemul de canalizare. Dacă produsul a contaminat cursuri de apă, solul sau sistemul de canalizare, anunțați imediat autoritățile competente.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Lichidul scurs pe sol:

Toate sursele de aprindere trebuie îndepărtate. Se recuperează fluidul prin pompare.

Opriți scurgerile mici sau resturile de produs prin îndiguire cu nisip, pământ sau alte materiale absorbante adecvate.

Se elimină deșeurile de produs în conformitate cu legislația națională prezentată în secțiunea 13.

Lichidul scurs pe suprafața apei:

Se limitează scurgerea. Se îndepărtează de pe suprafața apei pelicula de produs sau se utilizează absorbant adecvați. Se elimină deșeurile în conformitate cu legislația națională prezentată în secțiunea

13. Se anunță autoritățile locale competente.

6.4 Trimitere la alte secțiuni:

Pentru informații privind echipamentul de protecție personală, vezi secțiunea 8. Pentru informații suplimentare privind



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD

WOIL SAE 15W- 40 API: CI-4/SL

FTS nr.95 Data emiterii: 01.08.2018

Data revizuirii:

Versiunea:1

Pag. 6

eliminarea deșeurilor, vezi secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

7.1 Precautii privind manipularea în condiții de securitate

Respectați măsurile generale aplicate la manipularea lubrifianților și a lichidelor inflamabile.

Țineți produsul departe de căldură radiantă și flacără deschisă.

Evitați contactul cu ochii și pielea. Evitați inhalarea prelungită a vaporilor sau a ceței de ulei. Asigurați instalații de spălare necesare la terminarea lucrului și înainte de pauze.

Îndepărtați hainele contaminate sau pătate cu produs.

Spălați hainele contaminate cu apă caldă și săpun înainte de re-utilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați când utilizați produsul.

Evitați stropirea cu produs.

Temperatura de manipulare: Nu se cunoaște

7.2 Condiții pentru depozitarea în siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Facilitățile privind depozitarea trebuie să fie conforme cu regulamentele pentru depozitarea lichidelor inflamabile.

Depozitați în containere originale, închise etanș, în spații reci, uscate și bine ventilate. Țineți produsul departe de căldură radiantă, flacără deschisă și agenți puternic oxidanți. Temperatura de depozitare: max. 40 °C.

Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Ulei universal de motor.



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD WOIL SAE 15W- 40 API: CI-4/SL

FTS nr.95 Data emiterii: 01.08.2018

Data revizuirii:

Versiunea:1

Pag. 7

SECȚIUNEA 8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1 Parametri de control

Limitele ocupaționale de expunere conform **Legii 319/2006** privind Securitatea și sănătatea în muncă și **HG nr. 1/2012** de modificare și completare a **HG 1218/2006** privind Stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici – anexa 1:

Valoare limită de expunere (limite naționale):

Uleiuri minerale (ceață): 5 mg/m³ în 8 ore (expunere pe termen lung)
10 mg/m³ în 15 minute (expunere pe termen scurt)

Metodă de testare recomandată: NIOSH 5026.

Legenda vezi secțiunea 16

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Măsuri privind controlul expunerii:

Nu sunt necesare.

8.2.2. Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

Protecție personală

Protecție respiratorie: Nu este necesar aparat pentru protecție respiratorie.

Protecția mâinilor: Mănuși de protecție rezistente la uleiuri (conform SR EN 374, Timp de străpungere - 480 min;), (de ex. mănuși din cauciuc nitrilic cu grosime minimă de 0,33 mm).
Nota: Respectați condițiile de utilizare și condițiile de aplicare recomandate de producătorul de mănuși.

Protecția ochilor: Nu sunt necesari ochelari pentru protecție.

Protecția pielii: Echipament de protecție (rezistent la ulei).

Alte măsuri speciale: Nu sunt date.

8.2.3. Controlul expunerii mediului:

Nu eliminați în sisteme de canalizare/ape de suprafață/ape subterane.



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD WOIL SAE 15W- 40 API: CI-4/SL

FTS nr.95 Data emiterii: 01.08.2018

Data revizuirii:

Versiunea:1

Pag. 8

SECȚIUNEA 9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect

Stare fizică: lichid
Culoare: brun, clar, strălucitor
Miros: caracteristic

Modificarea stării de agregare:

Punct de curgere: - 33 °C , tipic (ISO 3016)
Punct de fierbere: nu este disponibil

Alte proprietăți:

Punct de inflamabilitate (COC): 225 °C, tipic (EN ISO 2592)
Punct de aprindere: nu sunt date disponibile (EN ISO 2592)
Temperatura de autoaprindere: nu sunt date disponibile
Pericol de explozie: nu este exploziv
Proprietăți oxidante: nu este oxidant
Presiune vapori la 20°C: neglijabilă
Densitate la 15°C: 0.875 – 0.895 g/cm³ (EN ISO 12185)
Solubilitate în apă: practic insolubil în apă
Solubilitate în alți solvenți: benzină, kerosen, toluen, etc
Coeficient de partiție n-octanol/apă: nu sunt date disponibile **Putere calorică:** < 38000 kJ/kg
Vâscozitate cinematică la 40°C: 111.5 mm²/s , tipic (EN ISO 3104)
Vâscozitate cinematică la 100°C: 14.7 mm²/s , tipic (EN ISO 3104)
pH: nu se aplică

9.2 Alte informații

Nu sunt informații suplimentare.

SECȚIUNEA 10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate: Nu se cunosc reacții periculoase.
10.2 Stabilitate chimică: Produsul nu se descompune dacă este depozitat și manipulat corect.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase: Nu se cunosc.
10.4 Condiții de evitat: Căldura directă sau surse de aprindere.
10.5 Materiale incompatibile: Agenții oxidanți puternici.
10.6 Produși de descompunere periculoși:

În condiții normale nu se formează produși de descompunere periculoși. Pentru produși de descompunere periculoși, vezi secțiunea 5.



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD WOIL SAE 15W- 40 API: CI-4/SL

FTS nr.95 Data emiterii: 01.08.2018

Data revizuirii:

Versiunea:1

Pag. 9

SECȚIUNEA 11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută:

LD₅₀ Oral (șobolan): > 2000 mg/kg (pe baza componentelor)

LD₅₀ Dermal (iepure): > 2000 mg/kg (pe baza componentelor)

Toxicitate acută: iritație

Corodarea/Iritarea pielii: Nu este iritant (pe baza componentelor).

Lezarea gravă/iritația ochilor: Nu este iritant (pe baza componentelor).

Notă: Contactul repetat și/sau de lungă durată poate provoca iritația pielii sau a ochilor, în funcție de sensibilitatea individuală.

Sensibilizare căilor respiratorii sau a pielii:

Nu este sensibilizant (pe baza componentelor), dar poate provoca reacție alergică.

Alte informații, efecte specifice:

Produsul nu conține PCBs, PCTs, sau alți compuși clorurați sau compuși cu bariu și, de asemenea, nu conține metale grele.

NOTA L: Substanța nu este clasificată cancerigenă **Conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP)**, deoarece se conformează **Notei L** cu un conținut < 3% hidrocarburi aromatice polinucleare, identificate prin extracție în dimetilsulfoxid (DMSO), măsurat conform metodei IP 346.

Mutagenitatea celulelor germinative:

Nu se cunosc informații, respectiv nu este mutagen (pe baza componentelor).

Cancerogenitatea:

Nu se cunosc informații, respectiv nu este carcinogen (pe baza componentelor).

Toxicitatea pentru reproducere:

Nu se cunosc informații, respectiv nu se produc efecte de reprotoxicitate (pe baza componentelor).

STOT – o singură expunere: Nu se cunoaște.

STOT – expunere repetată: Nu se cunoaște.

Pericol prin aspirație: Nu se cunoaște.



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD

WOIL SAE 15W- 40 API: CI-4/SL

FTS nr.95 Data emiterii: 01.08.2018

Data revizuirii:

Versiunea:1

Pag. 10

SECȚIUNEA 12. INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1 Toxicitatea: Nu sunt date disponibile pentru produs.

Organisme acvatice:

Organisme din sol:

Plante:

12.2 Persistența și Degradabilitatea:

Biodegradabilitate: Nu sunt date disponibile.

12.3 Potențialul de bioacumulare: Nu sunt date disponibile.

12.4 Mobilitatea

Mobilitatea în sol:

Se absoarbe în sol.

Mobilitatea în apă:

Plutește la suprafața apei.

12.5 Rezultatele evaluărilor

PBT și vPvB: Produsul nu conține nici o substanță PBT și vPvB.

12.6 Alte efecte adverse:

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Conținut de metale grele:

Nici unul.

PCT, PCB și alte hidrocarburi clorurate:

Nici una.

Efecte asupra mediului:

Clasa de pericol pentru apă

(Germania):

WGK 2 (clasificare VwVwS).



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD

WOIL SAE 15W- 40 API: CI-4/SL

FTS nr.95 Data emiterii: 01.08.2018

Data revizuirii:

Versiunea:1

Pag. 11

SECȚIUNEA 13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

**Eliminarea deșeurilor
de produs:**

Deșeurile de produs sau uleiul uzat trebuie tratat ca deșeu periculos și trebuie predat la puncte de colectare autorizate, conform regulamentelor în vigoare.

**Metode recomandate
pentru tratamentul
deșeurilor de produs:**

Incinerare în incineratoare autorizate, conform legislației în vigoare.

Cod deșeu produs (EWC):

13 02 05* Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere.

Sau

13 02 06* Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere Eliminați
deșeurile de produs conform legislației naționale în vigoare.

**Legislația privind eliminarea
deșeurilor de produs:**

Legea 211/2011 (Republicată în 2014) privind regimul deșeurilor.

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

ORDIN 1032 /2011 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

HG 427/2010 pentru modificarea și completarea HG nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor.

HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

HG 268/2005 pentru modificarea și completarea HG nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor.

HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor;

HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Eliminarea ambalajului: Containerele care conțin reziduuri de produs trebuie tratate ca deșeu periculos,



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD WOIL SAE 15W- 40 API: CI-4/SL

FTS nr.95 Data emiterii: 01.08.2018

Data revizuirii:

Versiunea:1

Pag. 12

conform legislației naționale și locale în vigoare.

Cod deseu ambalaj (EWC): 15 01 10* Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

Eliminați deșeurile de ambalaj conform legislației naționale și locale în vigoare.

Recipientele goale trebuie predate unui colector autorizat, pentru a fi reciclate sau eliminate.

Legislația pentru deșeurile de ambalaj:

Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje.

HG 247/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

HG 1872/2006 pentru modificarea și completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Deversarea apelor uzate în apele naturale trebuie să respecte legislația națională în vigoare.

Apele uzate:

Trebuie respectate:

Legislația EC, legislația națională și locală în vigoare.

SECȚIUNEA 14. INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

Transport pe căi rutiere și căi ferate: Nu este clasificat.

14.1 Numărul ONU: -

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: -

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: -

14.4 Grupul de ambalare: -

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: -

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: -

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC: -

Transport maritim (IMDG): Nu se aplică acestui produs.

Transport pe cursuri interioare

de apă (ADN): Nu se aplică acestui produs.

Utilizatorul are responsabilitatea de a cunoaște și respecta legislația națională referitoare la eliminarea deșeurilor.

SECȚIUNEA 15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD WOIL SAE 15W- 40 API: CI-4/SL

FTS nr.95 Data emiterii: 01.08.2018

Data revizuirii:

Versiunea:1

Pag. 13

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Regulament FDS:

Această Fișă cu Date de Securitate este elaborată conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu există informații disponibile.

15. 3. Informații privind legislația națională

Se va evita depășirea valorilor limită de expunere profesională (vezi secțiunea 8).

HG nr. 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

HG 477/2009 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

HG 1218/2006 privind Stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici.

SECȚIUNEA 16. ALTE INFORMAȚII

Informațiile din această Fișă cu Date de Securitate se bazează pe legislația națională și pe cunoștințele noastre actuale privind produsul în momentul elaborării. Informațiile sunt valabile numai pentru acest produs și descriu produsul din punct de vedere al siguranței în utilizare, manipulare și transport.

Datele fizice și chimice descriu produsul din punct de vedere a cerințelor privind siguranța numai pentru scopul propus și nu constituie o garanție privind proprietățile specifice ale produsului care se regăsesc în specificația de produs sau în contract.

Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru utilizarea produsului în alte domenii decât cele recomandate. Este întotdeauna responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile de prevedere pentru fiecare secțiune a prezentei fișe astfel ca produsul să fie utilizat în siguranță.

Sursa informațiilor prezentate în această Fișă cu Date de Securitate:

Rezultatul testelor pe produs

Fișele cu Date de Securitate ale componentelor produsului

Lista substanțelor chimice periculoase UE Legislația națională armonizată cu directivele UE



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD

WOIL SAE 15W- 40 API: CI-4/SL

FTS nr.95 Data emiterii: 01.08.2018

Data revizuirii:

Versiunea:1

Pag. 14

Clasificarea pentru amestecuri și evaluare utilizând metode conform Regulamentului nr. 1272/2008/EC (CLP):

Eye Irrit. 2 H319 metoda de calcul
Aquatic Chronic 3 H412 metoda de calcul

Textul complet al Frazelor de pericol H și clasele, respectiv categoriile de pericol menționate în Secțiunea 3:

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H361f Susceptibil de a dăuna fertilității.
H361fd Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.
H400 Foarte toxic pentru viața acvatică.
H410 Foarte toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată.
H411 Toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată.
H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, categoria 1 Skin Irrit. 2 Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Eye Dam. 1 Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1 Eye Irrit. 2 Lezarea gravă a
ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 Repr. 2 Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Aquatic Acute 1 Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 1 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 4 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 4

Legendă:

ADN: Acordul European privind transportul internațional de Mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare ADR:
Acordul European privind transportul internațional rutier de Mărfuri periculoase
ATE: Toxicitate acută estimată BCF: Factor de bioconcentrare BOD: Necesarul de oxigen biologic Bw:
Greutate corp
C&L: Clasificare și Etichetare CAS: Serviciul Chimic Abstract
CLP: Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea CMR: Carcinogenic, Mutagenic sau Toxic
pentru Reproducere COD: Necesarul de oxigen chimic
CSA: Evaluarea securității chimice CSR: Raport de siguranță chimică DMEL: Nivel derivat minim fără efect
DNEL: Nivel derivat fără efect
ECHA: Agenția Europeană de Chimicale Ecx: Concentrație efectivă x%
Edx: Doză efectivă x%
ELINCS: Lista Europeană a substanțelor comerciale notificate ErC50: EC50 în ceea ce privește reducerea ratei de
creștere ES: Scenariu de expunere
ESIS: Sistem European Informațional privind substanțele chimice IARC: Agenția Internațională de cercetare a
cancerului
IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian IMDG: Transport Maritim al Mărfurilor periculoase LCx:
Concentrație letală x%
LDx: Doza letală x%
LOAEC: Concentrație cea mai scăzută la care se observă efect advers LOAEL: Nivelul cel mai scăzut la care se
observă efect advers LOEC: Concentrație cea mai scăzută la care se observă efect
LOEL: Nivelul cel mai scăzut la care se observă efect NOEC: Concentrație la care nu se observă efect
NOEL: Nivel la care nu se observă efect
NLP: Nu numai polimeri
NOAEL: Nivelul la care nu se observă nici un efect advers
NIOSH = Institutul Național pentru Siguranță Ocupațională și Sănătate
OECD: Organizația pentru Cooperare Economică și pentru Dezvoltare PBT: Persistente, bioacumulative
și toxice



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,
amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului (EC) nr. 1272/2008

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD

WOIL SAE 15W- 40 API: CI-4/SL

FTS nr.95 Data emiterii: 01.08.2018

Data revizuirii:

Versiunea:1

Pag. 15

PNEC: Concentrație fără nivel previzionat Ppm: părți/milion

REACH: Înregistrare, Evaluare, Autorizare și Restricționare Chimicale

RID: Regulamentul Internațional privind transportul Mărfurilor periculoase pe cale rutieră SVHC: Substanțe cu probleme foarte mari

UVBC: Substanțe cu compoziție necunoscută sau variabilă, complex de reacție al unor produși sau materiale biologice

VOC: Compuși organici volatili

vPcB: Foarte persistent și foarte bioacumulative

Secțiunile revizuite

Secțiune	Subiectul modificării	Data	Versiunea