

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 02/2016/ND

1. Codul unic de identificare a produsului: **115**

2. Utilizare sau utilizări destinate:

2.1. Produse destinate pentru utilizare sub învelitoare din țiglă – cf. cu PN-EN 13859-1: Sept.2010

2.1.1. Ca strat preliminar care etanșează învelitoarele de acoperiș așezate pe șipci și contra-șipci / membrana MWK / în acoperișuri neventilate / Instrucțiunea 1,5/ , în acoperișuri ventilate / Instr.nr.11 /cu învelitoare ventilată.

2.1.2. Ca strat de protecție-distanțiere, pe învelitoare așezată pe astereală / Instr.nr.6/ în acoperișuri ventilate cu pantă >10°.

2.1.3. Strat de etanșare a învelitoarei așezată sub : plăci din gresie, tablă, plăci azbest-ciment etc / Instr.nr.7 / în acoperișuri ventilate și neventilate

2.1.4. Strat de etanșare a plăcilor PIR,PUR – cf. cu instrucțiunile producătorului

2.2. Produse de fond pentru pereți cf. PN-EN 13859-2: Sept. 2010

2.2.1. Ca izolație împotriva vântului / strat de aerisire-etanș / în pereții cu construcție din lemn sau metal / Instr.nr.9/

2.2.2. Ca etanșare și protecție a termoizolației în plafoane din lemn sau beton / Instr.nr.8/

3. PRODUCĂTOR:

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.

ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

Întreprinderi de producție: Ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba

MEMBRANA CU PERMISIVITATE RIDICATĂ LA VAPORI 115

4. Sisteme de calificare și verificare a constanței performanței:

Sisteme de evaluare a conformității 3.

5. Norma de acord:

PN-EN 13859-1: Sept. 2010 Produse plastice-elastice de protecție la apă. Definiția și caracteristicile produselor de fond. Partea 1 :Produse de fond sub învelitoare de țiglă

PN-EN 13859-2: Sept. 2010 Produse elastice de protecție la apă . Definiția și caracteristicile materialelor de fond. Partea 2 :Produse de fond pentru pereți

Unitatea sau unitățile de certificare:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wytrobów Budowlanych, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk, nr 1434.

6. PERFORMANȚA DECLARATĂ

Caracteristici de bază	Parametrii	Norma tehnică de acord
Reacția la foc	E-d2	PN-EN 13859-1: Sept. 2010 PN-EN 13859-2: Sept. 2010
Impermeabilitatea	W1	
Proprietăți mecanice la tracțiune: - Longit. - Transv. Alungire în direcția: - Longit. - Transv.	230 +60/- 80 [N/50 mm] 150 +60/- 80 [N/50 mm] 70 +/- 40 [%] 90 +/- 40 [%]	
Permisivitate la vapori –coeficient Sd Difuzia echivalentă a gros.stratului de aer	0,015 + 0,02/- 0,01 [m]	
Rezistența la rupere: - Longit. - Transv.	120 +/- 50 [N] 160 +/- 60 [N]	
Flexibilitatea în temperaturi scăzute	- 25 [°C]	
Rezistența la îmbătrânire artificială: Proprietăți mecanice la tracțiune:		

Declarația de Performanță Nr.02/2016/ND

Ediția: 05/2016

Versiunea: 02

- Longit.	200 +/- 80 [N/50 mm]	
- Transv.	120 +/- 80 [N/50 mm]	
Alungire în direcția:		
- Longit.	50 + 40/- 30 [%]	
- Transv.	70 + 40/- 30 [%]	
Impermeabilitatea	W1	

Caracteristicile de performanță ale produsului identificat mai sus sunt în concordanță cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este unitate de conformitate cu Regulamentul /UE/ NR. 305/2011 și se bazează exclusiv pe propria responsabilitate a producătorului produsului respectiv.

Copia declarației de performanță este accesibilă pe site –ul ptoducătorului : www.marma.com.pl

Pt. Producător

Semnează:



Krzysztof Stachowicz Împuternicit ZKP

Nowa Dęba, 16.05.2016

INFORMAȚIA TEHNICĂ

Referitoare la Membrana cu permisivitate ridicată la vapori 115

Produs cf. cu Declarația de Performanță nr. 02/2016/ND

Caracteristici de bază	Caracteristici de utilizare	Norma tehnică de acord
Lungime	cf.comenzii [m] - 0 [%]	PN-EN 13859-1: Sept. 2010 PN-EN 13859-2: Sept. 2010
Lățime	cf.comenzii [m] + 1,5/- 0,5 [%]	
Rectilinia	max 30[mm] na 10[m]	
Densitate	115 +/- 20 [g/m2]	
Stabilitatea dimensiunilor:		
- Longit.	+/- 3 [%]	
- Transv.	+/- 1 [%]	
Rezistența la aer Permisivitatea aer la +/- diferențe de pres.	$\leq 0,1 [m^3/(m^2 \times h \times 50Pa)]$	
Structura	3 straturi țesătură de bază din polipropilenă cu adus stabilizator UV, film de permisivitate din polipropilenă cu adaus stabilizator UV, material textil de protecție din polipropilenă cu adaus stabilizator UV	