

Fișa cu date de securitate conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 10.08.2017

Numărul versiunii 17

data de actualizare: 10.08.2017

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumire comercială: BISON SILICONESPRAY AER 400ML*12 L255

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate
Nu există alte informații relevante.

Utilizarea materialului / a preparatului Substanță lubrifiantă

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Producător(1)/furnizor(2):

1

Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 88 3235700
fax. +31 88 3235800
e mail: sds@boltonadhesives.com

2

TEMAD CO S.R.L.
Sos. Cristianului nr.12
500053 Brasov,
Romania
la telefon nr: 0268-506.108 intre orele 08.30 - 17.30
email: info@temad.ro

Informații asigurate de: S.C. TEMAD Co S.R.L

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:
0268-506.108 intre orele: 08.30 - 17.30

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008



GHS02 flacăra

Aerosol 1

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.



GHS07

Skin Irrit. 2

H315

Provoacă iritarea pielii.

STOT SE 3

H336

Poate provoca somnolență sau amețeală.

Asp. Tox. 1

H304

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

Aquatic Chronic 3 H412

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

(Continuare pe pagina 2)

RO-RO

Fișa cu date de securitate conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 10.08.2017

Numărul versiunii 17

data de actualizare: 10.08.2017

Denumire comercială: BISON SILICONESPRAY AER 400ML*12 L255

(Continuare pe pagina 1)

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).

Pictograme de pericol



GHS02 GHS07

Cuvânt de avertizare Pericol

Componente periculoase care determină etichetarea:

Fracția nafta (petrol), grea tratată cu hidrogen

Fraze de pericol

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

P261 Evitați să inspirați spray-ul.

P410+P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

P501 Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele naționale.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT și vPvB

PBT: neaplicabil

vPvB: neaplicabil

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Descriere: Substanță lubrifiantă

Componente periculoase:

CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Reg.nr.: 01-2119474691-32	butane ⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	25-50%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Reg.nr.: 01-2119486944-21	propane ⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	10-25%

(Continuare pe pagina 3)

RO-RO

Fișă cu date de securitate conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 10.08.2017

Numărul versiunii 17

data de actualizare: 10.08.2017

Denumire comercială: BISON SILICONESPRAY AER 400ML*12 L255

(Continuare pe pagina 2)		
Numărul CE: 927-241-2	Fracția nafta (petrol), grea tratată cu hidrogen ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 3, H412	10-25%
CAS: 109-66-0 EINECS: 203-692-4	pentan ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H336	2,5-10%
Numărul CE: 931-254-9 Reg.nr.: 01-2119484651-34	Fracția nafta (petrol), fracțiune ușoară hidrotrată ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	2,5-10%
Numărul CE: 926-605-8 Reg.nr.: 01-2119486291-36	Fracția nafta (petrol), fracțiune ușoară hidrotrată ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H336	2,5-10%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Reg.nr.: 01-2119485395-27	isobutane ⚠ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280	2,5-10%
CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6	n-hexan ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	<1,0%
CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 Reg.nr.: 01-2119463273-41	ciclohexan ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	<1,0%

Indicații suplimentare:

Conținutul exact al textului indicațiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
Indicații generale: Nu sînt necesare masuri speciale.

după inhalare:

In caz de leșin, pacientul trebuie ținut și transportat în poziție laterală cît mai stabilă.

după contactul cu pielea: Trebuie spălat imediat cu apă și săpun, clătind din abundență.

după contactul cu ochii:

Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ținînd pleoapele complet deschise.

după înghițire: Nu trebuie provocată voma, trebuie chemat imediat medicul.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întîrziate

Nu există alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu există alte informații relevante.

RO-RO

(Continuare pe pagina 4)

Fișa cu date de securitate conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 10.08.2017

Numărul versiunii 17

data de actualizare: 10.08.2017

Denumire comercială: BISON SILICONESPRAY AER 400ML*12 L255

(Continuare pe pagina 3)

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Extinctorul potrivit:

CO₂, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă rezistentă la alcool.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Nu există alte informații relevante.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Mijloace de protecție specifice: Nu sînt necesare măsuri speciale.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sînt echipate corespunzător.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:

În cazul accesului în rețeaua de canalizare sau de aprovizionare cu apă, trebuie informate imediat autoritățile responsabile.

Trebuie evitată infiltrarea în canalizare/ape de suprafață/ape freatice.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:

Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.

Trebuie asigurată o aerisire suficientă.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.

Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție de uz personal vezi capitolul 8.

Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Trebuie asigurată o bună aerisire/aspirare la locul de muncă.

Indicații în caz de incendiu sau explozie:

A nu se pulveriza produsul în direcția unei flăcări sau a unui corp incandescent.

Se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.

Recipient sub presiune. Se va proteja de razele solare și nu se va expune unei temperaturi mai mari de 50 °C (de ex. lămpi incandescente). Nu se va perfora sau arde după folosință.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Mod de păstrare:

Condiții pentru depozite și rezervoare:

Trebuie respectate normele administrative cu privire la păstrarea ambalajelor sub presiune.

Indicații cu privire la stocarea mixtă: Nu este necesar.

Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: Rezervoarele se vor închide ermetic.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) Nu există alte informații relevante.

RO-RO

(Continuare pe pagina 5)

Fișa cu date de securitate conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 10.08.2017

Numărul versiunii 17

data de actualizare: 10.08.2017

Denumire comercială: BISON SILICONESPRAY AER 400ML*12 L255

(Continuare pe pagina 4)

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

. Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

8.1 Parametri de control

. **Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:**

74-98-6 propane

VLM (RO-RO)	Valoare limita maxima 15 minute: 1800 mg/m ³ , 1000 ppm
	Valoare limita maxima 8 ore: 1400 mg/m ³ , 778 ppm

109-66-0 pentan

VLM (RO-RO)	Valoare limita maxima 8 ore: 3000 mg/m ³ , 1000 ppm
IOELV (EU-EN)	Valoare limita maxima 8 ore: 3000 mg/m ³ , 1000 ppm

110-54-3 n-hexan

VLM (RO-RO)	Valoare limita maxima 8 ore: 72 mg/m ³ , 20 ppm
IOELV (EU-EN)	Valoare limita maxima 8 ore: 72 mg/m ³ , 20 ppm

110-82-7 ciclohexan

VLM (RO-RO)	Valoare limita maxima 8 ore: 700 mg/m ³ , 200 ppm
IOELV (EU-EN)	Valoare limita maxima 8 ore: 700 mg/m ³ , 200 ppm

. **Ingredienții cu valori limită biologice:**

110-54-3 n-hexan

VLBO (RO-RO)	5 mg/g creatinina
	Material biologic: urină
	Momentul recoltării: sfârșit schimb
	Indicator biologic: 2,5 hexandionă

. **Indicații suplimentare:** S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producției.

8.2 Controale ale expunerii

. **Echipament de protecție personală:**

. **Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:**

A se vedea măsurile de protecție cunoscute la manipularea substanțelor chimice.

A se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje.

A se îndepărta imediat hainele contaminate.

A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.

A nu se inhala gaze/vapori/aerosoli.

A se evita contactul cu pielea.

A se evita contactul cu ochii și pielea.

. **Mască de protecție:** În medii cu ventilație insuficientă se va folosi masca de protecție.

. **Aparat de filtraj recomandat pentru utilizare temporară:** Filtru AX

. **Protecția mîinilor:**


Mănuși de protecție

Materialul din care sunt fabricate mănușile trebuie să fie impermeabil la aer și rezistent la produs / substanță / preparat.

(Continuare pe pagina 6)

RO-RO

**Fișa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.08.2017

Numărul versiunii 17

data de actualizare: 10.08.2017

Denumire comercială: BISON SILICONESPRAY AER 400ML*12 L255

(Continuare pe pagina 5)

În absența testelor nu pot fi date recomandări privind materialul de mănuși pentru produs / preparat / amestec chimic.

Alegerea materialului pentru mănuși se va face luându-se în considerație timpul de penetrare, rata de permeabilitate și degradarea.

. Material pentru mănuși

Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și diferă de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanțe, durabilitatea materialului pentru mănuși nu poate fi probată în prealabil și de aceea trebuie controlată înainte de folosire.

. Timp de penetrație al materialului pentru mănuși

Timpul exact de penetrare trebuie aflat și respectat de către fabricantul mănușilor de protecție.

. Pentru un contact de durată de maxim 15 minute sunt potrivite mănușile din următoarele materiale:

Mănuși din PVC sau PE

. Protecția ochilor: nu este necesar.**. Protecție corporală:** A se folosi salopeta protectivă.**SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice****. 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază****. Indicații generale****. Aspect:****Formă:**

Aerosol

Culoare:

conform denumirii produsului

. Miros:

caracteristic

. Pragul de acceptare a mirosului:

Nedefinit.

. Valoare pH:

Nedefinit.

. Schimbare de stare de agregare**Punctul de topire/punctul de înghețare:** nedefinit**Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:**

-44 °C

. Punctul de aprindere:

-97 °C

. Inflamabilitatea (solid, gaz):

neaplicabil

. Temperatură de aprindere:

240 °C

. Temperatura de descompunere:

Nedefinit.

. Temperatura de autoaprindere:

Produsul nu este autoinflamabil.

. Proprietăți explozive:

Nedefinit.

. Limite de inflamabilitate:**inferioară:**

0,6 Vol %

superioară:

10,9 Vol %

. Presiunea de vapori la 20 °C:

8300 hPa

. Densitate la 20 °C:0,635 g/cm³**. Densitatea relativă:**

Nedefinit.

. Densitatea vaporilor:

Nedefinit.

(Continuare pe pagina 7)

RO-RO

Fișa cu date de securitate conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 10.08.2017

Numărul versiunii 17

data de actualizare: 10.08.2017

Denumire comercială: BISON SILICONESPRAY AER 400ML*12 L255

(Continuare pe pagina 6)

. Viteza de evaporare	neaplicabil
. Solubil în / amestecabil cu:	
Apa:	se amestecă puțin respectiv deloc
. Coeficientul de partiție: n-octanol/apă:	Nedefinit.
. Vâscozitatea:	
dinamică:	Nedefinit.
cinematică:	Nedefinit.
Solvent organic:	74,4 %
. 9.2 Alte informații	Toate datele fizice relevante au fost determinate pentru amestec. Toate datele nu sunt determinate nu sunt măsurabile sau nu sunt relevante pentru caracterizarea amestecului.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- . 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.
- . 10.2 Stabilitate chimică
- . Descompunere termică/ condiții de evitat:
Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.
- . 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
- . 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.
- . 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.
- . 10.6 Produși de descompunere periculoși: Pericol de formare de produși de piroliză toxici.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- . 11.1 Informații privind efectele toxicologice
- . Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

. Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

106-97-8 butane

Inhalativ LC50/4 h 658 mg/l (rat)

Fracția nafta (petrol), grea tratată cu hidrogen

Oral LD50 >5000 mg/kg (rat)

Dermal LD50 >3000 mg/kg (rab)

110-82-7 ciclohexan

Oral LD50 12705 mg/kg (rat)

- . Iritabilitate primară:
- . Corodarea/iritarea pielii
Provoacă iritarea pielii.
- . Lezarea gravă/iritarea ochilor
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- . Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(Continuare pe pagina 8)

RO-RO

Fișa cu date de securitate conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 10.08.2017

Numărul versiunii 17

data de actualizare: 10.08.2017

Denumire comercială: BISON SILICONESPRAY AER 400ML*12 L255

(Continuare pe pagina 7)

- . **Informații cu privire la următoarele grupe de efecte posibile:**
- . **Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen și toxic pentru reproducere)**
- . **Mutagenitatea celulelor germinative**
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- . **Cancerogenitatea** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- . **Toxicitatea pentru reproducere**
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- . **STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**
Poate provoca somnolență sau amețeală.
- . **STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată**
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- . **Pericol prin aspirare**
Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

- . **12.1 Toxicitate**
- . **Toxicitate acvatică:** Nu există alte informații relevante.
- . **12.2 Persistență și degradabilitate** Nu există alte informații relevante.
- . **12.3 Potențial de bioacumulare** Nu există alte informații relevante.
- . **12.4 Mobilitate în sol** Nu există alte informații relevante.
- . **Efecte toxice pentru mediu:**
- . **Observație:** Nociv pentru pește.
- . **Alte indicații ecologice:**
- . **Indicații generale:**
Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare): periculos
Pericol pentru apele potabile chiar în cazul scurgerii unei mici cantități de produs în subsol.
nociv pentru organismele acvatice
- . **12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB**
- . **PBT:** neaplicabil
- . **vPvB:** neaplicabil
- . **12.6 Alte efecte adverse** Nu există alte informații relevante.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

- . **13.1 Metode de tratare a deșeurilor**
- . **Recomandare:**
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.
- . **Ambalaje impure:**
- . **Recomandare:**
Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.
Ambalajele care nu pot fi supuse tratamentului de curățare trebuie eliminate la fel ca substanța însăși.

RO-RO

(Continuare pe pagina 9)

Fișa cu date de securitate conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 10.08.2017

Numărul versiunii 17

data de actualizare: 10.08.2017

Denumire comercială: BISON SILICONESPRAY AER 400ML*12 L255

(Continuare pe pagina 8)

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

. 14.1 Nr. UN:	
. ADR/ADN, IMDG, IATA	UN1950
. 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție	
. ADR/ADN	1950 AEROSOLI
. IMDG	AEROSOLS
. IATA	AEROSOLS, flammable
. 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	
. ADR/ADN	
	
. Clasa	2 5F Gaze
. Lista de pericol	2.1
. IMDG, IATA	
	
. Class	2.1
. Label	2.1
. 14.4 Grup de ambalaj:	
. ADR/ADN, IMDG, IATA	nu apare
. 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:	
. Marine Pollutant	Nu
. 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori	
. Nr. Kemler:	-
. Nr. EMS:	F-D,S-U
. Stowage Code	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
. Segregation Code	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
. 14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC	
	neaplicabil

(Continuare pe pagina 10)

RO-RO

Fișa cu date de securitate conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 10.08.2017

Numărul versiunii 17

data de actualizare: 10.08.2017

Denumire comercială: BISON SILICONESPRAY AER 400ML*12 L255

(Continuare pe pagina 9)

Transport/alte informații:

ADR/ADN

- . **Cantități limitate / cantități limitate (LQ)** 1L
- . **Cantități exceptate (EQ)** Cod: E0
Nu este acceptată ca și Cantitate Exceptată
- . **Categoria de transport:** 2
- . **Codul de restricție pentru tuneluri:** D

IMDG

- . **Limited quantities (LQ)** 1L
- . **Excepted quantities (EQ)** Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III.
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2
- . **Observații:**

- . **UN "Model Regulation":** UN 1950 AEROSOLI, 2.1

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- . **15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**
- . **Directiva 2012/18/UE**
- . **Denumirea substanțelor periculoase - ANEXA I**
nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată
- . **Categoria Seveso P3a AEROSOLI INFLAMABIL**
- . **Cantitățile relevante (în tone) ale substanțelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel inferior**
150 t
- . **Cantitățile relevante (în tone) ale substanțelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel superior**
500 t
- . **REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII** Condiții de restricționare: 3, 57
- . **15.2 Evaluarea securității chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Datele au fost raportate pe baza cunoștințelor noastre actuale, nu reprezintă totuși nici o garanție pentru caracteristicile produsului și nu motivează nici un raport juridic contractual.

principiile relevante

- H220 Gaz extrem de inflamabil.
- H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.
- H226 Lichid și vapori inflamabili.
- H280 Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.
- H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
- H315 Provoacă iritarea pielii.
- H336 Poate provoca somnolență sau amețelă.

(Continuare pe pagina 11)

RO-RO



**Fișă cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 10.08.2017

Numărul versiunii 17

data de actualizare: 10.08.2017

Denumire comercială: BISON SILICONESPRAY AER 400ML*12 L255

(Continuare pe pagina 10)

H361f Susceptibil de a dăuna fertilității.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

. **Fișă completată de:** Departamentul Brand-Manager

. **Interlocutor:** Bogdan Galea / Costel Dragan

. **Abrevieri și acronime:**

Flam. Gas 1: Gaze inflamabile – Categoria 1

Aerosol 1: Aerosoli – Categoria 1

Press. Gas C: Gaze sub presiune – Gaz comprimat

Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2

Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3

Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2

Repr. 2: Toxicitate pentru reproducere – Categoria 2

STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere) – Categoria 3

STOT RE 2: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată) – Categoria 2

Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1

Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic – Categoria 1

Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 1

Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 2

Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 3

. *** Date privitoare la versiunea anterioară modificată**

RO-RO