



CARD DE SECURITATE CS0201

ANTI STICK SPRAY

Locul și data emiterii:
Villaverla: 28.04.2022

Secțiunea 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator de produs

Identificator de amestec: 804209
Numele produsului: Anti Stick Spray

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Descriere / Utilizare: Antiadeziv pentru sudare (aerosol)
Utilizări contraindicate: Utilizările relevante sunt enumerate mai sus. Nu sunt recomandate alte utilizări.

1.3. Informații despre furnizorul fișei cu date de securitate

Nume de afaceri: TELWIN SPA
Adresa străzii: Via della Tecnica, 3
Stato: 36030 VILLAVERLA (VI)
Numero Tel: +39 0445 858811
Numero Fax: +39 0445 858800
e-mail: telwin@telwin.com

1.4. Număr de telefon de urgență

Italia: +39 0445 858811 (ore de lucru)
Romania: +40 21 230 8000 Department of clinical Toxicology, Spitalul de Urgenta Floreasca

Secțiunea 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Criterii de reglementare CE 1272/2008 (CLP): Avertisment, Aerosoli 3, Recipient sub presiune: Poate sparge dacă este încălzit.
Efecte fizico-chimice dăunătoare sănătății umane și mediului: Fara alte pericole.

2.2. Elemente de etichetă

Pictograme de pericol:

Nimeni

Atenție

Fraze de pericol:

H229 Recipient sub presiune: Poate izbucni dacă este încălzit.

Sfaturi de precauție:

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Nu face a fuma.

P211 Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe altă sursă de aprindere.

P251 Nu perforați și nu ardeți, chiar și după utilizare.

P271 Utilizați numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată.

P410 + P412 A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C / 122° F.

P501 Aruncați produsul/recipientul în conformitate cu reglementările.

Provizii speciale:

Conține 5% componente inflamabile.

Ne declinăm orice responsabilitate pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Dispoziții speciale bazate pe anexa XVII la REACH și modificările ulterioare: Utilizare restricționată la utilizatorii profesioniști.

2.3. Alte pericole

Nu există substanțe PBT, vPvB sau perturbatoare endocrine prezente în concentrație > = 0,1%
Alte pericole: Recipientele de aerosoli expuse la temperaturi peste 50°C se pot deforma și sparge și fi proiectat la o distanță considerabilă.



CARD DE SECURITATE CS0201

ANTI STICK SPRAY

Locul și data emiterii:
Villaverla: 28.04.2022

Secțiunea 3: Compoziție/informații despre ingrediente

3.1. Substanțe N / A.

3.2. Amestecuri

Componente periculoase în sensul regulamentului CLP și clasificarea aferentă:

Q.TY	NAME	IDENTIFICATION NUMBER	CLASSIFICATION
>= 1,5% - < 2%	butano	Numero Index: 601-004-00-0 CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7 REACH No.: 01-2119474691-32	2.2/1A Flam. Gas 1A H220 2.5 Press. Gas H280
>= 1,5% - < 2%	propano	Numero Index: 601-003-00-5 CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9 REACH No.: 01-2119486944-21	2.2/1A Flam. Gas 1A H220 2.5 Press. Gas H280
>= 0,5% - < 1%	isobutano	Numero Index: 601-004-00-0 CAS: 75-28-5 EC: 200-857-2 REACH No.: 01-2119485395-27	2.2/1A Flam. Gas 1A H220 2.5 Press. Gas H280

Textul complet al frazelor H este dat în secțiunea 16 din Fișă.

Secțiunea 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor în cazul contactului cu pielea:

Scoateți imediat hainele contaminate și spălați-o înainte de reutilizare.

Spălați imediat zonele corpului care au intrat în contact cu produsul cu multă apă curentă și eventual săpun. În cazul contactului cu ochii: În cazul contactului cu ochii, clătiți-i imediat și din abundență cu apă timp de cel puțin 15 minute ținând pleoapele deschise, îndepărtând lentilele de contact dacă situația permite efectuarea cu ușurință a operației. Consultați un oftalmolog. În caz de ingerare: Ingerarea accidentală a unui produs aerosoli este puțin probabilă.

Dacă se întâmplă acest lucru, consultați un medic; induceți vărsăturile numai la indicațiile medicului; nu se administrează nimic pe cale orală dacă subiectul este inconștient. În caz de inhalare: Duceți persoana rănită la aer curat și mențineți-l cald și în repaus. Consultați un medic în caz de dificultăți de respirație. Măsurile de protecție pentru primul răspuns: Pentru EIP necesar pentru intervențiile de prim ajutor, consultați secțiunea 8.2 din această Fișă cu date de securitate.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Pentru simptome și efecte datorate substanțelor conținute, consultați secțiunea 11.

4.3. Indicația oricărei necesități de a consulta imediat un medic și tratamente speciale

În cazul unui accident sau disconfort, consultați imediat un medic (dacă este posibil, afișați instrucțiunile de utilizare sau fișa cu date de securitate).

Tratament: niciunul în special.

Secțiunea 5: Măsurile de stingere a incendiilor

5.1. Stingere a incendiilor

Mijloace de stingere adecvate: extingtor cu dioxid de carbon (CO₂), spumă sau pulbere. Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de siguranță: Nici unul în special.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanța sau amestecul respectiv

Nu inhalați gazele produse de explozie și ardere. Arderea generează un amestec complex de gaze, inclusiv CO (monoxid de carbon), CO₂ (anhidridă) carbonică și hidrocarburi nămolite. Recipientul expus la o temperatură mai mare de 50°C se poate deforma și izbucni.

5.3. Recomandări pentru pompieri

Dacă este fezabil din punct de vedere al siguranței, mutați containerele nedeteriorate din zona de pericol imediat. Răciți recipientele lovite de foc cu apă nebulizată pentru a evita supraîncălzirea. Nu lăsați mijloacele de stingere să pătrundă în canalizare sau cursuri de apă. Purați echipament de protecție ignifug complet (Tip EN 11611 sau EN469), cu aparat



CARD DE SECURITATE CS0201

ANTI STICK SPRAY

Locul și data emiterii:
Villaverla: 28.04.2022

de respirat cu aer comprimat (Tip EN 137), cască cu vizor și protecție pentru gât (Tip EN443), mănuși rezistente la căldură (Tip EN407). Colectați separat apa contaminată folosită pentru stingerea incendiului. Nu îl descărcați în rețea canal.

Secțiunea 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru cei care nu intervin direct: Evacuați zonele înconjurătoare și împiedicați intrarea personalului extern și non-extern protejat. Anunțați echipele de urgență. Opriti pierderea dacă nu există niciun pericol. Nu manipulați recipientele deteriorate sau produsul vărsat fără a avea îmbrăcați mai întâi echipamentul de protecție adecvat. Evitați să respirați vaporii sau ceața. Pentru informații referitoare la riscurile pentru mediu și sănătate, protecție respiratorie, ventilație și mijloace individuale de protecție, consultați secțiunea 8. Pentru cei care intervin în situații de urgență: Lucrătorilor de urgență li se recomandă să poarte echipament individual de protecție adecvat, așa cum este indicat în secțiunea 8. În cazul în care situația nu poate fi pe deplin evaluată sau dacă există riscul deficienței de oxigen, utilizați numai un aparat respirator autonom (Tip EN137).

6.2. Precauții de mediu Preveniți pătrunderea în sol/subsol.

Preveniți scurgerea în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare.

În cazul unei scurgeri de gaz sau al pătrunderii în căile navigabile, în sol sau în sistemul de canalizare, informați autoritățile responsabile. Material potrivit pentru colectare: absorbant, material organic, nisip.

6.3. Metode și materiale pentru izolarea și curățare

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați unelte și echipamente care nu produc scântei. Spălați cu multă apă. Încheiați și colectați orice scurgeri cu material absorbant necombustibil, cum ar fi nisip, pământ, vermiculit, diatomit și eliminați produsul printr-o companie autorizată de eliminare.

6.4. Referire la alte secțiuni

A se vedea, de asemenea, punctele 8 și 13

Secțiunea 7: manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru manipularea în siguranță

Recipient sub presiune. Nu perforați și nu ardeți nici după utilizare. A nu se utiliza în prezența flăcărilor surselor libere sau a altor surse de aprindere. Nu fumez. Nu vaporizați pe flăcări sau corpuri incandescente. Nu pulverizați și suprafețe fierbinti. UTILIZAȚI NUMAI ÎN LOCAȚIE BINE VENTILATĂ.

A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 ° C / 122 ° F. Evitați contactul cu pielea și ochi, inhalare de vapori și ceață. Măsuri pentru protecția mediului: Minimizați eliberarea amestecului în aer și în mediul înconjurător, evitarea scurgerilor accidentale și menținerea produsului depozitat departe de canalele de canalizare. Precauții pentru igiena muncii: Îmbrăcămintea contaminată trebuie înlocuită înainte de a accesa zonele din Masa de pranz. În timpul lucrului, nu mâncați, beți sau fumați în zonele de lucru. Spălați-vă mâinile după folosirea produs. Vezi și paragraful 8 pentru dispozitivele de protecție recomandate.

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

Măsuri tehnice și condiții de depozitare: A se păstra într-un loc bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui. Temperatura de depozitare recomandată: 15 ° C până la 25 ° C. A se păstra la temperaturi între -5°C și +35°C. Durata de viață utilă (durată / expirare): 10 luni de la data producției. Nu depozitați în depozit pentru perioade mai mari de 10 luni. Păstrați recipientele într-o poziție verticală și sigură, evitând posibilitatea căderilor sau loviturilor. Nu depozitați produs în coridoare și scări. Păstrați produsul numai în ambalajul original și închis, nu perforați sau deschideți recipientele cu aerosoli. A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje.

Materiale incompatibile: NU depozitați împreună cu substanțe oxidante, cu autoaprindere, cu autoîncălzire, peroxizi organici, agenți oxidanți, lichide și solide piroforice, explozivi. A se vedea, de asemenea, punctul 1 O de mai jos. Indicație pentru spații: Proaspăt și ventilat corespunzător. Clasele de depozitare: Consultați secțiunea 15.1 pentru Clasele/ Limitele de depozitare (Seveso Iii).

7.3. Utilizări finale specifice

Consultați utilizările identificate în subsecțiunea 1.2.



CARD DE SECURITATE CS0201

ANTI STICK SPRAY

Locul și data emiterii:
Villaverla: 28.04.2022

Secțiunea 8: Controlul expunerii / Protecția personală

8.1 Parametrii de control

butan - CAS: 106-97-8
TWA TLV - 1000 ppm
propan - CAS: 74-98-6
TWA TLV - 1000 ppm
TLV STEL - 1000 ppm
izobutan - CAS: 75-28-5
TWA TLV - 1000 ppm
TLV STEL - 1000 ppm
Valori limită de expunere DNEL
N / A.
Valori limită de expunere PNEC
N / A.

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice adecvate:

Aerisiți corespunzător încăperile în care este depozitat și/sau manipulat produsul. Utilizați numai cu o ventilație adecvată. Ventilația localizată poate fi necesară pentru unele operațiuni. Minimizați concentrațiile de expunere la locul de muncă. Folosiți echipament tehnic pentru a menține concentrațiile în aer sub limita de expunere sau ghidurile.

Protecție pentru ochi:

Folosiți ochelari de protecție cu protecție laterală EN166. Dacă expunerea la vapori provoacă disconfort ocular, utilizați măști de gaze integrale.

Protecția pielii:

Purtați îmbrăcăminte antistatică curată, cu acoperire constantă și încălțăminte de siguranță antistatică pentru uz profesional din categoria S2 (Tip EN20345). În cazul contactului prelungit, utilizați îmbrăcăminte de protecție impermeabilă la acest material: cămăși, crampoane sau salopete întregi (Tip EN 340-EN13034).

Protecția mâinilor:

În timpul manipulării, se recomandă protejarea mâinilor cu mănuși rezistente la produse chimice Tip EN374 (PVC, PE, neopren, Nitril, Viton, nu cauciuc natural). Se recomandă mănuși cu factor de protecție 6: timp de străpungere > 480 min, grosime min 0,3 mm. Schimbați mănușile folosite dacă există semne de uzură, crăpături sau contaminare internă.

Protecție respiratorie:

Nivelurile de concentrație în aer trebuie menținute sub limitele de expunere. Protecția căilor respiratorii este necesară atunci când concentrația în aer depășește TLV: utilizați măști aprobate EN149 FFP2 sau aparate respiratorii cu jumătate de față tip EN140 cu filtru tip EN143: A2 sau aparate respiratorii integrale EN136 (Tipul filtru EN143: A2).

Riscuri termice:

Containerele cu aerosoli, dacă sunt supraîncălzite, se deformează, explodează și pot fi aruncate la o distanță considerabilă.

Controlul expunerii mediului:

Emisiile provenite din procesele de producție și rezultate din utilizarea produsului, inclusiv cele provenite de la echipamentele de ventilație, trebuie controlate în scopul respectării legislației privind protecția mediului.

Reziduurile de produs nu trebuie deversate fără control în apele reziduale sau cursurile de apă.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 6.



CARD DE SECURITATE CS0201

ANTI STICK SPRAY

Locul și data emiterii:
Villaverla: 28.04.2022

Secțiunea 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază

PROPRIETE	VALOARE	NOTĂ
Aspect și culoare:	Vas sub presiune cu bază și gaz lichefiat (transparent)	-
Miros:	Caracteristică	-
Pragul de miros:	Indisponibil	-
PH:	7	-
Punct de topire/îngheț:	Indisponibil	-
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	Indisponibil	-
Punct de aprindere:	Indisponibil	-
Rata evaporării:	Indisponibil	-
Inflamabilită solidi/qas:	Indisponibil	-
Limită superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie:	Indisponibil	-
Presiunea de vapori:	3-8 bar	-
Densitatea vaporilor: N.A.	Indisponibil	-
Densitatea relativă: N.A.	Indisponibil	-
Solubilitatea apei:	solubil	-
Solubilitate în ulei:	insolubil	-
Coeficient de partiție (n/octanol/apă):	Indisponibil	-
Temperatura de autoaprindere:	Indisponibil	-
Temperatura de descompunere:	Indisponibil	-
Viscozitate:	Indisponibil	-
Proprietăți explozive:	Indisponibil	-
Proprietăți oxidante:	Indisponibil	-

9.2 Alte informații

PROPRIETE	VALOARE	NOTĂ
Miscibilitate:	Indisponibil	-
Solubilitate în grăsimi:	Indisponibil	-
Conductivitate:	Indisponibil	-
Proprietățile caracteristice ale grupurilor de substanțe	Indisponibil	-

Secțiunea 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Stabil în condiții normale.

În condiții normale de utilizare, nu există riscuri speciale de reacție cu alte substanțe.

10.2. Stabilitate chimică

Recipient sub presiune. Nu perforați și nu ardeți nici după utilizare. A se proteja de lumina soarelui. Nu expune la temperaturi peste 50 ° C / 122 ° F. Consultați instrucțiunile din secțiunea 7 pentru manipulare și depozitare.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

În condiții normale de utilizare și depozitare, nu sunt previzibile reacții periculoase. Vaporii, dacă sunt eliberați, pot forma amestecuri explozive cu aerul. Containerele cu aerosoli, dacă sunt supraîncălzite, se pot deforma, sparge și pot fi aruncate la o distanță considerabilă.



CARD DE SECURITATE CS0201

ANTI STICK SPRAY

Locul și data emiterii:
Villaverla: 28.04.2022

10.4. Condiții de evitat

Evitați expunerea la soare, evitați supraîncălzirea și temperaturile > 35°C. A se ține departe de agenții oxidanți.

10.5. Materiale incompatibile

Evitați contactul cu agenți reducători și oxidanți puternici, acizi și baze puternice, materiale cu temperatură ridicată. Evitați contactul cu metale alcaline (Li, Na, K) sau metale alcalino-pământoase (Ca, Mg, Ba) și aliajele acestora.

10.6. Produse de descompunere periculoase

Nu se descompune în condiții normale. Pentru descompunerea termică consultați secțiunea 5.

Secțiunea 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Informații toxicologice despre produs:

a) toxicitate acută

Neclasificat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

b) corozivitatea / iritația pielii

Neclasificat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

c) leziuni oculare grave Iritare gravă a ochilor

Neclasificat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

d) sensibilizare respiratorie sau cutanată

Neclasificat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

e) mutagenitatea celulelor germinale

Neclasificat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

f) carcinogenitate

Neclasificat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

g) toxicitate pentru reproducere

Neclasificat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

h) toxicitate specifică unui organ țintă (STOT) - expunere unică

Neclasificat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

i) toxicitate specifică unui organ țintă (STOT) - expunere repetată

Neclasificat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

j) pericol în caz de aspirație

Neclasificat

Informații toxicologice privind principalele substanțe prezente în produs:

butan - CAS: 106-97-8

a) toxicitate acută:

Test: LC50 - Calea: Inhalare - Specie: Sobolan 658 mg/l - Durata: 4h

propan - CAS: 74-98-6

a) toxicitate acută:

Test: LC50 - Calea: Inhalare - Specie: Sobolan 658 mg/l - Durata: 4h

b) corozivitatea / iritația pielii:

Fără efecte iritante și corozive asupra pielii și mucoaselor.

c) leziuni oculare grave/iritarea ochilor:

Contactul cu gazul lichefiat poate provoca arsuri la rece.

11.2. Informații despre alte pericole

Proprietăți de interferență cu sistemul endocrin:

Nu există perturbatori endocrini în concentrație > = 0,1%



CARD DE SECURITATE CS0201

ANTI STICK SPRAY

Locul și data emiterii:
Villaverla: 28.04.2022

Secțiunea 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Utilizați conform bunelor practici de lucru, evitând dispersarea produsului în mediu. Nu este clasificat pentru pericole pentru mediu. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

12.2. Persistență și degradabilitate

N.A.

12.3. Potențial de bioacumulare

N.A.

12.4. Mobilitatea în sol

N.A.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Substanțe VPvB: Niciuna - Substanțe PBT: Niciuna

12.6. Alte efecte adverse

Niciuna

Secțiunea 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Eliminarea trebuie să aibă loc într-un loc autorizat și cu respectarea legilor în vigoare. Recipientul de aerosoli supraîncălzit la o temperatură de peste 50 ° C poate să izbucnească chiar dacă conține un mic gaz rezidual. Cutiile goale, chiar dacă sunt complet golite, nu trebuie să fie dispersate în mediu. Codul catalogului european al deșeurilor: Aerosolul ca deșeu menajer este exclus de la aplicarea regulii menționate mai sus. Pentru activități industriale, aerosolul epuizat pentru uz profesional poate fi clasificat: 15.01 .1 O: ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau contaminate cu astfel de substanțe.

Secțiunea 14: Informații referitoare la transport

14.1. Număr ONU

ADR-Număr ONU: 1950

IATA-Număr ONU: 1950

IMDG-Număr ONU: 1950

14.2. Denumirea ONU de expediere

ADR-Nume de expediere: AEROSOLI,

IATA-Denumire tehnică: AEROSOLI

IMDG-Denumire tehnică: AEROSOLI

Cantitate limitată: max 1000ml Total! masa brută a pachetului nu depășește 30 kg LQ2

14.3. Clase de pericol pentru transport

ADR-Clase: 2,5A

ADR-Eticheta: cantitate limitată

IATA-Clase: 2

IATA-Eticheta: 2,2

IMDG-Clase: 2

14.4. Grup de ambalare: nu este relevant pentru cantitate limitată

14.5. Pericole pentru mediu

Poluant marin: Nu

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

IMDG-Denumire tehnică: AEROSOLI

Cantitate limitată: max 1000ml Total! masa brută a pachetului nu depășește 30 kg LQ2

IMDG-EMS: F-D

IMDG-MFAG: S-U

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

N.A.



CARD DE SECURITATE CS0201

ANTI STICK SPRAY

Locul și data emiterii:
Villaverla: 28.04.2022

Secțiunea 15: Informații regulate

15.1 Legile și reglementările de sănătate, siguranță și mediu specifice substanței sau amestecului

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81

D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limite de expunere profesională)

Regulament (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regulament (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regulament (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013

Regulament (UE) 2020/878

Regulament (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulament (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulament (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulament (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulament (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regulament (UE) n. 1221/2015 (ATP 7 CLP)

Regulament (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regulament (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regulament (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regulament (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regulament (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regulament (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Regulament (UE) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regulament (UE) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regulament (UE) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Restricții referitoare la produs sau la substanțele conținute în conformitate cu anexa XVII la Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH) și ajustări ulterioare: Nici unul Dacă este cazul, consultați următoarele reglementări: Circularele ministeriale 46 și 61 (Amine aromatice). Directiva 2012/18 / UE (Seveso Iii) Regulamentul 648/2004 / CE (Detergenți). D.L. 3/4/2006 nr. 152 Reglementări de mediu Dir. 2004/42 / CE (Directiva COV) Dispoziții referitoare la Directiva UE 2012/18 (Seveso Iii): Categoria Seveso 111 în conformitate cu anexa 1 partea 1 Nimeni

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice pentru amestec

Secțiunea 16: Alte informații

Informații suplimentare

Textul propozițiilor utilizate la paragraful 3: H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit. H220 Gaz extrem de inflamabil.

Paragrafe modificate față de revizuirea anterioară: 1, 2, 9, 11, 12, 15, 16

Clasa și categoria codului Descriere	Cod	Descriere
pericol	2.2/1A	Gaz inflamabil, categoria 1
Aerosoli 3	2.3/3	Aerosoli Categoria 3
Press. Gas	2.5	Gaz sub presiune



CARD DE SECURITATE CS0201

ANTI STICK SPRAY

Locul și data emiterii:
Villaverla: 28.04.2022

Clasificare și procedură utilizată pentru a o deriva conform Regulamentului (CE) 1272/2008 [CLP] în legătură cu amestecuri:

Clasificare conform regulamentului CE n. 1272/2008	Procedura de clasificare
Aerosoli 3, H229	Bazat pe dovezi experimentale

Principalele surse bibliografice: ECDIN - Rețeaua de date și informații privind substanțele chimice de mediu - Centrul comun de cercetare, Comisia a Comunitățile Europene PROPRIETĂȚILE PERICULOASE ALE MATERIALELOR INDUSTRIALE ale SAX - Ediția a opta - Van Nostrand Reinold CCNL - Anexa 1 Institutul Național de Sănătate - Inventarul Național al Substanțelor Chimice Informațiile conținute aici se bazează pe cunoștințele noastre de la data de mai sus. Ele se referă doar la produs indicate și nu constituie o garanție a unor calități speciale.

Utilizatorului i se cere să asigure caracterul adecvat și complet al acestor informații în raport cu utilizarea specifică pentru care sunt utilizate de făcut. Instruirea lucrătorilor: lucrătorii trebuie să fie informați, instruiți și instruiți în funcție de sarcinile lor specifice conform procedurilor prevăzute de Decretul legislativ 81/2008 Această foaie înlocuiește orice ediție anterioară.

ADR:	Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase.
GAS:	Chemical Abstracts Service (divizia American Chemical Society).
CLP:	Clasificare, Etichetare, Ambalare.
DNEL:	Nivel derivat fără efect.
EINECS:	Inventarul european al substanțelor chimice europene existente pe piață.
GefStoffVO:	Ordonanța privind substanțele periculoase din Germania.
GHS:	Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice.
IATA:	Asociația Internațională de Transport Aerian.
IATA-DGR:	Reglementările privind mărfurile periculoase ale „Asociației pentru transport aerian internațional” (IA TA).
ICAO:	Organizația internațională pentru aviația civilă.
ICAO-TI:	Instrucțiuni tehnice ale „Organizației Aviației Civile Internaționale” (ICAO).
IMDG:	Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase.
INCI:	Nomenclatura internațională a ingredientelor cosmetice.
KSI:	Coeficientul de explozie.
LC50:	Concentrație letală pentru 50 la sută din populația testată.
LD50:	Doză letală pentru 50% din populația testată.
N.A.:	Indisponibil
PNEC:	Concentrație estimată fără efect.
RIO:	Regulamentul privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe calea ferată.
STEL:	Limită de expunere pe termen scurt.
STOT:	Toxicitate specifică organelor.
TLV:	Valoarea limită a pragului.
TWA:	Media ponderată în timp
WGK:	Clasa de pericol pentru apă (Germania).