



ES WIRKT.

Fișa cu date de securitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Imprimat	05.04.2023
Data de prelucrare	16.01.2023
Versiune	8.0 (ro)
Înlocuiește versiunea de	29.11.2022 (7.9)

*** SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**

1.1 Element de identificare a produsului

Numele comercial/denumirea Silikon-Öl-Spray

Componentele periculoase

2-metilpentan

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea substanței/preparatului

lubrifiant

Remarcă

UFI: 8KJP-CEY1-100J-NR4N

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Producător

F.W.Klever
Hauptstraße 20
D-84168 Aham
Telefon +49 (0) 8744 96 99 10
Telefax + 49 (0) 8744 96 99 96
E-mail info@ballistol.de
Pagina web www.ballistol.de

Domeniul responsabil cu informațiile:

Qualitätssicherung

Telefon +49 (0) 8744 96 99 80

E-mail (persoana competentă în domeniu):

info@ballistol.de

*** 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului / Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Procedura de clasificare
--	--------------------------

Aerosol 1, H222 H229

Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

Atentionari de pericole pentru pericole fizice

H222 Aerosol extrem de inflamabil.

H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

Atentionari privind pericolele asupra sănătății

H315 Provoacă iritarea pielii.

H336 Poate provoca somnolență sau amețelă.



ES WIRKT.

Fișa cu date de securitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Imprimat 05.04.2023
Data de prelucrare 16.01.2023
Versiune 8.0 (ro)
Înlocuiește versiunea de 29.11.2022 (7.9)

Atentionari privind pericolele asupra mediului

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente pentru etichetă

Marcare conform Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Componentele periculoase

2-metilpentan

Pictograme pericole



GHS02



GHS07



GHS09

Cuvânt de avertizare

Pericol

Frazele de pericol

H222 Aerosol extrem de inflamabil.

H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H336 Poate provoca somnolență sau amețelă.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceapa/vaporii/spray-ul.

P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă/....

P410 + P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

P501 Eliminați conținutul/recipientul la reciclare

Altă marcă

Ulei alimentar de silicon pur în solvent

2.3 Alte pericole

Nu sunt date disponibile

* SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții

3.1 Substanțe

nu aplicabile

* 3.2 Amestecuri

Material conținând substanțe periculoase

CAS-numar	CE-Nr.	Numele substanței	Concentrație	Clasificare conform Regulamentului / Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
107-83-5	203-523-4	2-metilpentan	> 25 % masa	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411	



ES WIRKT.

Fișa cu date de securitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Imprimat 05.04.2023
Data de prelucrare 16.01.2023
Versiune 8.0 (ro)
Înlocuiește versiunea de 29.11.2022 (7.9)

CAS-numar	CE-Nr.	Numele substantei	Concentrație	Clasificare conform Regulamentului / Ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
74-98-6	200-827-9	propan	< 15 % masa	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas	
106-97-8	203-448-7	butan	< 15 % masa	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas	

Remarcă

Aerosol: propulsor propan / butan

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale

Dezbrăcați imediat îmbrăcămintea contaminată, imbibată.

Dupa inspirație

Se va avea grijă să se asigure o bună aerisire.
Solicitați un tratament medical în cazul apariției unor tulburări.

Dupa contactul cu pielea

După contactul cu pielea, spălați imediat cu mult Apă și săpun.

Dupa contactul cu ochii

Dupa contactul cu ochii clătiți ochii cu apă suficient de mult cu pleoapele deschise, apoi consultați imediat medicul.

Dupa înghițire

NU provocați vomă.
Dacă apar simptome beneficia de un tratament medical.
Spălarea gurii cu apă.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu sunt date disponibile

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Indicații pentru medic

Tratare simptomatică.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

Spuma
Dioxid de carbon (CO₂)
Jet de apă

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Jet apă de mare putere



ES WIRKT.

Fișa cu date de securitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Imprimat	05.04.2023
Data de prelucrare	16.01.2023
Versiune	8.0 (ro)
Înlocuiește versiunea de	29.11.2022 (7.9)

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Produse de ardere periculoase

Monoxid de carbon

Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție la combaterea incendiilor

În caz de incendiu: Purtați aparat de protecție a respirației independent de aerul din mediul înconjurător.

Informații suplimentare

Pentru protejarea persoanelor și pentru răcirea recipientilor pe baza de pericolozitate se va instala o stropire continuă cu apă.

Căldura provoacă presiune și explozie

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Se va asigura o aerisire suficientă.

Utilizați echipament personal de protecție.

Se vor îndepărta sursele de aprindere.

Nu se va respira vaporii / aerosolii

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Pentru retenție

Resturile se vor colecta cu ajutorul unui liant (nisip, rumeguș, liant universal ș.a.).

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Nu sunt date disponibile

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Măsuri de protecție

Dacă nu este posibilă o absorbție locală sau dacă aceasta este insuficientă, ar trebui să fie asigurată, după posibilități, o bună aerisire a zonei de lucru.

A nu stropi în flăcări sau pe obiecte incinse.

A se păstra departe de orice flăcără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.

Cutii de aerosoli nu încălzite la peste 50 ° C

Deschis sau nu se expune la arsuri

Evitați:

Contactul cu ochii

Contactul cu pielea

Nu inhalați aerosolii.



ES WIRKT.

Fișa cu date de securitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Imprimat	05.04.2023
Data de prelucrare	16.01.2023
Versiune	8.0 (ro)
Înlocuiește versiunea de	29.11.2022 (7.9)

Informații privind igiena generală ocupațională

Nu se va mânca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de muncă.
Este interzisă păstrarea alimentelor la locul de muncă.
Înainte de pauze și la terminarea lucrului se vor spăla mainile.
Înainte de a manipula produsul aplicați o cremă pentru protejarea pielii.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Clasa de depozitare

2B Ambalaje aerosoli și brichete

Alte informații referitoare la condițiile de depozitare

Se va feri de căldură sau frig extrem.
A se păstra într-un loc răcoros.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt date disponibile

*** SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**

*** 8.1 Parametri de control**

*** Valori limita la locul de muncă**

CAS-numar	CE-Nr.	Substanța	valoare limita la locul de muncă
74-98-6	200-827-9	Propane	778 [ml/m ³ (ppm)] 1400 [mg/m ³] Termen scurt(ml/m ³) 1000 (1) Termen scurt(mg/m ³) 1800 (1) (1) 15 minutes average value (RO)

8.2 Controlul expunerii

Echipament de protecție personală

Protecția ochilor/-fetei

Dacă este necesar: Ochelari de protecție

Protecția mainilor

Mănuși (rezistente la diluanți)

Protecția corpului:

Îmbracaminte de protecție

Protecție respiratorie

Protecție respiratorie este necesară la:
formarea de aerosoli sau ceață

Pentru propan, în general: în concentrație depășită trebuie folosite SCBA
Unitate de filtrare utilizare de tip AX. Maro cod de culoare conform EN 371

Controlul expunerii mediului

Măsuri tehnice pentru prevenirea expunerii



ES WIRKT.

Fișa cu date de securitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Imprimat 05.04.2023
Data de prelucrare 16.01.2023
Versiune 8.0 (ro)
Înlocuiește versiunea de 29.11.2022 (7.9)

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică

Aerosol

Culoare

incolor
limpede

Miros

dupa:
Solventi/Diluanti

Date relevante privind siguranta

	Valoare	Metoda	Sursa, Remarcă
Pragul de acceptare a mirosului:	nedeterminat		
Punctul de topire/punctul de înghețare	temperatură de topire < -154 °C	DIN ISO 3016	Datele se referă la droguri (cu excepția propulsor)
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	circa 60 °C		Datele se referă la droguri (cu excepția propulsor)
inflamabilitatea	nedeterminat		
Limita inferioară și superioară de explozie	Limită superioară de explozie circa 7.4 Vol%		Datele se referă la solvent.
Limita inferioară și superioară de explozie	Limita inferioară de explozie circa 1 Vol%		Datele se referă la solvent.
Punctul de aprindere	nedeterminat		
Temperatura de autoaprindere	nedeterminat		
Temperatura de descompunere	nedeterminat		
pH	nedeterminat		
Viscozitate	nedeterminat		
Solubilitatea (solubilitățile)	Solubilitate în apă		Nu se poate amesteca
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoare log)	nedeterminat		
Presiunea vaporilor	nedeterminat		
Densitate și/sau densitate relativă	circa 0.74 g/cm ³ (20°C)		Datele se referă la faza lichidă.
Densitatea relativă a vaporilor	nedeterminat		
caracteristicile particulelor	nedeterminat		

9.2 Alte informații

Nu sunt date disponibile



ES WIRKT.

Fișa cu date de securitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Imprimat 05.04.2023
Data de prelucrare 16.01.2023
Versiune 8.0 (ro)
Înlocuiește versiunea de 29.11.2022 (7.9)

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Nu sunt date disponibile

10.2 Stabilitate chimică

Nu sunt date disponibile

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt date disponibile

10.4 Condiții de evitat

Formează cu aerul amestecuri gazoase explozive.

Extrem de inflamabil. Recipient sub presiune. Proteja de razele soarelui și de temperaturi de peste 50 ° C Excluzeti sursele de aprindere - Fumatul interzis

10.5 Materiale incompatibile

Agent de oxidare, tari

10.6 Produse de descompunere periculoase

Nu se cunosc produse de descompunere periculoase.

Indicații complementare

Produsul este stabil în condiții normale de depozitare

*** SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Date despre animale

	Doza efectivă	Metoda, Evaluare	Sursa, Remarcă
Toxicitate acută orală	5000 mg/kg Specii Sobolan	OCDE 401	Datele se referă la componentele principale.
Toxicitate dermală acută	3000 mg/kg Specii Sobolan	OCDE 402	
Toxicitate inhalativă acută	172 mg/L Specii Sobolan Durata de expunere 4 h	OECD	Date se referă la componenta principală

Corodarea/iritarea pielii

Date despre animale

Rezultat / Evaluare	Metoda	Sursa, Remarcă
iritantă. Specii iepuri		

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Date despre animale

Rezultat / Evaluare	Metoda	Sursa, Remarcă
puternic iritant. Specii iepuri		



ES WIRKT.

Fișa cu date de securitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Imprimat 05.04.2023
Data de prelucrare 16.01.2023
Versiune 8.0 (ro)
Înlocuiește versiunea de 29.11.2022 (7.9)

* **Sensibilizarea căilor respiratorii**

nedeterminat

Sensibilizare cutanată

Date despre animale

Rezultat / Evaluare	Doza / Concentrație	Metoda	Sursa, Remarcă
nu este sensibilizant.	Specii Cobai		

Mutagenitatea celulelor germinative

Valoare	Metoda	Rezultat / Evaluare	Remarcă
Mutații genetice in - vitro/genotoxicitate			

cancerogenitatea

Date despre animale

Valoare	Metoda	Rezultat / Evaluare	Remarcă
cancerogenitatea			

Toxicitate pentru reproducere

Date despre animale

Valoare	Metoda	Rezultat / Evaluare	Remarcă
Toxicitate pentru reproducere		Vzhledem k dostupné údaje, kritéria klasifikace nejsou splněna	

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

STOT SE 1 și 2

Date despre animale

Doza efectivă	Metoda	efecte specifice:	Organe afectate:	Sursa, Remarcă
Toxicitate specifică la ingerare asupra unui organ țintă (expunere unică)	Specii Sobolan			
Toxicitate asupra unui organ țintă specific prin expunere cutanată (expunere unică)	Specii Sobolan			
Toxicitate specifică la inhalare asupra unui organ țintă (expunere unică)	Specii Sobolan			

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată

Date despre animale

Doza efectivă	Metoda	efecte specifice:	Organe afectate:	Sursa, Remarcă
Toxicitate specifică la ingerare asupra unui organ țintă (expunere repetată)	Specii Sobolan			



ES WIRKT.

Fișa cu date de securitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Imprimat 05.04.2023
Data de prelucrare 16.01.2023
Versiune 8.0 (ro)
Înlocuiește versiunea de 29.11.2022 (7.9)

	Doza efectivă	Metoda	efecte specifice:	Organe afectate:	Sursa, Remarcă
Toxicitate specifică la ingerare asupra unui organ țintă (expunere repetată)	Specii Sobolan				
Toxicitate asupra unui organ țintă specific prin expunere cutanată (expunere repetată)	Specii Sobolan				
Toxicitate asupra unui organ țintă specific prin expunere cutanată (expunere repetată)	Specii Sobolan				
Toxicitate specifică la inhalare asupra unui organ țintă (expunere repetată)	Specii Sobolan				
Toxicitate specifică la inhalare asupra unui organ țintă (expunere repetată)	Specii Sobolan				

Pericol prin aspirare

nedeterminat

11.2 Informații privind alte pericole

Alte informații

Are efect degresant asupra pielii.
Nu există nici un risc în condiții normale de utilizare operațională.
Contactul frecvent și de durată cu pielea pot să ducă la iritații ale pielii.
Produsul nu a fost verificat. Datele au fost obținute din caracteristicile componentelor individuale.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică

	Doza efectivă	Metoda, Evaluare	Sursa, Remarcă
Toxicitatea acută a peștilor (pe termen scurt)	nedeterminat		
Toxicitatea cronică (pe termen lung) a peștilor	nedeterminat		
Toxicitate acută (pe termen scurt) pentru crustacee	nedeterminat		
Toxicitate cronică (pe termen lung) pentru nevertebrate acvatice	nedeterminat		



ES WIRKT.

Fișa cu date de securitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Imprimat 05.04.2023
Data de prelucrare 16.01.2023
Versiune 8.0 (ro)
Înlocuiește versiunea de 29.11.2022 (7.9)

	Doza efektivă	Metoda, Evaluare	Sursa, Remarcă
Toxicitate acută (pe termen scurt) pentru alge și cianobacterii	nedeterminat		
Toxicitate cronică (pe termen lung) pentru alge și cianobacterii	nedeterminat		
Toxicitatea pentru alte plante/organisme acvatice	nedeterminat		
Toxicitate pentru microorganisme	nedeterminat		

12.2 Persistență și degradabilitate

	Valoare	Metoda	Sursa, Remarcă
Biodegradare			Constituenții principali sunt de așteptat să se degradeze ușor, dar anumite elemente constitutive sunt persistente în mediu. apreciat

12.3 Potențial de bioacumulare

Evaluare/clasificare

Plutește pe apă, este în formă lichidă, este parțial particulele adsorbite pe teren și se duce în faza de vapori. Nu contaminează apele subterane.

12.4 Mobilitate în sol

Nu sunt date disponibile

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt date disponibile

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Nu sunt date disponibile

12.7 Alte efecte adverse

Informații ecotoxicologice suplimentare

Informații suplimentare

Nu lăsați să ajungă produsul lipsit de control în mediul înconjurător.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Coduri deșeurilor/Denumiri deșeurilor conform EAK/AVV

Cheie deșeurilor produs	Denumirea deșeurilor
140603 *	alți solvenți și amestecuri de solvenți

Eliminarea corectă a deșeurilor / Produs

Eliminare în conformitate cu reglementările locale.

Eliminarea corectă a deșeurilor / Ambalaj

Ambalajele goale integrale pot fi reciclate.



ES WIRKT.

Fișa cu date de securitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Imprimat 05.04.2023
Data de prelucrare 16.01.2023
Versiune 8.0 (ro)
Înlocuiește versiunea de 29.11.2022 (7.9)

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

	Transportul în țară (ADR/RID)	Transport maritim (IMDG)	Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare	ONU 1950	ONU 1950	ONU 1950
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție	AEROSOLI	AEROSOLS	Aerosols, flammable
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport	2.1	2.1	2.1
14.4 Grupul de ambalare	-	-	-
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător	Nu	Nu	Nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nu sunt date disponibile

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu sunt date disponibile

Transportul în țară (ADR/RID)

Numărul ONU sau numărul de identificare	ONU 1950
Denumirea corectă ONU pentru expediție	AEROSOLI
Clasa (clasele) de pericol pentru transport	2.1
Eticheta de pericol	2.1
Clasificare	5F
Grupul de ambalare	-
Pericole pentru mediul înconjurător	Nu
Cantitate limitată (LQ)	1 L
Dispoziții speciale	190, 327, 344, 625
Cod de restricționare tunel	D

Transport maritim (IMDG)

Numărul ONU sau numărul de identificare	ONU 1950
Denumirea corectă ONU pentru expediție	AEROSOLS
Clasa (clasele) de pericol pentru transport	2.1
Grupul de ambalare	-
Pericole pentru mediul înconjurător	Nu
Cantitate limitată (LQ)	1 L
Poluant marin	Nu
EmS	F-D, S-U



ES WIRKT.

Fișa cu date de securitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH)

Silikon-Öl-Spray

Imprimat	05.04.2023
Data de prelucrare	16.01.2023
Versiune	8.0 (ro)
Înlocuiește versiunea de	29.11.2022 (7.9)

Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)

Numărul ONU sau numărul de identificare	ONU 1950
Denumirea corectă ONU pentru expediție	Aerosols, flammable
Clasa (clasele) de pericol pentru transport	2.1
Grupul de ambalare	-
Pericole pentru mediul înconjurător	Nu

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

alte Reglementari-EU

De reținut:

Respectați Directiva 98/24/UE pentru protecția sănătății și siguranța muncitorilor față de pericolul reprezentat de utilizarea la muncă a substanțelor chimice
Directiva aerosolilor (75/324/CEE)

15.2 Evaluarea securității chimice

Reglementari naționale

Nu au fost efectuate evaluări securității chimice substanțelor din acest amestec.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Indicații complementare

Se vor respecta legile naționale și locale referitoare la substanțele chimice.
Informațiile din această fișă tehnică de sunt considerate a fi corecte și reflectă stadiul de cunoaștere a datei revizuirii. Ea nu asigură aderenta anumitor caracteristici în sensul punct de vedere juridic.

Conform frazelor H- și EUH (Numat și text complet)

H220	Gaz extrem de inflamabil.
H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
H304	Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H336	Poate provoca somnolență sau amețală.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Indicații de schimbare

* Date schimbate față de versiunea anterioară