

**Maston - Etch 1K Primer  
400500**

**SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII**

- 1.1 Element de identificare a produsului:** Maston - Etch 1K Primer  
400500
- Alte mijloace de identificare:**  
Tuotenumero/Produkt numbers:  
400500, 400500-EU
- 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate:**  
Utilizări relevante: Vopsea  
Utilizări contraindicate: Totul pentru care utilizarea nu este specificată în această secțiune sau în secțiunea 7.3
- 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate:**  
Maston Oy  
Teollisuustie 10  
FI 02880 Veikkola - Finland  
Tel.: +358 20 7188 580  
maston@maston.fi  
www.maston.fi
- 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:** Serviciu de urgență pentru intoxicații (TOXAPEL) Tel: 021 210 62 82

**SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR \*\***

- 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului:**  
**Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):**  
Clasificarea acestui produs s-a realizat conform Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP).  
Aerosol 1: Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit, H229  
Aerosol 1: Aerosoli, categoria de pericol 1, H222  
Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, categoria 3, H412  
Eye Irrit. 2: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2, H319  
STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere, categoria de pericol 3, narcoză, H336
- 2.2 Elemente pentru etichetă:**  
**Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):**  
**Pericol**
-  
- Fraze de pericol:**  
Aerosol 1: H229 - Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.  
Aerosol 1: H222 - Aerosol extrem de inflamabil.  
Aquatic Chronic 3: H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală.
- Fraze de precauție:**  
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.  
P211: Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.  
P251: Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.  
P260: Nu inspirați spray-ul.  
P410+P412: A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.
- Informații suplimentare:**  
EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.  
EUH211: Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.
- Substanțe care contribuie la clasificare**  
acetona (CAS: 67-64-1); Acetat de n-butil (CAS: 123-86-4); Butanonă (CAS: 78-93-3); Butan-2-ol (CAS: 78-92-2)
- UFI:** GS30-Q0V8-300S-XTWM

\*\* Modificări față de versiunea anterioară

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - Etch 1K Primer  
400500**

**SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR \*\* (Continua)**

**2.3 Alte pericole:**

Produsul nu îndeplinește criteriile PBT/vPvB

Produsul nu îndeplinește criteriile, din cauza proprietăților sale care perturbă sistemul endocrin.

**\*\* Modificări față de versiunea anterioară**

**SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII \*\***

**3.1 Substanțe:**

Neaplicabil

**3.2 Amestecuri:**

**Descrierea chimică:** Aerosol

**Componente:**

In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006, produsul conține:

| Identificare                                                                            | Nume chimic/clasificare                                            |                                                                                                                                                     | Concentrare    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2<br>Index: 606-001-00-8<br>REACH: 01-2119471330-49-XXXX    | <b>acetona</b> <sup>1</sup>                                        | ATP CLP00                                                                                                                                           | 20 - <25 %     |
|                                                                                         | Regulamentul 1272/2008                                             | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Pericol                                                                           |                |
| CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1<br>Index: 607-025-00-1<br>REACH: 01-2119485493-29-XXXX   | <b>Acetat de n-butil</b> <sup>1</sup>                              | ATP CLP00                                                                                                                                           | 2,5 - <5 %     |
|                                                                                         | Regulamentul 1272/2008                                             | Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Atenție                                                                                               |                |
| CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0<br>Index: 606-002-00-3<br>REACH: 01-2119457290-43-XXXX    | <b>Butanonă</b> <sup>1</sup>                                       | ATP CLP00                                                                                                                                           | 2,5 - <5 %     |
|                                                                                         | Regulamentul 1272/2008                                             | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Pericol                                                                           |                |
| CAS: 78-92-2<br>EC: 201-158-5<br>Index: 603-004-01-3<br>REACH: 01-2119475146-36-XXXX    | <b>Butan-2-ol</b> <sup>1</sup>                                     | ATP CLP00                                                                                                                                           | 2,5 - <5 %     |
|                                                                                         | Regulamentul 1272/2008                                             | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336 - Atenție                                                                  |                |
| CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9<br>Index: 607-195-00-7<br>REACH: 01-2119475791-29-XXXX   | <b>Acetat de 2-metoxi-1-metiletil</b> <sup>2</sup>                 | ATP ATP01                                                                                                                                           | 1 - <2,5 %     |
|                                                                                         | Regulamentul 1272/2008                                             | Flam. Liq. 3: H226 - Atenție                                                                                                                        |                |
| CAS: 13463-67-7<br>EC: 236-675-5<br>Index: 022-006-00-2<br>REACH: 01-2119489379-17-XXXX | <b>Dioxid de titan (diametru aerodinamic ≤ 10 μm)</b> <sup>1</sup> | ATP ATP14                                                                                                                                           | 1 - <2,5 %     |
|                                                                                         | Regulamentul 1272/2008                                             | Carc. 2: H351 - Atenție                                                                                                                             |                |
| CAS: Neaplicabil<br>EC: 905-588-0<br>Index: Neaplicabil<br>REACH: 01-2119539452-40-XXXX | <b>Masa de reacție a etilbenzenului și xilenului</b> <sup>2</sup>  | Autoclasificată                                                                                                                                     | 0,25 - <1 %    |
|                                                                                         | Regulamentul 1272/2008                                             | Acute Tox. 4: H312+H332; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Pericol |                |
| CAS: 1314-13-2<br>EC: 215-222-5<br>Index: 030-013-00-7<br>REACH: 01-2119463881-32-XXXX  | <b>oxid de zinc</b> <sup>1</sup>                                   | ATP CLP00                                                                                                                                           | 0,25 - <1 %    |
|                                                                                         | Regulamentul 1272/2008                                             | Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Atenție                                                                                            |                |
| CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7<br>Index: 601-022-00-9<br>REACH: 01-2119488216-32-XXXX  | <b>Xilen</b> <sup>1</sup>                                          | ATP CLP00                                                                                                                                           | 0,1 - <0,388 % |
|                                                                                         | Regulamentul 1272/2008                                             | Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Atenție                                                                          |                |
| CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9<br>Index: 607-195-00-7<br>REACH: 01-2119475791-29-XXXX   | <b>acetat de 2-metoxi-1-metiletil</b> <sup>2</sup>                 | Autoclasificată                                                                                                                                     | 0,2 - <0,25 %  |
|                                                                                         | Regulamentul 1272/2008                                             | Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Atenție                                                                                                       |                |

<sup>1</sup> Substanță ce prezintă un risc pentru sănătate sau mediu care îndeplinește criteriile stabilite în Regulamentul (UE) nr 2020/878

<sup>2</sup> Substanță pentru care există, la nivelul Uniunii, o limită de expunere la locul de muncă

**\*\* Modificări față de versiunea anterioară**

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII \*\* (Continua)**

| Identificare                                                                          | Nume chimic/clasificare                  |                                                                                                                                           | Concentrare               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4<br>Index: 601-023-00-4<br>REACH: 01-2119489370-35-XXXX | <b>Etilbenzen</b> <sup>2</sup>           | Autoclasificată                                                                                                                           | <b>0,1 - &lt;0,15 %</b>   |
|                                                                                       | Regulamentul 1272/2008                   | Acute Tox. 4: H332; Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; STOT RE 2: H373 - Pericol                             |                           |
| CAS: 95-63-6<br>EC: 202-436-9<br>Index: 601-043-00-3<br>REACH: 01-2119472135-42-XXXX  | <b>1,2,4-trimetilbenzen</b> <sup>2</sup> | ATP CLP00                                                                                                                                 | <b>0,05 - &lt;0,1 %</b>   |
|                                                                                       | Regulamentul 1272/2008                   | Acute Tox. 4: H332; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 - Atenție       |                           |
| CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4<br>Index: 601-023-00-4<br>REACH: 01-2119489370-35-XXXX | <b>Etilbenzen</b> <sup>2</sup>           | ATP ATP06                                                                                                                                 | <b>0,05 - &lt;0,1 %</b>   |
|                                                                                       | Regulamentul 1272/2008                   | Acute Tox. 4: H332; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; STOT RE 2: H373 - Pericol                                                      |                           |
| CAS: 108-90-7<br>EC: 203-628-5<br>Index: 602-033-00-1<br>REACH: 01-2119432722-45-XXXX | <b>Clorbenzen</b> <sup>2</sup>           | ATP ATP09                                                                                                                                 | <b>0,015 - &lt;0,05 %</b> |
|                                                                                       | Regulamentul 1272/2008                   | Acute Tox. 4: H332; Aquatic Chronic 2: H411; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Atenție                                            |                           |
| CAS: 108-67-8<br>EC: 203-604-4<br>Index: 601-025-00-5<br>REACH: 01-2120738996-34-XXXX | <b>Mesitilen</b> <sup>2</sup>            | ATP CLP00                                                                                                                                 | <b>&lt;0,015 %</b>        |
|                                                                                       | Regulamentul 1272/2008                   | Aquatic Chronic 2: H411; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335 - Atenție                                                                    |                           |
| CAS: 98-82-8<br>EC: 202-704-5<br>Index: 601-024-00-X<br>REACH: 01-2119473983-24-XXXX  | <b>Propilbenzen</b> <sup>2</sup>         | ATP ATP18                                                                                                                                 | <b>&lt;0,015 %</b>        |
|                                                                                       | Regulamentul 1272/2008                   | Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Carc. 1B: H350; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335 - Pericol                                 |                           |
| CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9<br>Index: 601-021-00-3<br>REACH: 01-2119471310-51-XXXX | <b>Toluen</b> <sup>2</sup>               | ATP CLP00                                                                                                                                 | <b>&lt;0,015 %</b>        |
|                                                                                       | Regulamentul 1272/2008                   | Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Repr. 2: H361d; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H336 - Pericol                    |                           |
| CAS: 71-43-2<br>EC: 200-753-7<br>Index: 601-020-00-8<br>REACH: 01-2119496063-37-XXXX  | <b>Benzen</b> <sup>2</sup>               | ATP CLP00                                                                                                                                 | <b>&lt;0,015 %</b>        |
|                                                                                       | Regulamentul 1272/2008                   | Asp. Tox. 1: H304; Carc. 1A: H350; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; Muta. 1B: H340; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 1: H372 - Pericol |                           |
| CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3<br>Index: 603-027-00-1<br>REACH: 01-2119456816-28-XXXX | <b>Etandiol</b> <sup>2</sup>             | ATP CLP00                                                                                                                                 | <b>&lt;0,015 %</b>        |
|                                                                                       | Regulamentul 1272/2008                   | Acute Tox. 4: H302 - Atenție                                                                                                              |                           |

<sup>1</sup> Substanță ce prezintă un risc pentru sănătate sau mediu care îndeplinește criteriile stabilite în Regulamentul (UE) nr 2020/878<sup>2</sup> Substanță pentru care există, la nivelul Uniunii, o limită de expunere la locul de muncă

Pentru informații suplimentare cu privire la pericolozitatea substanțelor consultați punctele 11, 12 și 16.

**Alte informații:**

| Identificare                                                                       | Limită de concentrație specifică |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Masa de reacție a etilbenzenului și xilenului<br>CAS: Neaplicabil<br>EC: 905-588-0 | % (p/p) >=10: STOT RE 2 - H373   |
| Mesitilen<br>CAS: 108-67-8<br>EC: 203-604-4                                        | % (p/p) >=25: STOT SE 3 - H335   |

\*\* Modificări față de versiunea anterioară

**SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR****4.1 Măsuri de prim ajutor:**

Simptomele provocate de intoxicația cu acest produs pot apărea posterior expunerii la acesta, de aceea, în caz de îndoiele, expunere directă la produsul chimic sau stare de alterare fizică, solicitați atenție medicală.

**Prin inhalare:**

Scoateți persoana afectată din zona periculoasă, duceți-o la aer curat și mențineți-o în repaus. În cazuri grave, de stop cardiac, se aplică tehnici de respirație artificială (respirație gură la gură, masaj cardiac, administrare de oxigen, etc) și necesită asistență medicală imediată.

**Prin contact cu pielea:**

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR (Continua)**

Îndepărtați hainele și încălțămintea contaminată, clătiți pielea sau faceți un duș persoanei afectate în funcție de caz, cu apă rece în abundență și săpun neutru. În cazul unei afecțiuni importante se va merge la medic. Dacă amestecul produce arsuri sau înghețarea, nu se vor scoate hainele, deoarece s-ar putea agrava leziunea produsă, în cazul în care hainele sunt lipite de piele. În cazul în care se vor forma bășici la nivelul pielii, acestea nu trebuie sparte, deoarece crește riscul de infecție.

**Prin contactul cu ochii:**

Spălați abundent ochii cu apă la temperatura camerei timp de cel puțin 15 minute. A nu se permite victimei să frece sau să închidă ochii. În cazul în care accidentatul folosește lentile de contact, acestea trebuie îndepărtate dacă nu s-au lipit de ochi, deoarece se pot produce leziuni adiționale. În toate cazurile menționate, după spălare, victima trebuie transportată urgent la medic însoțită de FDS a produsului.

**Prin ingerare / aspirare:**

Se va acorda imediat asistența medicală, arătând FDS-ul a produsului. Nu se va induce voma, în cazul în care aceasta se produce, se va menține capul victimei inclinat înainte pentru a evita ingestia. Mențineți victima în repaus. Limpeziți gura și gâtul deoarece există riscul ca acestea să fi fost afectate de ingestia produsului.

**4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:**

Efectele acute și cele întârziate sunt indicate în paragrafele 2 și 11.

**4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:**

Nerelevant

**SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR****5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:****Mijloace de stingere corespunzătoare:**

Se vor folosi de preferință stingătoare cu pulbere polivalentă (clasa ABC) și în mod alternativ spuma aeromecanică sau stingătoare cu dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), conform Regulamentului de instalații de protecție împotriva incendiilor.

**Mijloace de stingere necorespunzătoare:**

Nu se recomandă folosirea jeturilor de apă ca agent de stingere.

**5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză:**

Drept consecință a combustiei sau a descompunerii termice se generează subproduse de reacție care pot fi extrem de toxice și, în consecință, pot prezenta un risc înalt asupra sănătății.

**5.3 Recomandări destinate pompierilor:**

În funcție de magnitudinea incendiului poate fi necesară folosirea de costume complete de protecție și aparat de respirație autonom. Este necesară dotarea cu instalații de urgență de bază (paturi ignifuge, trusă de prim ajutor)

**Dispoziții suplimentare:**

A se urma instrucțiunile Planului de Urgență Internă și Fișele Informative despre acționarea în caz de accidente și alte situații de urgență. A se elimina orice focar de incendiu. În caz de incendiu, se vor răci containerele și tancurile de depozitare a produsului expus la flacără, explozie sau BLEVE provocate de temperaturi ridicate. A se evita vărsarea produselor folosite la stingerea incendiului în mediul acvatic.

**SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ****6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență:****Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență:**

Se vor izola scurgerile cu condiția ca aceasta să nu implice un risc adițional pentru persoanele care execută această operație. A se evacua zona afectată și a se menține persoanele neprotejate la distanță. Pentru a evita riscul de contact cu produsul vărsat este obligatorie folosirea de măsuri de protecție personală (Vezi capitolul 8). A se evita în mod deosebit formarea de amestecuri inflamabile vapor-aer fie prin ventilație, fie prin folosirea unui agent de inertizare. A se elimina orice focar de incendiu. A se elimina încărcăturile electrostatice prin interconexiunea tuturor suprafețelor conductoare pe care se poate forma electricitate statică, și să existe împământare.

**Pentru personalul care intervine în situații de urgență:**

Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sînt echipate corespunzător. Vezi SECȚIUNEA 8.

**6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:**

Se va evita în mod special orice tip de vărsare în mediul acvatic. Produsul absorbit se va păstra în recipiente închise ermetic. A se înștiința autoritățile competente în cazul expunerii la public în general sau în mediul ambient.

**Maston - Etch 1K Primer  
400500**

**SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ (Continua)**

**6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:**

Se recomandă:

Produsul vărsat se va absorbi cu nisip sau alt absorbant inert și a se transporta într-un loc sigur. A nu se absorbi în rumeguș sau alți absorbenți combustibili. Pentru orice indicație referitoare la eliminarea produsului, consultați capitolul 13.

**6.4 Trimiteri către alte secțiuni:**

A se vedea punctele 8 și 13.

**SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA**

**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:**

**A.- Precauții generale**

Respectați legislația în vigoare referitoare la prevenirea riscurilor laborale. Păstrați recipientii închiși ermetic. Controlați deșeurile și reziduurile, eliminându-le prin metode sigure (capitolul 6). Evitați scurgerea liberă a produsului din recipient. Păstrați ordinea și curățenia în locurile unde se manipulează produse periculoase.

**B.- Recomandări tehnice pentru prevenirea incendiilor și exploziilor.**

A se evita evaporarea produsului deoarece conține substanțe inflamabile care pot forma amestecuri vapor/aer inflamabile în prezența unor surse de incendii. A se controla în totalitate focarele de incendiu (telefoane mobile, scânteii,...) A se transporta reziduurile la viteze reduse pentru a evita generarea de încărcături electrostatice. Vezi capitolul 10 pentru condiții și materiale care trebuie evitate.

**C.- Recomandări tehnice pentru prevenirea riscurilor ergonomice și toxicologia.**

A nu se bea sau manca în timpul manipulării produsului și după terminare a se spăla pe mâini cu produse de curățare adecvate.

**D.- Recomandări tehnice pentru a preveni pericolele de mediu**

Datorita pericolozității acestui produs pentru mediul înconjurător, se recomandă manipularea într-o zonă care să dispună de bariere de control a contaminării în caz de scăpări accidentale, precum și dispunerea de material absorbent în apropierea acestuia.

**7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:**

**A.- Măsuri tehnice de depozitare**

Temperatură minimă: 5 °C

Temperatură maximă: 50 °C

Timp maxim: 60 Luni

**B.- Condiții generale de depozitare.**

A se evita sursele de căldură, radiații, electricitate statică și de contact cu produse alimentare. Pentru mai multe informații consultați capitolul 10.5

**7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice):**

Cu excepția indicațiilor deja specificate nu au nevoie de nici o recomandare specială în ceea ce privește utilizarea acestui produs.

**SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ**

**8.1 Parametri de control:**

Substanțe a caror valori limită de expunere profesională trebuie să fie controlate la locul de muncă:

HG 157/2020:

| Identificare                                       | Valoare limita maxima |         |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| Xilen<br>CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7              | VLM (8 ore)           | 50 ppm  | 221 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                    | VLM (15 minute)       | 100 ppm | 442 mg/m <sup>3</sup> |
| Acetat de n-butil<br>CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1   | VLM (8 ore)           | 150 ppm | 715 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                    | VLM (15 minute)       | 200 ppm | 950 mg/m <sup>3</sup> |
| oxid de zinc<br>CAS: 1314-13-2 EC: 215-222-5       | VLM (8 ore)           |         | 5 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                    | VLM (15 minute)       |         | 10 mg/m <sup>3</sup>  |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4          | VLM (8 ore)           | 100 ppm | 442 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                    | VLM (15 minute)       | 200 ppm | 884 mg/m <sup>3</sup> |
| 1,2,4-trimetilbenzen<br>CAS: 95-63-6 EC: 202-436-9 | VLM (8 ore)           | 20 ppm  | 100 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                    | VLM (15 minute)       |         |                       |
| Mesitilen                                          | VLM (8 ore)           | 20 ppm  | 100 mg/m <sup>3</sup> |

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (Continua)**

HG 157/2020:

| Identificare                                   |               | Valoare limita maxima |          |                        |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------------|
| CAS: 108-67-8                                  | EC: 203-604-4 | VLM (15 minute)       |          |                        |
| Propilbenzen                                   |               | VLM (8 ore)           | 20 ppm   | 100 mg/m <sup>3</sup>  |
| CAS: 98-82-8                                   | EC: 202-704-5 | VLM (15 minute)       | 50 ppm   | 250 mg/m <sup>3</sup>  |
| Toluen                                         |               | VLM (8 ore)           | 50 ppm   | 192 mg/m <sup>3</sup>  |
| CAS: 108-88-3                                  | EC: 203-625-9 | VLM (15 minute)       | 100 ppm  | 384 mg/m <sup>3</sup>  |
| Lead monoxide                                  |               | VLM (8 ore)           |          | 0,15 mg/m <sup>3</sup> |
| CAS: 1317-36-8                                 | EC: 215-267-0 | VLM (15 minute)       |          |                        |
| Benzen                                         |               | VLM (8 ore)           | 1 ppm    | 3,25 mg/m <sup>3</sup> |
| CAS: 71-43-2                                   | EC: 200-753-7 | VLM (15 minute)       |          |                        |
| Etandiol                                       |               | VLM (8 ore)           | 20 ppm   | 52 mg/m <sup>3</sup>   |
| CAS: 107-21-1                                  | EC: 203-473-3 | VLM (15 minute)       | 40 ppm   | 104 mg/m <sup>3</sup>  |
| Propan                                         |               | VLM (8 ore)           | 778 ppm  | 1400 mg/m <sup>3</sup> |
| CAS: 74-98-6                                   | EC: 200-827-9 | VLM (15 minute)       | 1000 ppm | 1800 mg/m <sup>3</sup> |
| Acetat de 2-metoxi-1-metiletil                 |               | VLM (8 ore)           | 50 ppm   | 275 mg/m <sup>3</sup>  |
| CAS: 108-65-6                                  | EC: 203-603-9 | VLM (15 minute)       | 100 ppm  | 550 mg/m <sup>3</sup>  |
| Butanonă                                       |               | VLM (8 ore)           | 200 ppm  | 600 mg/m <sup>3</sup>  |
| CAS: 78-93-3                                   | EC: 201-159-0 | VLM (15 minute)       | 300 ppm  | 900 mg/m <sup>3</sup>  |
| acetonă                                        |               | VLM (8 ore)           | 500 ppm  | 1210 mg/m <sup>3</sup> |
| CAS: 67-64-1                                   | EC: 200-662-2 | VLM (15 minute)       |          |                        |
| Etilbenzen                                     |               | VLM (8 ore)           | 100 ppm  | 442 mg/m <sup>3</sup>  |
| CAS: 100-41-4                                  | EC: 202-849-4 | VLM (15 minute)       | 200 ppm  | 884 mg/m <sup>3</sup>  |
| Clorbenzen                                     |               | VLM (8 ore)           | 5 ppm    | 23 mg/m <sup>3</sup>   |
| CAS: 108-90-7                                  | EC: 203-628-5 | VLM (15 minute)       | 15 ppm   | 70 mg/m <sup>3</sup>   |
| 2,6-dimetilheptan-4-onă                        |               | VLM (8 ore)           | 26 ppm   | 150 mg/m <sup>3</sup>  |
| CAS: 108-83-8                                  | EC: 203-620-1 | VLM (15 minute)       | 43 ppm   | 250 mg/m <sup>3</sup>  |
| anhidridă maleică                              |               | VLM (8 ore)           | 0,25 ppm | 1 mg/m <sup>3</sup>    |
| CAS: 108-31-6                                  | EC: 203-571-6 | VLM (15 minute)       | 0,75 ppm | 3 mg/m <sup>3</sup>    |
| acetat de 2-metoxi-1-metiletil                 |               | VLM (8 ore)           | 50 ppm   | 275 mg/m <sup>3</sup>  |
| CAS: 108-65-6                                  | EC: 203-603-9 | VLM (15 minute)       | 100 ppm  | 550 mg/m <sup>3</sup>  |
| Rosin                                          |               | VLM (8 ore)           |          | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  |
| CAS: 8050-09-7                                 | EC: 232-475-7 | VLM (15 minute)       |          |                        |
| Dioxid de titan (diametru aerodinamic ≤ 10 μm) |               | VLM (8 ore)           |          | 10 mg/m <sup>3</sup>   |
| CAS: 13463-67-7                                | EC: 236-675-5 | VLM (15 minute)       |          | 15 mg/m <sup>3</sup>   |

**Valorile-limită biologice:**

HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006

| Identificare   |               | VLBO              | Indicatorul biologic             | Momentul recoltării  |
|----------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| Xilen          |               |                   |                                  |                      |
| CAS: 1330-20-7 | EC: 215-535-7 | 3000 mg/L         | Acid hipuric (urină)             | sfârșit de schimb    |
| Etilbenzen     |               |                   |                                  |                      |
| CAS: 100-41-4  | EC: 202-849-4 | 1500 mg/g (NULL)  | Acid mandelic (urină)            | sfârșit de săptămână |
| Toluen         |               |                   |                                  |                      |
| CAS: 108-88-3  | EC: 203-625-9 | 2000 mg/L         | Acid hipuric (urină)             | sfârșit de schimb    |
| Benzen         |               |                   |                                  |                      |
| CAS: 71-43-2   | EC: 200-753-7 | 0,025 mg/g (NULL) | Acid s-fenil mercapturic (urină) | sfârșit de schimb    |
| Butanonă       |               |                   |                                  |                      |
| CAS: 78-93-3   | EC: 201-159-0 | 2 mg/L            | Metiletilcetonă (urină)          | sfârșit de schimb    |
| acetonă        |               |                   |                                  |                      |
| CAS: 67-64-1   | EC: 200-662-2 | 50 mg/L           | Acetonă (urină)                  | sfârșit de schimb    |
| Etilbenzen     |               |                   |                                  |                      |
| CAS: 100-41-4  | EC: 202-849-4 | 1500 mg/g (NULL)  | Acid mandelic (urină)            | sfârșit de săptămână |
| Clorbenzen     |               |                   |                                  |                      |
| CAS: 108-90-7  | EC: 203-628-5 | 150 mg/g (NULL)   | 4-Clorocatecol total (urină)     | sfârșit de schimb    |

**DNEL (Lucrătorilor):**

| Identificare  |          | Expunere scurtă |                        | Expunere amplă         |            |
|---------------|----------|-----------------|------------------------|------------------------|------------|
|               |          | Sistemică       | Locale                 | Sistemică              | Locale     |
| acetonă       | Orală    | Nerelevant      | Nerelevant             | Nerelevant             | Nerelevant |
| CAS: 67-64-1  | Cutanată | Nerelevant      | Nerelevant             | 186 mg/kg              | Nerelevant |
| EC: 200-662-2 | Inhalare | Nerelevant      | 2420 mg/m <sup>3</sup> | 1210 mg/m <sup>3</sup> | Nerelevant |

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (Continua)**

| Identificare                                                                       |          | Expunere scurtă       |                       | Expunere amplă        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                    |          | Sistemică             | Locale                | Sistemică             | Locale                |
| Xilen<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                           | Orală    | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant            | Nerelevant            | 212 mg/kg             | Nerelevant            |
|                                                                                    | Inhalare | 442 mg/m <sup>3</sup> | 442 mg/m <sup>3</sup> | 221 mg/m <sup>3</sup> | 221 mg/m <sup>3</sup> |
| Acetat de n-butil<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                                | Orală    | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Cutanată | 11 mg/kg              | Nerelevant            | 11 mg/kg              | Nerelevant            |
|                                                                                    | Inhalare | 600 mg/m <sup>3</sup> | 600 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> |
| Butanonă<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                                          | Orală    | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant            | Nerelevant            | 1161 mg/kg            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant            | Nerelevant            | 600 mg/m <sup>3</sup> | Nerelevant            |
| Butan-2-ol<br>CAS: 78-92-2<br>EC: 201-158-5                                        | Orală    | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant            | Nerelevant            | 405 mg/kg             | Nerelevant            |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant            | Nerelevant            | 600 mg/m <sup>3</sup> | Nerelevant            |
| Acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                   | Orală    | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant            | Nerelevant            | 796 mg/kg             | Nerelevant            |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant            | 550 mg/m <sup>3</sup> | 275 mg/m <sup>3</sup> | Nerelevant            |
| Masa de reacție a etilbenzenului și xilenului<br>CAS: Neaplicabil<br>EC: 905-588-0 | Orală    | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant            | Nerelevant            | 212 mg/kg             | Nerelevant            |
|                                                                                    | Inhalare | 442 mg/m <sup>3</sup> | 442 mg/m <sup>3</sup> | 221 mg/m <sup>3</sup> | 221 mg/m <sup>3</sup> |
| oxid de zinc<br>CAS: 1314-13-2<br>EC: 215-222-5                                    | Orală    | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant            | Nerelevant            | 83 mg/kg              | Nerelevant            |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant            | Nerelevant            | 5 mg/m <sup>3</sup>   | 0,5 mg/m <sup>3</sup> |
| acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                   | Orală    | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant            | Nerelevant            | 796 mg/kg             | Nerelevant            |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant            | 550 mg/m <sup>3</sup> | 275 mg/m <sup>3</sup> | Nerelevant            |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                                       | Orală    | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant            | Nerelevant            | 180 mg/kg             | Nerelevant            |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant            | 293 mg/m <sup>3</sup> | 77 mg/m <sup>3</sup>  | Nerelevant            |
| 1,2,4-trimetilbenzen<br>CAS: 95-63-6<br>EC: 202-436-9                              | Orală    | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant            | Nerelevant            | 16171 mg/kg           | Nerelevant            |
|                                                                                    | Inhalare | 100 mg/m <sup>3</sup> | 100 mg/m <sup>3</sup> | 100 mg/m <sup>3</sup> | 100 mg/m <sup>3</sup> |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                                       | Orală    | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant            | Nerelevant            | 180 mg/kg             | Nerelevant            |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant            | 293 mg/m <sup>3</sup> | 77 mg/m <sup>3</sup>  | Nerelevant            |
| Clorbenzen<br>CAS: 108-90-7<br>EC: 203-628-5                                       | Orală    | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Cutanată | 15 mg/kg              | Nerelevant            | 5 mg/kg               | Nerelevant            |
|                                                                                    | Inhalare | 70 mg/m <sup>3</sup>  | Nerelevant            | 23 mg/m <sup>3</sup>  | Nerelevant            |
| Mesitilen<br>CAS: 108-67-8<br>EC: 203-604-4                                        | Orală    | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant            | Nerelevant            | 16171 mg/kg           | Nerelevant            |
|                                                                                    | Inhalare | 100 mg/m <sup>3</sup> | 100 mg/m <sup>3</sup> | 100 mg/m <sup>3</sup> | 100 mg/m <sup>3</sup> |
| Propilbenzen<br>CAS: 98-82-8<br>EC: 202-704-5                                      | Orală    | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant            | Nerelevant            | 15,4 mg/kg            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant            | 250 mg/m <sup>3</sup> | 100 mg/m <sup>3</sup> | Nerelevant            |
| Toluen<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9                                           | Orală    | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant            | Nerelevant            | 384 mg/kg             | Nerelevant            |
|                                                                                    | Inhalare | 384 mg/m <sup>3</sup> | 384 mg/m <sup>3</sup> | 192 mg/m <sup>3</sup> | 192 mg/m <sup>3</sup> |
| Etandiol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3                                         | Orală    | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant            | Nerelevant            | 106 mg/kg             | Nerelevant            |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant            | Nerelevant            | Nerelevant            | 35 mg/m <sup>3</sup>  |

**DNEL (Populației):**

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (Continua)**

| Identificare                                                                       |          | Expunere scurtă        |                        | Expunere amplă         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                    |          | Sistemică              | Locale                 | Sistemică              | Locale                 |
| acetona<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                           | Orală    | Nerelevant             | Nerelevant             | 62 mg/kg               | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant             | Nerelevant             | 62 mg/kg               | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant             | Nerelevant             | 200 mg/m <sup>3</sup>  | Nerelevant             |
| Xilen<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                           | Orală    | Nerelevant             | Nerelevant             | 12,5 mg/kg             | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant             | Nerelevant             | 125 mg/kg              | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | 260 mg/m <sup>3</sup>  | 260 mg/m <sup>3</sup>  | 65,3 mg/m <sup>3</sup> | 65,3 mg/m <sup>3</sup> |
| Acetat de n-butil<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                                | Orală    | 2 mg/kg                | Nerelevant             | 2 mg/kg                | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | 6 mg/kg                | Nerelevant             | 6 mg/kg                | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | 300 mg/m <sup>3</sup>  | 300 mg/m <sup>3</sup>  | 35,7 mg/m <sup>3</sup> | 35,7 mg/m <sup>3</sup> |
| Butanonă<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                                          | Orală    | Nerelevant             | Nerelevant             | 31 mg/kg               | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant             | Nerelevant             | 412 mg/kg              | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant             | Nerelevant             | 106 mg/m <sup>3</sup>  | Nerelevant             |
| Butan-2-ol<br>CAS: 78-92-2<br>EC: 201-158-5                                        | Orală    | Nerelevant             | Nerelevant             | 15 mg/kg               | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant             | Nerelevant             | 203 mg/kg              | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant             | Nerelevant             | 213 mg/m <sup>3</sup>  | Nerelevant             |
| Acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                   | Orală    | Nerelevant             | Nerelevant             | 36 mg/kg               | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant             | Nerelevant             | 320 mg/kg              | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant             | Nerelevant             | 33 mg/m <sup>3</sup>   | 33 mg/m <sup>3</sup>   |
| Masa de reacție a etilbenzenului și xilenului<br>CAS: Neaplicabil<br>EC: 905-588-0 | Orală    | Nerelevant             | Nerelevant             | 12,5 mg/kg             | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant             | Nerelevant             | 125 mg/kg              | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | 260 mg/m <sup>3</sup>  | 260 mg/m <sup>3</sup>  | 65,3 mg/m <sup>3</sup> | 65,3 mg/m <sup>3</sup> |
| oxid de zinc<br>CAS: 1314-13-2<br>EC: 215-222-5                                    | Orală    | Nerelevant             | Nerelevant             | 0,83 mg/kg             | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant             | Nerelevant             | 83 mg/kg               | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant             | Nerelevant             | 2,5 mg/m <sup>3</sup>  | Nerelevant             |
| acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                   | Orală    | Nerelevant             | Nerelevant             | 36 mg/kg               | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant             | Nerelevant             | 320 mg/kg              | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant             | Nerelevant             | 33 mg/m <sup>3</sup>   | 33 mg/m <sup>3</sup>   |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                                       | Orală    | Nerelevant             | Nerelevant             | 1,6 mg/kg              | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant             | Nerelevant             | Nerelevant             | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant             | Nerelevant             | 15 mg/m <sup>3</sup>   | Nerelevant             |
| 1,2,4-trimetilbenzen<br>CAS: 95-63-6<br>EC: 202-436-9                              | Orală    | Nerelevant             | Nerelevant             | 15 mg/kg               | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant             | Nerelevant             | 9512 mg/kg             | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | 29,4 mg/m <sup>3</sup> | 29,4 mg/m <sup>3</sup> | 29,4 mg/m <sup>3</sup> | 29,4 mg/m <sup>3</sup> |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                                       | Orală    | Nerelevant             | Nerelevant             | 1,6 mg/kg              | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant             | Nerelevant             | Nerelevant             | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant             | Nerelevant             | 15 mg/m <sup>3</sup>   | Nerelevant             |
| Clorbenzen<br>CAS: 108-90-7<br>EC: 203-628-5                                       | Orală    | 3 mg/kg                | Nerelevant             | 3 mg/kg                | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | 3 mg/kg                | Nerelevant             | 3 mg/kg                | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | 1 mg/m <sup>3</sup>    | Nerelevant             | 1 mg/m <sup>3</sup>    | Nerelevant             |
| Mesitilen<br>CAS: 108-67-8<br>EC: 203-604-4                                        | Orală    | Nerelevant             | Nerelevant             | 15 mg/kg               | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant             | Nerelevant             | 9512 mg/kg             | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | 29,4 mg/m <sup>3</sup> | 29,4 mg/m <sup>3</sup> | 29,4 mg/m <sup>3</sup> | 29,4 mg/m <sup>3</sup> |
| Propilbenzen<br>CAS: 98-82-8<br>EC: 202-704-5                                      | Orală    | Nerelevant             | Nerelevant             | 5 mg/kg                | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant             | Nerelevant             | 1,2 mg/kg              | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant             | Nerelevant             | 16,6 mg/m <sup>3</sup> | Nerelevant             |
| Toluen<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9                                           | Orală    | Nerelevant             | Nerelevant             | 8,13 mg/kg             | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant             | Nerelevant             | 226 mg/kg              | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | 226 mg/m <sup>3</sup>  | 226 mg/m <sup>3</sup>  | 56,5 mg/m <sup>3</sup> | 56,5 mg/m <sup>3</sup> |
| Etandiol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3                                         | Orală    | Nerelevant             | Nerelevant             | Nerelevant             | Nerelevant             |
|                                                                                    | Cutanată | Nerelevant             | Nerelevant             | 53 mg/kg               | Nerelevant             |
|                                                                                    | Inhalare | Nerelevant             | Nerelevant             | Nerelevant             | 7 mg/m <sup>3</sup>    |

**PNEC:**

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (Continua)**

| Identificare                                                                       |              |             |                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|--------------|
| acetona<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                           | STP          | 100 mg/L    | Apă proaspătă              | 10,6 mg/L    |
|                                                                                    | Sol          | 29,5 mg/kg  | Apă marine                 | 1,06 mg/L    |
|                                                                                    | Intermitentă | 21 mg/L     | Sedimentul (Apă proaspătă) | 30,4 mg/kg   |
|                                                                                    | Orală        | Nerelevant  | Sedimentul (Apă marine)    | 3,04 mg/kg   |
| Xilen<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                           | STP          | 6,58 mg/L   | Apă proaspătă              | 0,327 mg/L   |
|                                                                                    | Sol          | 2,31 mg/kg  | Apă marine                 | 0,327 mg/L   |
|                                                                                    | Intermitentă | 0,327 mg/L  | Sedimentul (Apă proaspătă) | 12,46 mg/kg  |
|                                                                                    | Orală        | Nerelevant  | Sedimentul (Apă marine)    | 12,46 mg/kg  |
| Acetat de n-butil<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                                | STP          | 35,6 mg/L   | Apă proaspătă              | 0,18 mg/L    |
|                                                                                    | Sol          | 0,09 mg/kg  | Apă marine                 | 0,018 mg/L   |
|                                                                                    | Intermitentă | 0,36 mg/L   | Sedimentul (Apă proaspătă) | 0,981 mg/kg  |
|                                                                                    | Orală        | Nerelevant  | Sedimentul (Apă marine)    | 0,098 mg/kg  |
| Butanonă<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                                          | STP          | 709 mg/L    | Apă proaspătă              | 55,8 mg/L    |
|                                                                                    | Sol          | 22,5 mg/kg  | Apă marine                 | 55,8 mg/L    |
|                                                                                    | Intermitentă | 55,8 mg/L   | Sedimentul (Apă proaspătă) | 284,74 mg/kg |
|                                                                                    | Orală        | 1 g/kg      | Sedimentul (Apă marine)    | 284,7 mg/kg  |
| Butan-2-ol<br>CAS: 78-92-2<br>EC: 201-158-5                                        | STP          | 761 mg/L    | Apă proaspătă              | 47,1 mg/L    |
|                                                                                    | Sol          | 11,58 mg/kg | Apă marine                 | 47,1 mg/L    |
|                                                                                    | Intermitentă | 47,1 mg/L   | Sedimentul (Apă proaspătă) | 196,19 mg/kg |
|                                                                                    | Orală        | 1 g/kg      | Sedimentul (Apă marine)    | 196,19 mg/kg |
| Acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                   | STP          | 100 mg/L    | Apă proaspătă              | 0,635 mg/L   |
|                                                                                    | Sol          | 0,29 mg/kg  | Apă marine                 | 0,064 mg/L   |
|                                                                                    | Intermitentă | 6,35 mg/L   | Sedimentul (Apă proaspătă) | 3,29 mg/kg   |
|                                                                                    | Orală        | Nerelevant  | Sedimentul (Apă marine)    | 0,329 mg/kg  |
| Masa de reacție a etilbenzenului și xilenului<br>CAS: Neaplicabil<br>EC: 905-588-0 | STP          | 6,58 mg/L   | Apă proaspătă              | 0,327 mg/L   |
|                                                                                    | Sol          | 2,31 mg/kg  | Apă marine                 | 0,327 mg/L   |
|                                                                                    | Intermitentă | 0,327 mg/L  | Sedimentul (Apă proaspătă) | 12,46 mg/kg  |
|                                                                                    | Orală        | Nerelevant  | Sedimentul (Apă marine)    | 12,46 mg/kg  |
| oxid de zinc<br>CAS: 1314-13-2<br>EC: 215-222-5                                    | STP          | 0,1 mg/L    | Apă proaspătă              | 0,0206 mg/L  |
|                                                                                    | Sol          | 35,6 mg/kg  | Apă marine                 | 0,0061 mg/L  |
|                                                                                    | Intermitentă | Nerelevant  | Sedimentul (Apă proaspătă) | 117,8 mg/kg  |
|                                                                                    | Orală        | Nerelevant  | Sedimentul (Apă marine)    | 56,5 mg/kg   |
| acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                   | STP          | 100 mg/L    | Apă proaspătă              | 0,635 mg/L   |
|                                                                                    | Sol          | 0,29 mg/kg  | Apă marine                 | 0,064 mg/L   |
|                                                                                    | Intermitentă | 6,35 mg/L   | Sedimentul (Apă proaspătă) | 3,29 mg/kg   |
|                                                                                    | Orală        | Nerelevant  | Sedimentul (Apă marine)    | 0,329 mg/kg  |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                                       | STP          | 9,6 mg/L    | Apă proaspătă              | 0,1 mg/L     |
|                                                                                    | Sol          | 2,68 mg/kg  | Apă marine                 | 0,01 mg/L    |
|                                                                                    | Intermitentă | 0,1 mg/L    | Sedimentul (Apă proaspătă) | 13,7 mg/kg   |
|                                                                                    | Orală        | 0,02 g/kg   | Sedimentul (Apă marine)    | 1,37 mg/kg   |
| 1,2,4-trimetilbenzen<br>CAS: 95-63-6<br>EC: 202-436-9                              | STP          | 2,41 mg/L   | Apă proaspătă              | 0,12 mg/L    |
|                                                                                    | Sol          | 2,34 mg/kg  | Apă marine                 | 0,12 mg/L    |
|                                                                                    | Intermitentă | 0,12 mg/L   | Sedimentul (Apă proaspătă) | 13,56 mg/kg  |
|                                                                                    | Orală        | Nerelevant  | Sedimentul (Apă marine)    | 13,56 mg/kg  |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                                       | STP          | 9,6 mg/L    | Apă proaspătă              | 0,1 mg/L     |
|                                                                                    | Sol          | 2,68 mg/kg  | Apă marine                 | 0,01 mg/L    |
|                                                                                    | Intermitentă | 0,1 mg/L    | Sedimentul (Apă proaspătă) | 13,7 mg/kg   |
|                                                                                    | Orală        | 0,02 g/kg   | Sedimentul (Apă marine)    | 1,37 mg/kg   |
| Clorbenzen<br>CAS: 108-90-7<br>EC: 203-628-5                                       | STP          | 1,4 mg/L    | Apă proaspătă              | 0,032 mg/L   |
|                                                                                    | Sol          | 0,166 mg/kg | Apă marine                 | 0,003 mg/L   |
|                                                                                    | Intermitentă | Nerelevant  | Sedimentul (Apă proaspătă) | 0,922 mg/kg  |
|                                                                                    | Orală        | 0,01 g/kg   | Sedimentul (Apă marine)    | 0,092 mg/kg  |

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (Continua)**

| Identificare                                  |              |             |                            |             |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Mesitylen<br>CAS: 108-67-8<br>EC: 203-604-4   | STP          | 2,02 mg/L   | Apă proaspătă              | 0,101 mg/L  |
|                                               | Sol          | 1,34 mg/kg  | Apă marine                 | 0,101 mg/L  |
|                                               | Intermitentă | 0,101 mg/L  | Sedimentul (Apă proaspătă) | 7,86 mg/kg  |
|                                               | Orală        | Nerelevant  | Sedimentul (Apă marine)    | 7,86 mg/kg  |
| Propilbenzen<br>CAS: 98-82-8<br>EC: 202-704-5 | STP          | 200 mg/L    | Apă proaspătă              | 0,035 mg/L  |
|                                               | Sol          | 0,624 mg/kg | Apă marine                 | 0,004 mg/L  |
|                                               | Intermitentă | 0,012 mg/L  | Sedimentul (Apă proaspătă) | 3,22 mg/kg  |
|                                               | Orală        | Nerelevant  | Sedimentul (Apă marine)    | 0,322 mg/kg |
| Toluen<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9      | STP          | 13,61 mg/L  | Apă proaspătă              | 0,68 mg/L   |
|                                               | Sol          | 2,89 mg/kg  | Apă marine                 | 0,68 mg/L   |
|                                               | Intermitentă | 0,68 mg/L   | Sedimentul (Apă proaspătă) | 16,39 mg/kg |
|                                               | Orală        | Nerelevant  | Sedimentul (Apă marine)    | 16,39 mg/kg |
| Benzen<br>CAS: 71-43-2<br>EC: 200-753-7       | STP          | 39 mg/L     | Apă proaspătă              | 1,9 mg/L    |
|                                               | Sol          | 4,8 mg/kg   | Apă marine                 | 1,9 mg/L    |
|                                               | Intermitentă | 1,9 mg/L    | Sedimentul (Apă proaspătă) | 33 mg/kg    |
|                                               | Orală        | Nerelevant  | Sedimentul (Apă marine)    | 33 mg/kg    |
| Etandiol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3    | STP          | 199,5 mg/L  | Apă proaspătă              | 10 mg/L     |
|                                               | Sol          | 1,53 mg/kg  | Apă marine                 | 1 mg/L      |
|                                               | Intermitentă | 10 mg/L     | Sedimentul (Apă proaspătă) | 37 mg/kg    |
|                                               | Orală        | Nerelevant  | Sedimentul (Apă marine)    | 3,7 mg/kg   |

**8.2 Controale ale expunerii:**

A.- Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

Ca măsură de prevenire se recomandă utilizarea de echipamente de protecție individuală care trebuie să prezinte inscripția "CE". Pentru mai multe informații despre echipamente de protecție individuală (depozitare, curățare, folosire, păstrare, nivel de protecție,...) consultați pliantul informativ proporționat de către producător. Pentru amănunte vezi capitolul 7.1

B.- Protecție respiratorie.

| Pictograma                                                                                                                         | PPE                                                  | Marcat                                                                              | Standarde ECN                                                 | Observații                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protecția obligatorie a căilor respiratorii | Mască autofiltrantă pentru gaze, vapori și particule |  | EN 149:2001+A1:2009<br>EN 405:2002+A1:2010<br>EN ISO 136:1998 | Înlocuiți atunci când observați o rezistență ridicată la respirație și / sau la detectarea mirosului sau gustului contaminantului |

C.- Protecție specifică a mâinilor

| Pictograma                                                                                                              | PPE                                                                                                                                                          | Marcat                                                                              | Standarde ECN     | Observații                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| <br>Protecția obligatorie a mâinilor | Mănuși de unică folosință de protecție chimică (Material: Polietilenă cu densitate liniară joasă (PE-LLD), Timp de pătrundere: > 480 min, Grosime: 0,062 mm) |  | EN ISO 21420:2020 | Înlocuiți mănușile la orice indiciu de deteriorare |

Având în vedere că produsul este un amestec de diferite materiale, rezistența materialului mănușilor nu poate fi calculată cu exactitate în prealabil, de aceea acestea trebuie verificate înainte aplicare.

D.- Protecție oculară și facială

| Pictograma                                                                                                           | PPE         | Marcat                                                                              | Standarde ECN                                                 | Observații                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protecția obligatorie a feței | Scut facial |  | EN 166:2002<br>EN 167:2002<br>EN 168:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Curățați zilnic și dezinfectați periodic în conformitate cu instrucțiunile producătorului. |

E.- Protecție corporală

**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (Continua)**

| Pictograma                                                                                                               | PPE                                                                                                    | Marcat                                                                            | Standarde ECN                                                                                                                                     | Observații                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protecția obligatorie a corpului    | Îmbrăcăminte de unică folosință pentru protecția împotriva riscurilor chimice, antistatică și ignifugă |  | EN 1149-1,2,3<br>EN 13034:2005+A1:2009<br>EN ISO 13982-1:2004/A1:2010<br>EN ISO 6529:2013<br>EN ISO 6530:2005<br>EN ISO 13688:2013<br>EN 464:1994 | Utilizarea exclusivă la locul de muncă. Curățați periodic în conformitate cu instrucțiunile producătorului. |
| <br>Protecția obligatorie a picioarelor | Încălțăminte de siguranță contra riscului chimic, cu proprietăți antistatice și rezistenți la căldură  |  | EN ISO 13287:2020<br>EN ISO 20345:2011<br>EN 13832-1:2019                                                                                         | Înlocuiți cizmele la orice indiciu de deteriorare                                                           |

**F.- Măsură complementare de urgență**

| Măsură de urgență                                                                                   | Standarde                                       | Măsură de urgență                                                                                     | Standarde                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Duș de urgență | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Spălare oculară | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

**Controlul expunerii mediului:**

Conform legislației comunitare privind protecția mediului înconjurător se recomandă atât evitarea vărsării cât și aruncării ambalajului acestuia în mediul ambiant. Pentru mai multe informații consultați capitolul 7.1.D

**Compuși organici volatili:**

În aplicarea Legii nr. 278/2013 (Directivei 2010/75/EU), acest produs prezintă următoarele caracteristici:

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| C.O.V.(furnizare):            | 82,94 % greutate                      |
| Concentrație C.O.V. la 20 °C: | 627,83 kg/m <sup>3</sup> (627,83 g/L) |
| Numărul mediu de carbon:      | 4,58                                  |
| Greutate moleculară medie:    | 79,64 g/mol                           |

**SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE****9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:**

Pentru informații complete a se vedea fișa tehnică de produs.

**Aspectul fizic:**

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Starea fizică 20 °C:             | Aerosol                                                                                 |
| Aspect:                          | Nu e disponibil                                                                         |
| Culoare:                         |  Gri |
| Miros:                           | Nu e disponibil                                                                         |
| Pragul de acceptare a mirosului: | Nerelevant *                                                                            |

**Volatilitate:**

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Punct de fierbere la presiunea atmosferică: | -42 - 330 °C (Propellant) |
| Presiune de vapori 20 °C:                   | 359970 Pa                 |
| Presiune de vapori 50 °C:                   | <300000 Pa (300 kPa)      |
| Viteza de evaporare 20 °C:                  | Nerelevant *              |

**Caracterizarea produsului:**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Densitatea 20 °C:             | 757 kg/m <sup>3</sup> |
| Densitatea relativă 20 °C:    | 0,76                  |
| Vâscozitate dinamică 20 °C:   | Nerelevant *          |
| Vâscozitate cinematică 20 °C: | Nerelevant *          |
| Vâscozitate cinematică 40 °C: | Nerelevant *          |

\*Nu se aplică din cauza naturii produsului, neoferind informații caracteristice referitoare la pericolozitatea acestuia.

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - Etch 1K Primer  
400500**

**SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE (Continua)**

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Concentrație:                                  | Nerelevant *        |
| pH:                                            | Nerelevant *        |
| Densitatea vaporilor 20 °C:                    | Nerelevant *        |
| Coeficientul de partiție: n-octanol/apă 20 °C: | Nerelevant *        |
| Solubilitatea în apă 20 °C:                    | Nerelevant *        |
| Proprietate de solubilitate:                   | Nerelevant *        |
| Temperatura de descompunere:                   | Nerelevant *        |
| Punctul de topire/punctul de înghețare:        | Nerelevant *        |
| Presiunea recipientului:                       | 359970 Pa (3,6 bar) |

**Inflamabilitate:**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Temperatura de inflamabilitate:       | Neaplicabil        |
| Inflamabilitatea (solid, gaz):        | Nerelevant *       |
| Temperatura de autoaprindere:         | 365 °C (Propelant) |
| Limită inferioară de inflamabilitate: | 0,8 % Volum        |
| Limită superioară de inflamabilitate: | 12 % Volum         |

**Caracteristicile particulei:**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Diametrul echivalent median: | Neaplicabil |
|------------------------------|-------------|

**9.2 Alte informații:**

**Informații cu privire la clasele de pericol fizic:**

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Proprietăți explozive:                                            | Nerelevant * |
| Proprietăți oxidante:                                             | Nerelevant * |
| Corozive pentru metale:                                           | Nerelevant * |
| Căldură de combustie:                                             | Nerelevant * |
| Aerosoli-procente totale (de masă) ale componentelor inflamabile: | Nerelevant * |

**Alte caracteristici de siguranță:**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Tensiunea superficială 20 °C: | Nerelevant * |
| Indice de refracție:          | Nerelevant * |

\*Nu se aplică din cauza naturii produsului, neoferind informații caracteristice referitoare la pericolozitatea acestuia.

**SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE**

**10.1 Reactivitate:**

Nu sunt prevăzute reacții periculoase, dacă se respectă instrucțiunile tehnice de depozitare a produselor chimice. A se consulta capitolul 7.

**10.2 Stabilitate chimică:**

Stabil din punct de vedere chimic, respectând condițiile indicate de depozitare, manipulare și folosire.

**10.3 Posibilitatea de reacții periculoase:**

În condițiile indicate nu se prevăd reacții periculoase care să poată genera o presiune sau temperaturi excesive.

**10.4 Condiții de evitat:**

Aplicabile pentru manipularea și depozitarea la temperatura mediului înconjurător:

| Soc și frecare | Contact cu aerul | Încălzire          | Lumină solară               | Umiditate    |
|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| Nu se aplică   | Nu se aplică     | Risc de aprindere. | A se evita contactul direct | Nu se aplică |

**10.5 Materiale incompatibile:**

| Acizi                   | Apă          | Substanțe oxidante          | Materiale combustibile | Altele                                        |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Evitați acizi puternici | Nu se aplică | A se evita contactul direct | Nu se aplică           | A se evita substanțele alcaline sau baze tari |

**10.6 Produse de descompunere periculoși:**

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE (Continua)**

Conține substanțe care necesită energie externă pentru descompunerea lor spontană. Formează peroxizi explozivi atunci când sunt distilate, evaporate sau concentrate în alt mod.

**SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE****11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:**

Nu există date experimentale ale amestecului referitor la proprietățile toxicologice ale acestuia.

Conține glicoli; posibile efecte periculoase pentru sănătate, motiv pentru care se recomandă a nu se inspira vaporii săi pentru o perioadă îndelungată

**Efecte periculoase asupra sănătății:**

În caz de expunere repetată, prelungită sau la concentrații superioare celor stabilite prin limitele de expunere profesională, pot avea loc efecte nocive pentru sănătate în funcție de calea de expunere

A- Ingerare (efect acut):

- Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar totuși prezintă substanțe clasificate ca periculoase la ingestie. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
- Corozivitate / Iritabilitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, însă prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin intermediul acestui efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

B- Inhalare (efect acut):

- Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar totuși prezintă substanțe clasificate ca periculoase la inhalare. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
- Corozivitate / Iritabilitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar totuși prezintă substanțe clasificate ca periculoase la inhalare. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.

C- Contactul cu pielea și cu ochii (efect acut):

- Contact cu pielea: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar totuși prezintă substanțe clasificate ca periculoase la contactul cu pielea. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
- Contact cu ochii: Contactul cu acest produs provoacă leziuni oculare.

D- Efecte CMR (efecte cancerigene, mutagene și toxicitatea pentru reproducere):

- Carcinogenicitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar totuși prezintă substanțe clasificate ca periculoase cu efecte cancerigene. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.  
IARC: Xilen (3); Frația nafta (petrol), grea tratată cu hidrogen, < 0.1 % EC 200-753-7 (3); Etilbenzen (2B); Propilbenzen (2B); Toluene (3); Lead monoxide (2A); Benzen (1); Etilbenzen (2B); Hidrocarburi, C9, aromatice (3); Masa de reacție a etilbenzenului și xilenului (3); Dioxid de titan (diametru aerodinamic  $\leq 10 \mu\text{m}$ ) (2B)
- Mutagenicitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar totuși prezintă substanțe clasificate ca periculoase cu efecte mutagene. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
- Toxicitate pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, însă prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin intermediul acestui efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

E- Efect de sensibilizare:

- Respiratorie: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, neprezentând substanțe clasificate ca periculoase cu efecte sensibilizante. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 3.
- Cutanată: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

F- STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică:

Expunerea la înalte concentrații din acest produs poate provoca depresia sistemului nervos central ocazionând dureri de cap, amețeli, grețuri, vomă, confuzie și în caz de afecțiuni grave, pierderea cunoștinței.

G- STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată:

- STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, însă, prezintă substanțe care sunt clasificate drept periculoase prin expunere repetată. Pentru mai multe informații consultați capitolul 3.
- Piele: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

H- Pericol prin aspirare:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, însă prezintă substanțe clasificate ca fiind periculoase prin intermediul acestui efect. Pentru mai multe informații, a se consulta capitolul 3.

**Alte informații:**

**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE (Continua)**

CAS 13463-67-7 Dioxid de titan (diametru aerodinamic  $\leq 10 \mu\text{m}$ ): Clasificarea drept cancerigen prin inhalare se aplică numai amestecurilor sub formă de pulbere care conțin 1 % sau mai mult dioxid de titan sub formă de particule cu un diametru aerodinamic  $\leq 10 \mu\text{m}$  sau încorporat în acestea.

**Informație toxicologică specifică a substanțelor:**

| Identificare                                                                                      | Toxicitate acută |                 | Gen     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
| Xilen<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                                          | LD50 orală       | 3523 mg/kg      | Șobolan |
|                                                                                                   | LD50 cutanată    | 1100 mg/kg      |         |
|                                                                                                   | LC50 inhalăție   | 11 mg/L (ATEi)  |         |
| Acetat de n-butil<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                                               | LD50 orală       | 12789 mg/kg     | Șobolan |
|                                                                                                   | LD50 cutanată    | 14112 mg/kg     | Iepure  |
|                                                                                                   | LC50 inhalăție   | 23,4 mg/L (4 h) | Șobolan |
| Acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                                  | LD50 orală       | 8532 mg/kg      | Șobolan |
|                                                                                                   | LD50 cutanată    | 5100 mg/kg      | Șobolan |
|                                                                                                   | LC50 inhalăție   | 30 mg/L (4 h)   | Șobolan |
| Butanonă<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                                                         | LD50 orală       | 4000 mg/kg      | Șobolan |
|                                                                                                   | LD50 cutanată    | 6400 mg/kg      | Iepure  |
|                                                                                                   | LC50 inhalăție   | 23,5 mg/L (4 h) | Șobolan |
| Butan-2-ol<br>CAS: 78-92-2<br>EC: 201-158-5                                                       | LD50 orală       | >2000 mg/kg     |         |
|                                                                                                   | LD50 cutanată    | >2000 mg/kg     |         |
|                                                                                                   | LC50 inhalăție   | >20 mg/L        |         |
| acetona<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                                          | LD50 orală       | 5800 mg/kg      | Șobolan |
|                                                                                                   | LD50 cutanată    | 7426 mg/kg      | Iepure  |
|                                                                                                   | LC50 inhalăție   | 76 mg/L (4 h)   | Șobolan |
| Dioxid de titan (diametru aerodinamic $\leq 10 \mu\text{m}$ )<br>CAS: 13463-67-7<br>EC: 236-675-5 | LD50 orală       | 10000 mg/kg     | Șobolan |
|                                                                                                   | LD50 cutanată    | 10000 mg/kg     | Iepure  |
|                                                                                                   | LC50 inhalăție   | >5 mg/L         |         |
| Masa de reacție a etilbenzenului și xilenului<br>CAS: Neaplicabil<br>EC: 905-588-0                | LD50 orală       | 2100 mg/kg      | Șobolan |
|                                                                                                   | LD50 cutanată    | 1100 mg/kg      | Șobolan |
|                                                                                                   | LC50 inhalăție   | 11 mg/L (4 h)   | Șobolan |
| oxid de zinc<br>CAS: 1314-13-2<br>EC: 215-222-5                                                   | LD50 orală       | 7950 mg/kg      | Șoarece |
|                                                                                                   | LD50 cutanată    | >2000 mg/kg     |         |
|                                                                                                   | LC50 inhalăție   | >5 mg/L         |         |
| acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                                  | LD50 orală       | 8532 mg/kg      | Șobolan |
|                                                                                                   | LD50 cutanată    | >5000 mg/kg     | Șobolan |
|                                                                                                   | LC50 inhalăție   | 30 mg/L (4 h)   | Șobolan |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                                                      | LD50 orală       | 3500 mg/kg      | Șobolan |
|                                                                                                   | LD50 cutanată    | 15354 mg/kg     | Iepure  |
|                                                                                                   | LC50 inhalăție   | 17,2 mg/L (4 h) | Șobolan |
| 1,2,4-trimetilbenzen<br>CAS: 95-63-6<br>EC: 202-436-9                                             | LD50 orală       | 3400 mg/kg      | Șobolan |
|                                                                                                   | LD50 cutanată    | 3160 mg/kg      | Iepure  |
|                                                                                                   | LC50 inhalăție   | 11 mg/L (4 h)   | Șobolan |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                                                      | LD50 orală       | 3500 mg/kg      | Șobolan |
|                                                                                                   | LD50 cutanată    | 15354 mg/kg     | Iepure  |
|                                                                                                   | LC50 inhalăție   | 17,2 mg/L (4 h) | Șobolan |
| Clorbenzen<br>CAS: 108-90-7<br>EC: 203-628-5                                                      | LD50 orală       | >2000 mg/kg     |         |
|                                                                                                   | LD50 cutanată    | >2000 mg/kg     |         |
|                                                                                                   | LC50 inhalăție   | 11 mg/L (4 h)   | Șobolan |
| Mesitilen<br>CAS: 108-67-8<br>EC: 203-604-4                                                       | LD50 orală       | 6000 mg/kg      | Șobolan |
|                                                                                                   | LD50 cutanată    | >2000 mg/kg     |         |
|                                                                                                   | LC50 inhalăție   | >20 mg/L        |         |
| Propilbenzen<br>CAS: 98-82-8<br>EC: 202-704-5                                                     | LD50 orală       | 2700 mg/kg      |         |
|                                                                                                   | LD50 cutanată    | >2000 mg/kg     |         |
|                                                                                                   | LC50 inhalăție   | >20 mg/L        |         |

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE (Continua)**

| Identificare                               | Toxicitate acută |                  | Gen     |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| Toluen<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9   | LD50 orală       | 5580 mg/kg       | Șobolan |
|                                            | LD50 cutanată    | 12124 mg/kg      | Șobolan |
|                                            | LC50 inhalăție   | 28,1 mg/L (4 h)  | Șobolan |
| Benzen<br>CAS: 71-43-2<br>EC: 200-753-7    | LD50 orală       | 2900 mg/kg       | Șobolan |
|                                            | LD50 cutanată    | 8263 mg/kg       | Iepure  |
|                                            | LC50 inhalăție   | 44,45 mg/L (4 h) | Șobolan |
| Etandiol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3 | LD50 orală       | 500 mg/kg        | Șobolan |
|                                            | LD50 cutanată    | >5000 mg/kg      | Iepure  |
|                                            | LC50 inhalăție   | >20 mg/L         |         |

**11.2 Informații privind alte pericole:****Proprietăți de perturbator endocrin**

Produsul nu îndeplinește criteriile, din cauza proprietăților sale care perturbă sistemul endocrin.

**Alte informații**

Nerelevant

**SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE**

Nu există date experimentale disponibile ale amestecului în sine privind proprietățile sale ecotoxice.

**12.1 Toxicitate:****Toxicitate acută:**

| Identificare                                                     | Concentrație |                   | Specie                  | Gen       |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| acetona<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                         | LC50         | 5540 mg/L (96 h)  | Oncorhynchus mykiss     | Pește     |
|                                                                  | EC50         | 8800 mg/L (48 h)  | Daphnia pulex           | Crustaceu |
|                                                                  | EC50         | 3400 mg/L (48 h)  | Chlorella pyrenoidosa   | Algă      |
| Acetat de n-butil<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1              | LC50         | Nerelevant        |                         |           |
|                                                                  | EC50         | Nerelevant        |                         |           |
|                                                                  | EC50         | 675 mg/L (72 h)   | Scenedesmus subspicatus | Algă      |
| Butanonă<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                        | LC50         | 3220 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas     | Pește     |
|                                                                  | EC50         | 5091 mg/L (48 h)  | Daphnia magna           | Crustaceu |
|                                                                  | EC50         | 4300 mg/L (168 h) | Scenedesmus quadricauda | Algă      |
| Butan-2-ol<br>CAS: 78-92-2<br>EC: 201-158-5                      | LC50         | 3670 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas     | Pește     |
|                                                                  | EC50         | 3750 mg/L (24 h)  | Daphnia magna           | Crustaceu |
|                                                                  | EC50         | 95 mg/L (168 h)   | Scenedesmus quadricauda | Algă      |
| Acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | LC50         | 161 mg/L (96 h)   | Pimephales promelas     | Pește     |
|                                                                  | EC50         | 481 mg/L (48 h)   | Daphnia sp.             | Crustaceu |
|                                                                  | EC50         | Nerelevant        |                         |           |
| oxid de zinc<br>CAS: 1314-13-2<br>EC: 215-222-5                  | LC50         | 0,82 mg/L (96 h)  | Oncorhynchus kisutch    | Pește     |
|                                                                  | EC50         | 3,4 mg/L (48 h)   | Daphnia magna           | Crustaceu |
|                                                                  | EC50         | Nerelevant        |                         |           |
| acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | LC50         | 161 mg/L (96 h)   | Pimephales promelas     | Pește     |
|                                                                  | EC50         | 481 mg/L (48 h)   | Daphnia sp.             | Crustaceu |
|                                                                  | EC50         | Nerelevant        |                         |           |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                     | LC50         | 42,3 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas     | Pește     |
|                                                                  | EC50         | 75 mg/L (48 h)    | Daphnia magna           | Crustaceu |
|                                                                  | EC50         | 63 mg/L (3 h)     | Chlorella vulgaris      | Algă      |
| 1,2,4-trimetilbenzen<br>CAS: 95-63-6<br>EC: 202-436-9            | LC50         | 7,72 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas     | Pește     |
|                                                                  | EC50         | 6,14 mg/L (48 h)  | Daphnia magna           | Crustaceu |
|                                                                  | EC50         | Nerelevant        |                         |           |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                     | LC50         | 42,3 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas     | Pește     |
|                                                                  | EC50         | 75 mg/L (48 h)    | Daphnia magna           | Crustaceu |
|                                                                  | EC50         | 63 mg/L (3 h)     | Chlorella vulgaris      | Algă      |

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE



**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE (Continua)**

| Identificare                                  | Concentrație |                    | Specie                          | Gen       |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
| Clorbenzen<br>CAS: 108-90-7<br>EC: 203-628-5  | LC50         | 7,4 mg/L (96 h)    | Lepomis macrochirus             | Pește     |
|                                               | EC50         | 19,9 mg/L (48 h)   | Daphnia magna                   | Crustaceu |
|                                               | EC50         | 12,5 mg/L (96 h)   | Selenastrum capricornutum       | Algă      |
| Mesitilen<br>CAS: 108-67-8<br>EC: 203-604-4   | LC50         | 12,5 mg/L (96 h)   | Carassius auratus               | Pește     |
|                                               | EC50         | 50 mg/L (24 h)     | Daphnia magna                   | Crustaceu |
|                                               | EC50         | 53 mg/L (48 h)     | Scenedesmus subspicatus         | Algă      |
| Propilbenzen<br>CAS: 98-82-8<br>EC: 202-704-5 | LC50         | 2,7 mg/L (96 h)    | Salmo gairdneri                 | Pește     |
|                                               | EC50         | 10,8 mg/L (48 h)   | Daphnia magna                   | Crustaceu |
|                                               | EC50         | 2,6 mg/L (72 h)    | Selenastrum capricornutum       | Algă      |
| Toluen<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9      | LC50         | 5,5 mg/L (96 h)    | Oncorhynchus kisutch            | Pește     |
|                                               | EC50         | 3,78 mg/L (48 h)   | Ceriodaphnia dubia              | Crustaceu |
|                                               | EC50         | Nerelevant         |                                 |           |
| Benzen<br>CAS: 71-43-2<br>EC: 200-753-7       | LC50         | 5,9 mg/L (96 h)    | Oncorhynchus mykiss             | Pește     |
|                                               | EC50         | 66 mg/L (24 h)     | Artemia salina                  | Crustaceu |
|                                               | EC50         | 29 mg/L (72 h)     | Pseudokirchneriella subcapitata | Algă      |
| Etandiol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3    | LC50         | 53000 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas             | Pește     |
|                                               | EC50         | 51000 mg/L (48 h)  | Daphnia magna                   | Crustaceu |
|                                               | EC50         | 24000 mg/L (168 h) | Selenastrum capricornutum       | Algă      |

**Toxicitate cronică:**

| Identificare                                                                    | Concentrație |            | Specie              | Gen       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|
| acetona<br>CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2                                           | NOEC         | Nerelevant |                     |           |
|                                                                                 | NOEC         | 2212 mg/L  | Daphnia magna       | Crustaceu |
| Xilen<br>CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7                                           | NOEC         | 1,3 mg/L   | Oncorhynchus mykiss | Pește     |
|                                                                                 | NOEC         | 1,17 mg/L  | Ceriodaphnia dubia  | Crustaceu |
| Acetat de n-butil<br>CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1                                | NOEC         | Nerelevant |                     |           |
|                                                                                 | NOEC         | 23,2 mg/L  | Daphnia magna       | Crustaceu |
| Acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9                   | NOEC         | 47,5 mg/L  | Oryzias latipes     | Pește     |
|                                                                                 | NOEC         | 100 mg/L   | Daphnia magna       | Crustaceu |
| Masa de reacție a etilbenzenului și xilenului<br>CAS: Neaplicabil EC: 905-588-0 | NOEC         | 1,3 mg/L   | Oncorhynchus mykiss | Pește     |
|                                                                                 | NOEC         | 1,17 mg/L  | Ceriodaphnia dubia  | Crustaceu |
| oxid de zinc<br>CAS: 1314-13-2 EC: 215-222-5                                    | NOEC         | 0,44 mg/L  | Oncorhynchus mykiss | Pește     |
|                                                                                 | NOEC         | 0,031 mg/L | Daphnia magna       | Crustaceu |
| acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9                   | NOEC         | 47,5 mg/L  | Oryzias latipes     | Pește     |
|                                                                                 | NOEC         | 100 mg/L   | Daphnia magna       | Crustaceu |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4                                       | NOEC         | Nerelevant |                     |           |
|                                                                                 | NOEC         | 0,96 mg/L  | Ceriodaphnia dubia  | Crustaceu |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4 EC: 202-849-4                                       | NOEC         | Nerelevant |                     |           |
|                                                                                 | NOEC         | 0,96 mg/L  | Ceriodaphnia dubia  | Crustaceu |
| Clorbenzen<br>CAS: 108-90-7 EC: 203-628-5                                       | NOEC         | 4,8 mg/L   | Danio rerio         | Pește     |
|                                                                                 | NOEC         | 0,32 mg/L  | Daphnia magna       | Crustaceu |
| Mesitilen<br>CAS: 108-67-8 EC: 203-604-4                                        | NOEC         | 0,277 mg/L | N/A                 | Pește     |
|                                                                                 | NOEC         | 0,4 mg/L   | Daphnia magna       | Crustaceu |
| Propilbenzen<br>CAS: 98-82-8 EC: 202-704-5                                      | NOEC         | 0,38 mg/L  | Pimephales promelas | Pește     |
|                                                                                 | NOEC         | 0,35 mg/L  | Daphnia magna       | Crustaceu |

**12.2 Persistență și degradabilitate:****Informații specifice substanței:**

| Identificare                             | Degradabilitate |            | Biodegradabilitate |          |
|------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|----------|
| acetona<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2 | CB05            | Nerelevant | Concentrație       | 100 mg/L |
|                                          | CCO             | Nerelevant | Perioada           | 28 zile  |
|                                          | CB05/CCO        | Nerelevant | % biodegradabil    | 96 %     |

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE (Continua)**

| Identificare                                                     | Degradabilitate |                          | Biodegradabilitate |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------|
| Xilen<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                         | CB05            | Nerelevant               | Concentrație       | Nerelevant |
|                                                                  | CCO             | Nerelevant               | Perioada           | 28 zile    |
|                                                                  | CB05/CCO        | Nerelevant               | % biodegradabil    | 88 %       |
| Acetat de n-butil<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1              | CB05            | Nerelevant               | Concentrație       | Nerelevant |
|                                                                  | CCO             | Nerelevant               | Perioada           | 5 zile     |
|                                                                  | CB05/CCO        | Nerelevant               | % biodegradabil    | 84 %       |
| Butanonă<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                        | CB05            | 2,03 g O <sub>2</sub> /g | Concentrație       | Nerelevant |
|                                                                  | CCO             | 2,31 g O <sub>2</sub> /g | Perioada           | 20 zile    |
|                                                                  | CB05/CCO        | 0,88                     | % biodegradabil    | 89 %       |
| Butan-2-ol<br>CAS: 78-92-2<br>EC: 201-158-5                      | CB05            | 0 g O <sub>2</sub> /g    | Concentrație       | 100 mg/L   |
|                                                                  | CCO             | 0 g O <sub>2</sub> /g    | Perioada           | 14 zile    |
|                                                                  | CB05/CCO        | 0,75                     | % biodegradabil    | 73,5 %     |
| Acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | CB05            | Nerelevant               | Concentrație       | 785 mg/L   |
|                                                                  | CCO             | Nerelevant               | Perioada           | 8 zile     |
|                                                                  | CB05/CCO        | Nerelevant               | % biodegradabil    | 100 %      |
| acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | CB05            | Nerelevant               | Concentrație       | 785 mg/L   |
|                                                                  | CCO             | Nerelevant               | Perioada           | 8 zile     |
|                                                                  | CB05/CCO        | Nerelevant               | % biodegradabil    | 100 %      |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                     | CB05            | Nerelevant               | Concentrație       | 100 mg/L   |
|                                                                  | CCO             | Nerelevant               | Perioada           | 14 zile    |
|                                                                  | CB05/CCO        | Nerelevant               | % biodegradabil    | 90 %       |
| 1,2,4-trimetilbenzen<br>CAS: 95-63-6<br>EC: 202-436-9            | CB05            | Nerelevant               | Concentrație       | 100 mg/L   |
|                                                                  | CCO             | Nerelevant               | Perioada           | 28 zile    |
|                                                                  | CB05/CCO        | Nerelevant               | % biodegradabil    | 18 %       |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                     | CB05            | Nerelevant               | Concentrație       | 100 mg/L   |
|                                                                  | CCO             | Nerelevant               | Perioada           | 14 zile    |
|                                                                  | CB05/CCO        | Nerelevant               | % biodegradabil    | 90 %       |
| Clorbenzen<br>CAS: 108-90-7<br>EC: 203-628-5                     | CB05            | Nerelevant               | Concentrație       | 100 mg/L   |
|                                                                  | CCO             | Nerelevant               | Perioada           | 28 zile    |
|                                                                  | CB05/CCO        | Nerelevant               | % biodegradabil    | 0 %        |
| Mesitilen<br>CAS: 108-67-8<br>EC: 203-604-4                      | CB05            | Nerelevant               | Concentrație       | 100 mg/L   |
|                                                                  | CCO             | Nerelevant               | Perioada           | 14 zile    |
|                                                                  | CB05/CCO        | Nerelevant               | % biodegradabil    | 0 %        |
| Propilbenzen<br>CAS: 98-82-8<br>EC: 202-704-5                    | CB05            | Nerelevant               | Concentrație       | 100 mg/L   |
|                                                                  | CCO             | Nerelevant               | Perioada           | 14 zile    |
|                                                                  | CB05/CCO        | Nerelevant               | % biodegradabil    | 40 %       |
| Toluen<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9                         | CB05            | 2,5 g O <sub>2</sub> /g  | Concentrație       | 100 mg/L   |
|                                                                  | CCO             | Nerelevant               | Perioada           | 14 zile    |
|                                                                  | CB05/CCO        | Nerelevant               | % biodegradabil    | 100 %      |
| Benzen<br>CAS: 71-43-2<br>EC: 200-753-7                          | CB05            | Nerelevant               | Concentrație       | 100 mg/L   |
|                                                                  | CCO             | Nerelevant               | Perioada           | 14 zile    |
|                                                                  | CB05/CCO        | Nerelevant               | % biodegradabil    | 40 %       |
| Etandiol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3                       | CB05            | 0,47 g O <sub>2</sub> /g | Concentrație       | 100 mg/L   |
|                                                                  | CCO             | 1,29 g O <sub>2</sub> /g | Perioada           | 14 zile    |
|                                                                  | CB05/CCO        | 0,36                     | % biodegradabil    | 90 %       |

**12.3 Potențial de bioacumulare:****Informații specifice substanței:**

| Identificare                             | Potențial de bioacumulare |       |
|------------------------------------------|---------------------------|-------|
| acetona<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2 | BCF                       | 1     |
|                                          | Log POW                   | -0,24 |
|                                          | Potențial                 | Jos   |

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE (Continua)**

| Identificare                                                                       | Potențial de bioacumulare |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| Xilen<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                           | BCF                       | 9       |
|                                                                                    | Log POW                   | 2,77    |
|                                                                                    | Potențial                 | Jos     |
| Acetat de n-butil<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                                | BCF                       | 4       |
|                                                                                    | Log POW                   | 1,78    |
|                                                                                    | Potențial                 | Jos     |
| Butanonă<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0                                          | BCF                       | 3       |
|                                                                                    | Log POW                   | 0,29    |
|                                                                                    | Potențial                 | Jos     |
| Butan-2-ol<br>CAS: 78-92-2<br>EC: 201-158-5                                        | BCF                       | 3       |
|                                                                                    | Log POW                   | 0,61    |
|                                                                                    | Potențial                 | Jos     |
| Acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                   | BCF                       | 1       |
|                                                                                    | Log POW                   | 0,43    |
|                                                                                    | Potențial                 | Jos     |
| Masa de reacție a etilbenzenului și xilenului<br>CAS: Neaplicabil<br>EC: 905-588-0 | BCF                       | 9       |
|                                                                                    | Log POW                   | 2,77    |
|                                                                                    | Potențial                 | Jos     |
| acetat de 2-metoxi-1-metiletil<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                   | BCF                       | 1       |
|                                                                                    | Log POW                   | 0,43    |
|                                                                                    | Potențial                 | Jos     |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                                       | BCF                       | 1       |
|                                                                                    | Log POW                   | 3,15    |
|                                                                                    | Potențial                 | Jos     |
| 1,2,4-trimetilbenzen<br>CAS: 95-63-6<br>EC: 202-436-9                              | BCF                       | 154     |
|                                                                                    | Log POW                   | 3,78    |
|                                                                                    | Potențial                 | Înalt   |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4                                       | BCF                       | 1       |
|                                                                                    | Log POW                   | 3,15    |
|                                                                                    | Potențial                 | Jos     |
| Clorbenzen<br>CAS: 108-90-7<br>EC: 203-628-5                                       | BCF                       | 22      |
|                                                                                    | Log POW                   | 2,84    |
|                                                                                    | Potențial                 | Jos     |
| Mesitilen<br>CAS: 108-67-8<br>EC: 203-604-4                                        | BCF                       | 182     |
|                                                                                    | Log POW                   | 3,42    |
|                                                                                    | Potențial                 | Înalt   |
| Propilbenzen<br>CAS: 98-82-8<br>EC: 202-704-5                                      | BCF                       | 120     |
|                                                                                    | Log POW                   | 3,66    |
|                                                                                    | Potențial                 | Înalt   |
| Toluen<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9                                           | BCF                       | 90      |
|                                                                                    | Log POW                   | 2,73    |
|                                                                                    | Potențial                 | Moderat |
| Benzen<br>CAS: 71-43-2<br>EC: 200-753-7                                            | BCF                       | 4       |
|                                                                                    | Log POW                   | 2,13    |
|                                                                                    | Potențial                 | Jos     |
| Etandiol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3                                         | BCF                       | 10      |
|                                                                                    | Log POW                   | -1,36   |
|                                                                                    | Potențial                 | Jos     |

**12.4 Mobilitate în sol:**

| Identificare                             | Absorbție/desorbție    |                      | Volatilitate  |                             |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| acetonă<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2 | Koc                    | 1                    | Henry         | 2,93 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                          | Concluzie              | Foarte înalt         | Solului uscat | Da                          |
|                                          | Tensiunea superficială | 2,304E-2 N/m (25 °C) | Solul umed    | Da                          |

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE (Continua)**

| Identificare                                          | Absorbție/desorbție    |                      | Volatilitate  |                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| Xilen<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7              | Koc                    | 202                  | Henry         | 524,86 Pa·m <sup>3</sup> /mol   |
|                                                       | Concluzie              | Moderat              | Solului uscat | Da                              |
|                                                       | Tensiunea superficială | Nerelevant           | Solul umed    | Da                              |
| Acetat de n-butil<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1   | Koc                    | Nerelevant           | Henry         | Nerelevant                      |
|                                                       | Concluzie              | Nerelevant           | Solului uscat | Nerelevant                      |
|                                                       | Tensiunea superficială | 2,478E-2 N/m (25 °C) | Solul umed    | Nerelevant                      |
| Butanonă<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0             | Koc                    | 30                   | Henry         | 5,77 Pa·m <sup>3</sup> /mol     |
|                                                       | Concluzie              | Foarte înalt         | Solului uscat | Da                              |
|                                                       | Tensiunea superficială | 2,396E-2 N/m (25 °C) | Solul umed    | Da                              |
| Butan-2-ol<br>CAS: 78-92-2<br>EC: 201-158-5           | Koc                    | Nerelevant           | Henry         | Nerelevant                      |
|                                                       | Concluzie              | Nerelevant           | Solului uscat | Nerelevant                      |
|                                                       | Tensiunea superficială | 2,433E-2 N/m (25 °C) | Solul umed    | Nerelevant                      |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4          | Koc                    | 520                  | Henry         | 798,44 Pa·m <sup>3</sup> /mol   |
|                                                       | Concluzie              | Moderat              | Solului uscat | Da                              |
|                                                       | Tensiunea superficială | 2,859E-2 N/m (25 °C) | Solul umed    | Da                              |
| 1,2,4-trimetilbenzen<br>CAS: 95-63-6<br>EC: 202-436-9 | Koc                    | 537                  | Henry         | 624,16 Pa·m <sup>3</sup> /mol   |
|                                                       | Concluzie              | Jos                  | Solului uscat | Da                              |
|                                                       | Tensiunea superficială | 2,919E-2 N/m (25 °C) | Solul umed    | Da                              |
| Etilbenzen<br>CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4          | Koc                    | 520                  | Henry         | 798,44 Pa·m <sup>3</sup> /mol   |
|                                                       | Concluzie              | Moderat              | Solului uscat | Da                              |
|                                                       | Tensiunea superficială | 2,859E-2 N/m (25 °C) | Solul umed    | Da                              |
| Clorbenzen<br>CAS: 108-90-7<br>EC: 203-628-5          | Koc                    | Nerelevant           | Henry         | Nerelevant                      |
|                                                       | Concluzie              | Nerelevant           | Solului uscat | Nerelevant                      |
|                                                       | Tensiunea superficială | 3,293E-2 N/m (25 °C) | Solul umed    | Nerelevant                      |
| Mesitilen<br>CAS: 108-67-8<br>EC: 203-604-4           | Koc                    | 1445                 | Henry         | 888,62 Pa·m <sup>3</sup> /mol   |
|                                                       | Concluzie              | Jos                  | Solului uscat | Da                              |
|                                                       | Tensiunea superficială | 2,805E-2 N/m (25 °C) | Solul umed    | Da                              |
| Propilbenzen<br>CAS: 98-82-8<br>EC: 202-704-5         | Koc                    | Nerelevant           | Henry         | Nerelevant                      |
|                                                       | Concluzie              | Nerelevant           | Solului uscat | Nerelevant                      |
|                                                       | Tensiunea superficială | 2,769E-2 N/m (25 °C) | Solul umed    | Nerelevant                      |
| Toluen<br>CAS: 108-88-3<br>EC: 203-625-9              | Koc                    | 178                  | Henry         | 672,8 Pa·m <sup>3</sup> /mol    |
|                                                       | Concluzie              | Moderat              | Solului uscat | Da                              |
|                                                       | Tensiunea superficială | 2,793E-2 N/m (25 °C) | Solul umed    | Da                              |
| Benzen<br>CAS: 71-43-2<br>EC: 200-753-7               | Koc                    | Nerelevant           | Henry         | Nerelevant                      |
|                                                       | Concluzie              | Nerelevant           | Solului uscat | Nerelevant                      |
|                                                       | Tensiunea superficială | 2,821E-2 N/m (25 °C) | Solul umed    | Nerelevant                      |
| Etandiol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3            | Koc                    | 0                    | Henry         | 1,327E-1 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                       | Concluzie              | Foarte înalt         | Solului uscat | Nu                              |
|                                                       | Tensiunea superficială | 4,989E-2 N/m (25 °C) | Solul umed    | Nu                              |

**12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB:**

Produsul nu îndeplinește criteriile PBT/vPvB

**12.6 Proprietăți de perturbator endocrin:**

Produsul nu îndeplinește criteriile, din cauza proprietăților sale care perturbă sistemul endocrin.

**12.7 Alte efecte adverse:**

Nedescrie

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - Etch 1K Primer  
400500**

**SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA**

**13.1 Metode de tratare a deșeurilor:**

| Cod       | Descriere                                                                            | Tip de deșeurii (Regulamentul (UE) nr. 1357/2014) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 16 05 04* | butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase | Periculos                                         |

**Tip de deșeu (Regulamentul (UE) nr. 1357/2014):**

HP14 Ecotoxice, HP3 Inflamabile, HP5 Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT)/toxicitate prin aspirare, HP4 Iritante — iritarea pielii și leziuni oculare

**Gestionarea reziduurilor (eliminare și vaporizare):**

Consultați persoana autorizată în manipularea deșeurilor pentru operațiunile de recuperare și eliminare conform cu Anexa 1 și Anexa 2 (Directivă 2008/98/CE). Conform codului 15 01 (2014/955/UE, HG 856/2002), în cazul în care recipientul a intrat în contact direct cu produsul, se va gestiona în același fel ca și produsul; în caz contrar, se va gestiona ca un deșeu nepericulos. Eliminarea deșeurilor de produs se face conform Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor. Nu se recomandă aruncarea sa în cursurile de apă. A se vedea paragraful 6.2.

**Dispoziții comunitare relevante privind deșeurile:**

În conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006 (REACH) se reflectă dispozițiile comunitare sau de stat referitoare la gestionarea deșeurilor.

Legislația comunitară: Directivă 2008/98/CE, 2014/955/UE

Legislația națională: OMAM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor;

Ordonanța de urgență 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;

HG 856/ 2002 privind evidența gestionării deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor.

**SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT**

**Transport terestru de mărfuri periculoase:**

În aplicarea ADR 2021 (Directivă 94/55/CE):



- |                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare:</b>                          | UN1950                 |
| <b>14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:</b>                           | AEROSOLI               |
| <b>14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:</b>                      | 2                      |
| Etichete:                                                                     | 2.1                    |
| <b>14.4 Grup de ambalaj:</b>                                                  | N/A                    |
| <b>14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:</b>                              | Nu                     |
| <b>14.6 Precauții speciale pentru utilizatori</b>                             |                        |
| Prevederi speciale:                                                           | 190, 327, 344, 625     |
| Cod de restricții în tuneluri:                                                | D                      |
| Proprietățile fizice și chimice:                                              | A se vedea secțiunea 9 |
| Cantități limitate:                                                           | 1 L                    |
| <b>14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI:</b> | Nerelevant             |

**Transportul maritim de mărfuri periculoase:**

În aplicarea IMDG 40-20:

**Maston - Etch 1K Primer  
400500**

**SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT (Continua)**



- 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare:** UN1950
- 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:** AEROSOLI
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:** 2
- Etichete:** 2.1
- 14.4 Grup de ambalaj:** N/A
- 14.5 Poluează mediul acvatic marin:** Nu
- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori**
- Prevederi speciale: 63, 959, 190, 277, 327, 344
- Coduri EmS: F-D, S-U
- Proprietățile fizice și chimice: A se vedea secțiunea 9
- Cantități limitate: 1 L
- Clasă de separare: Nerelevant
- 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI:** Nerelevant

**Transportul aerian de mărfuri periculoase:**

In aplicarea IATA/ICAO 2023:



- 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare:** UN1950
- 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:** AEROSOLI
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:** 2
- Etichete:** 2.1
- 14.4 Grup de ambalaj:** N/A
- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:** Nu
- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori**
- Proprietățile fizice și chimice: A se vedea secțiunea 9
- 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI:** Nerelevant

**SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE**

**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză:**

Substanțe candidate spre autorizare în Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH): Nerelevant

Substanțe incluse în Anexa XIV la REACH (lista de autorizare) și cu dată de expirare: Nerelevant

Regulamentul (CE) 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon: Nerelevant

Articolul 95, REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012: Nerelevant

REGULAMENTUL (UE) NR. 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase: Conține Benzen

**Seveso III:**

| Secțiune | Descriere            | nivel inferior | nivel superior |
|----------|----------------------|----------------|----------------|
| P3a      | AEROSOLI INFLAMABILI | 150            | 500            |

**Restricții de comercializare și folosire a anumitor substanțe și amestecuri periculoase (Anexa XVII din Regulamentul REACH, etc...):**

CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE

**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE (Continuare)**

Regulamentul (UE) 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi: Conține acetona. Produs conform cu cerințele prevăzute în articolul 9. Cu toate acestea, produsele care conțin precursori de explozivi numai într-o mică măsură și în amestecuri atât de complexe încât extracția precursorilor de explozivi este extrem de dificilă din punct de vedere tehnic ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Nu se utilizează în:

—articole decorative destinate producerii unor efecte de lumină sau de culoare prin intermediul unor faze diferite, de exemplu, în lămpi decorative și în scrumiere;

—obiecte destinate producerii de farse și capcane;

—jocuri pentru unul sau mai mulți participanți sau orice alt articol destinat unei folosințe similare, chiar și cu aspecte decorative.

Conține Octametiltetrasiloxan. 1. | Se interzice introducerea pe piață în produse cosmetice care necesită clătire într-o concentrație egală cu sau mai mare de 0,1 % din greutate pentru fiecare substanță, după 31 ianuarie 2020. | 2. | În sensul prezentului articol, «produse cosmetice care necesită clătire» înseamnă produse cosmetice astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 care, în condiții normale de utilizare, sunt clătite cu apă după utilizare.”

Conține Lead monoxide. 1. Nu se introduce pe piață și nu se utilizează în nicio componentă individuală a articolelor de bijuterie dacă concentrația de plumb ; (b) componentele interne ale ceasurilor inaccesibile consumatorilor; (c) pietrele prețioase și semiprețioase nesintetice sau reconstituite [codul NC 7103 , astfel cum a fost stabilit prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87], cu excepția cazului în care acestea au fost tratate cu plumb sau compuși săi sau cu amestecuri care conțin aceste substanțe; (d) emailurile, definite ca amestecuri vitrifiabile obținute prin fuziune, vitrificare sau sinterizarea minereurilor topite la o temperatură de cel puțin 500 °C. 5. Prin derogare, alineatul (1) nu se aplică articolelor de bijuterie introduse pe piață pentru prima dată înainte de 9 octombrie 2013 și articolelor de bijuterie produse înainte de 10 decembrie 1961. 6. Până la 9 octombrie 2017, Comisia va reevalua alineatele (1)-(5) din această rubrică în funcție de noile informații științifice, inclusiv cele cu privire la existența unor înlocuitori și la migrația plumbului din articolele menționate la alineatul (1) și, dacă va fi cazul, va modifica această rubrică în consecință. 7. Nu se introduc pe piață și nu se utilizează în articole furnizate publicului larg, în cazul în care concentrația de plumb (exprimată ca metal) în articolele respective sau în părțile accesibile ale acestora este egală cu sau depășește 0,05 % din greutate, iar articolele respective sau părțile accesibile ale acestora ar putea, în condiții de folosire normale sau rezonabil previzibile, să fie introduse în gură de către copii. Această limită nu se aplică în cazul în care se poate demonstra că rata eliberării plumbului prezent într-un astfel de articol sau în orice parte accesibilă a unui articol, acoperit sau neacoperit, nu depășește 0,05 μg/cm2 pe oră (echivalentă cu 0,05 μg/g/h) și, pentru articolele acoperite, că acoperirea este suficientă pentru a asigura că această rată a eliberării plumbului nu este depășită pentru o perioadă de cel puțin doi ani în condiții de utilizare normale sau rezonabil previzibile a articolului. În sensul prezentului alineat, se consideră că un articol sau o parte accesibilă a unui articol poate fi introdus în gură de către copii, în cazul în care una dintre dimensiunile sale este mai mică de 5 cm sau dacă prezintă o parte detașabilă sau protuberantă de această dimensiune. 8. Prin derogare, se exceptează de la dispozițiile alineatului (7): (a) articolele de bijuterie menționate la alineatul (1); (b) sticla cristalină în conformitate cu anexa I (categoriile 1, 2, 3 și 4) la Directiva 69/493/CEE; (c) pietrele prețioase și semiprețioase nesintetice sau reconstituite [codul NC 7103 , astfel cum a fost stabilit prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87], cu excepția cazului în care acestea au fost tratate cu plumb sau compuși săi sau cu amestecuri care conțin aceste substanțe; (d) emailurile, definite ca amestecuri vitrifiabile obținute prin fuziune, vitrificare sau sinterizarea minereului topit la o temperatură de cel puțin 500 °C; (e) cheile și broaștele, inclusiv lacătele; (f) instrumentele muzicale; (g) articolele și părțile articolelor care conțin aliaje de alamă, în cazul în care concentrația de plumb (exprimată ca metal) din aliajul de alamă nu depășește 0,5 % din greutate; (h) vârfurile instrumentelor de scris; (i) articolele religioase; (j) bateriile cu zinc-carbon portabile și bateriile de tip pastilă; (k) articolele care intră sub incidența: (i) Directivei 94/62/CE; (ii) Regulamentului (CE) nr. 1935/2004; (iii) Directivei 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului (\*15); (iv) Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (\*16). 9. Până la 1 iulie 2019, Comisia va reevalua alineatul (7) și alineatul (8) literele (e), (f), (i) și (j) din această rubrică în funcție de noile informații științifice, inclusiv cele cu privire la existența unor înlocuitori și la migrația plumbului din articolele menționate la alineatul (7), inclusiv cerința referitoare la integritatea acoperirii și, dacă va fi cazul, va modifica această rubrică în consecință. 10. Prin derogare, alineatul (7) nu se aplică în cazul articolelor introduse pe piață pentru prima dată înainte de 1 iunie 2016.

Conține Crom antimoniu titan buff rutile. Acest produs nu poate fi utilizat pentru fabricarea articolelor destinate unui contact direct și prelungit cu pielea:

- cercei;

- coliere, brățări și lanțuri, brățări de picior, inele;

- carcase ale ceasurilor de mână, curele de ceas fixe și elastice;

- nasturi tip nit, cataramă, nituri, fermoare, insigne metalice, atunci când acestea sunt utilizate în articole de îmbrăcăminte, în cazul în care rata de eliberare a nichelului din părțile acestor articole care vin în contact direct și prelungit cu pielea este de peste 0,5 μg/cm 2 /săptămână;

**Dispoziții particulare în domeniul protecției persoanelor sau a mediului înconjurător:**

Se recomandă a folosi datele colectate în această fișă cu date de securitate ca date de intrare într-o evaluare a riscului de circumstanțe locale, în scopul de a stabili măsurile necesare pentru a preveni riscurile pentru gestionarea, utilizarea, depozitarea și eliminarea acestui produs.

**Alte legislații:**



**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE (Continua)**

Lege nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase  
Lege nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice  
Lege nr.249/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice  
Hotarare de Guvern nr. 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei  
Lege nr.254/2011 pentru modificarea art.26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase  
Hotarare de Guvern nr.662/2011 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricționarea introducerii pe piață și a utilizării anumitor substanțe și preparate periculoase  
Ordonanta de urgenta nr.60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice  
Hotărârea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici  
Legea nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă  
Ordonanța de urgenta 1/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje  
Ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor  
Ordin nr. M.108/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art.2, alin.3 din completarea art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei  
Ordonanta de Urgenta nr.122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006  
Hotarare de Guvern nr.398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor

**15.2 Evaluarea securității chimice:**

Furnizorul nu a efectuat evaluarea siguranței chimice

**SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII****Legea aplicabilă:**

Aceasta fișa cu date de securitate a datelor a fost elaborată în conformitate cu anexa II-Ghid pentru pregătirea fișelor tehnice de securitate din Regulamentul (CE) Nr 1907/2006 (REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI)

**Modificări față de fișa de securitate anterioară, care afectează măsurile de gestionare a riscurilor:**

COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTĂ (SECȚIUNEA 3):

· Substanțe retrase

Butan (106-97-8)

Propan (74-98-6)

Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP) (SECȚIUNEA 2, SECȚIUNEA 16):

· Informații suplimentare

**Texte ale enunțurilor legislative prezentate în secțiunea 2:**

H336: Poate provoca somnolență sau amețeală.

H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H229: Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.

H222: Aerosol extrem de inflamabil.

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

**Texte ale enunțurilor legislative prezentate în secțiunea 3:**

Frazele menționate nu se referă la produsul în sine, sunt doar cu titlu informativ și fac referire la componentele individuale care apar în secțiunea 3

**Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):**

**Maston - Etch 1K Primer  
400500****SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII (Continua)**

Acute Tox. 4: H302 - Nociv în caz de înghițire.  
Acute Tox. 4: H312+H332 - Nociv în contact cu pielea sau prin inhalare.  
Acute Tox. 4: H332 - Nociv în caz de inhalare.  
Aquatic Acute 1: H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic.  
Aquatic Chronic 1: H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
Aquatic Chronic 2: H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
Aquatic Chronic 3: H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.  
Carc. 1A: H350 - Poate provoca cancer.  
Carc. 1B: H350 - Poate provoca cancer.  
Carc. 2: H351 - Susceptibil de a provoca cancer (Inhalare).  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
Flam. Liq. 2: H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili.  
Flam. Liq. 3: H226 - Lichid și vapori inflamabili.  
Muta. 1B: H340 - Poate provoca anomalii genetice.  
Repr. 2: H361d - Susceptibil de a dăuna fătului.  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoacă iritarea pielii.  
STOT RE 1: H372 - Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.  
STOT RE 2: H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (Inhalare).  
STOT RE 2: H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.  
STOT SE 3: H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  
STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală.

**Procedură de clasificare:**

STOT SE 3: Metodă de calcul  
Aquatic Chronic 3: Metodă de calcul  
Aerosol 1: Metodă de calcul  
Aerosol 1: Metodă de calcul  
Eye Irrit. 2: Metodă de calcul

**Sfaturi privind formarea profesională:**

Se recomandă o formare minimă pentru prevenirea riscurilor profesionale a personalului care se va ocupa de acest produs, în scopul de a facilita conținutul și interpretarea datelor acestei fișe cu date de securitate, precum și etichetarea produsului.

**Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date:**

<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>

**Abrevieri și acronime:**

ADR: Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase  
IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  
IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian  
ICAO: Organizația Aviației Civile Internaționale  
CCO: consumul chimic de oxigen  
CB05: Necesarul biologic de oxigen pentru 5 zile  
BCF: factorul de bioconcentrare  
LD50: doza letală 50  
LC50: concentrația letală 50  
EC50: Concentrația efecă 50  
Log Pow: log coeficientul de partiție octanolapă  
Koc: coeficientul de partiție al carbonului organic  
DNEL: Nivel calculat fara efect  
PNEC: Concentrație preconizată fara efect  
UFI: identificator unic de formulă  
IARC: Agenția Internațională de Cercetare în Domeniul Cancerului

Informația cuprinsă în această fișă cu date de securitate este bazată pe surse, cunoștințe tehnice și legislația existentă la nivel european și de stat neputându-se garanta precizia acesteia. Această informație nu poate fi considerată ca o garanție a proprietăților produsului, este vorba pur și simplu de o descriere în termeni de cerințe în materie de siguranță. Metodologia și condițiile de muncă ale utilizatorilor acestui produs sunt dincolo de cunoștințele și controlul nostru, fiind întotdeauna responsabilitatea finală a utilizatorului să ia măsurile necesare pentru a se adapta cerințelor legislative în ceea ce privește manipularea, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice. Informațiile din această fișă cu date de securitate se referă numai la acest produs, care nu ar trebui să fie utilizat în alte scopuri decât cele specificate.

**ÎNCHIEIEREA FIȘEI CU DATE DE SECURITATE**