

PRIZĂ SCHUKO MODULARĂ PE ȘINĂ DIN 2P+E

(standard: EN IEC 60309-1, EN IEC 60309-2)

FUNCȚII

- Priza Schuko se poate monta pe șină DIN, în tablouri electrice, pentru alimentarea dispozitivelor.

PARAMETRI TEHNICI

Cod Elvon	15120
Curent nominal (I_n)	16A
Tensiune nominală (U_n)	250V AC
Frecvență	50/60Hz
Lățime (module)	2,5 module
Grad protecție	IP20
Temperatură optimă	-25 °C ~ +60 °C
Umiditate relativă	max. 95%, la 55 °C
Material	PA66
Montaj	pe șină DIN
Grad protecție	IP20
Protecție impact	IK03
Clasă protecție	I
Dimensiuni (mm)	44,5 × 65 × 75,5
Nr. bucăți / cutie	5



CONEXIUNI – BORNE

Terminale cu șurub pentru conductori rigizi și flexibili	
Secțiune conductor flexibil	1~6mm ²
Secțiune conductor rigid	1~10mm ²
Lungime dezizolare	~13mm
Cuplu strângere	~1,2Nm

COTE GABARIT

Cota	A	B	C
Dimensiuni (mm)	75,5	44,5	65
Greutate	~100g		

