

BLOC DISTRIBUTOR

cu montaj pe șină DIN

(standarde: IEC 60998-1:2002, IEC 60998-2-1:2002)

CARACTERISTICI GENERALE

- Tensiune: 1000V
- Curent: 101A/125A
- Material - șurub: oțel zincat
 - conductor: alamă acoperit cu staniu
 - carcasă: PA66/V-0
- Variante culori: gri/ albastru / galben-verde
- Montaj: pe șină DIN 35mm




PARAMETRI TEHNICI



Model	FJ P25/16.1 IN: 1×25 mm ² , OUT: 1×25/2×16 mm ²						FJ P25/16.2 IN: 1×25 mm ² , OUT: 1×25/4×16 mm ²					
	gri		albastru		galben-verde		gri		albastru		galben-verde	
Cod Elvon	42657		42658		42659		42660		42661		42662	
Culoare	gri		albastru		galben-verde		gri		albastru		galben-verde	
Tensiune	1000V		1000V		1000V		1000V		1000V		1000V	
Curent	101A		101A		101A		101A		101A		101A	
Lungime fir dezizolat	17mm		17mm		17mm		17mm		17mm		17mm	
Puncte conexiuni	2	2	2	2	2	2	2	4	2	4	2	4
Grosime cablu	2,5~25	2,5~16	2,5~25	2,5~16	2,5~25	2,5~16	2,5~25	2,5~16	2,5~25	2,5~16	2,5~25	2,5~16
Cuplu strângere(Nm)	2,5	2	2,5	2	2,5	2	2,5	2	2,5	2	2,5	2
Șurub	M6	M5	M6	M5	M6	M5	M6	M5	M6	M5	M6	M5
Dimensiuni (mm)	44,5 × 22,4 × 41						44,5 × 30,2 × 41					



Model	FJ P25/16.3 IN: 1×25 mm ² , OUT: 1×25/6×16 mm ²						FJ P25/25.1 IN: 1×25 mm ² , OUT: 3×25 mm ²		
	gri		albastru		galben-verde		gri		galben-verde
Cod Elvon	42663		42664		42665		42666		42668
Culoare	gri		albastru		galben-verde		gri		galben-verde
Tensiune	1000V		1000V		1000V		1000V		1000V
Curent	101A		101A		101A		101A		101A
Lungime fir dezizolat	17mm		17mm		17mm		17mm		17mm
Puncte conexiuni	2	6	2	6	2	6	4	4	4
Grosime cablu	2,5~25	2,5~16	2,5~25	2,5~16	2,5~25	2,5~16	2,5~25	2,5~25	2,5~25
Cuplu strângere(Nm)	2,5	2	2,5	2	2,5	2	2,5	2,5	2,5
Șurub	M6	M5	M6	M5	M6	M5	M6	M6	M6
Dimensiuni (mm)	44,5 × 22,4 × 41						44,5 × 30,2 × 41		



Model	FJ P35/25.1 IN: 1×35 mm ² , OUT: 1×35/2×25 mm ²						FJ P35/25.2 IN: 1×35 mm ² , OUT: 1×35/4×25 mm ²					
	42669		42670		42671		42672		42673		42674	
Culoare	gri		albastru		galben-verde		gri		albastru		galben-verde	
Tensiune	1000V		1000V		1000V		1000V		1000V		1000V	
Curent	125A		125A		125A		125A		125A		125A	
Lungime fir dezizolat	20mm		20mm		20mm		20mm		20mm		20mm	
Puncte conexiuni	2	2	2	2	2	2	2	4	2	4	2	4
Grosime cablu	6~35	2,5~25	6~35	2,5~25	6~35	2,5~25	6~35	2,5~25	6~35	2,5~25	6~35	2,5~25
Cuplu strângere(Nm)	3,5	2,5	3,5	2,5	3,5	2,5	3,5	2,5	3,5	2,5	3,5	2,5
Șurub	M8	M6	M8	M6	M8	M6	M8	M6	M8	M6	M8	M6
Dimensiuni (mm)	55,1 × 26,5 × 43						55,1 × 35,9 × 43					



Model	FJ P35/25.1 IN: 1×35 mm ² , OUT: 1×35/6×25 mm ²					
	42675		42676		42677	
Culoare	gri		albastru		galben-verde	
Tensiune	1000V		1000V		1000V	
Curent	125A		125A		125A	
Lungime fir dezizolat	20mm		20mm		20mm	
Puncte conexiuni	2	6	2	6	2	6
Grosime cablu	6~35	2,5~25	6~35	2,5~25	6~35	2,5~25
Cuplu strângere(Nm)	3,5	2,5	3,5	2,5	3,5	2,5
Șurub	M8	M6	M8	M6	M8	M6
Dimensiuni (mm)	55,1 × 45,2 × 43					

