

COFRET CU PRIZE IP44 ECHIPAT T1x16+ T1x32+M4x16

cod Elvon: **53004**

CARACTERISTICI TEHNICE

- Număr MCB: 8 module
- Material carcasă: ABS RAL 7035
- Material fereastră transparentă: PC
- Grad de protecție tablou: IP67
- Grad de protecție tablou echipat: IP44
- Clasă rezistență la impact: IK08
- Clasă rezistență la căldură: V2
- Clasă rezistență la surse de inflamabilitate: HB
- Temperatură maximă surse de inflamabilitate (glow wire test): 650 °
- Rezistență la presiuni ridicate (ball pressure test): 70 °
- Nu conține halogen
- Montaj: aplicat
- Temperatură mediu ambiant: -25 °C ~ +40 °C
- Tensiune maximă de funcționare: 1000V AC / 1500V DC
- Standard: EN 60695-2-1

ECHIPARE

Cofretul cu prize este echipat cu: prize, cablaj, întrerupătoare automate și accesorii.

COMPONENTE

Coduri	
53010	TABLOU ORGANIZARE SANTIER 8L IP67
30498	PRIZA MONOFAZATA INGROPATA ALBASTRA PT TAB SANTIER ELVON 16A/IP54
40202	PRIZA INCASTRATA IN PANOU 5x16A/IP44
40203	PRIZA INCASTRATA IN PANOU 5x32A/IP44
10707	INTRERUPATOR AUTOMAT CU SEMNALIZARE ELVON 6ka 16/1/C
10750	INTRERUPATOR AUTOMAT CU SEMNALIZARE ELVON 6ka 16/3/C
10753	INTRERUPATOR AUTOMAT CU SEMNALIZARE ELVON 6ka 32/3/C
44806	PRESETUPE IP21 PG21
16254	CONDUCTOR FLEXIBIL 2,5MM
16253	CONDUCTOR FLEXIBIL 4MM
41805	PINI TERMINALI Cu IZOLATI Pret/Set/100 buc. 2,50mmp/12mm
41806	PINI TERMINALI Cu IZOLATI Pret/Set/100 buc. 4,00mmp/18mm
16805	BUS-BAR TRIFAZAT-PIN 63A 1,0TE PRET/ML 1,5*7mm

ACCESORII

- Piulițe din alamă pentru montaj corp
- Arcuri din oțel inoxidabil pentru fereastră
- Șuruburi din oțel inoxidabil
- Garnitură



COTE DE GABARIT (mm)

Coduri		A	B	C	*G	greutate
53010	TABLOU ORGANIZARE SANTIER 8L IP67	203	268	95	2 – 2,5	840g

