ERVIO 01909107 SPOONBILL GRIP

GB PROTECTIVE GLOVES

Description: Nonpowdered nitrile protective gloves. Available in sizes 7-11. The gloves satisfy the Regulation (EU) 2016/425, 2004/1935 and 2011/10 and standards EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Personal protective equipment category III.

Use: Gloves are designed for hand protection against low chemical, biological (against bacteria, virus and fungi) risks in dry and wet conditions, especially warehouses, agriculture, transport, food industry etc.

Features and marking:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018: read the user instruction; producer identification; 2777; conformity marking

EN ISO 374-1:2016+A1:2018: chemical hazards type B; biological hazards - resistance to bacteria and fungi, virus: pass

KPT: separate labels not covered by type certificate, may be not printed on the box:

VIRUS: suitable for short contact with food; H333 XX

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 type B protection levels against permeation (K): sodium hydroxide 40% - level 6, (P): 30% hydrogen peroxide – level 4, (T): 37% formaldehyde – level 6. Penetration resistance level 2. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. AQL<1.5.

Performance Level Rating EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Level	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6
Breakthrough time (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Degradation 40% Sodium Hydroxide -18.6%, 30% hydrogen peroxide 25.4%, 37% formaldehyde 1.6%. Degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to challenge chemical.

This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

Maintenance and usage of safety gloves: Dispose after use. Do not reuse.

Warning: Always use correct glove size. Before use, inspect the glove for any defect or imperfections. Never use damaged gloves. When donning ensure both glove and hands are clean. When contaminant is not removable or presents a potential hazard, it is advisable to ease left and right gloves off alternatively using the gloved hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting bare hands. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use glove any further. If skin irritation occurs, ensure the gloves are suitable for the intended use because the conditions in the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective glove may provide less resistance to the dangerous chemical due to physical properties of material, degradation caused by degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. **Transport and storability:** Gloves are to be transported in original packaging. It is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Storage limit is 5 years from the date of manufacture when stored in suitable conditions. The EU type certificate have been issued by a notified body No. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm. **Manufacturer:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic, www.cerva.com

AL DOREZA MBROJTËSE

Përshkrimi: Doreza mbrojtëse të nitrilit pa pluhur. Prodhohen me në madhësitë 7-11. Dorezat përmbushin rregullat e Rregullores (BE) 2016/425, 2004/1935 dhe 2011/10 dhe standardet EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Pajisjeve mbrojtëse personale Kategoria III .

Perdorimi: Për manipulim materialesh në ambiente të thatë dhe të lagësht. Mbrojtje ndaj rrezikut të veprimit të substancave kimike, biologjike (kundër baktereve, kërpudhave dhe viruseve). Janë të destinuara kryesisht veçanërisht depo, bujqësi, transport, industri ushqimore etj

Karakteristikat dhe shënimi:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018: lexoni udhëzimet e përdoruesit; identifikimin e prodhuesit; 2777; shenja e konformitetit

EN ISO 374-5:2016: piktogrami i rrezikqesë kimike tipi B; rezistenca ndaj bakteret e viruit, kërpudhat dhe rrezigjet e viruit: përputhet; i përshtatshëm për kontakt të shkurtër me ushqimet

KPT: shenja të tjera, të cilat nuk janë pjesë e certifikatës dhe mund të mos shtypet në kutí:

VIRUS: H333 XX

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 e tipit B Shkalla e mbrojtjes ndaj depërtimit (përtërpjes): (K) hidroksid natriumi 40% - klasa 6, (P): 30% peroksid hidrogjeni klasa 4, (T): 37% formaldehidi - klasa 6. Niveli i rezistencës ndaj depërtimit 2. Rezistenca e penetrimit është vlerësuar në kushte laboratorike dhe lidhet vetëm me ekzemplarin e testuar. AQL<1.5.

Vlerësimi i niveleve të performancës EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Niveli	Niveli 1	Niveli 2	Niveli 3	Niveli 4	Niveli 5	Niveli 6
Koha e përparimit (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Degradimi 40% Hidroksid natriumi -18,6%, 30% peroksid hidrogjeni 25,4%, 37% Formaldehid 1.6%. Niveleti e degradimit tregojnë ndryshimin në rezistencën bile e dorezës pas ekspozimit ndaj kimikatit.

Ky informacion nuk pasqyron kohëzgjatjen aktuale të mbrojtjes në vendin e punës si dhe diferencën midis tretësirave (përzierjeve) dhe lëndëve kimike të pastra. Rezistenca kimike është e vlerësuar në kushte laboratorike vetëm në mostrat e marra nga pjelloret e dorës dhe vlen vetëm për lëndët kimike të testuara. Kjo rezistencë kimike mund të ndryshoj, në qoftë se përdoren përzierje lëndësh kimike.

Udhëzues për mirëmbajtjen dhe përdorimin e dorezës mbrojtëse:

Hidhni pas përdorimit. Mos e ripërdorni.

Njoftim: Gjithmonë përdoroni dorezë të madhësisë së duhur. Para përdorimit, kontrolloni nëse dorezat kanë defekte ose mangësi. Asnjëherë mos përdorni dorezë të dëmtuara. Kur vishni, sigurohuni që doreza dhe duart të jenë të pastra. Nëse lëndë ndotëse nuk mund të hiqet ose mundë shkaktojë një rrezik, rekomandohet të hiqni dorezat njëra-tjetër duke shfrytëzuar njërën prej duar në dorezë, me njërën që lëndë ndotëse të mos bjerë në kontakt me duart e zhveshura. Tek personat me lëkurë të njëjtë mund të paraqitet irritim i caktë lëkurës së tyre - në këtë rast, dorezat mos i përdorni. Është e rekomandueshme, që dorezat të kontrollohen, nëse janë të përshtatshme për përdorimin e paraparë, sepse kushtet e vendit e punës mund të ndryshojnë nga ato të testit p.sh. nga ndikimi i temperaturës, kombinuami dhe degradimi i dorezave. Gjatë përdorimit dorezat mbrojtëse mund të ofrojë më pak rezistencë ndaj lëndëve kimike të rrezikshme sepse shkaqet fizike mund t'i ndryshojnë vetitë e tyre fizike. Fërkimi, gërryerja, konsumimi apo degradimi i shkaktuar nga kontakti me lëndët kimike etj. mund të reduktojnë ndjeshëm kohën aktuale të përdorimit. Të lëndët kimike agresive mundet që degradimi të jetë i rëndësishëm e rëndësishëm e dorezave me rezistencë me lëndët kimike. Performancë transportojnë në paketimin origjinal. Dorezat duhet të ruhen në një vend të thatë dhe të freskët, larg rrezeve të drejtpërdrejta të Diellit. Me respektimin e kushteve të përshtatshme të magazinimit, afati i qëndrimit në magazinë është 5 vjet që nga data e prodhimit. Certifikata e tipit BE është lëshuar nga organi person shënikuar me nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm. **Prodhuesi:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Çeke, www.cerva.com

AZ QORUYUCU ƏLCƏKLƏR

Təsvir: Tozsuz nitril qoruyucu əlcaklar. 7-11 ölçüləri mövcuddur. Əlcaklar Qaydalara (AB) 2016/425, 2004/1935 və 2011/10 və standartlara cavab verir EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. III kateqoriyalı fərdi mühafizə vasitələri.

İstifadəsi: Əlcaklar quru və nam şəraitdə, xüsusilə anbarlarda, kənd təsərrüfatında, nəqliyyatda, qıda sənayesində və s. yerlərdə aşağı kimyəvi, bioloji (bakteriya, virus və göbələklərə qarşı) risklardan ailərin qorunması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Xüsusiyyətlər və işarələmə:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018: istifadəçi təlimatını oxuyun; istehsalçının identifikasiyası; 2777; uyğunluq İşarəsi

EN ISO 374-5:2016: B tipi kimyəvi təhlükələr; bioloji təhlükələr-bakteriya və göbələklərə qarşı müqavimət, virus: keçir; qidalarla qısa təmas üçün uyğundur

KPT: tip sertifikatı ilə əhatə olunmayan əyri etiketlər, qutuda cap olunmaya bilər:

VIRUS: H333 XX

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 tipi B növü keçiricilyə qarşı qorunma səviyyələri (K): natrium hidroksid 40% - sinif 6, (P): 30% hidrogen peroksid – 4-cü sinif, (T): 37% formaldehid – 6-cı sinif. Penetrasiya müqavimati 2-ci səviyyə. Nüfuz müqavimat göstərişi şəraitində qiymətləndirilmişdir və yalnız sınaqdan keçirilmiş nümunaya aiddir. AQL<1.5.

Performans Səviyyəsi Reyting EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Səviyyə	Səviyyə 1	Səviyyə 2	Səviyyə 3	Səviyyə 4	Səviyyə 5	Səviyyə 6
Sıxılma vaxtı (dəq)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Qeradəsiya 40% natrium hidroksid -18.6%, 30% hidrogen peroksid 25.4%, 37% formaldehid 1.6%. Qeradəsiya nəticələri əlcaklarin deşilma müqavimatinin dəyişməsini göstərir kimyəvi reaksiyaya maruz qaldıqdan.

Bu malumat iş yerində mühafizanin faktiki müddətini və diferensiasiya qarışıqları və təmiz kimyəvi maddələri əks etdirmir. Kimyəvi müqavimat laboratoriya şəraitində yalnız nümunəyə aid olub, nümunələrdən yalnız avuc içindən götürülmüşdür və yalnız sınaqdan keçirilmiş kimyəvi maddəyə aiddir. Kimyəvi bir qarışıqda istifadə edilərsə, fərqli ola bilər. **Qoruyucu əlcaklara qulluq və istifadə:**

İstifadədan sonra atın. Yenidən istifadə etməyin.

Xəbardarlıq: Həmişə düzgün ölçüdə əlcakdan istifadə edin. İstifadə etməzdən əvvəl əlcaqı hər hansı bir qüsur və ya qüsur üçün yoxlayın. Heç vaxt zədələnmiş əlcaklardan istifadə etməyin. Geyinarkən hamı əlcaqın, ham da əllərin təmiz olduğundan əmin olun. əlcakları çıkarlarken mümkün olmadığı halda veya ya potansiyel tehlike yaratmanda, çıkarılırcı maddanın çıpqı əllarla tamasda olmaması üçün sol və sağ əlçayı növbə ilə əlcaklı olan əlla çxarmaq tövsiyə olunur. əlcaklardan istifadə çox hassas dərisi olan insanlarda bəzi dari qıcqılanmasına və allergik reaksiyaya səbəb ola bilər, bu halda əlcaklardan daha istifadə etməyin. əlcakların tayinatı üzrə istifadəyə uyğun olub-olmadığını yoxlamaq tövsiyə olunur, çünki iş yerindəki şərtlər temperatur, aşınma və dəqradasiyadan asılı olaraq tip testindan fərqli ola bilər. İstifadə edildikdə, qoruyucu əlcak fiziki xüsusiyyətlərin dəyişməsi səbəbindən təhlükəli kimyəvi maddələrə daha az müqavimət göstərə bilər. Hərəkət, yapışma, sürtünmə, kimyəvi təmas nəticəsində yaranan dəqradasiya və s. faktiki istifadə müddətini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. Aşındırıcı kimyəvi maddələr üçün dəqradasiya kimyəvi davamlı əlcakların seçilməsində nəzərə alınmalı ən vacib amil ola bilər. **Nəqliyyat və saxlama:** əlcaklar orijinal qabaqlarında daşınmalıdır. Onları quru, sərin şəraitdə və birbaşa günəş işığından uzaqda saxlamaq lazımdır. Saxlama limiti uyğun şəraitdə saxlandıqda istehsal tarixindən 5 İldir. Al tipli sertifikat şayli bildirişi qurumu tarafından verilmişdir, 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Uyğunluq bəyannaməsi www.cerva.com/conformity.htm saytında mövcuddur. **İstehsalçı:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çexiya, www.cerva.com

BG ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ

Описание: Защитни ръкавици от нитрил без пудра. Произвеждат се с размери 7-11. Ръкавиците отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425, 2004/1935 и 2011/10 и стандарти EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Лично предпазно средство категория III.

Употреба: Манипулация с материали в суха и влажна среда. Защита от химически рискове, биологични (срещу бактерии, гъбички и вируси) влияния. Предназначени са предимно за машиностроителна промишленост, складовете, селското стопанство и др.

Свойства и обозначение:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018: пиктограма информация; идентификация на производителя; 2777; знак с хранителни стоки

EN ISO 374-5:2016: пиктограма: химически рискове тип B; биологични опасности – устойчивост на бактерии, гъбички, вируси: Съответства

KPT: друга обозначение, което не е част от сертификата и не е необходимо да е отпечатва върху кутията:

VIRUS: подходящ за кратък контакт с храни; H333 XX

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 тип **B** Степен на защита срещу проникване (K) натриев хидроксис 40% - клас 6, (P): 30% водороден пероксид – клас 4, (T): 37% формалдехид – клас 6. Степен на устойчивост на проникване 2. Устойчивостта е оценена в лабораторни условия и се отнася само за тествания образец, AQL<1,5.

Оценка на нивото на ефективност EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Време на пробив (мин)	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	Ниво 6
	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Деградация 40% натриев хидроксид -18.6%, 30% водороден пероксид 25.4%, 37% формалдехид 1.6%. Нива на деградация показват промяната в пункция устойчивост на ръкавиците след излагане на химикала предизвикателство.

Тази информация не отразява фактическото времетраене за защита на работното място и са разделени между смеси и чисти химикали. За противомикса устойчивост бе направено оценка при лабораторни условия само при пробите получени от длана и се отнася само до изпитваните химикали. Тази устойчивост може да се различава при използване на смесите на химикалите.

Грижи и съхранение на защитните ръкавици: Изхвърляйте след употреба. Не използвайте повторно.

Внимание: Винаги да се ползват ръкавици с правилен размер. Преди ползването да се провери, ръкавците дали не са дефектни или с недостатъци. Никога не използвайте повредени ръкавици. При обличане се уверете, че ръцете и ръкавицата, не са чисти. Когато замърсяващото вещество не може да се отстрани, или представлява потенциален риск, препоръчваме постепенно да се сваля лявата и дясната ръкавица една, на друга, като контакт с голата ръка да няма контакт с замърсяващото вещество. При чувствителни лица не е изключено дразнене на кожата – в такъв случай ръкавците по-нататък да не се ползват. Препоръчва се да се провери, ръкавците дали са подходящи за предполагаемото приложение, тъй като условията на работното място могат да се различават от тези при видовото изпитване поради влиянието на температурата, протъркването и деградацията. При използването защитните ръкавици могат да предоставят по-малка устойчивост на опасните химикали в резултат на промяната на физикалните свойства. Премеряването, изстъргването, протъркването, деградацията заричинена от контакт с химикали и пр. до значителна степен могат да намалят фактическото време за ползване. При агресивни химикали фактическото време да стане най-важен фактор при избора на ръкавици устойчиви на химическите влияния. **Транспорт и складиране:** Ръкавиците да се транспортират в оригинална опаковка. Ръкавците е необходимо да се складират в суха и прохладна среда, извън допир на пряка светлина. При подходящи условия за складиране срокът на складиране е 5 години от датата на производство. ЕС Сертификатът за вида ръкавици е издаден от оторизирано лице № 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Заявлението за съответствие се намира на www.cerva.com/conformity.htm. **Производител:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия, www.cerva.com

CZ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté nitrilové ochranné rukavice nepudrované. Vyrábějí se ve velikostech 7-11. Rukavice vyhovují nařízení (EU) 2016/425, 2004/1935 a 2011/10 a jsou v souladu s EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Osobní ochranný prostředek kategorie III.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana rukou před nízkými chemickými riziky, biologickými (proti bakteriím, plísním a virům). Jsou určeny pro použití zejména v chemickém průmyslu, ve skladech, zemědělství, dopravě, potravinářství atd.

Vlastnosti a značení:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018: přečtěte si návod k použití; identifikace výrobce; 2777; označení shody

EN ISO 374-5:2016: chemická nebezpečí typu B; biologická rizika – odolnost vůči bakteriím a plísním, virům: splňuje; vhodné pro krátkodobý styk s potravinami

KPT: další označení, která nejsou součástí certifikátu a nemusí být vytištěna na krabici:

VIRUS: H333 XX

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 typ B Stupeň ochrany proti permeaci: (K) hydroxid sodný 40% - třída 6, (P): 30% peroxid vodíku – třída 4, (T): 37% formaldehyd – třída 6. Úroveň penetrační odolnosti 2. Odolnost proti penetraci byla posouzena v laboratorních podmínkách a vztahuje se pouze na testovaný vzorek. AQL <1,5.

Hodnocení úrovně výkonu EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Úroveň	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6
Doba průniku (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Degradace 40% Hydroxid sodný -18.6%, 30% peroxid vodíku 25.4%, 37% Formaldehyd 1.6%. Úroveň degradace signalizuji změnu v odolnosti proti propichnutí rukavic po expozici chemickou látkou.

Tato informace nevyjadřuje skutečnou dobu trvání ochrany na pracovišti na rozdíl mezi směsí a čistými chemikáliemi. Protichemická odolnost byla hodnocena v laboratorních podmínkách pouze na vzorcích odebraných z dlaně a vztahuje se pouze na zkoušené chemikálie. Je-li použita směs, může se lišit od použití směsi chemikálií.

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic:

Po použití zlikvidujte. Nepoužívejte znovu.

Upozornění: Používejte vždy rukavice správné velikosti. Před použitím zkontrolujte, zda rukavice nemají vady nebo nedostatky. Nikdy nepoužívejte poškozené rukavice. Při nasazování se ujistěte, že jsou rukavice i ruce čisté. Jestliže znečišťující látku nelze odstranit nebo představuje potenciální nebezpečí, doporučujeme střídavě stahovat levou a pravou rukavici rukama v rukavicích tak, aniž by se znečišťující látka dotala do kontaktu s holýma rukama. U citlivých osob může dojít k podráždění kůže. V takovém případě rukavice dále nepoužívejte. Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro předpokládané použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od typové zkoušky vlivem teploty, oděru a degradace. Při použití mohou ochranné rukavice poskytovat menší odolnost vůči nebezpečným chemikáliím, protože fyzikální vlastnosti. Přesunování, obrušování, odírání, degradace způsobená kontaktem s chemikálií atd., mohou významně snížit skutečnou dobu použití. U agresivních chemikálií může být degradace nejdůležitějším faktorem při výběru protichemických ochranných rukavic. **Příprava a skladování:** Rukavice je nutno dodávat v původním balení. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby. Certifikát EU typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/conformity.htm.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká republika, www.cerva.com

DE SCHUTZHANDSCHUHE

Beschreibung: Schutzhandschuhe aus ungepudertem Nitril. Verfügbar in den Größen 7-11. Die Handschuhe erfüllen die Verordnung (EU) 2016/425, 2004/1935 und 2011/10 und die Normen EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 gefertigt. Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III.

Gebrauch: Handschuhe sind für den Handschutz gegen geringe chemische und biologische Risiken (gegen Bakterien, Pilze und Viren) unter trockenen und nassen Bedingungen konzipiert, insbesondere in Lagerhallen, in der Landwirtschaft, im Transportwesen, in der Lebensmittelindustrie usw.

Eigenschaften und Kennzeichnung:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018: Lesen Sie die Bedienanleitung; Hersteller identifikation; 2777; Konformitätskennzeichnung

EN ISO 374-5:2016: chemische Gefahren Typ B; Biologische Gefahren - Resistenz gegen Bakterien Pilze, Viren: Erfüllt

KPT: Weitere Kennzeichnungen, die nicht Bestandteil des Zertifikats sind und nicht auf der Schachtel angebracht aufgedruckt:

VIRUS: geeignet für kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln; H333 XX

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 typ B Schutzstufe gegen Permeation: (K) Natriumhydroxid 40% - Klasse 6, (P): 30% Wasserstoffperoxid – Klasse 4, (T): 37% Formaldehyd – Klasse 6. Penetrationswiderstandsstufe 2. Der Penetrationswiderstand wurde unter Laborbedingungen ermittelt und bezieht sich ausschließlich auf die geprüfte Probe. AQL< 1,5.

Leistungsstufe EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Stufe	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6
Durchbruchzeit (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Degradation 40% Natriumhydroxid -18.6%, 30% Wasserstoffperoxid 25.4%, 37% Formaldehyd 1.6%. Die Degradationswerte geben die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach Exposition gegenüber der Prüfchemikalie an.

Diese Informationen drücken nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz im Unterschied zwischen einer Mischung und den reinen Chemikalien aus. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur an von den Handflächen genommenen Mustern bewertet und sie bezieht sich nur auf die geprüfte Chemikalie. Diese Beständigkeit kann abweichend sein, wenn Chemikalienmischungen angewendet werden.

Pflege- und Benutzungsanleitung für die Schutzhandschuhe:

Nach Gebrauch entsorgen. Nicht wiederverwenden.

Hinweis: Immer Handschuhe der richtigen Größe benutzen. Vor der Benutzung die Handschuhe auf Fehler und Mängel prüfen. Niemals beschädigte Handschuhe benutzen. Achten Sie beim Anziehen darauf, dass Handschuh und Hände sauber sind. Wenn der verschmutzende Stoff nicht entfernt werden kann oder eine mögliche Gefahr darstellt, empfehlen wir, die Handschuhe abwechselnd mit Handschuhen mit der linken und rechten Hand herunterzuschieben, ohne dass der verschmutzende Stoff in Kontakt mit den nackten Händen gelangt. Bei empfindlichen Personen ist eine Hautreizung und Kontaktallergie nicht ausgeschlossen. In diesem Falle Handschuhe nicht weiter benutzen. Wir empfehlen zu kontrollieren, ob die Handschuhe für die vorausgesetzte Anwendung geeignet sind, weil sich die Bedingungen am Arbeitsplatz durch Einfluss der Temperatur, des Abriebs und der Degradation vom Typenprüfung unterscheiden können. Bei der Benutzung können die Schutzhandschuhe infolge einer Änderung der physikalischen Eigenschaften eine geringere Beständigkeit gegen gefährliche Chemikalien bieten. Verschieben, Abschleifen, Abscheuern, Degradation durch Chemikalienkontakt usw. können die tatsächliche Benutzungsdauer stark verkürzen. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor bei der Auswahl der gegen Chemikalien beständigen Handschuhe sein. **Transport und Lagerung:** Die Handschuhe in der Originalverpackung. Die Handschuhe in trockener und kühler Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Unter ungeöffneten Lagerbedingungen können die Handschuhe 5 Jahre ab Produktionsdatum gelagert werden. Die EU-Typ-Zertifizierung wurde von benannter Stelle Nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht. **Hersteller:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik, www.cerva.com

DK BESKYTTELSESHANDSKER

Beskrivelse: Ikke-pulveriseret nitril beskyttelseshandsker. De produceres i størrelser 7-11. Handskerne opfylder forskrifterne (EU) 2016/425, 2004/1935 og 2011/10 og standarderne EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Personlig værnemiddel af kategori III.

Anvendelse/ egenskaber: Håndtering af tørre og fugtige materialer. Beskyttelse mod kemisk, biologisk (mod bakterier, svampe og vira) risici. De er især beregnet til pakhuse, landbrug, transport, fødevareindustrien mv.

Egenskaber og mærkning:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018: læs brugervejledningen; producent identifikation; 2777; overensstemmelsesmærkning

EN ISO 374-5:2016: kemiske farer type B; biologiske farer – resistens mod bakterier og svampe, virus: moder

KPT: andre mærkninger, som ikke er en del af certificeringen og behøver ikke trykt på kassen:

VIRUS: velegnet til kortvarig kontakt med fødevarer; H333 XX

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 type B Gennemtrængningstid: (K) natriumhydroxid 40% - beskyttelsesniveau 6, (P): 30% hydrogenperoxid – beskyttelsesniveau 4, (T): 37% formaldehyd – beskyttelsesniveau 6. Penetrationsmodstandsniveau 2. Penetrationsmodstanden er blevet vurderet ved laboratorieforhold og vedrører kun den testede prøve. AQL<1,5.

Ydelsesniveau EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Niveau	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6
Gennembrudstid (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Degeneration 40% natriumhydroxid -18.6%, 30% hydrogenperoxid 25.4%, 37% formaldehyd 1.6%. Nedbrydning niveauer angiver ændringen i punkteringsmodstanden af handskerne efter eksponering for udfordringskemikalet.

Denne oplysning afspejler ikke den faktiske beskyttelsesvarighed på arbejdspladsen og forskellen mellem blandinger og rene kemikalier. Kemisk modstandsdygtighed er vurderet i laboratorieforhold og vedrører kun testede kemikalier. Modstandsevnen kan variere, hvis en kemikalieblanding bruges.

Vejledning vedrørende vedligeholdelse og brug af beskyttelseshandsker:

Kasser efter brug. Må ikke genbruges.

NB: Anvend altid en korrekt størrelse. Kontroller handskerne for fejl og mangler inden brug. Brug aldrig beskadigede handsker. Sørg for, at både handsken og hænderne er rene ved påtagning. Hvis forurenet stof ikke kan fjernes eller hvis det forestiller en mulig fare, anbefales det skiftevis at trække den ene handske af med den ikke-hånbrugende hånd, at forureninge ikke kommer i kontakt med bare hænder. Hudirritation er ikke udelukket hos følsomme personer. I det tilfælde hold op med at bruge handsker. Det anbefales at kontrollere, om handskerne egner sig til det tilsigtede brug, bortset forholdene på arbejdspladsen kan afvige af typeprøver påvirket af af temperatur, slid og degeneration. Ved brug kan beskyttelseshandsker yde mindre modstandsdygtighed mod farlige kemikalier som følge af ændring af fysikalle egenskaber. Bevægelse, slid, gnid, degeneration forårsaget af kemisk kontakt mellem osv. kan sænke betydeligt en virkelig anvendelsestid. Ved aggressive kemikalier kan degeneration være den vigtigste faktor ved valg af kemisk modstandsdygtige handsker. **Transport og opbevaring:** Handsker transporteres i oprindelig emballage. Handsker skal opbevares i tørt og kølig miljø væk fra direkte sollys. Under egnede passende forhold er opbevaringsgrænsen 5 år efter produktionsdatoen. EU type certifikat er udstedt af bemyndiget organ nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Overensstemmelseserklæring findes på www.cerva.com/conformity.htm. **Producent:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, CZ-252 61 Jeneč, Tjekkiet, www.cerva.com

EE KAITSEKINDAD

Kirjeldus. Puuderdamata nitriilist kaitsekindad. Toodetakse suuruses 7-11. Kindad vastavad määrusele (EL) 2016/425, 2004/1935 and 2011/10 ja standarditele EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Isikukaitsevahend III. kategooria.

Kasutamine: Kuivade ja niiskete materjalide käitlemine. Kaitse keemiliste, bioloogiliste (bakterite, seente ja viiruste vastu) ohude. Neid on ette nähtud kasutamiseks eelkõige ladudes, põllumajanduses, transpordis, toiduainetööstuses jne.

Omadused ja märgistus:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018: lugege kasutusjuhendit; tootja identifitseerimine; 2777; vastavusmärgistus

EN ISO 374-5:2016: B-tüüpi keemilised ohud; bioloogilised ohud – resistentsus bakteritele ja seentele, virus: vastab

KPT: muu märgistus, mis ei kuulu sertifikaadi alla ega ei pruugi karbile trükkida:

VIRUS: sobib lühikeseks kokkupuuteks toiduainetega; H333 XX

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 tüüp **B** Läbilaskekindluse tase: (K) 40% naatriumhüdroksiid – klass 6, (P): 30% vesinikperoksiidi – klass 4, (T): 37% formaldehüüd – klass 6. Läbitungimiskindluse tase 2. Läbitungimiskindlust on hinnatud laboritingimustes ja see puudutab ainult testitud proovi. AQL<1,5.

Toimivusteatme reiting EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Tase	Tase 1	Tase 2	Tase 3	Tase 4	Tase 5	Tase 6
Läbimurdeaeg (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

FR GANTS DE PROTECTION

Descriptif: Gants de protection en nitrile à cing doigts non poudrés. Fabriqués en tailles de 7-11. Les gants sont conformes aux normes règlement (EU) 2016/425, 2004/1935 et 2011/10 et aux normes EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Equipment de protection individuelle de catégorie III.

L'Utilisation: Manipulations aux matières en temps sec ainsi que humide. Protection contre les risques chimiques faibles, biologiques (contre les bactéries, les champignons et les virus). Gants conçus notamment pour les entrepôts, l'agriculture, les transports, l'industrie alimentaire, etc.

Propriétés et marquage:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018: lire les instructions d'utilisation; identification du producteur; 2777; marquage de conformité

EN ISO 374-5:2016: risques chimiques type B; risques biologiques – résistance aux bactéries et champignons, virus: conforme

KPT: D'autres symboles qui ne font pas la partie du certificat de et peut ne pas être imprimé sur la boîte:

VIRUS: adapté au contact court avec les aliments; H333 XX

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 type B Niveau de protection à la perméation: (K) hydroxyde de sodium 40% - niveau 6, (P): 30% de peroxyde d'hydrogène – niveau 4, (T): 37% formaldéhyde – niveau 6. Résistance à la pénétration de niveau 2. La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et concerne uniquement l'échantillon testé. AQL < 1,5.

Niveau de performance EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Niveau	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6
Temps de pénétration (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Dégradation 40% hydroxyde de sodium -18.6%, 30% peroxyde d'hydrogène 25.4%, 37% formaldéhyde 1.6%. Niveaux de dégradation indiquent la variation de la résistance à la perforation des gants après l'exposition au produit chimique de défi.

La présente information n'exprime pas un délai réel de la durée de protection sur un poste de travail par rapport à la différence entre un mélange et substances chimiques pures. La résistance aux substances chimiques a été évaluée en laboratoire uniquement avec des échantillons prélevés de la paume et elle concerne uniquement les substances chimiques testées. La résistance peut varier, si des mélanges de substances chimiques s

KZ ҚОРҒАНЫШ ҚҰЛҒАП

Сипаттама: Ұнтақсыз нитрилді қорғаныс қолғаптары. 7-11 өлшемдері бар. Қолғаптар (ЕО) 2016/425, 2004/1935 және 2011/10 өрекелерінде және стандарттарына сайкес келеді EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Жеке қорғану құралдары III санат.

Қолдану: Қолғаптар қолды төмен химиялық, биологиялық әсерлерден қорғауға арналған бактериалдарға, вирустарға және сәнұрғықұлқтарға қарсы) құрғақ және ылғалды жағдайларда, әсіресе қоймаларда, ауыл шаруашылығында, көлікте, тамақ өнеркәсібінде және т.б.

Ерекшеліктер мен таңбалау:

EN ISO 374-4:2019 Қорғалған 40% натрий гидроксиді -18.6%, 30% сутегі асқын тотығы 25.4%, 37% формальдегид 1.6%. Тозу нәтижелері қолғаптың тесуге төзімділігінің өзгеруін химиялық әсерге байланысты көрсетеді.

Бұл ақпарат жұмыс орнындағы қорғаныстың нақты ұзақтығын және дифференциация коспалары мен таза химиялық заттарды көрсетпейді. Химиялық төзімділік зертханалық жағдайларда алынған алынған үлгілерден ғана бағаланады және тек сынаған химиялық заттқа қатысты. Химиялық қоспада қолданылса, әртүрлі болуы мүмкін.

Қауіпсіздік қолғаптарына техникалық ұсынат көрсету және пайдалану: Қолданғанын кейін қоқысқа тастаңыз. Қайта пайдаланбаңыз.

Ескерту: Өрісадан дұрыс емес пайдалану, қолғаптың жыртылуына. Қолданар алдында қолғапта ақаулар немесе ақаулар бар-жоғын тексеріңіз. Ешқашан зақымданған қолғаптарды қолданбаңыз. Киген кезде қолғап пен қолдың таза екенін көз жеткізіңіз. Егер ластаушы затты жою мүмкін болмаса немесе ол жүктемені қауіп тудырса, ластаушы заттың жылдам қолғап түсуіне ұшыраған сол және оқ қолғапты қолғаппен кезек-кезек тартып киу ұсынылады. Қолғапты пайдалану тәртіп кейбір тітіркенуін және өте сезімтал тері бар адамдарда аллергиялық реакцияны тудыруы мүмкін. Жұмыс жағдайы мен мерзімін бұрын әрі қолданбаңыз. Қолғаптардың мақсаты пайдаланушы жарамдылығын тексеру сұынылады, себебі жұмыс орнындағы жағдайлар температурасы, тозуға және тозуға байланысты типті сынақтан өзгеше болуы мүмкін. Қолданылған кезде қорғанған қолғаптары физикалық қасиеттерінің өзгеруін байланысын ашуы мүмкін. Қолғаптың жарамдылық заттарды пайдалану төзімді болуы мүмкін. Жұмысқа жанасудан тұындаған қозғалу, ілінісу, үйкелісі, деградация және т.б. нақты пайдалану уақытын айтарлықтай қысқартуы мүмкін. Коррозиялық химиялық заттар үшін деградация химиялық төзімді қолғаптарды пандауда ескерілетін ең жиналды фактор болуы мүмкін. **Тасымалдау және сақтау:** Қолғаптар тұнықсақын қаптамада тасымалданы керек. Оларды құрғақ, салқын жерде және тікелей күн сәулеленін алыс жерде сақтау керек. Қолайлы жағдайларда сақтау мерзімі - өндірілген күннен бастап 5 жыл.

ЕО Түрлің сертификатын қабылдаушы орган Берген, 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Сайкестік туралы декларацияны www.cerva.com/conformity.htm сайтынан ала аласыз болады.

Өндіруші: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия, www.cerva.com

LT APSAUGINĖS PIRŠTINĖS

Aprašymas: Penkių pirštų apsauginės nitrilo pirštinės be miltelių. Gaminami 7-11 dydžių. Pirštinės atitinka Reglamentą (ES) 2016/425, 2004/1935 ir 2011/10 ir standartus EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Asmens apsaugos priemonė III kategorijos.

Naudojimas: Veiksmai su sausomis ir šlapiomis medžiagomis. Apsauga nuo mažo cheminio pavojaus, biologinių (nuo bakterių, grybelių ir virusų). Pritinkama, yra skirtos naudoti sandėliuose, žemės ūkyje, transporto, maisto pramonėje ir kt.

Savybės ir ženklinimas: :

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 EN ISO 374-5:2016

KPT — B tipo cheminiai pavojai — VIRUS — biologiniai pavojai – atsparumas bakterijoms ir grybeliams, virusas: atitinka

tinka trumpam sąlyčiui su maistu

kiti ženklai, kurie nėra sertifikato sudedamoji dalis, ir gali būti neatspausdinta ant dėžutės:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 tipo B Apsaugos laipsnis nuo pralaidumo: (K) 40% natrio hidroksidas – 6 klasė, (P): 30% vandenilio peroksidas 25.4%, 37% formaldehidas 1.6% – 6 klasė. Atsparumo prasiskverbimui lygis 2. Atsparumas prasiskverbimui buvo įvertintas laboratorinėmis sąlygomis ir yra susijes tik su išbandytu bandiniu. ACL<1,5.

Našumo lygis įvertinimas EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Lygis	Lygis 1	Lygis 2	Lygis 3	Lygis 4	Lygis 5	Lygis 6
Prasiveržimo laikas (min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Savybių pablogėjimas 40% natrio hidroksidas -18.6%, 30% vandenilio peroksidas 25.4%, 37% formaldehidas 1.6%. Degradacijos lygiai rodo, kad pirštinių atsparumas įsiskverbimui pasikeičia po sąlyčio su chemine medžiaga.

Ši informacija neatspindi faktinės apsaugos trukmės darbo sąlygomis ir skirtumo tarp mišinių ir grynų cheminių medžiagų. Cheminių atsparumas buvo įvertintas laboratorinėmis sąlygomis tik pagal iš dėlnų paimtus mėginius, bei attinka tik bandomas cheminės medžiagas. Sis atsparumas gali būti kitoks, naudojant chemikalų mišinius.

Apsauginių pirštinių naudojimo ir priežiūros instrukcija:

Po naudojimo išmeskite. Nenaudokite pakartotinai.

Perspėjimas: Visada naudokite teisingo dydžio pirštines. Prieš naudodami pirštines įsitikinkite, kad jos neturi defektų arba trūkumų. Niekada nenaudokite sugadintų pirštinių. Apsivilkdami pirštines ir rankas, švarus, iš nejamos pasaliniti teršalai arba jei jis gali sukelti pavojų, rekomenduojama pakaitomis nuvilkinėti tai kairiąją tai dešiniąją pirštinę, jų visiškai nenuimant nuo rankų, kad teršalas nesusilietų su plikomis rankomis. Jautriems žmonėms gali kilti odos dirginimas – šiuo atveju liukties naudoti kitą gaminį. Yra rekomendacija, kad pirštines tinka naudoti numatytu tikslu, nes sąlygos darbo vietoje gali skirtis nuo bandymų sąlygų dėl temperatūros poveikio, sudilimo ir savybių praradimo. Naudojant, pirštines gali suteikti mažesnį atsparumą pavojingoms cheminėms medžiagoms dėl fizinių savybių pokyčių (judesio, sudilimas, trintis, savybių praradimas). Prieš kontaktą su cheminėmis medžiagomis ir kitkas gali žymiai sumažinti faktinį naudojimo laiką. Dirbant su agresyviomis cheminėmis medžiagomis, savybių praradimas gali būti svarbiausias cheniškai atsparių pirštinių pasirinkimo veiksnys. **Transportavimas ir saugojimas:** Pirštinės turi būti gabenamos originaliuje pakuotėje. Saugokite pirštines saulės ir vėsioje aplinkoje, kur nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Esant tinkamoms saugojimo sąlygoms, saugojimo trukmė yra 5 metai nuo pagaminimo datos.

ES tipo patvirtinimą išdavė įstaiga Nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Atitikties deklaracija paskelbta svetainėje www.cerva.com/conformity.htm.

Gamintojas: CERVA GROUP a. s., Prumyslova 483, 252 61 Jeneč, Čekija, www.cerva.com

LV AISZARGCIMDI

Apraksts: Nepulverēti nitrila aizsargcimdi. Pieejams izmēros 7-11. Cimdi atbilst Regulai (ES) 2016/425, 2004/1935 un 2011/10 un standartiem EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Individuālais aizsardzības līdzeklis III. kategorija.

Lietošana: Darbības ar materiāliem sausā un mitrā vidē. Aizsardzība pret zemu ķīmisko risku, bioloģiskiem (pret baktērijām, sēnītēm un vīrusiem). Cimdi ir paredzēti izmantošanai galvenokārt, noliktavās, lauksaimniecībā, transportā, pārtikas rūpniecībā utt.

Īpašības un marķējums:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 EN ISO 374-5:2016

KPT — B tipa ķīmiskās briesmas — VIRUS — bioloģiskie apdraudējumi – rezistence pret baktērijām un sēnītēm, vīrusu: atbilst — piemērots īsam kontaktam ar partiku

citi apzīmējumi, kas nav sertifikāta sastāvdaļa, un vēl nebūt uzdrukāts uz kastes:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 tipa B Necauriedīguma pakāpe: (K) nātrija hidroksīds 40% - 6. klase, (P): 30% ūdeņraža peroksīda – 4. klase, (T): 37% formaldehīds – 6. klase. Iespiešanās pretestības līmenis 2. Iespiešanās pretestība ir novērtēta laboratorijas apstākļos un attiecas tikai uz pārbaudīto paraugu. ACL<1,5.

Veiktspējas līmeņa novērtējums EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Līmenis	Līmenis 1	Līmenis 2	Līmenis 3	Līmenis 4	Līmenis 5	Līmenis 6
Izrāviena laiks (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Noārdīšanās 40% nātrija hidroksīds -18.6%, 30% ūdeņraža peroksīds 25.4%, 37% formaldehīds 1.6%. Degradācijas līmeni norāda uz cimdu izturības pret caurulēšanos izmaiņām pēc ekspozīcijas ķīmiskās vielas iedarbībai.

Šī informācija neatspoguļo faktisko darba vietas aizsardzības ilgumu starpību starp maisījumu un tīrajām ķīmiskajām vielām. Ķīmiskā izturība tika vērtēta laboratorijas apstākļos tikai paraugiem, kas tika ņemti no plaukstas, un attiecas tikai uz testētajām ķīmiskājām. Si atšķiriba var būt savādāka, ja tiek izmantots ķīmiskāju maisījums.

Aizsargcimdu kopšanas un izmantošanas pamācība: Sargājiet cimdus no saules staru iedarbības. Pēc lietošanas izskalojiet. Neietērpt atkārtoti.

Bridinājums: Vienmēr izmantojiet pareiza izmēra cimdus. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai cimdiem nav trūkumu vai defektu. Nekad nelietojiet bojātus cimdus. Uzvelkot, pārliecinieties, ka cimds un roksa ir tīras. Ja piesārņojošo vielu nav iespējams notīrīt, vai arī tā ir potenciāli bīstama, ieteicams pārmainīgu novilkt kreiso un labo cimdu ar roku cimdos tā, lai piesārņojošā viela nenonāktu saskarē ar plikām rokām. Jutīgām personām nav izslēgta ādas kairinājuma rašanās - šādā gadījumā cimdus vairs nelietojiet. Ieteicams pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti paredzamajam pielietojumam, jo noteiktos apstākļos (piemēram, augstas temperatūras, mehāniskās slodzes) to kvalitāte var degradēties ietekmē. Izmantojot aizsargcimdi var sniegt mazāku aizsardzibu pret bīstamām ķīmiskājām fizikālo īpašību dēļ. Pārvietošana, noberšana, nodilšana, degradācija, ko izraisījusi saskare ar ķīmiskājām u.tml., var ievērojami samazināt patieso izmantošanas laiku. Agresīvām ķīmiskājām vielām var būt vissvarīgākais faktors, izvēloties ķīmiski izturīgus cimdus. **Transportēšana un uzglabāšana:** Cimdus transportē oriģinālajā iepakojumā. Cimdi jāuzglabā sausā un vēsā vietā, kur nav tiešas saules stari iedarbības. Piemērotās uzglabāšanas nosacījumos uzglabājamības laiks ir 5 gadi no ražošanas datuma. ES tipa sertifikātu izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Atbilstības paziņojums publiskots šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm.

Ražotājs: CERVA Group a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija, www.cerva.com

NL WERKHANDSCHOENEN

Omschrijving: Niet-gepoederde beschermende nitrilhandschoenen. Verkrijgbaar in de maten 7-11. De handschoenen voldoen aan de Verordening (EU) 2016/425, 2004/1935 en 2011/10 en de normen EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Persoonlijke beschermingsmiddelen categorie III.

Gebruik: Handschoenen gemaakt voor bescherming van de handen tegen lage chemische risico's, biologisch (tegen bacteriën, schimmels en virussen) en vochtige en droge omstandigheden, zoals in de magazijnen, landbouw, transport, voedingsmiddelenindustrie enz.

Eigenschappen en markeringen:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 EN ISO 374-5:2016

KPT — chemische gevaren type B — VIRUS — biologische gevaren – rezistentie tegen bacteriën en schimmels, virussen: voldoet

Andere iconen die niet gedekt zijn bij het certificaat en daarom mogelijk niet op de doos gedrukt:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 type B beschermingsniveau tegen permeatie (K): natriumhydroxide 40% - klasse 6, (P): 30% waterstofperoxide - klasse 4, (T): 37% formaldehyde - klasse 6. Penetratiebestendigheidsniveau 2. De penetratietest is uitgevoerd op beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op het geteste monster. AQL < 1,5.

Prestatieniveau EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Niveau	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6
Doorbraaktijd (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Verbrokkelingsgraad 40% natriumhydroxide -18.6%, 30% waterstofperoxide 25.4%, 37% formaldehyde 1.6%. Degradatieniveaus geven de verandering in de perforatieweerstand van de handschoenen aan na blootstelling aan de chemische stof voor de blootstelling.

Deze informatie geeft niet de werkelijke duur van de bescherming op de werkplek en kan afhankelijk van de differentiëring van de producten en/of chemicaliën weer. De chemische resistentie is beoordeeld in een laboratorium op monsters die alleen uit de handpalm zijn genomen en alleen betrekking hebben op de geteste chemische stoffen. Als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt, kan het anders zijn.

Reiniging en onderhoud:

Gooi na gebruik weg. Niet opnieuw gebruiken.

Waarschuwing: Gebruik altijd de juiste handschoenmaat. Inspecteer de handschoen voor gebruik op defecten of ontwikkelingsmethoden. Gebruik nooit beschadigde handschoenen. Zorg er bij het aantrekken voor dat zowel de handschoen als de handen schoon zijn. Als de verontreinigende stof niet kan worden verwijderd of een potentieel gevaar vormt, raden wij aan om afwisselend de linker- en rechterhandschoen met tussenpoosjes van de handschoen uit te trekken zonder de handschoen geheel van de hand te halen. Gebruik een handschoenen kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Het is aan te raden eerst de handschoenen te testen, aangezien de werkomstandigheden kunnen verschillen van de laboratoriumomstandigheden. Na gebruik kan de weerstand tegen de chemische risico's minder worden. Beweging, vastlopen, wrijven, degradatie veroorzaakt door het chemische contact, kan de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verkorten. Voor bijtende chemiciën kan degradatie de belangrijkste factor zijn bij het selecteren van chemisch bestendige handschoenen. **Transport en opslag:** Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen de handschoenen voldoen aan de eigenschappen van de fabrieksgebruik behouden vanaf de fabricagedatum. EU type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland.

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechische Republiek, www.cerva.com

NO BESKYTTELSESHANSKER

Beskrivelse: Ikke-pulverisert nitril beskyttelseshansker. De lages i størrelsene 7-11. Hanskene tilfredsstiller Forordning (EU) 2016/425, 2004/1935 og 2011/10 og standardene EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Personlig verneutstyr kategori III.

Bruk: Til tørr og fuktig håndtering av materialer. Gir beskyttelse mot lave kjemiske risikoer, biologiske (mot bakterier, sopp og virus). Er ment å brukes spesielt lager, landbruk, transport, næringsmiddelindustri etc.

Egenskaper og merking:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 EN ISO 374-5:2016

KPT — kjemiske farer type B — VIRUS — biologiske farer – motstand mot bakterier og sopp, virus: Overholder — egnet for kort kontakt med matvarer

Øvrig merking som ikke er en del av sertifikatet og som kan ikke skrives ut på esken:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 type B Grad av beskyttelse mot permeasjon: (K): natriumhydroksyd 40 % - klasse 6, (P): 30% hydrogenperoksid - klasse 4, (T): formaldehyd 37 % - klasse 6. Penetrasjonsmotstandsnivå 2. Penetrasjonsmotstanden er vurdert under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven. ACL<1,5.

Ytelsesnivåvurdering EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Nivå	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6
Gjennombruddstid (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Degradering 40% natriumhydroksid -18.6%, 30% hydrogenperoksid 25.4%, 37% formaldehyd 1.6%. Nedbrytningsnivåer indikerer endringen i punkteringsmotstanden i hanskene etter eksponering for kjemikalier for utfordring.

Disse opplysningene gir ikke uttrykk for den reelle tiden beskyttelsen varer på arbeidsstedet, samt forskjellene mellom blandinger og rene kjemikalier. Motstandsdyktigheten mot kjemikalier er evaluert under laboratorieforhold og kun på bakgrunn av prøver som er tatt av hanskenes håndflater og gjelder kun de testede kjemikaliene. Dersk man anvender kjemikalier i en blanding, dersom det er blandinger av kjemikalier (og ikke rene kjemikalier) som benyttes.

Anvisninger ang. bruk og stell av beskyttelseshanske:

Kast etter bruk. Ikke bruk igjen.

Advarsel: Bruk bestandig hansker av riktig størrelse. Kontroller før bruk hvorvidt hanskene ikke har defekter eller mangler. Bruk aldri hansker, som har skadet måte. Sørg for at hansken og hendene er rene når du tar på. Dersom det forurensende stoffet ikke kan fjernes eller utgjør en potensiell fare, anbefales det å veksle(ville trekke ene venstre og så høyre hånd) ikke eller omvendt med hendene i hanskene slik at forurensningen ikke kommer i kontakt med de bare hendene. Hos mer følsomme personer er det ikke utelukket at hanskene vil kunne irritere huden - slutt i så fall å bruke hanskene. Det anbefales å sjekke hvorvidt overfor kjemikaler er egnet til den tiltenkte bruken, ettersom forholdene på arbeidsstedet vil kunne være forskjellige fra forholdene typetestingen foregikk under og det pga. temperatur, slitasje og degradering. Under bruk vil beskyttelseshanskene kunne gi mindre grad av motstandsdyktighet overfor farlige kjemikalier som en konsekvens av ytre faktorer som eksempelvis f.eks. friksjon, filing, riving, degradering forårsaket gjennom kontakt med kjemikalier osv., vil i betydelig grad kunne redusere den reelle tiden en kan bruke de samme hanskene. Hva angår aggresive kjemikalier, vil degradering kunne være den viktigste faktoren ved valg av hansker som er motstandsdyktige overfor kjemikalier. **Frakt og oppbevaring:** Frakt hanskene i originalinnpakningen. Hanskene må oppbevares i et tørt og kjølig miljø, utenfor direkte rekkevidde for sollys. Så framt oppbevaringsforholdene er egnet, er oppbevaringstiden 5 år fra produksjonsdato. EU-Typesertifikat er utstedt av kvalitetsorgan nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Samsvarserklæringen er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm. **Produsent:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia, www.cerva.com

PL RĘKAWICE OCHRONNE

Opis: Nitrylowe rękawice ochronne bezpudrowe. Dostępne w rozmiarach 7-11. Rękawice spełniają rozporządzenie (UE) 2016/425, 2004/1935 i 2011/10 i normy EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 i EN ISO 374-5:2016. Dostępne w rozmiarach 7-11. Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III.

Użytkownicy i przeznaczenie: Rękawice zostały zaprojektowane z myślą o ochronie użytkownika przed ryzykiem rzyzkiem chemicznym, biologicznym (przed bakteriami, grzybami i wirusami) w suchych i mokrych warunkach pracy, przede wszystkim podczas prac magazynowych, w przemyśle rolniczym, w transporcie, w przemyśle spożywczym itp.

Oznaczenie:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 EN ISO 374-5:2016

KPT — przeczytaj instrukcję obsługi — VIRUS — identyfikacja producenta — zagrożenia chemiczne typ B — zagrożenia biologiczne – odporność na bakterie i grzyby, wirusy: spełnia — nadaje się do krótkiego kontaktu z żywnością

dodatkowe oznaczenie nie ujęte w certyfikacie typu mogą nie być nadrukowane na pudełku:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 typ B poziomy ochrony przed przenikaniem (K): wodorotlenek nasycony 40% - klasa 6, (P): 30% nadtlenek wodoru - klasa 4, (T): 37% formaldehyd – klasa 6. Poziom odporności na penetrację 2. Odporność na penetrację została oceniona w warunkach laboratoryjnych i dotyczy wyłącznie badanej próbki. AQL<1,5.

Poziom wydajności Ocena EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Poziom	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6
Czas przebicia (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Degradacja 40% Wodorotlenek sodu -18.6%, 30% nadtlenek wodoru 25.4%, 37% Formaldehyd 1.6%. Poziomy degradacji wskazują na zmianę odporności rękawic po ekspozycji na substancję chemiczną stanowiącą wyzwanie.

Informacje te nie odzwierciedlają faktycznego okresu ochrony, który zależny jest również od środowiska pracy oraz rodzjów mieszanek i czystych substancji. Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych tylko z części dłonicowej i odnosi się tylko do badanych substancji chemicznych. Może być inaczej, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w raz z innymi substancjami chemicznymi.

Konserwacja i stosowanie rękawic ochronnych:

Wyrzuć po użyciu. Nie używaj ponownie.

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy stosować rękawice we właściwym rozmiarze. Przed użyciem należy dokładnie obejrzeć rękawice, czy nie mają jakichkolwiek defektów i uszkodzeń. Nigdy nie należy używać rękawic uszkodzonych. Podczas zakładania upewnij się, że zarówno rękawice, jak i ręce są czyste. Jeśli zanieczyszczenia nie można usunąć lub stanowi potencjalne zagrożenie, zaleca się naprzemienne zdejmowanie lewej i prawej rękawicy dłonią w taki sposób, by nie doszło do kontaktu nagiej skóry dłoni z zanieczyszczeniem. U osób szczególnie wrażliwych mogą występować podrażnienia skóry lub reakcje alergiczne, w takim wypadku należy zaprzestać ich dalszego użytkowania. Zaleca się przetestować rękawice są odpowiednie do wykonywanej pracy i środowska. Znoszone rękawice zapewniają mniejszą ochronę, w związku ze zmianą ich właściwości fizycznych zmienia się też odporność na niebezpieczne substancje chemiczne. Rozdarcia, otarcia i inne, podobne uszkodzenia spowodowane kontaktem z chemikaliami mogą znacząco skrócić czas użytkowania rękawicy. W przypadku kontaktu ze żrącymi substancjami, czynnik zużycia rękawicy jest najistotniejszym czynnikiem, który należy uwzględnić przy doborze rękawic ochronnych. **Transport i przechowywanie:** Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. Przechowuj rękawice w suchym i chłodnym środowisku, z dala od bezpośredniego oddziaływywania promienie słonecznych. Jeżeli rękawice są przechowywane w odpowiednich warukach ich żywotność wynosi do 5 lat. Certyfikat oceny typu UE został wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland.

Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska, www.cerva.com

Importer w Polsce: CERVA Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 72/86, 87-100 Toruń, Polska

PT LUVAS DE PROTEÇÃO

Descrição: Luvas de proteção de nitrilo sem pó. Fabricadas nos tamanhos de 7-11. As luvas cumprem o Regulamento (UE) 2016/425, 2004/1935 e 2011/10 e as normas EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Equipamentos individuais de proteção categoria III.

Uso: Manipulação com materiais secos e úmidos. Proteção contra baixos riscos químicos, biológicos (contra bactérias, fungos e vírus). Feitas especialmente para a armazéns, agricultura, transporte, indústria alimentícia, etc.

Características e marcas:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 EN ISO 374-5:2016

KPT — perigos químicos tipo B — VIRUS — riscos biológicos – resistência a bactérias e fungos, vírus: atende — adequado para contato curto com alimentos

Outras marcas que não fazem parte do certificado e não estão expressas na caixa:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 tipo B nível de proteção contra permeação: (K) hidróxido de sódio 40% - classe 6, (P): 30% de peróxido de hidrogênio – classe 4, (T): 37% formaldeído – classe 6. Resistência à penetração nível 2. A resistência à penetração foi avaliada em condições laboratoriais e refere-se apenas à amostra testada. ACL<1,5.

Classificação do Nível de desempenho EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Nível	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6
Tempo de avanço (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Degradação 40% hidróxido de sódio -18,6%, 30% peróxido de hidrogénio 25,4%, 37% formaldeído 1,6%. Níveis de degradação indicam a mudança na resistência à perfuração das luvas após a exposição ao produto químico desafio.

Esta informação não reflete a duração real da proteção no local de trabalho para a diferença entre a mistura e os produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais apenas em amostras retiradas da palma e aplica-se apenas aos produtos químicos. Esta resistência pode variar se forem utilizadas misturas químicas.

Instruções para manutenção e uso das luvas de proteção:

Descarte após o uso. Não reutilize.

Aviso: Sempre que luvas de tamanho correto. Antes de usar, certifique-se de que as luvas estão livres de defeitos ou deficiências. Nunca use luvas danificadas. Ao vestir, certifique-se de que as luvas e as mãos estão limpas. Se o contaminante não puder ser removido ou constituir um perigo protencial, recomendamos que se remova alternadamente as luvas esquerdas e direitas com as mãos com luvas sem que a contaminante entre em contato com as mãos nuas. Em pessoas com pele sensível pode causar irritação da pele – neste caso suspenda o uso das luvas. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas ao seu uso específico, tendo em conta as condições do local de trabalho podem diferir do teste de tipo devido à temperatura, abrasão e degradação. Durante o uso, as luvas podem fornecer menor resistência a produtos químicos perigosos devido a mudanças nas propriedades físicas. Movimento, esmerilhamento, abrasão, degradação causada por contato com produtos químicos, etc. podem reduzir significativamente o tempo de uso real. No caso de produtos químicos agressivos, a degradação pode ser o fator mais importante na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. **Transporte e armazenamento:** Transporte as luvas em sua embalagem original. As luvas devem ser armazenadas em um ambiente seco e frio, longe da luz solar direta. Em condições de armazenamento adequadas, a vida útil é de 5 anos a partir da data de fabricação. O certificado de tipo UE foi emitido pela pessoa notificada nº 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa, www.cerva.com

RO MĂNUȘI DE PROTECȚIE

Descriere: Mănuși de protecție din nitril fără pudră. Disponibile în gama de mărimi 7-11. Mănușile îndeplinesc Regulamentul (UE) 2016/425, 2004/1935 și 2011/10 și standardele EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Echipament individual de protecție categoria III.

Utilizare: Mănușile sunt destinate protejării mâinilor împotriva riscurilor chimice scăzute, biologice (împotriva bacteriilor, ciupercilor și virusurilor) în condiții uscate și umede, în special depozite, agricultură, transport, industria alimentară, etc.

Caracteristici și mărcaje:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 EN ISO 374-5:2016

KPT — pericole chimice tip B — VIRUS — pericole biologice – rezistență la bacterii și ciuperci, virus: îndeplinește — potrivit pentru contact scurt cu alimentele

marcaje separate, ce nu sunt acoperite de certificat, pot să nu fi imprimate pe cutie:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 tip B (K) hidroxid de sodă 40% - clasa 6, (P): 30% peroxid de hidrogen – clasa 4, (T): formaldehidă 37% – clasa 6. Nivelul de rezistență la penetrare 2. Rezistența la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă numai la specimenul testat. ACL<1,5.

Pulbarea nivelului de performanță EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Nivel	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6
Timp de străpungere (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 Degradație soluție 40% hidroxid de sodiu -18,6%, 30% peroxid de hidrogen 25,4%, 37% formaldehidă 1.6%. Nivelurile de degradare indică modificarea rezistenței la străpungere a mănușilor după expunerea la substanța chimică provocată.

Aceste informații nu reflectă durata reală de asigurare a protecției la locul de muncă și valorile de permeabilitate pentru diferite amestecuri sau pentru substanțe chimice în stare pură. Rezistența chimică a fost testată în condiții de laborator asupra mostrelor luate doar din zona palmei și se referă doar la substanțele chimice folosite în teste. Rezistența poate fi diferită în situațiile în care există un amestec de substanțe chimice.

Utilizarea și întreținerea mănușilor de protecție:

Aruncați după utilizare. Nu reutilizați.

Avertisment: Utilizați întotdeauna mărimea corectă. Înainte de utilizare, inspectați integritatea mănușilor. Nu utilizați niciodată mănuși deteriorate. Când purtați, asigurați-vă că atât mâna cât și mânile sunt curate. În cazul în care nu este posibil o iniălitura substanța poluantă sau dacă aceasta reprezintă un pericol, recomandăm să trageți alternativ mânușa stângă și dreaptă, cu mâinile în mânuși, în așa fel, încât substanța poluantă să nu intre în contact cu mâinile libere. Mănușile pot provoca reacții alergice și iritații la persoanele cu piele foarte sensibilă; în acest caz nu le utilizați în continuare. Se recomandă testarea produselor în condițiile de la locul de destinația de utilizare, deoarece condițiile de la locul de muncă pot fi diferite față de cele testate în laborator, mai ales privind temperatura, frecarea și degradarea. Atunci când sunt utilizate, mănușile de protecție pot oferi mai puțină rezistență impotriva substanțelor chimice periculoase din cauza modificării proprietăților fizice. Mișcarea, gâurirea, rosăturile, degradarea induză de contactul cu substanțele chimice, etc. pot reduce durata de utilizare semnificativ. În cazul substanțelor chimice corozive, degradarea este cel mai important factor de luat în calcul la alegerea unui tip de mănuși rezistente la substanțe chimice.

Transportul și depozitarea: Mănușile vor fi transportate în ambalajul original; este necesar să fie depozitate într-o locație uscată și rece, ferite de accesul direct al razelor solare. Limita de depozitare este de 5 ani de la data fabricației, în condiții adecvate de depozitare.

Certificatul de UE conformitate a fost emis de organismul notificat Nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Module D: 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland.

Declarație de conformitate este publicată la www.cerva.com/conformity.htm.

Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehă, www.cerva.com

RS ZAŠTITNE RUKAVICE

Opis: Zaštitne rukavice od nitrila