

RO Bricheti REKORD din carbune brun

Bucurati-va de caldura confortabila si de flacarile jucause a brichetilor Lausitzer REKORD. Sunt adecvate pentru consumul in sobe de teracota, seminee si sobe traditionale, precum si in boilere sau centrale pe combustibil solid.

Brichetii REKORD sunt fabricati din carbune brun, presat fara nici un fel de lianti si ard in sobe moderne, si seminee avand emisii scazute si cenusa putina. Brichetii Lausitzer REKORD sunt produsii conform Regulamentului Federal German pentru Controlul Poluarii.

- **Putere calorica mare 5,3 kWh/kg**
- **Durata mare de ardere**
- **Flacara placuta**
- **Incandescanta indelungata**



Atentie: Va rugam sa fiti atenti la instructiunile de depozitare. Pentru depozitarea brichetilor locul ales trebuie sa fie racoros si uscat. Trebuie depozitati intr-o incapere bine ventilata. Niciodata sa nu le depozitati langa o sursa de caldura. Cand depozitati brichetii lasati un spatiu de 10 cm intre randuri pentru a va asigura ca exista o buna circulatie a aerului. Verificati regulat. Ignorarea acestor instructiuni poate duce la autoaprindere.

Vezi pe partea laterala a ambalajului instructiunile de folosire a brichetilor din carbune brun.



Instructiuni de utilizare bricheti

Brichetii din carbune brun pot fi utilizati numai in seminee, sobe, central pe combustibil solid sau altele, care au fost testate de catre fabricant pentru uzul combustibilor solizi. (Cititi manualul de utilizare al fabricantului. Daca aveti dubii, contractati fabricantul echipamentului). **Aprinderea focului:** Puneti in camera de ardere curata o cantitate adecvata de lemne de aprins (surcele) si o cantitate mica de bricheti, precum si agentul de aprindere. Ajustati regulatorul de aer pe pozitia de aprindere si deschideti complet admisia de aer. Odata ce combustibilul este complet aprins, ajustati regulatorul de aer pe pozitia dorita, in conformitate cu manualul de operare al sobei, semineului, centralei. Reduceti admisia de aer. Nerespectarea reducerii aerului duce la ardere mocnita. Nu utilizati niciodata agenti de aprindere neadecvati (petrol)! **Incalzirea:** Dupa etapa aprindere va rezulta un pat de jar care trebuie afanat. Puneti cativa bricheti pe patul de jar si ajustati regulatorul de aer pe pozitia de aprindere si deschideti la maxim admisia de aer. Odata ce brichetii se aprind, ajustati regulatorul de aer pe pozitia dorita. **Mentinerea arderii:** Pentru asigurarea caldurii pe timp de noapte, puneti 2-4 bricheti si asteptati pana se aprind. Apoi ajustati regulatorul de aer conform manualului de utilizare. Dimineata, dupa greblarea cenusei, pe patul de jar existent se pot pune in continuare cativa bricheti, eventual lemn de aprindere.

Analiza valorilor de referinta: Cenusa: 4,5% • Putere calorica: 19 Mj/kg (5,3 kwh/kg, 4539 kcal/kg) • (Toate procentele sunt determinate la greutate)