

Instrucțiuni pentru montarea și întreținerea pietrei decorative/piatră naturală

- 1. Produsele ce reprezintă piatră decorativă pe bază de ciment se pot monta atât în interior cât și în exterior, folosindu-se ca și finisaj final pentru fațadele caselor, garduri, terase, șeminee și alte construcții.*
- 2. Suprafața ce urmează a fi placată trebuie să fie uscată, curată și stabilă. Nu se poate monta pe o suprafață lucioasă, netedă sau peste finisaje vechi deteriorate tapet, tencuială, vopsea etc. Recomandăm înaintea placării pentru o aderență bună a adezivului să folosiți amorsă și în mod special beton contact pentru suprafețele din rigips sau lemn. În cazul în care suprafața pe care se montează este foarte uscată trebuie să umeziți ușor peretele pentru a nu fi absorbită din umiditatea adezivului.*
- 3. Suprafața suport pe care se montează plăcile cu piatră decorativă nu trebuie să aibă diferențe de planeitate mai mari de 5mm/m. În caz contrar , se va îndrepta suprafața suport , până la această limită.*
- 4. Tăierea pietrelor se poate face cu ușurință folosind un aparat de tăiere cu disc diamantat.*
- 5. Recomandăm folosirea unui adeziv destinat pentru piatră naturală și artificială urmărind instrucțiunile producătorului. Se aplică uniform pe suprafața întregii plăci un strat de 4-6 mm de adeziv după care se lipește pe perete prin presare și miscarea stânga-dreapta a pietrei, în scopul uniformizării adezivului pe cele două suprafețe de contact și eliminarea surplusului de adeziv, sub nici o formă prin lovirea în mod repetat cu mâna, ciocan cauciuc sau alte obiecte.*
- 6. Se va evita pătarea pietrelor pe fața aparentă cu adeziv în timpul montării.*

7. După montare, adezivul în exces trebuie atent îndepărtat de pe placă.

8. Placile trebuie montate la temperaturi cuprinse între 5°C și 30°C.

9. Este recomandat ca montajul plăcilor să fie făcut din pachete diferite pentru a scoate în evidență aspectul natural al culorilor care sunt rezultatul unui proces tehnologic manual. Prin aceasta se dorește a oferi o imitație perfectă a pietrei naturale cu diferențe de culoare și dimensiuni.

10. Este obligatorie tratarea plăcilor cu lac hidrofob pentru piatră artificială în vederea închiderii porilor și protecției împotriva absorbției de apă.

11. Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul montării și întreținerii neadecvate a plăcilor.