

ADEZIV REZISTENT LA TEMPERATURI ÎNALTE

pe bază de silicat cu aplicabilitate universală

Domeniu de aplicare: Pentru lipirea tuturor tipurilor de plăci și covoare de izolație termică și de protecție împotriva temperaturilor înalte.

Prelucrare: Substratul trebuie să fie lipsit de reziduuri grase. Adezivul de protecție împotriva incendiilor Thermax se aplică pe o singură parte. Lipirea trebuie să se facă cât mai repede posibil (aproximativ 5 minute) înainte de a se forma o piele pe suprafață. În funcție de temperatura și de capacitatea de absorbție a suprafeței de lipire, adezivul se va întări în câteva ore. Creșterea temperaturii accelerează procesul de întărire. Nu se utilizează la temperaturi sub +5 °C.

Curățare: Murdăria proaspătă se îndepărtează cu apă. Adezivul întărit se poate îndepărta doar mecanic.

Depozitare: A se păstra într-un loc răcoros, în recipiente originale bine închise. Poate fi depozitat la 20-25 °C timp de aproximativ 6 luni.

Conținut: 1 kg

Consum: ca. 250 g/m²

Depozitați la loc ferit de îngheț!

Xi

R: 38, 41

S: 26, 37/39

Iritant pentru piele. Risc de afectare gravă a ochilor. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și consultați un medic. Purtați mănuși și ochelari de protecție, protecție pentru față adecvate în timpul lucrului.

Techno-Physik Engineering GmbH
Schürmannstraße 27-31
45136 Essen, Germania

Tel.: +49.201.87 99 1-1
info@techno-physik.com
www.techno-physik.com

