



CERTIFICAT DE GARANTIE *Prag Compozit pentru Spatiul de Dus*

Va multumim pentru alegerea facuta!

Pragurile pentru spatiul de dus sunt fabricate integral in Bulgaria. Garantam calitatea inalta a materialelor componente si controlul precis in fiecare stadiu al procesului de productie.

5 ani garantie

Garantia se refera (si se acorda) la materialul din care este confectionat pragul pentru Spatiul de Dus, dar nu se refera la uzarea stratului de suprafata datorate utilizarii neatenante, necorespunzatoare si/sau necorecte a produsului, in special folosirea substantelor chimice pentru curatare agresive sau cu elemente abrazive.

IMPORTANT! Pentru a asigura utilizare de lungă durată și aspectul deosebit al produsului, curățați suprafața cu apă curată și uscați cu o cârpă moale. Căderea obiectelor ascuțite sau grele poate deteriora suprafața produsului. Garanția nu acoperă defectele care apar ca urmare a nerespectării acestor condiții și / sau ca urmare a instalării incorecte.

Drepturile consumatorului sunt in conformitate cu prevederile OG 21/1992, legea 296/2004 si legea 449/2003, valabile pana la data cumpararii. Drepturile consumatorului nu sunt afectate de garantia oferita.

Prezentul certificat de garantie constituie contract între parti, conform legislatiei protectiei consumatorului in vigoare la data achizitiei. Reclamațiile vor fi adresate vanzatorului sau distribuitorului SC FAT RO SRL.

Nu se accepta reclamatii:

1. Atunci cand, la momentul reclamatiei, nu se prezinta dovada provenientei produsului împreuna cu certificatul de garantie (cu toate rubricile completate).
2. Atunci cand defectele sunt accidentale, se datoreaza transportului, depozitarii si manipularii defectuoase sau calamitatilor naturale.
3. In cazul nerespectarii instructiunilor de montaj, de perforare, decupare si de utilizare si intretinere a produsului, recomandate de producator.
4. Atunci cand se incearca indepartarea defectelor de catre persoane neautorizate.
5. Atunci cand produsul nu este folosit conform destinatiei sale.

DECLARATIE DE PERFORMANTA A MATERIALELOR DE CONSTRUCTII N: 3 / 18.05.2020

1. Cod unic de identificare a articolului si tipul acestuia: **Prag pentru Spatiul de Dus din Marmura Compozit si GRANIXIT**

5180, 5190, 51100, 51140, 51180, 5101100, 5101140, 5101180,
5680, 5690, 56100, 56140, 56180, 5601100, 5601140, 5601180,
578080, 579090, 57100100, 57125125,
588080, 589090, 58100100, 58125125

2. HOTĂRÂRE de Guvern nr. 622 din 21 aprilie 2004 republicată-actualizată privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, aplicabilă începând cu data de 25 aprilie 2012, Articolele 1-21.

3. Scopul utilizării materialului pentru construcții in conformitate cu Cerințele HG 622/2004, așa cum le înțelege producătorul

- Separarea spatiului pentru dus, la nivelul zero al baii de restul incaperii, cu scopul de a preveni scurgerea, prelingerea si inundarii restului incaperii/baii, separate de acest prag.

- Montajul peste/deasupra pragului, a oricaror elemente verticale de separare a spatiului pentru dus fata de restul incaperii, cum sunt paravane, pereti transparenti sau nu, cabine pentru dus.

4. Nume, nume comercial sau marca comerciala inregistrata si adresa de contact al producatorului conform art. 11, cap. 5:

FAT LTD, 4004, Plovdiv, Bulgaria, str. Bratia Bukston 138
tel.+359 32 67 22 30, Web: www.fat-bg.com, e-mail: office_bg@fat-bg.com

5. Numele si datele de contact ale distribuitorului autorizat:

- Distribuitor unic autorizat in Romania: SC FAT RO SRL, Giurgiu, sos Bucuresti Bl B1/1S sc.F, ap.97.

Service asigurat de: SC Fat Ro srl, service mobil tel.0733 125 968; office_ro@fat-bg.com; tel/fax 00359 32 69 36 87

6. Numele entitatii care evaluează respectarea cerințelor naționale (dacă este cazul), in legatura cu Certificatele de conformitate, teste, raporturi etc.

- SC FAT RO SRL

7. Indicatorii declarati de rezistenta ale materialului de constructii /pragului pentru dus.

Caracteristici	Indicator	Metoda de testare, calculare, determinare material
1. Rezistența la caldura uscata –prezenta suprafetelor deformate	Fara modificari	BDS EN 13310:2015 τ. 5.3.
2. Rezistenta la atacuri chimice si agenti corozivi - prezenta deteriorarilor permanente pe suprafata		
2.1. Acid Acetic (CH3COOH), 10%	Nu apar pete sau deteriorarea suprafetei.se curata cu apa	BDS EN 13310:2015 τ. 5.5.
2.2. Hidroxid de sodiu(NaOH) 5%	Nu apar pete sau deteriorarea suprafetei.se curata cu apa	BDS EN 13310:2015 τ. 5.5.
2.3. Etanol (C2H5OH) 70%	Nu apar pete sau deteriorarea suprafetei.se curata cu apa	BDS EN 13310:2015 τ. 5.5.
2.4. Hipoclorit de sodiu (NaOCL), 5% clor activ (Cl2)	Nu apar pete sau deteriorarea suprafetei.se curata cu apa	BDS EN 13310:2015 τ. 5.5.
2.5. Alabastru de metilen, 1%	Nu apar pete sau deteriorarea suprafetei.se curata cu apa	BDS EN 13310:2015 τ. 5.5.
3. Absorbția apei	0.3 %-media admisa 0.3%	BDS EN 10545-3:2018

8. Caracteristicile acestui tip de "material de constructii", adica a pragului pentru dus, mentionat in Art.1, are caracteristicile mentionate in Art.7. Aceasta Declaratie a Caracteristicilor referitoare la "materialul de constructii" (prag de dus) este emisa integral pe propria raspundere a Producatorului conform Art.4, sau a distribuitorului autorizat mentionat la Art.5

Semnata pentru si in numele (reprezentant legal):

Atanas Petkov - General Manager FAT Ltd



INSTRUCTIUNI DE INSTALARE, INTRETINERE SI UTILIZARE

Stimati clienti,

Respectarea instructiunilor de intretinere si utilizarea recomandarilor producatorului va prelungi durata de viata si aspectul exterior deosebit al chiuvetei Dvs.

PRAGURI PREFABRICATE PENTRU SPATIUL DE DUS marmura compozita / granixit

- Reprezinta o alternativa a caditei de dus.
- Oferă posibilitatea de a dispune de spatiul de dus dupa dorinta Dvs.
- Prin instalarea pragului se obtine un spatiu de dus mai mare/incapator, comparativ cu o cadita de dus.
- Posibilitatea de montare stabila a orcarui tip de paravan.
- Montaj/instalare usoara doar cu adeziv pentru gresie/faianta si chit de rosturi.
- Varietate mare de culori, modele si dimensiuni.
- Posibilitatea asortarii culorii pragului cu gresia si faianta spatiului de dus.
- Prin instalarea pragului, spatiul de dus devine mult mai igienic si usor de curatat, comparativ cu curatarea zonelor adiacente caditei (imbinari cu silicon de exemplu) si a unei cadite de dus Compozitie: 80% pulbere de marmura, pigment si rasini poliesterice. Strat acoperitor chimico rezistent "GEL COAT" HIDROIZOLATIE: sugeram sa aplicati o hidroizolatie (solida sau lichida) spatiului de dus inaintea montarii placilor si implicit a pragului.

Rezistenta: Testele efectuate de producatorul Fat, arata ca pragurile din Marmura Compozit si Granixit, rezista la contactul cu: Acetone, Acid Acetic, etanol, hipoclorit de sodium, ammoniac, soda caustic, detergent, detergenit pentru baie, vopsea de par, crema de ghete, s.a. Rezistenta la caldura uscata este de pana la 150°C.

Materialul: Marmura Compozita – este un material compozit care contine, in principiu, 80% pulbere de marmura naturala si rasina poliesterica. Stratul acoperitor al produselor este un gel sanitar transparent, rezistent la contactul cu substantele chimice.

Granixit – este un material compozit cu un continut asemanator marmurei compozit, in gelul transparent, care acopera suprafata chiuvetei se adauga materia prima specifica, o totalitate de particule cu duritate inalta si o varietate bogata de culori. Acest adaos asigura produsului o rezistenta fizico-chimica mai mare.

Instructiuni de montaj/instalare:

In functie de ajustarile facute asupra pragului (lungime/colturi) si/sau a montarii paravanului/cabinei de dus este posibil sa aveti nevoie de urmatoarele instrumente:

- Flex obisnuit pentru ajustari dimensiuni/taieri.
- Bormasina obisnuita - gaurire pentru dibluri – daca se va monta paravan sau cabina de dus.
- Cumpana/nivela daca panta baii este abrupta si se vor face ajustari asupra bazei pragului, pentru o nivelare corecta, si pozitionare corecta (dreapta) a paravanului/cabinei. Folositi adeziv pentru gresie, umpleti cu adeziv spatiul/canalul liber de sub prag. Recomandam montarea pragului direct pe sapa. Pentru scurtarea /ajustarea pragului folositi flexul (poate fi folosit oricare tip de disc de taiere). Important, taierea/scurtarea pragului se face pe fata utila. Nivelati pragul dupa care montati gresia, realizand panta de scurgere. In cazul montarii peste gresie corectati nivelul pragului prin slefuirea partii de jos (baza) a pragului cu un disc abraziv (daca este necesar). Nivelarea pragului este importanta pentru montarea paravanului (piesei verticale de delimitare a spatiului pentru dus). La montarea unui paravan sau cabine pe prag, va fi necesara gaurirea pragului in vederea introducerii diblurilor. Gaurirea se va face cu o bormasina normala cu viteza mica. Pragul este masiv si suporta presiuni mari. Finalizati izolarea cu chit de rosturi in culoarea dorita, sau silicon sanitar transparent sau colorat. Peste pragul deja montat se poate instala oricare tip de piesa verticala de delimitare a spatiului de dus si paravane, respectand intructiunile de montarea producatorului. Pragul decorativ FAT este prevazut sa delimiteze spatiului/perimetrul de sub dus si sa opreasca scurgerea apei in baie. Respectarea instructiunilor de intretinere si folosire a pragului prefabricat vor asigura un termen lung de folosire. Stergeti suprafata pragului prefabricat apa calda si cu o carpa moale. Pentru eliminarea petelor de calcar sau a altor pete, va rugam sa curatati cu un preparat tip "Anticalcar" pentru baie. Nu curatati pragul cu preparate pe baza de abrazivi, bureti abrazivi sau alte instrumente de curatare ascutite /abrazive si care pot deteriora suprafata pragului.

Atentie!

- Caderea obiectelor ascutite si grele pe pe pragul decorativ pot deteriora suprafata acestuia.