



weekend

SPRAY TERMOREZISTENT PÂNĂ LA 600°C

Instrucțiuni de utilizare

Destinat pentru șeminee, focare, sobe, burlane, grătare, uși și cuptoare de sobe, pentru suprafețe din **OȚEL, OȚEL GALVANIZAT** și **FONTĂ**.

Instrucțiuni de utilizare: Se agită energic timp de 2 minute până când bilele de amestecare au fost eliberate. Țineți aerosolul vertical la o distanță de 20-30 cm de obiect în timpul utilizării. Rotiți recipientul după utilizare și goliți supapa. Depozitați ferit de umezeală și temperaturi extreme ($+5^{\circ}\text{C} < T < 35^{\circ}\text{C}$). Valabil 6 luni în ambalajul original nedesfăcut. Acoperire aprox. $10 \text{ m}^2/\text{l}$.

Uscare rapida: 15 minute la 20°C

Poate fi manipulat: după 4 ore la 20°C .

Dacă se dorește aplicarea unui strat suplimentar: după 4-6 ore.

Uscarea la 220°C timp de 1 oră oferă rezistență totală.

Uscarea forțată (între 70 și 200°C) rezultă în uscare incompletă și poate cauza probleme la aplicarea unui strat nou de acoperire.

Avertizare: Produs INFLAMABIL. Container sub presiune. Poate exploda dacă este încălzit. Este nociv în contact cu pielea sau dacă este inhalat. Cauzează iritație a pielii. Cauzează iritație a ochilor. Protejați-l de lumina soarelui și nu expuneți la temperaturi mai mari de 50°C . Nu pulverizați în direcția unei flăcări sau a unui obiect incandescent. A se ține departe de surse inflamabile. Nu fumați. După utilizare nu-l aruncați în foc.

Utilizați protecție pentru ochi, mâini, față și echipament de protecție în timpul utilizării. Dacă a intrat în ochi, clătiți cu apă câteva minute și mergeți la un medic.

Măsuri de siguranță: Nu lăsați la îndemâna copiilor. Nu respirați sprayul. Nociv prin inhalare și contactul cu pielea. Vaporii pot provoca somnolență. Utilizați numai în **zone bine ventilate**. Conține xilen.



400 ml e₃

520

www.sticlatermorezistenta.ro