

CONSUMUL SPECIFIC

1. Formula diluata cu apa:
 - 1.1. Pensulare lemn brad: 275 g/m.p.
 - 1.2. Pulverizare lemn brad: 310 g/m.p.Ambele cazuri raportat la solutia concentrata.
2. Formula concentrata:
 - 2.1. Pulverizare lemn de brad: 660 g/m.p.
 - 2.2. Pulverizare OSB: 520 g/m.p.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Ignifugantul se utilizeaza pentru protectia la foc a structurilor din lemn de brad, OSB si MDF aflate in interiorul constructiilor.

SETISTOP-S este o solutie apoasa concentrata care se utilizeaza astfel:

1. Se dilueaza cu apa in raport volumetric de 1:1. Se aplica pe suprafetele din lemn de brad (2 straturi), OSB sau MDF (3 straturi) prin pensulare sau pulverizare, interval 24 ore.
2. Se poate aplica si sub forma concentrata prin pulverizare in 2 straturi, realizand un suport virtual incombustibil.

DEPOZITAREA

În ambalaje etanșe la temperaturi cuprinse între: -10°C și +40°C.

■ **PRODUCĂTOR**
SC SETICO SRL
300316 TIMIȘOARA
str. Câmpului, nr. 62

■ **DISTRIBUITOR**
SC CONSULTING 3A - 2006 SRL
300668 TIMIȘOARA
str. Sabin Evuțianu nr. 8
tel: 0720 555142
www.3aconsulting.ro

Ambalajele se vor transporta și depozita numai în poziție verticală.



25 Kg

80mp

ACOPERIRE

SETISTOP-S

Ignifugant pentru lemnul de brad



Clasificat în conformitate cu Acordul Tehnic în Construcții nr. 001SC-03/388-2021 eliberat de INCĐ URBAN INCERC URBAN Cluj-Napoca.

1. Formula diluata: C-s1,d0/lemn de brad; C-s2,d0/OSB; D-s2,d0/MDF.
2. Formula concentrata: B-s2,d0/lemn de brad; B-s1,d0/OSB.

**Produs fabricat într-un sistem de management
al calității certificat conform ISO 9001 : 2015.**

Pentru a putea beneficia de asigurarea imobilelor ignifugate,
solicitați la cumpărare "DECLARAȚIE DE CONFORMITATE"
care se prezintă firmei de asigurări.



ATENȚIE

- H 315 - Provoacă iritarea pielii
H 319 - Provoacă iritații la contactul cu ochii
P 102 - A nu se lăsa la îndemana copiilor
P 262 - Evitați contactul cu pielea, ochii și hainele
P 280 - Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție a ochilor
P 303+P 361+P 353 - În caz de contact cu pielea/parul, scoateți imediat îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă, faceți duș
P 305+P 351+P 338 - În caz de contact cu ochii clătiți cu apă curată timp de mai multe minute
Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se face cu ușurință.
Continuați să clătiți.
Pericol: Conține silicat de sodiu
Termen de valabilitate în ambalajele originale 2 ani
Termen de valabilitate pentru lucrările neprocesate: 5 ani
Termen de valabilitate pentru lucrările protejate: nelimitat

UFI SETISTOP-S: 0300-G06K-P000-GTCS

Lot:

Masa Netă: 25 Kg.

Data fabricației:

