

DE Gebrauchsempfehlung Arbeitshandschuhe mit Beschichtung

Handelsbezeichnung
AlfaTier Maleerhandschuh

Beschreibung
Fünffinger-Arbeitshandschuh, Polyester Feinstrickgewebe, PU-beschichtet, teilgetaucht, Handrücken frei, Strickbund

Verfügbare Größen

Nach EN 420	Größen	Art.-Nr.
9	L	909 0009WT, 909 0009-05WT
10	XL	909 0010WT, 909 0010-05WT

Markierung auf den Handschuhen

Hersteller-Marken-Symbol, Art.-Nr., Größe, CE-Kennzeichnung, i-Zeichen, Lot-Nr., Produktionsdatum

Prüfergebnisse mechanischer Tests nach EN 388:2016

Abrriebfestigkeit	Leistungsstufe 3
Schnittfestigkeit	Leistungsstufe 1
Weiterreifesterkeit	Leistungsstufe 2
Durchstichfestigkeit	Leistungsstufe 1
Schnittfestigkeit nach ISO 13997	Leistungsstufe X
Stoßschutz nach EN 13594:2015	Leistungsstufe

Erfäuterung der Piktogramme

Die Piktogramme dienen zur Einstufung der Leistung und sind mit Zahlen begleitet, welche die Leistungsstufen widerspiegeln. Die Bewertung mit den o.g. Leistungsstufen basiert auf un-benutzten Handschuhen. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach einer Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen. Diese persönliche Schutzaus-rüstung wurde mit größter Sorgfalt hergestellt, um Ihnen Schutz sicherzustellen. Bitte prüfen Sie, ob Ihre Leistungsstufen den Risiken Ihres Arbeitsplatzes entsprechen. EN 420:2003+A1:2009

Allgemeine Erfordernisse

(Risikokategorie, Größen, Kennzeichnung, Markierung etc.)

= Hinweis zur vorliegenden Informationsbroschüre / Gebrauchsempfehlung

EN 388:2016 – Mechanische Risiken:

- A: Abriebfestigkeit – Abriebzyklen (Leistungsstufe 0 – 4)
- B: Schnittfestigkeit – Coupe (Rundmesser)-Test – Index (Leistungsstufe 0 – 5)
- C: Weiterreifesterkeit – (Leistungsstufe 0 – 4)
- D: Durchstichfestigkeit – (Leistungsstufe 0 – 4)
- E: Schnittfestigkeit – TDM Test/Cut nach ISO 13997 – (Leistungsstufe A – F)
- F: Stoßfestigkeit nach EN 13594:2015 – Y/N (P=Ja)

Höhere Leistungswerte stehen für besseren Schutz. Wenn „X“ als Wert angezeigt wird, ist der Test entweder nicht ausgeführt worden oder ist nicht relevant. Stichfestigkeit kann nicht auf Nadeln/Injektionsnadeln angewandt werden.

Produktionsdatum

MM / YYYY

Konformität

De hier genoemde Handschuhtypen corresponderen der PSA Verordning EU 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 und EN 388:2016. Prüfungen worden vorgenommen door:

C.T.C., 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON Cedex 07, FRANCE, Notified Body 0075

Die zum Produkt gehörende Konformitätserklärung finden Sie im Downloadbereich unter www.alfa-direkt.de/alfa-konformitaetserklarungen.

Verwendung / Risikobewertung

Vor der Benutzung ist anhand einer Sichtprüfung sicherzustellen, dass die Ausrüstung keine maßgeblichen Fehler aufweist (Beschädigungen, chemische Verschmutzung, starke Abnutzung etc.). Benutzen Sie keine verrotten, verschlissenen oder defekte Produkte. Es obliegt der Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Handschuhs für den geplanten Einsatz zu prüfen. Es besteht kein Schutz vor Flüssigkeiten oder Chemikalien. Besondere Vorsicht ist beim Arbeiten mit sich drehenden Teilen notwendig (Gefahr des Verfangens).

Lagerung / Reinigung

In Originalverpackung kühl und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Die Handschuhe sind vor der Lagerung zu pflegen. Nach der Benutzung und Reinigung ist erneut durch Sichtprüfung festzustellen, dass die Ausrüstung keine maßgeblichen Beschädigungen aufweist. Nach anschließender Überprüfung an einem sauberen und gut belüfteten Ort lagern. In Originalverpackung 36 Monate nach dem aufgedruckten Produktionsdatum verwendbar.

Entsorgung

Die benutzten Handschuhe können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

Gesundheitsrisiken

Handschuhe können potentiell allergieauslösende Inhaltsstoffe enthalten. Sollte eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen. Dieses Produkt enthält Latex aus Naturkautschuk, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Alfa GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 10 73479 Ellwangen / Germany	DE	+49 (0)7961-57 99 0 AT	+43 (0)6572-40 99 9	alfa-direkt.de alfa-direkt.at
--	-----------	----------------------------------	---------------------	----------------------------------

Alfa



EN 388



3121X

FR Recommendations d'utilisation Gants de travail avec revêtement

Désignation commerciale

AlfaTier gants pour peintre

Description

Gants de travail à cinq doigts, polyester à mailles fines, revêtement PU, partiellement imperméables, dos des mains libres, poignet tricot

Tailles disponibles

Selon EN 420	Tailles	Réf.
9	L	909 0009WT, 909 0009-05WT
10	XL	909 0010WT, 909 0010-05WT

Marquage sur les gants

Symbole de marque du fabricant, réf., taille, marquage CE, indice i, n° lot, date de production

Résultats des tests mécaniques selon EN 388 :2016

Résistance à l'abrasion	Niveau de performances 3
Résistance aux coupures	Niveau de performances 1
Résistance au déchirement	Niveau de performances 2
Résistance à la perforation	Niveau de performances 1
Résistance aux coupures selon ISO 13997	Niveau de performances X
Résistance aux chocs selon EN 13594:2015	Niveau de performances

Explication des pictogrammes

Les pictogrammes servent à évaluer les performances et sont accompagnés de chiffres indiquant les niveaux de performances. L'évaluation, avec les niveaux de performances ci-dessus, est basée sur des gants non utilisés. Le transfert des résultats sur les gants après un traitement d'entretien nécessite la réalisation des contrôles correspondants. Cet équipement de protection individuelle a été fabriqué avec le plus grand soin afin de garantir votre protection. Veuillez vérifier si les niveaux de performances correspondent aux risques de votre poste de travail. EN 420:2003+A1:2009

Conditions générales

(Catégorie de risque, tailles, marquage, identification etc.)

= remarque sur la présente brochure d'informations / recommandation d'utilisation

EN 388:2016 – Risques mécaniques :

- A: Résistance à l'abrasion – Cycles d'abrasion (niveau de performances 0 – 4)
- B: Résistance aux coupures – Test coupe (lame circulaire) – Index (niveau de performances 0 – 5)
- C: Résistance au déchirement – (niveau de performances 0 – 4)
- D: Résistance à la perforation – (niveau de performances 0 – 4)
- E: Résistance aux coupures – TDM Test/Cut selon ISO 13997 – (niveau de performances A – F)
- F: Résistance aux chocs selon EN 13594:2015 – Y/N (P=oui)

Des niveaux de performances plus élevés correspondent à une meilleure protection. Lorsque « X » s'affiche comme valeur, le test n'a pas été réalisé ou est sans objet. La résistance aux piqûres ne peut pas être appliquée aux aiguilles/aiguilles d'injection.

Date de production

MM / AAAA

Konformité

Les types de gants mentionnés ici correspondent à l'ordonnance européenne PSA 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 et EN 388:2016. Les contrôles ont été effectués par :

C.T.C., 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON Cedex 07, FRANCE, Notified Body 0075

You can find the declaration of conformity corresponding to the product in the zone of téléchargement sous www.alfa-direkt.de/alfa-konformitaets-serklarungen.

Utilisation/évaluation des risques

Avant l'utilisation, il convient de s'assurer par un contrôle visuel que l'équipement ne présente aucun défaut majeur (endommagements, encrassement chimique, usure importante etc.). N'utilisez aucun produit défectueux, huileux ou usé. Il est de la responsabilité de l'utilisateur, et non du fabricant, de vérifier que les gants concernés sont adaptés au domaine d'utilisation prévu. Il n'y a pas de protection contre les liquides ou les produits chimiques. Une prudence particulière est nécessaire lors des travaux effectués avec des pièces rotatives (risque de happement).

Stockage / nettoyage

Stocker dans l'emballage d'origine, au frais et au sec, protéger contre l'ensoleillement direct. Les gants doivent être entretenus avant d'être stockés. Après l'utilisation et le nettoyage, vérifier à nouveau visuellement que l'équipement ne présente aucun endommagement majeur. Au terme du contrôle, stocker le produit dans un local propre et bien ventilé. Dans l'emballage d'origine, utilisable 36 mois après la date de production imprimée.

Élimination

Les gants utilisés peuvent être contaminés par des substances dangereuses ou polluantes. Les gants doivent être mis au rebut conformément aux normes juridiques locales applicables.

Risques pour la santé

Les gants peuvent contenir des substances potentiellement allergènes. En cas de réaction allergique, consulter un médecin ou un dermatologue. Ce produit contient du latex issu de caoutchouc naturel pouvant provoquer des réactions allergiques.

Alfa GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 10 73479 Ellwangen / Allemagne	DE	+49 (0)7961-57 99 0 AT	+43 (0)6572-40 99 9	alfa-direkt.de alfa-direkt.at
--	-----------	----------------------------------	---------------------	----------------------------------

EN Recommendation for use - Work gloves with coating

Trade name

AlfaTier painter's glove

Description

Five-finger work glove, polyester fine knit fabric, PU-coated, partially dipped, back of hand free, knitted cuff

Available sizes

In accordance with EN 420	Sizes	Item no.
9	L	909 0009WT, 909 0009-05WT
10	XL	909 0010WT, 909 0010-05WT

Marking on the gloves/Manufacturer brand symbol, item no., size, CE marking, information symbol, batch no., production date

Results of mechanical tests in accordance with EN 388:2016

Abrasion resistance	Performance level 3
Cut resistance	Performance level 1
Tear propagation resistance	Performance level 2
Puncture resistance	Performance level 1
Cut resistance in accordance with ISO 13997	Performance level X
Impact protection in accordance with EN 13594:2015	Performance level

Explanation of the pictograms

The pictograms are used to categorise the performance of the product and are accompanied by numbers that reflect the performance levels. The assessment that resulted in the performance levels given above is based on tests of unused gloves. If the results are to be transferred to gloves that have undergone care treatment, appropriate tests are needed. This personal protective equipment has been manufactured with the greatest care to ensure your safety. Please check that the performance levels correspond to the risks in your workplace. EN 420:2003+A1:2009

General requirements

(Risk category, sizes, labelling, marking etc.)

= Reference to this information brochure/recommendation for use

EN 388:2016 – Mechanical risks:

- A: Abrasion resistance – abrasion cycles (performance level 0 – 4)
- B: Cut resistance – coupe test (rotary blade) – index (performance level 0 – 5)
- C: Tear propagation resistance – (performance level 0 – 4)
- D: Puncture resistance – (performance level 0 – 4)
- E: Cut resistance – TDM test in accordance with ISO 13997 – (performance level A – F)
- F: Impact resistance in accordance with EN 13594:2015 – Y/N (P=yes)

Higher performance values represent better protection. If "X" is given as the value, the test either was not carried out or is not relevant. Puncture resistance does not apply to needles/syringe needles.

Production date

MM / YYYY

Konformität

The types of gloves referred to here comply with the PPE Regulation EU 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 and EN 388:2016. Tests were carried out by:

C.T.C., 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON Cedex 07, FRANCE, Notified Body 0075

You can find the product declaration of conformity in the download area at www.alfa-direkt.de/alfa-konformitaets-serklarungen.

Use/risk assessment

Before using the product, you must carry out a visual inspection to determine whether it has any significant faults (damage, chemical contamination, heavy wear etc.). Do not use oil-soaked, worn or defective products. It is the responsibility of the user, not the manufacturer, to check the suitability of a particular glove for the intended application. The gloves do not provide protection against liquids or chemicals. Special care must be taken when working with rotating parts (risk of becoming trapped).

Storage/cleaning

Store in the original packaging in a cool, dry place. Protect against direct sunlight. The gloves must be cleaned before being stored. After using and cleaning the gloves, you must carry out another visual inspection to ensure that they show no signs of significant damage. After a subsequent check, store in a clean, well-ventilated place. The gloves can be used 36 months after the printed production date if they are still in the original packaging.

Disposal

The used gloves may be contaminated with substances that are harmful to the environment or hazardous. The gloves must be disposed of in accordance with the relevant local legislation.

Health risks

Gloves may contain substances that can trigger allergies. If an allergic reaction occurs, you should consult a doctor or a dermatologist. This product contains latex made from natural rubber which can cause allergic reactions.

Alfa GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 10 73479 Ellwangen / Germany	DE	+49 (0)7961-57 99 0 AT	+43 (0)6572-40 99 9	alfa-direkt.de alfa-direkt.at
--	-----------	----------------------------------	---------------------	----------------------------------

Alfa



EN 388



3121X

