

PRECAUȚII: H226: Lichid și vapori inflamabili. H360D: Poate dăuna fătului. H336: Poate provoca somnolență sau amețeală. P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P280: Purați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. P370+P378: în caz de incendiu: se vor folosi de preferință stingătoare cu pulbere polivalentă (clasa ABC) și în mod alternativ spuma aeromecanică sau stingătoare cu dioxid de carbon (CO₂) sau stropi (ceată) de apă. NU se recomandă folosirea jeturilor de apă ca agent de stingere. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. REZERVAT ÎN EXCLUSIVITATE UTILIZATORILOR PROFESIONALI. Conținut de substanțe periculoase: acetat de n-butil (CAS 123-86-4); 1-ethylpyrrolidin-2-one (CAS 2687-91-4). ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA CĂTRE PERSOANELE SUB 18 ANI!

PM0000162_2



UFI:T380-J0DH-300A-0C40

e 0,5L



Dekapantul seria DK 500 este un amestec de solvenți pentru curățarea vopselei de pe diverse suprafețe (lemn, metal, faianță, gresie) cu putere mare de penetrare și acțiune rapidă.

Utilizare: la curățarea petelor, a urmelor de vopsea de pe diverse suprafețe: lemn, metal, gresie, faianță.

Alte avantaje:

- straturile de vopsea se elimină fără efort;
- pentru interior și exterior;
- nu curge pe suprafețe verticale.

Aspect: gel transparent, fără impurități mecanice.

Instrucțiuni de utilizare: Se aplică cu pensula pe suprafața ce urmează a fi curățată. Pentru penetrarea stratului de vopsea se lasă să acționeze. Timpul de contact și consumul de produs depind de tipul de vopsea, de vechimea și de numărul de straturi. Se îndepărtează vopseaua cu un șpaclu, răzuitor, o perie de sârmă sau cu o lavetă din bumbac.

Consum: 5 m² /L.

Condiții de depozitare: depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea intemperiei și radiațiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5-25°C.

Valabil până la: vezi data pe ambalaj.

Producător: KÖBER S.R.L., Dumbrava Roșie, str. Gheorghe Caranfil, nr. 2, jud. Neamț, România, Tel.: + 40 - 233 281021, Fax: + 40 - 233 281222, www.kober.ro

Producătorul are certificat Sistemul de Management al Calității și Sistemul de Management de Mediu. Detalii pe www.kober.ro.

