

UFI: TNP0-H0F7-G00H-H966

Local de proveniență:
Herkunf/Származás: EU
Productor/Hersteler/Gyártó:
KÖBER SPS
RO-617410
Tel: +40233 291222
Fax: +40233 291222
www.kober.ro

Pericol
Corrosiv
Vesiculă!

GHS05

GHS02

GHS07

45
F+
P+

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

KÖBER

HIDROFOB

DURABIL

LAC MAT IMPERMEABILIZANT
piatră și beton

1h.30 min.
10 m²

vízlepergető, matt
KÖLAKK

hydrophob, matt
STEINLACK

► "nedves" hatású, szintelen lakk bel- és kültérre
► tartós, időjárásálló

► impermeabilizant pentru piatră și beton
► rezistență la îngălbenire și exfoliere

► farblose Lack mit "Nass-Effekt" für Aussen und Innen
► dauerhaft, wetterfest

RO **DOMENIUL UTILIZARE:** Este un produs impermeabilizant pe baza de solvent destinat aplicării pe suprafețe decorate cu materiale poroase, cum ar fi piatră naturală (marmură, granit, cu finisaj mat, buciardat, periat, lămat etc.), beton, plăci ceramice poroase, pliate atât în interior, cât și în exterior, accentuând nuanța pietrei, conferindu-i un aspect de „pătrunde în interiorul porilor, nu formează peliculă, permittând suprafeței să respire. Aplicarea pe piatră decorativă necesită în prealabil o testare. Pelicula de lac conferă rezistență la apă, inhibând absorbția acesteia, rezistență la intemperii și prezintă o bună durabilitate în timp. Se recomandă reîmprosăratea acoperirii la 2-3 ani.

CONDIȚII DE APLICARE: Temperatura mediului și a produsului: 10-30°C; Umiditatea relativă a mediului: max 70%; Temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin 3°C deasupra punctului de rouă pentru a preveni condensarea umidității, ceea ce ar putea produce defecte ca adheziune slabă, pori, etarare nesatisfăcătoare.

PREȚURILE SUPRAFEȚEI: suprafețele trebuie corepunzător curățate, degresate, desprăfuite. Piatra trebuie să fie uscată și nu se recomandă aplicarea pe pietre imersate în apă sau exploatate în zone cu umiditate foarte mare.

METODA DE APLICARE, DILUARE: aplicarea lacului se poate face prin pensulare sau pulverizare. Se protejează suprafața pregătită corepunzător cu 1-2 straturi de produs ca atare, nediluat. Usacă la temperatura 23±2°C și umiditate relativă 50±5%. la atingere 1h și 30 minute, iar în profunzime 6h. Reapropierea se face după 6h.

Consum specific: până la 10-13 m²/strat,

CONDIȚII DE DEPOZITARE: depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea intemperiei și radiațiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5-25°C.

D  **VERWENDUNGSBEREICH:** hydrophob Lack auf Lösemittelbasis zum Schutz und zur Dekoration von Stein, Kunststein, Beton, Marmor, Granit, Ziegel usw., für Innen und Außen. Es dringt tief in die Oberfläche ein, schützt dauerhaft vor Witterungseinflüssen. Bewahrt ihre ursprüngliche Schönheit und betont seine natürliche Textur. Es entsteht ein dekorativer, angenehmer "Nass-Effekt".

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN: • Temperatur der Produkt und Umgebung: 10-30°C;
• relative Luftfeuchtigkeit max. 70%; • nur an getrocknetes Oberfläche verwenden;
• Oberflächentemperatur mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG: Der Untergrund soll fettfrei, sauber, geschleift, frei von Staub und grundiert sein. **VERARBEITUNG:** Mit Pinsel oder Spritzpistole in 1-2 Anstrichen, ohne Verdünnung. Trocknungszeit (23°C, 50%): 1-2 Stunde griffest, 6 Stunde komplett. Überstreichbar nach 6 Stunde. Ergiebigkeit 10-13 m²/l / Anstrich.

HU - FELHASZNÁLÁS TERÜLETE: vízlepergető oldozásra lakk hő, műkö, beton, márvány, gránit, téglá stb. felületek védelmére és dekorálására, bel- és kültérre. Mélyen beivódó, védi tartósan a felületet az időjárás viszonyoktól. Megőrzi a felület eredeti szépségét, kiemeli annak természetes textúráját. Dekoratív, kellemes "vizes" hatást kelt.

FELHORDÁSI FELTÉTELEK: - a termék és a környezet hőmérséklete: 10-30°C; - relatív nedvességtartalom: max. 70%; - kizárólag száradt felületre alkalmazzuk; a felület hőmérséklete legyen legalább 3°C-al a harmatpont felett.

A FELÜLET ELŐKESZÍTÉSE: A felületet megfelelően zsírtalanítani, tisztítani, csiszolni, portalaníítani kell.

FELHORDÁSI MÓD. HIGÍTÁS: Ecseteléssel vagy szórószal hordható fel, 1-2 rétegben, higítás nélkül.

Zsáradási idő (23°C-án, 50%): 1-2 óra érintésre, 6 óra teljesen. Átvonható 6 óra után. Kiadósság 10-13 m² / l / réteg.




