

2TT-MAX
API TC
Ulei cu molecule pentru protecția motorului



Informațiile tehnice, de securitate
se regăsesc în partea inferioară a cutiei.

Ulei RURIS 2TT, c=0,5L



6 424340 119734 5

RURIS 2TT-MAX

Utilizat pentru lubrifierea tuturor motoarelor în doi timpi, cu răcire cu aer ale motocicletelor, motorelor, motoferăstraiele etc. Este destinat pregătirii amestecului ulei/benzină, raportul fiind stabilit de producătorul motorului. Mod de amestec: pentru produse RURIS 1:40, pentru alte produse rata se face la recomandarea producătorului. Este interzisă amestecarea acestui ulei drept carburant în amestec cu motorina. Acest produs după utilizare are codul 13.02.05, conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinde deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și se încadrează în categoria decolectare 1. **P102** – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. **P501** – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale. În cazul amestecurilor destinate pentru utilizare de către nonconsumatori, următoarea afirmație trebuie indicată pe eticheta amestecului: **EUH 210** – Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. Acest ulei trebuie predat unui colector după utilizare! Nivel de performanță: API:TC, JASO FB, ISO E-GB. Termen de valabilitate 5 ani, de la data fabricației.

UFI: QWW2-514Y-900N-DU4M



Nr. lot:
Data
fabricației:

34,5 x 9,7mm



Fabricat în UE

Distribuit exclusiv de **SC RURIS IMPEX SRL, Bulevardul Decebal,**
nr. 111, Clădire administrativă, Craiova, Jud. Dolj
Tel.: +40 351 464 632, Fax: +40 351 464 633
Telefon de urgență: +40 021 318 36 06
www.ruris.ro