



RURIS® 2TT-MAX API TC

Ulei cu molecule pentru protecția motorului



Ulei RURIS 2TT, e0, 125L



6142434011952801

Utilizat pentru lubrifierea tuturor motoarelor în doi timpi, cu răcire cu aer ale motocicletelor, motoretelor, motoferăstraiele etc. Este destinat pregătirii amestecului ulei/benzină, raportul fiind stabilit de producătorul motorului. Mod de amestec: pentru produse RURIS 1:40, pentru alte produse rata se face la recomandarea producătorului. Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solvent, lichid de frână și lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorina. Acest produs după utilizare are codul 13.02.05, conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprin deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și se încadrează în categoria decolectare 1. **P102** – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. **P501** – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale. În cazul amestecurilor destinate pentru utilizare de către nonconsumatori, următoarea afirmație trebuie indicată pe eticheta amestecului; **EUH 210** – Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. Acest ulei trebuie predat unui colector după utilizare! Nivel de performanță: API:TC, JASO FB, ISO E-GB. Termen de valabilitate 5 ani, de la data fabricației.

Fabricat în UE. Distribuit exclusiv de **SC RURIS IMPEX SRL**
Bulevardul Decebal, nr. 111, Clădire administrativă,
Craiova, Jud. Dolj Tel.: +40 351 464 632,
Fax: +40 351 464 633 Telefon de urgență: +40 021 318 36 06
www.ruris.ro

UFI: QWW2-514Y-900N-DU4M



Data fabricației

