

4T-MAX

SAE 15W-40 API: CI-4/SL
Ulei multigrad cu molecule

pentru protecția motoarelor cu solicitare ridicată



Ulei RURIS 4T, e 0,6L



Informațiile tehnice, de securitate
se regăsesc în partea inferioară a cutiei.

SAE 15W-40 API: CI-4/SL

RURIS 4T-MAX

Ruris 4T este un ulei semisintetic multigrad pentru lubrifierea tuturor motoarelor în patru timpi. Uleiul se utilizează pentru motoare pe benzină și diesel. Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solvenți, lichid de frână și lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorină. Deșeurile de produs are codul 13.02.05, conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și se încadrează în categoria de colectare 1. Acest ulei trebuie predat unui colector după utilizare! **H319** – Provoacă o iritare gravă a ochilor. **EUH 208** – Conține polisulfid de molibden lant alungit complex alchil ditiocarbaminic. Poate provoca o reacție alergică. **P264** – Spălați-vă mâinile bine după utilizare. **P280** – Purtați echipament de protecție a ochilor. **P305+P351+P338** – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHIIL: clătiți cu atenție, cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentile de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. **P337+P313** – Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. Termen de valabilitate 5 ani, de la data fabricației.



ATENȚIE!

UFI: W9T2-W159-E00V-KGNW

Nr. lot:

Data
fabricației:

34,5 x 9,7mm



Fabricat în UE

Distribuit exclusiv de **SC RURIS IMPEX SRL**, Bulevardul Decebal,
nr. 111, Clădire administrativă, Craiova, Jud. Dolj
Tel.: +40 351 464 632, Fax: +40 351 464 633
Telefon de urgență: +40 021 318 36 06
www.ruris.ro