



D510

DILUANT ALCHIDIC PREMIUM

PRECAUȚII:

H312+H332: Nociv în contact cu pielea sau prin inhalare.
H226: Lichid și vapori inflamabili. H315: Provoacă iritarea pielii. H336: Poate provoca somnolență sau amețală.
P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P264: Spălați-vă bine după utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P370+P378: în caz de incendiu: se vor folosi de preferință stingătoare cu pulbere polivalentă (clasa ABC) și în mod alternativ spuma aeromecanică sau stingătoare cu dioxid de carbon (CO₂) sau stropi (ceață) de apă. NU se recomandă folosirea jeturilor de apă ca agent de stingere. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare.

Conținut de substanțe periculoase:

Xilen (CAS 1330-20-7); Acetat de n-butil (CAS 123-86-4).
Concentrație C.O.V. la 20°C: 867 g/L.

UFI: 6KE0-X0JW-Q000-A6E4



diluant D510-SF-D500

- ▶ Asigură o fluiditate superioară fără a modifica proprietățile fizico-mecanice
- ▶ Îmbunătățește aplicarea cu pensula
- ▶ Degresează suprafețele suport
- ▶ Curăță ustensilele folosite la aplicare

e 1L

DESCRIERE:

Este un amestec omogen de solvenți organici și esteri, cu compoziție bine echilibrată. Se utilizează pentru aducerea produselor de acoperire la consistența necesară, specifică metodei de aplicare. Poate fi folosit la curățarea suprafețelor și a ustensilelor.

CARACTERISTICI:

Se utilizează pentru o gamă largă de produse alchidice. Înglobarea acestui diluant se face rapid și cu ușurință. Îmbunătățește aplicarea cu pensula și uscarea peliculelor.

CONDIȚII DE DEPOZITARE:

Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea intemperiilor și radiațiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5-25°C.

Valabil până la: vezi data pe ambalaj.

Producător: KÖBER S.R.L.

Dumbrava Roșie, str. Gheorghe Caranfil,
nr. 2, jud. Neamț, România
Tel.: + 40 - 233 281021,
Fax: + 40 - 233 281222,
www.kober.ro



Producătorul are certificat Sistemul de Management al Calității și Sistemul de Management de Mediu. Detalii pe www.kober.ro.

PM000511_2