

Лазур premium 3 в 1, в strat gros, diluabilă cu apă, ce impregnează, consolidează și protejează lemnul stabil sau instabil dimensional la exterior.

Domeniu de utilizare: Alpina Premium Lasur este o lazură ecologică de înaltă calitate, aplicabilă în strat gros, pe bază de apă. Datorită formulei sale inovatoare, lazura nu se exfoliază și oferă o excelentă protecție împotriva intemperiei, umidității, ciupercilor și radiației UV (inclusiv pentru nuanțele deschise). Alpina Premium Lasur este un produs ideal pentru protecția elementelor din lemn cu stabilitate sau fără stabilitate dimensională la exterior (Ex: cabane și mobilier de grădină, porți, garduri din scânduri, scândri, balustrade etc). Stratul gros de lazură protejează lemnul împotriva condițiilor atmosferice extreme, nu se exfoliază și este ușor de aplicat. Pelicula de protecție creează un efect de hidrofobizare pe suprafața lemnului, oferind în același timp o protecție eficientă contra mușgaiului și albăstrelii lemnului.

Pregătirea suportului: Stratul suport trebuie să fie curat, portat, uscat și lipsit de orice substanță care poate împiedica aderența. Verificați dacă finisajele vechi sunt portante și compatibile cu cele noi. Șlefuiți uniform suprafețele pe direcția fibrelor lemnului, curățați temeinic, îndepărtați elementele colorante din lemn, ex: rășină și nodurile cu rășină.

Aplicare: Impregnați lemnul cu Alpina Holzschutzgrund. Aplicați două sau trei straturi de Alpina Premium Lasur nediluat și saturat, utilizând o pensulă din păr natural sau mixt, pe direcția fibrei lemnului. Aplicați un strat suplimentar la capete și pe muchii. Se va respecta timpul de uscarea între operații. Produsul nu poate fi aplicat prin pulverizare, datorită riscului de inhalare a substanțelor fungicide. Pentru date suplimentare, vezi fișa tehnică.

Curățarea uneltelor: Imediat după utilizare, cu apă.

Timp de uscarea: La 20°C și 65% umiditate după cca. 2 ore este uscat la suprafață și poate fi reacoperit, iar după 12 ore este complet uscat. **Depozitare:** A se păstra la rece, dar ferit de îngheț.

Fraze de pericol/Fraze de precauție: Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemână copiilor. Evitați să inspirați ceața sau vaporii. Evitați dispersarea în mediu. A se purta mănuși de protecție. Aruncați conținutul recipientului la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor. **Conține:** Hydroxyphenyl-benzotriazole derivatives EC No. 400-830-67, 3-iodo-2-propinil butilcarbammat, 1,2-benzotriazol-3(2H)-onă, 2-metilizotriazol-3(2H)-onă, masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotriazol-3-onă și 2-metil-2H-izotriazol-3-onă (3:1). Acest produs este un "Articol tratat" conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 3-iodo-2-propinil butilcarbammat (Nr. CAS 55406-53-6), 1,2-benzotriazol-3(2H)-onă (Nr. CAS 2634-33-5), 2-metilizotriazol-3(2H)-onă (Nr. CAS 2682-20-4), masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotriazol-3-onă și 2-metil-2H-izotriazol-3-onă (3:1) (Nr. CAS 55965-84-9). Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare: Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Declarația privind compoziția este conform directivei VdL din Germania: Rășină poliactică, apă, eter glicolic, glicoli, aditivi, conservanți.

Valorile limită UE a conținutului de COV pentru acest produs (cat.A/e): 130 g/l (în 2010). Acest produs conține max. 50 g/l COV;

Consum: cca. 70-90 ml/strat, în funcție de gradul de absorbție al lemnului.

Valabilitate: 24 luni, recipient închis ermetic și depozitat la rece dar ferit de îngheț.

Nuanțele prezentate sunt obținute prin procedee tipografice și din acest motiv este posibilă existența unor diferențe față de culorile originale.

Премиум лак 3 в 1, дебели слоен, разредим с вода, за импрегниране, укрепване и защита на екстериорни дървени повърхности със стабилни и нестабилни размери.

Област на приложение: Alpina Premium Lasur е безвреден за околната среда висококачествен лак, насящ се в дебели слой, разредим с вода. Благодарение на иновативната му формула, лакът не се разслоява и предоставя отлична защита срещу неблагоприятни условия, влага и UV лъчи (включително при светлите светове). Alpina Premium Lasur е идеалния продукт за защита на екстериорни дървени елементи със или без стабилност на размерите. Напр.: хижни и градински мебели, външни врати, дъсчени огради, шиндели, парпети и др. Дебелият слой лак защитава дървото от екстремни атмосферни условия, не се бели и се нанася лесно. Защитният филм създава хидроперлен ефект по дървената повърхност, като същевременно предоставя ефикасна защита срещу образуване на мухъл и посиняване на дървото.

Подготовка на основата: Основата трябва да е чиста, носеща, суха и без наличието на вещества, които биха могли да възпрепятстват сцеплението. Проверете дали старите покрития са носещи и съвместими с новите. Шлайфайте равномерно повърхността по посока на дървените нишки, изстискайте много добре, отстранете оцветяващите елементи от дървото, напр.: смола и възли смола. Отстранете оцветяващите елементи.

Нанасяне: Импрегнирайте дървото с Alpina Holzschutzgrund нанесете два или три слоя Alpina Premium Lasur неразреден и наситен, с помощта на четка с естествен косъм, по посока на дървените нишки. Нанесете един допълнителен слой по краищата и ръбовете. Изчакайте време за съхнене между отделните операции. Продуктът не може да се нанася с пръскане, поради съдържащите се във филма противогрибични консерванти. За допълнителна информация, вижте

1	2	0	1	11	08	22
Cod șarjă de fabricație			Zi	Luna		An
Производствена партия			Ден	Месец		Година

DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L., Str. Principală nr. 201, RO-547525, Sâncraiu de Mureș, Județul Mureș,
Tel.: + 40 265 320 522, E-mail: alpina@caparol.ro

ДАВ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД, София 1839, ж.к. Враждебна, ул. „8” № 108, Tel: 02 832 31 65;
Факс: 02 832 30 95, E-mail: office.sofia@caparol.bg, www.caparol.bg

ICS DAW BENȚA MOL SRL, Str. A. Puskin nr. 44, Chișinău, Republica Moldova, Tel/Fax: +373 22 802 802

техническата карта.

Почистване на инструментите: веднага след ползване, с вода.

Време за съхнене: При 20°C и 65% влага, след около 2 часа изсъхва по повърхността и може да се нанесе следващ слой. След 12 часа изсъхва напълно.

Съхранение: Да се съхранява на прохладни места, предпазен от замръзване.

Предупреждения за опасност/Препоръки за безопасност: Може да причини алергична кожна реакция. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикетата на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Избягвайте вдишване на дим или изпарения. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте предпазни ръкавици. Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение. Съдържа: Hydroxyphenyl-benzotriazole derivatives EC No. 400-830-67, 3-iodo-2-propinilov butilkarbammat, 1,2-benzotriazol-3(2H)-on, 2-metilizotriazol-3(2H)-on, Реакционна маса на 2-метил-5-хлоро-2H-изотриазол-3-он и 2-метил-2H-изотриазол-3-он (3:1).

Изхвърляне/Обезвреждане: Съдържанието и опаковките трябва да се депонират в съответствие с изискванията на местните, регионалните, националните и международните Наредби.

Декларация за съставните вещества съгл. Директива 01 (Германия): Полиакрилатна смола, вода, гликол-етер, гликоли, добавки, консервант.

Крайна допустима стойност в ЕС за съдържание на ЛОС: за този продукт (кат. A/e): 130 g/l (през 2010). Този продукт съдържа макс. 50 g/l ЛОС;

Разход: около 70-90 ml/слой, в зависимост от абсорбцията на дървото.

Валидност: 24 месеца, в херметично затворен съд и ако се съхранява на прохладни места, предпазен от замръзване.

Забележка: Цветовете, показани на цветните мостри на предната част на етикетата, се получават чрез печатни методи, и по тази причина оригиналният материал може леко да се различава.

Modalitate citire cod de fabricație / Метод за разчитане датата на производство:

Made in E.U.

Произведено в ЕС.

UFI: W8E5-9Q27-R015-QP02

Alpina Premium Lasur
PALISANDRU • ПАЛИСАНДЪР



Atentie!
Внимание!



2,5 Litri / Литра
pt. cca. 30 m²/strat / за около 30 m²/слой

Лазур premium 3 в 1, в strat gros, diluabilă cu apă, ce impregnează, consolidează și protejează lemnul stabil sau instabil dimensional la exterior.

Домениу де utilizare: Alpina Premium Lasur este o lazură ecologică de înaltă calitate, aplicabilă în strat gros, pe bază de apă. Datorită formulei sale inovatoare, lazura nu se exfoliază și oferă o excelentă protecție împotriva intemperiei, umidității, ciupercilor și radiației UV (inclusiv pentru nuanțele deschise). Alpina Premium Lasur este un produs ideal pentru protecția elementelor din lemn cu stabilitate sau fără stabilitate dimensională la exterior (Ex: cabane și mobilier de grădină, porți, garduri din scânduri, șindrilă, balustrade etc). Stratul gros de lazură protejează lemnul împotriva condițiilor atmosferice extreme, nu se exfoliază și este ușor de aplicat. Pelicula de protecție creează un efect de hidrofobizare pe suprafața lemnului, oferind în același timp o protecție eficientă contra mușcăiului și albăstreii lemnului.

Pregătirea suportului: Stratul suport trebuie să fie curat, portant, uscat și lipsit de orice substanță care poate împiedica aderența. Verificați dacă finisajele vechi sunt portante și compatibile cu cele noi. Șlefuiți uniform suprafețele pe direcția fibrelor lemnului, curățați temeinic, îndepărtați elementele colorante din lemn, ex: rășină și nodurile cu rășină.

Aplicare: Impregnați lemnul cu Alpina Holzschutzgrund. Aplicați două sau trei straturi de Alpina Premium Lasur nediluat și saturat, utilizând o pensulă din păr natural sau mixt, pe direcția fibrei lemnului. Aplicați un strat suplimentar la capete și pe muchii. Se va respecta timpul de uscarea între operații. Produsul nu poate fi aplicat prin pulverizare, datorită riscului de inhalare a substanțelor fungicide. Pentru date suplimentare, vezi fișa tehnică.

Curățarea uneltelor: Imediat după utilizare, cu apă.

Timp de uscarea: La 20°C și 65% umiditate după cca. 2 ore este uscat la suprafață și poate fi reacoperit, iar după 12 ore este complet uscat. **Depozitare:** A se păstra la rece, dar ferit de îngheț.

Fraze de pericol/Fraze de precauție: Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemână copiilor. Evitați să inspirați ceața sau vaporii. Evitați dispersarea în mediu. A se purta mănuși de protecție. Aruncați conținutul recipientului la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor. **Conține:** Hydroxyphenyl-benzotriazole derivatives EC No. 400-830-67, 3-iodo-2-propinil butilcarbammat, 1,2-benzotriazol-3(2H)-onă, 2-metilizotriazol-3(2H)-onă, masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotriazol-3-onă și 2-metil-2H-izotriazol-3-onă (3:1). Acest produs este un "Articol tratat" conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 3-iodo-2-propinil butilcarbammat (Nr. CAS 55406-53-6), 1,2-benzotriazol-3(2H)-onă (Nr. CAS 2634-33-5), 2-metilizotriazol-3(2H)-onă (Nr. CAS 2682-20-4), masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotriazol-3-onă și 2-metil-2H-izotriazol-3-onă (3:1) (Nr. CAS 55965-84-9). Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare: Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Declarația privind compoziția este conform directivei VdL din Germania: Rășină poliadicrică, apă, eter glicolic, glicoli, aditivi, conservanți.

Valorile limită UE a conținutului de COV pentru acest produs (cat.A/e): 130 g/l (în 2010). Acest produs conține max. 50 g/l COV;

Consum: cca. 70-90 ml/strat, în funcție de gradul de absorbție al lemnului.

Valabilitate: 24 luni, recipient închis ermetic și depozitat la rece dar ferit de îngheț.

Nuanțele prezentate sunt obținute prin procedee tipografice și din acest motiv este posibilă existența unor diferențe față de culorile originale.

Премиум лак 3 в 1, дебели слоен, разредим с вода, за импрегниране, укрепване и защита на екстериорни дървени повърхности със стабилни и нестабилни размери.

Област на приложение: Alpina Premium Lasur е безразреден за околната среда висококачествен лак, насящ се в дебели слой, разредим с вода. Благодарение на иновативната му формула, лакът не се разслоява и предоставя отлична защита срещу неблагоприятни условия, влага и UV лъчи (включително при светлите светове). Alpina Premium Lasur е идеалния продукт за защита на екстериорни дървени елементи със или без стабилност на размерите. Напр.: хижичи и градински мебели, външни врати, дъсчени оградни, шиндели, парпети и др. Дебелият слой лак защитава дървото от екстремни атмосферни условия, не се бели и се нанася лесно. Защитният филм създава хидроперлен ефект по дървената повърхност, като същевременно предоставя ефикасна защита срещу образуване на мухъл и посиняване на дървото.

Подготовка на основата: Основата трябва да е чиста, носеща, суха и без наличието на вещества, които биха могли да възпрепятстват сцеплението. Проверете дали старите покрития са носещи и съвместими с новите. Шлайфайте равномерно повърхността по посока на дървените нишки, изстискайте много добре, отстранете оцветяващите елементи от дървото, напр.: смола и възли смола. Отстранете оцветяващите елементи.

Нанасяне: Импрегнирайте дървото с Alpina Holzschutzgrund нанесете два или три слоя Alpina Premium Lasur неразреден и наситен, с помощта на четка с естествен косъм, по посока на дървените нишки. Нанесете един допълнителен слой по краищата и ръбовете. Изчакайте време за съхнене между отделните операции. Продуктът не може да се нанася с пръскане, поради съдържащите се във филма противогрибични консерванти. За допълнителна информация, вижте

1	2	0	1	11	08	22
Cod șarjă de fabricație			Zi	Luna		An
Производствена партия			Ден	Месец		Година

DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L., Str. Principală nr. 201, RO-547525, Sâncraiu de Mureș, Județul Mureș,
Tel.: + 40 265 320 522, E-mail: alpina@caparol.ro

ДАВ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД, София 1839, ж.к. Враждебна, ул. „8“ № 108, Тел: 02 832 31 65;
Факс: 02 832 30 95, E-mail: office.sofia@caparol.bg, www.caparol.bg

ICS DAW BENȚA MOL SRL, Str. A. Puskin nr. 44, Chișinău, Republica Moldova, Tel/Fax: +373 22 802 802

техническата карта.

Почистване на инструментите: веднага след ползване, с вода.

Време за съхнене: При 20°C и 65% влага, след около 2 часа изсъхва по повърхността и може да се нанесе следващ слой. След 12 часа изсъхва напълно.

Съхранение: Да се съхранява на прохладни места, предпазен от замръзване.

Предупреждения за опасност/Препоръки за безопасност: Може да причини алергична кожна реакция. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикетата на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Избягвайте вдишване на дим или изпарения. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте предпазни ръкавици. Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение. Съдържа: Hydroxyphenyl-benzotriazole derivatives EC No. 400-830-67, 3-iodo-2-propinilov butilcarbammat, 1,2-benzotriazol-3(2H)-он, 2-metilizotriazol-3(2H)-он, Реакционна маса на 2-метил-5-хлоро-2H-изотриазол-3-он и 2-метил-2H-изотриазол-3-он (3:1).

Изхвърляне/Обезвреждане: Съдържанието и опаковките трябва да се депонират в съответствие с изискванията на местните, регионалните, националните и международните Наредби.

Декларация за съставните вещества съгл. Директива 01 (Германия): Полиакрилатна смола, вода, гликол-етер, гликоли, добавки, консервант.

Крайна допустима стойност в ЕС за съдържание на ЛОС: за този продукт (кат. A/e): 130 g/l (през 2010). Този продукт съдържа макс. 50 g/l ЛОС;

Разход: около 70-90 ml/слой, в зависимост от абсорбцията на дървото.

Валидност: 24 месеца, в херметично затворен съд и ако се съхранява на прохладни места, предпазен от замръзване.

Забележка: Цветовете, показани на цветните мостри на предната част на етикетата, се получават чрез печатни методи, и по тази причина оригиналният материал може леко да се различава.

Modalitate citire cod de fabricație / Metod за разчитане датата на производство:

Made in E.U.

Произведено в ЕС.

UFI: W8E5-9Q27-R015-QP02

Alpina Premium Lasur
NUC • OPEX



2,5 Litri / Литра
pt. cca. 30 m²/strat / за около 30 m²/слой



Лазур premium 3 в 1, в strat gros, diluabilă cu apă, ce impregnează, consolidează și protejează lemnul stabil sau instabil dimensional la exterior.

Domeniu de utilizare: Alpina Premium Lasur este o lazură ecologică de înaltă calitate, aplicabilă în strat gros, pe bază de apă. Datorită formulei sale inovatoare, lazura nu se exfoliază și oferă o excelentă protecție împotriva intemperiei, umidității, ciupercilor și radiației UV (inclusiv pentru nuanțele deschise). Alpina Premium Lasur este un produs ideal pentru protecția elementelor din lemn cu stabilitate sau fără stabilitate dimensională la exterior (Ex: cabane și mobilier de grădină, porți, garduri din scânduri, șindrilă, balustrade etc). Stratul gros de lazură protejează lemnul împotriva condițiilor atmosferice extreme, nu se exfoliază și este ușor de aplicat. Pelicula de protecție creează un efect de hidrofobizare pe suprafața lemnului, oferind în același timp o protecție eficientă contra mușcăiului și albastrelor lemnului.

Pregătirea suportului: Stratul suport trebuie să fie curat, portant, uscat și lipsit de orice substanță care poate împiedica aderența. Verificați dacă finisajele vechi sunt portante și compatibile cu cele noi. Șlefuiți uniform suprafețele pe direcția fibrelor lemnului, curățați temeinic, îndepărtați elementele colorante din lemn, ex: rășină și nodurile cu rășină.

Aplicare: Impregnați lemnul cu Alpina Holzschutzgrund. Aplicați două sau trei straturi de Alpina Premium Lasur nediluat și saturat, utilizând o pensulă din păr natural sau mixt, pe direcția fibrei lemnului. Aplicați un strat suplimentar la capete și pe muchii. Se va respecta timpul de uscarea între operații. Produsul nu poate fi aplicat prin pulverizare, datorită riscului de inhalare a substanțelor fungicide. Pentru date suplimentare, vezi fișa tehnică.

Curățarea uneltelor: Imediat după utilizare, cu apă.

Timp de uscarea: La 20° C și 65% umiditate după cca. 2 ore este uscat la suprafață și poate fi reacoperit, iar după 12 ore este complet uscat. **Depozitare:** A se păstra la rece, dar ferit de îngheț.

Fraze de pericol/Fraze de precauție: Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesar consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemână copiilor. Evitați să inspirați ceața sau vaporii. Evitați dispersarea în mediu. A se purta mănuși de protecție. Aruncați conținutul recipientului la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor. **Conține:** Hydroxyphenyl-benzotriazole derivatives EC No. 400-830-67, 3-iodo-2-propinil butilcarbammat, 1,2-benzotriazol-3(2H)-onă, 2-metilizotriazol-3(2H)-onă, masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotriazol-3-onă și 2-metil-2H-izotriazol-3-onă (3:1). Acest produs este un "Articol tratat" conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 3-iodo-2-propinil butilcarbammat (Nr. CAS 55406-53-6), 1,2-benzotriazol-3(2H)-onă (Nr. CAS 2634-33-5), 2-metilizotriazol-3(2H)-onă (Nr. CAS 2682-20-4), masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotriazol-3-onă și 2-metil-2H-izotriazol-3-onă (3:1) (Nr. CAS 55965-84-9). Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare: Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Declarația privind compoziția este conform directivei VdL din Germania: Rășină poliactică, apă, eter glicolic, glicoli, aditivi, conservanți.

Valorile limită UE a conținutului de COV pentru acest produs (cat.A/e): 130 g/l (în 2010). Acest produs conține max. 50 g/l COV;

Consum: cca. 70-90 ml/strat, în funcție de gradul de absorbție al lemnului.

Valabilitate: 24 luni, recipient închis ermetic și depozitat la rece dar ferit de îngheț.

Nuanțele prezentate sunt obținute prin procedee tipografice și din acest motiv este posibilă existența unor diferențe față de culorile originale.



2,5 Litri / Литра
pt. cca. 30 m²/strat / за около 30 m²/слой



Atenție!
Внимание!



#E90698 PG-10/24

Премиум лак 3 в 1, дебелиослоен, разредим с вода, за импрегниране, укрепване и защита на екстериорни дървени повърхности със стабилни и нестабилни размери.

Област на приложение: Alpina Premium Lasur е безразреден за околната среда висококачествен лак, насящ се в дебели слой, разредим с вода. Благодарение на иновативната му формула, лакът не се разслоява и предоставя отлична защита срещу неблагоприятни условия, влага и UV лъчи (включително при светлите светове). Alpina Premium Lasur е идеалния продукт за защита на екстериорни дървени елементи със или без стабилност на размерите. Напр.: хижни и градински мебели, външни врати, дъсчени огради, шиндели, парпети и др. Дебелият слой лак защитава дървото от екстремни атмосферни условия, не се бели и се нанася лесно. Защитният филм създава хидроперлен ефект по дървената повърхност, като същевременно предоставя ефикасна защита срещу образуване на мухъл и посивяване на дървото.

Подготовка на основата: Основата трябва да е чиста, носеща, суха и без наличието на вещества, които биха могли да възпрепятстват сцеплението. Проверете дали старите покрития са носещи и съвместими с новите. Шлайфайте равномерно повърхността по посока на дървените нишки, изстискайте много добре, отстранете оцветяващите елементи от дървото, напр.: смола и възли смола. Отстранете оцветяващите елементи.

Нанасяне: Импрегнирайте дървото с Alpina Holzschutzgrund нанесете два или три слоя Alpina Premium Lasur неразреден и наситен, с помощта на четка с естествен косъм, по посока на дървените нишки. Нанесете един допълнителен слой по краищата и ръбовете. Изчакайте време за съхнене между отделните операции. Продуктът не може да се нанася с пръскане, поради съдържащите се във филма противогрибични консерванти. За допълнителна информация, вижте

1	2	0	1	11	08	22
Cod șarjă de fabricație			Zi	Luna		An
Производствена партия			Ден	Месец		Година

DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L., Str. Principală nr. 201, RO-547525, Sâncraiu de Mureș, Județul Mureș,

Tel.: + 40 265 320 522, E-mail: alpina@caparol.ro

ДАВ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД, София 1839, ж.к. Враждебна, ул. „8“ № 108, Tel: 02 832 31 65;

Факс: 02 832 30 95, E-mail: office.sofia@caparol.bg, www.caparol.bg

ICS DAW BENȚA MOL SRL, Str. A. Puskin nr. 44, Chișinău, Republica Moldova, Tel/Fax: +373 22 802 802

техническата карта.

Почистване на инструментите: веднага след ползване, с вода.

Време за съхнене: При 20° C и 65% влага, след около 2 часа изсъхва по повърхността и може да се нанесе следващ слой. След 12 часа изсъхва напълно.

Съхранение: Да се съхранява на прохладни места, предпазен от замръзване.

Предупреждения за опасност/Препоръки за безопасност: Може да причини алергична кожна реакция. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикетата на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Избягвайте вдишване на дим или изпарения. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте предпазни ръкавици. Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение. Съдържа: Hydroxyphenyl-benzotriazole derivatives EC No. 400-830-67, 3-йодо-2-пропинилов бутилкарбамат, 1,2-бензотриазол-3(2H)-он, 2-метилизотриазол-3(2H)-он, Реакционна маса на 2-метил-5-хлоро-2H-изотриазол-3-он и 2-метил-2H-изотриазол-3-он (3:1).

Изхвърляне/Обезвреждане: Съдържанието и опаковките трябва да се депонират в съответствие с изискванията на местните, регионалните, националните и международните Наредби.

Декларация за съставните вещества съгл. Директива 01 (Германия): Полиакрилатна смола, вода, гликол-етер, гликоли, добавки, консервант.

Крайна допустима стойност в ЕС за съдържание на ЛОС: за този продукт (кат. A/e): 130 g/l (през 2010). Този продукт съдържа макс. 50 g/l ЛОС;

Разход: около 70-90 ml/слой, в зависимост от абсорбцията на дървото.

Валидност: 24 месеца, в херметично затворен съд и ако се съхранява на прохладни места, предпазен от замръзване.

Забележка: Цветовете, показани на цветните мостри на предната част на етикетата, се получават чрез печатни методи, и по тази причина оригиналният материал може леко да се различава.

Modalitate citire cod de fabricație / Метод за разчитане датата на производство:

Made in E.U.

Произведено в ЕС.

UFI: W8E5-9Q27-R015-QP02

Alpina Premium Lasur
ALUNĂ - ЛЕШНИК

Лазур premium 3 в 1, в strat gros, diluabilă cu apă, ce impregnează, consolidează și protejează lemnul stabil sau instabil dimensional la exterior.

Домениу де utilizare: Alpina Premium Lasur este o lazură ecologică de înaltă calitate, aplicabilă în strat gros, pe bază de apă. Datorită formulei sale inovatoare, lazura nu se exfoliază și oferă o excelentă protecție împotriva intemperiei, umidității, ciupercilor și radiației UV (inclusiv pentru nuanțele deschise). Alpina Premium Lasur este un produs ideal pentru protecția elementelor din lemn cu stabilitate sau fără stabilitate dimensională la exterior (Ex: cabane și mobilier de grădină, porți, garduri din scânduri, șindrilă, balustrade etc). Stratul gros de lazură protejează lemnul împotriva condițiilor atmosferice extreme, nu se exfoliază și este ușor de aplicat. Pelicula de protecție creează un efect de hidrofobizare pe suprafața lemnului, oferind în același timp o protecție eficientă contra mușgaiului și albăstrelii lemnului.

Pregătirea suportului: Stratul suport trebuie să fie curat, portant, uscat și lipsit de orice substanță care poate împiedica aderența. Verificați dacă finisajele vechi sunt portante și compatibile cu cele noi. Șlefuiți uniform suprafețele pe direcția fibrelor lemnului, curățați temeinic, îndepărtați elementele colorante din lemn, ex: rășină și nodurile cu rășină.

Aplicare: Impregnați lemnul cu Alpina Holzschutzgrund. Aplicați două sau trei straturi de Alpina Premium Lasur nediluat și saturat, utilizând o pensulă din păr natural sau mixt, pe direcția fibrei lemnului. Aplicați un strat suplimentar la capete și pe muchii. Se va respecta timpul de uscarea între operații. Produsul nu poate fi aplicat prin pulverizare, datorită riscului de inhalare a substanțelor fungicide. Pentru date suplimentare, vezi fișa tehnică.

Curățarea uneltelor: Imediat după utilizare, cu apă.

Timp de uscarea: La 20° C și 65% umiditate după cca. 2 ore este uscat la suprafață și poate fi reacoperit, iar după 12 ore este complet uscat. **Depozitare:** A se păstra la rece, dar ferit de îngheț.

Fraze de pericol/Fraze de precauție: Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesar consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemână copiilor. Evitați să inspirați ceața sau vaporii. Evitați dispersarea în mediu. A se purta mănuși de protecție. Aruncați conținutul recipientului la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor. **Conține:** Hydroxyphenyl-benzotriazole derivatives EC No. 400-830-67, 3-iodo-2-propinil butilcarbammat, 1,2-benzotriazol-3(2H)-onă, 2-metilizotriazol-3(2H)-onă, masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotriazol-3-onă și 2-metil-2H-izotriazol-3-onă (3:1). Acest produs este un "Articol tratat" conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 3-iodo-2-propinil butilcarbammat (Nr. CAS 55406-53-6), 1,2-benzotriazol-3(2H)-onă (Nr. CAS 2634-33-5), 2-metilizotriazol-3(2H)-onă (Nr. CAS 2682-20-4), masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotriazol-3-onă și 2-metil-2H-izotriazol-3-onă (3:1) (Nr. CAS 55965-84-9). Sfaturi pentru alergici la izotiazolină: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare: Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Declarația privind compoziția este conform directivei VdL din Germania: Rășină poliactică, apă, eter glicolic, glicoli, aditivi, conservanți.

Valorile limită UE a conținutului de COV pentru acest produs (cat.A/e): 130 g/l (in 2010). Acest produs conține max. 50 g/l COV;

Consum: cca. 70-90 ml/strat, în funcție de gradul de absorbție al lemnului.

Valabilitate: 24 luni, recipient închis ermetic și depozitat la rece dar ferit de îngheț.

Nuanțele prezentate sunt obținute prin procedee tipografice și din acest motiv este posibilă existența unor diferențe față de culorile originale.

Премиум лак 3 в 1, дебелослоен, разредим с вода, за импрегниране, укрепване и защита на екстериорни дървени повърхности със стабилни и нестабилни размери.

Област на приложение: Alpina Premium Lasur е безвреден за околната среда висококачествен лак, насящ се в дебели слой, разредим с вода. Благодарение на иновативната му формула, лакът не се разслоява и предоставя отлична защита срещу неблагоприятни условия, влага и UV лъчи (включително при светлите светове). Alpina Premium Lasur е идеалния продукт за защита на екстериорни дървени елементи със или без стабилност на размерите. Напр.: хижичи и градински мебели, външни врати, дъсчени оградни, шиндели, парпети и др. Дебелият слой лак защитава дървото от екстремни атмосферни условия, не се бели и се нанася лесно. Защитният филм създава хидроперлен ефект по дървената повърхност, като същевременно предоставя ефикасна защита срещу образуване на мухъл и посивяване на дървото.

Подготовка на основата: Основата трябва да е чиста, носеща, суха и без наличието на вещества, които биха могли да възпрепятстват сцеплението. Проверете дали старите покрития са носещи и съвместими с новите. Шлайфайте равномерно повърхността по посока на дървените нишки, изстискайте много добре, отстранете оцветяващите елементи от дървото, напр.: смола и възли смола. Отстранете оцветяващите елементи.

Нанасяне: Импрегнирайте дървото с Alpina Holzschutzgrund нанесете два или три слоя Alpina Premium Lasur неразреден и наситен, с помощта на четка с естествен косъм, по посока на дървените нишки. Нанесете един допълнителен слой по краищата и ръбовете. Изчакайте време за съхнене между отделните операции. Продуктът не може да се нанася с пръскане, поради съдържащите се във филма противогрибични консерванти. За допълнителна информация, вижте

1	2	0	1	11	08	22
Cod șarjă de fabricație			Zi	Luna		An
Производствена партия			Ден	Месец		Година

DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L., Str. Principală nr. 201, RO-547525, Sâncraiu de Mureș, Județul Mureș,
Tel.: + 40 265 320 522, E-mail: alpina@caparol.ro

ДАВ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД, София 1839, ж.к. Враждебна, ул. „8“ № 108, Tel: 02 832 31 65;
Факс: 02 832 30 95, E-mail: office.sofia@caparol.bg, www.caparol.bg

ICS DAW BENȚA MOL SRL, Str. A. Puskin nr. 44, Chișinău, Republica Moldova, Tel/Fax: +373 22 802 802

техническата карта.

Почистване на инструментите: веднага след ползване, с вода.

Време за съхнене: При 20° C и 65% влага, след около 2 часа изсъхва по повърхността и може да се нанесе следващ слой. След 12 часа изсъхва напълно.

Съхранение: Да се съхранява на прохладни места, предпазен от замръзване.

Предупреждения за опасност/Препоръки за безопасност: Може да причини алергична кожна реакция. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикетата на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Избягвайте вдишване на дим или изпарения. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте предпазни ръкавици. Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение. Съдържа: Hydroxyphenyl-benzotriazole derivatives EC No. 400-830-67, 3-iodo-2-propinil butilcarbammat, 1,2-benzotriazol-3(2H)-on, 2-metilizotriazol-3(2H)-on, Реакционна маса на 2-метил-5-хлоро-2H-изотриazol-3-он и 2-метил-2H-изотриazol-3-он (3:1).

Изхвърляне/Обезвреждане: Съдържанието и опаковките трябва да се депонират в съответствие с изискванията на местните, регионалните, националните и международните Наредби.

Декларация за съставните вещества съгл. Директива 01 (Германия): Полиакрилатна смола, вода, гликол-етер, гликоли, добавки, консервант.

Крайна допустима стойност в ЕС за съдържание на ЛОС: за този продукт (кат. A/e): 130 g/l (през 2010). Този продукт съдържа макс. 50 g/l ЛОС;

Разход: около 70-90 ml/слой, в зависимост от абсорбцията на дървото.

Валидност: 24 месеца, в херметично затворен съд и ако се съхранява на прохладни места, предпазен от замръзване.

Забележка: Цветовете, показани на цветните мостри на предната част на етикетата, се получават чрез печатни методи, и по тази причина оригиналният материал може леко да се различава.

Modalitate citire cod de fabricație / Metod за разчитане датата на производство:

Made in E.U.

Произведено в ЕС.

UFI: W8E5-9Q27-R015-QP02

Alpina Premium Lasur
CIREȘ • ЧЕРЕША



2,5 Litri / Литра
pt. cca. 30 m²/strat / за около 30 m²/слой



Лазур premium 3 в 1, в strat gros, diluabilă cu apă, ce impregnează, consolidează și protejează lemnul stabil sau instabil dimensional la exterior.

Domeniu de utilizare: Alpina Premium Lasur este o lazură ecologică de înaltă calitate, aplicabilă în strat gros, pe bază de apă. Datorită formulei sale inovatoare, lazura nu se exfoliază și oferă o excelentă protecție împotriva intemperiei, umidității, ciupercilor și radiației UV (inclusiv pentru nuanțele deschise). Alpina Premium Lasur este un produs ideal pentru protecția elementelor din lemn cu stabilitate sau fără stabilitate dimensională la exterior (Ex: cabane și mobilier de grădină, porți, garduri din scânduri, șindrilă, balustrade etc). Stratul gros de lazură protejează lemnul împotriva condițiilor atmosferice extreme, nu se exfoliază și este ușor de aplicat. Pelicula de protecție creează un efect de hidrofobizare pe suprafața lemnului, oferind în același timp o protecție eficientă contra mușgaiului și albăstrelii lemnului.

Pregătirea suportului: Stratul suport trebuie să fie curat, portant, uscat și lipsit de orice substanță care poate împiedica aderența. Verificați dacă finisajele vechi sunt portante și compatibile cu cele noi. Șlefuiți uniform suprafețele pe direcția fibrelor lemnului, curățați temeinic, îndepărtați elementele colorante din lemn, ex: rășină și nodurile cu rășină.

Aplicare: Impregnați lemnul cu Alpina Holzschutzgrund. Aplicați două sau trei straturi de Alpina Premium Lasur nediluat și saturat, utilizând o pensulă din păr natural sau mixt, pe direcția fibrei lemnului. Aplicați un strat suplimentar la capete și pe muchii. Se va respecta timpul de uscarea între operații. Produsul nu poate fi aplicat prin pulverizare, datorită riscului de inhalare a substanțelor fungicide. Pentru date suplimentare, vezi fișa tehnică.

Curățarea uneltelor: Imediat după utilizare, cu apă.

Timp de uscarea: La 20° C și 65% umiditate după cca. 2 ore este uscat la suprafață și poate fi reacoperit, iar după 12 ore este complet uscat. **Depozitare:** A se păstra la rece, dar ferit de îngheț.

Fraze de pericol/Fraze de precauție: Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesar consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemână copiilor. Evitați să inspirați ceața sau vaporii. Evitați dispersarea în mediu. A se purta mănuși de protecție. Aruncați conținutul recipientului la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor. **Conține:** Hydroxyphenyl-benzotriazole derivatives EC No. 400-830-67, 3-iodo-2-propinil butilcarbammat, 1,2-benzotriazol-3(2H)-onă, 2-metilizotriazol-3(2H)-onă, masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotriazol-3-onă și 2-metil-2H-izotriazol-3-onă (3:1). Acest produs este un "Articol tratat" conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 3-iodo-2-propinil butilcarbammat (Nr. CAS 55406-53-6), 1,2-benzotriazol-3(2H)-onă (Nr. CAS 2634-33-5), 2-metilizotriazol-3(2H)-onă (Nr. CAS 2682-20-4), masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotriazol-3-onă și 2-metil-2H-izotriazol-3-onă (3:1) (Nr. CAS 55965-84-9). Sfaturi pentru alergici la izotiazolină: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare: Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Declarația privind compoziția este conform directivei VdL din Germania: Rășină poliadică, apă, eter glicolic, glicoli, aditivi, conservanți.

Valorile limită UE a conținutului de COV pentru acest produs (cat.A/e): 130 g/l (in 2010). Acest produs conține max. 50 g/l COV;

Consum: cca. 70-90 ml/strat, în funcție de gradul de absorbție al lemnului.

Valabilitate: 24 luni, recipient închis ermetic și depozitat la rece dar ferit de îngheț.

Nuanțele prezentate sunt obținute prin procedee tipografice și din acest motiv este posibilă existența unor diferențe față de culorile originale.

Премиум лак 3 в 1, дебели слоен, разредим с вода, за импрегниране, укрепване и защита на екстериорни дървени повърхности със стабилни и нестабилни размери.

Област на приложение: Alpina Premium Lasur е безразреден за околната среда висококачествен лак, насящ се в дебели слой, разредим с вода. Благодарение на иновативната му формула, лакът не се разслоява и предоставя отлична защита срещу неблагоприятни условия, влага и UV лъчи (включително при светлите светове). Alpina Premium Lasur е идеалния продукт за защита на екстериорни дървени елементи със или без стабилност на размерите. Напр.: хижии и градински мебели, външни врати, дъсчени огради, шиндели, парпети и др. Дебелият слой лак защитава дървото от екстремни атмосферни условия, не се бели и се нанася лесно. Защитният филм създава хидроперлен ефект по дървената повърхност, като същевременно предоставя ефикасна защита срещу образуване на мухъл и посиняване на дървото.

Подготовка на основата: Основата трябва да е чиста, носеща, суха и без наличието на вещества, които биха могли да възпрепятстват сцеплението. Проверете дали старите покрития са носещи и съвместими с новите. Шлайфайте равномерно повърхността по посока на дървените нишки, изстискайте много добре, отстранете оцветяващите елементи от дървото, напр.: смола и възли смола. Отстранете оцветяващите елементи.

Нанасяне: Импрегнирайте дървото с Alpina Holzschutzgrund нанесете два или три слоя Alpina Premium Lasur неразреден и наситен, с помощта на четка с естествен косъм, по посока на дървените нишки. Нанесете един допълнителен слой по краищата и ръбовете. Изчакайте време за съхнене между отделните операции. Продуктът не може да се нанася с пръскане, поради съдържащите се във филма противогрибични консерванти. За допълнителна информация, вижте

1	2	0	1	11	08	22
Cod șarjă de fabricație			Zi	Luna		An
Производствена партия			Ден	Месец		Година

DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L., Str. Principală nr. 201, RO-547525, Sâncraiu de Mureș, Județul Mureș,
Tel.: + 40 265 320 522, E-mail: alpina@caparol.ro

ДАВ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД, София 1839, ж.к. Враждебна, ул. „8” № 108, Tel: 02 832 31 65;
Факс: 02 832 30 95, E-mail: office.sofia@caparol.bg, www.caparol.bg

ICS DAW BENȚA MOL SRL, Str. A. Puskin nr. 44, Chișinău, Republica Moldova, Tel/Fax: +373 22 802 802

техническата карта.

Почистване на инструментите: веднага след ползване, с вода.

Време за съхнене: При 20° C и 65% влага, след около 2 часа изсъхва по повърхността и може да се нанесе следващ слой. След 12 часа изсъхва напълно.

Съхранение: Да се съхранява на прохладни места, предпазен от замръзване.

Предупреждения за опасност/Препоръки за безопасност: Може да причини алергична кожна реакция. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикетата на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Избягвайте вдишване на дим или изпарения. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте предпазни ръкавици. Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение. Съдържа: Hydroxyphenyl-benzotriazole derivatives EC No. 400-830-67, 3-iodo-2-propinil butilcarbammat, 1,2-benzotriazol-3(2H)-on, 2-metilizotriazol-3(2H)-on, Реакционна маса на 2-метил-5-хлоро-2H-изотриazol-3-он и 2-метил-2H-изотриazol-3-он (3:1).

Изхвърляне/Обезвреждане: Съдържанието и опаковките трябва да се депонират в съответствие с изискванията на местните, регионалните, националните и международните Наредби.

Декларация за съставните вещества съгл. Директива 01 (Германия): Полиакрилатна смола, вода, гликол-етер, гликоли, добавки, консервант.

Крайна допустима стойност в ЕС за съдържание на ЛОС: за този продукт (кат. A/e): 130 g/l (през 2010). Този продукт съдържа макс. 50 g/l ЛОС;

Разход: около 70-90 ml/слой, в зависимост от абсорбцията на дървото.

Валидност: 24 месеца, в херметично затворен съд и ако се съхранява на прохладни места, предпазен от замръзване.

Забележка: Цветовете, показани на цветните мостри на предната част на етикетата, се получават чрез печатни методи, и по тази причина оригиналният материал може леко да се различава.

Modalitate citire cod de fabricație / Метод за разчитане датата на производство:

Made in E.U.

Произведено в ЕС.

UFI: W8E5-9Q27-R015-QP02

Alpina Premium Lasur
MAHON • МАХАГОН



Лазурă premium 3 в 1, в strat gros, diluabilă cu apă, ce impregnează, consolidează și protejează lemnul stabil sau instabil dimensional la exterior.

Domeniu de utilizare: Alpina Premium Lasur este o lazură ecologică de înaltă calitate, aplicabilă în strat gros, pe bază de apă. Datorită formulei sale inovatoare, lazura nu se exfoliază și oferă o excelentă protecție împotriva intemperiei, umidității, ciupercilor și radiației UV (inclusiv pentru nuanțele deschise). Alpina Premium Lasur este un produs ideal pentru protecția elementelor din lemn cu stabilitate sau fără stabilitate dimensională la exterior (Ex: cabane și mobilier de grădină, porți, garduri din scânduri, scindrii, balustrade etc.). Stratul gros de lazură protejează lemnul împotriva condițiilor atmosferice extreme, nu se exfoliază și este ușor de aplicat. Pelicula de protecție creează un efect de hidrofobizare pe suprafața lemnului, oferind în același timp o protecție eficientă contra mușcăiului și albăstrelii lemnului.

Pregătirea suportului: Stratul suport trebuie să fie curat, portant, uscat și lipsit de orice substanță care poate împiedica aderența. Verificați dacă finisajele vechi sunt portante și compatibile cu cele noi. Șlefuiți uniform suprafețele pe direcția fibrelor lemnului, curățați temeinic, îndepărtați elementele colorate din lemn, ex: rășină și nodurile cu rășină.

Aplicare: Impregnați lemnul cu Alpina Holzschutzgrund. Aplicați două sau trei straturi de Alpina Premium Lasur nediluat și saturat, utilizând o pensulă din păr natural sau mixt, pe direcția fibrei lemnului. Aplicați un strat suplimentar la capete și pe muchii. Se va respecta timpul de uscarea între operații. Produsul nu poate fi aplicat prin pulverizare, datorită riscului de inhalare a substanțelor fungicide. Pentru date suplimentare, vezi fișa tehnică.

Curățarea uneltelor: Imediat după utilizare, cu apă.

Timp de uscarea: La 20° C și 65% umiditate după cca. 2 ore este uscat la suprafață și poate fi reacoperit, iar după 12 ore este complet uscat. **Depozitare:** A se păstra la rece, dar ferit de îngheț.

Fraze de pericol/Fraze de precauție: Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesar consultați medicul, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemână copiilor. Evitați să inspirați ceață sau vaporii. Evitați dispersarea în mediu. A se purta mănuși de protecție. Aruncați conținutul/recipientul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor. **Conține:** 3-iodo-2-propinil butilcarbamate, 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă, 2-metilozotiazol-3(2H)-onă, masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Acest produs este un "Articol tratat" conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 3-iodo-2-propinil butilcarbamate (Nr. CAS 55406-53-6), 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă (Nr. CAS 2634-33-5), 2-metilozotiazol-3(2H)-onă (Nr. CAS 2682-20-4), masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1) (Nr. CAS 55965-84-9). Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică. **Eliminare:** Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Declarația privind compoziția este conform directivei VdL din Germania: Rășină poliadicrică, apă, eter glicolic, glicoli, aditivi, conservanți.

Valorile limită UE a conținutului de COV pentru acest produs (cat.A/e): 130 g/l (în 2010). Acest produs conține max. 50 g/l COV;

Consum: cca. 70-90 ml/strat, în funcție de gradul de absorbție al lemnului.

Valabilitate: 24 luni, recipient închis ermetic și depozitat la rece dar ferit de îngheț.

Nuanțele prezentate sunt obținute prin procedee tipografice și din acest motiv este posibilă existența unor diferențe față de culorile originale.

Премиум лак 3 в 1, дебелиослоен, разредим с вода, за импрегниране, укрепване и защита на екстериорни дървени повърхности със стабилни и нестабилни размери.

Област на приложение: Alpina Premium Lasur е безразреден за околната среда висококачествен лак, наанасящ се в дебели слой, разредим с вода. Благодарение на иновативната му формула, лакът не се разслоява и предоставя отлична защита срещу неблагоприятни условия, влага и UV лъчи (включително при светлите светове). Alpina Premium Lasur е идеалния продукт за защита на екстериорни дървени елементи със или без стабилност на размерите. Напр.: хижини и градински мебели, външни врати, дъсчени огради, шиндели, парапети и др. Дебелият слой лак защитава дървото от екстремни атмосферни условия, не се бели и се нанася лесно. Защитният филм създава хидроперлен ефект по дървената повърхност, като същевременно предоставя ефикасна защита срещу образуване на мухъл и посиняване на дървото.

Подготовка на основата: Основата трябва да е чиста, носеща, суха и без наличието на вещества, които биха могли да възпрепятстват сцеплението. Проверете дали старите покрития са носещи и съвместими с новите. Шлайфайте равномерно повърхността по посока на дървените нишки, изчистете много добре, отстранете оцветяващите елементи от дървото, напр.: смола и възли смола. Отстранете оцветяващите елементи.

Нанасяне: Импрегнирайте дървото с Alpina Holzschutzgrund нанесете два или три слоя Alpina Premium Lasur неразреден и наситен, с помощта на четка с естествен косъм, по посока на дървените нишки. Нанесете един допълнителен слой по краищата и ръбовете. Изчакайте време за съхнене между отделните операции. Продуктът не може да се нанася с пръскане, поради съдържащите се във филма противогрибични консерванти. За допълнителна информация, вижте техническата карта.

1	2	0	1	11	08	22
Cod șarjă de fabricație			Zi	Luna	An	
Производствена партия			Ден	Месец	Година	

DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L., Str. Principală nr. 201, RO-547525, Sâncraiu de Mureș, Județul Mureș,
Tel.: +40 265 320 522, E-mail: alpina@caparol.ro

ДАВ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД, София 1839, ж.к. Враждебна, ул. „8“ № 108, Tel: 02 832 31 65;
Факс: 02 832 30 95, E-mail: office.sofia@caparol.bg, www.caparol.bg

ICS DAW BENȚA MOL SRL, Str. A. Puskin nr. 44, Chișinău, Republica Moldova, Tel/Fax: +373 22 802 802

Почистване на инструментите: веднага след ползване, с вода.

Време за съхнене: При 20° C и 65% влага, след около 2 часа изсъхва по повърхността и може да се нанесе следващ слой. След 12 часа изсъхва напълно.

Съхранение: Да се съхранява на прохладни места, предпазен от замръзване.

Предупреждения за опасност/Препоръки за безопасност: Може да причини алергична кожна реакция. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Избягвайте вдишване на дим или изпарения. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте предпазни ръкавици. Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение. **Съдържа:** 3-йодо-2-пропинил бутилкарбамат, 1,2-бензотiazol-3(2H)-он, 2-метилотiazol-3(2H)-он, Реакционна маса на 2-метил-5-хлоро-2H-изотiazol-3-он и 2-метил-2H-изотiazol-3-он (3:1).

Изхвърляне/Обезвреждане: Съдържанието и опаковките трябва да се депонират в съответствие с изискванията на местните, регионалните, националните и международните Наредби.

Декларация за съставните вещества съгл. Директива 01 (Германия): Полиакрилатна смола, вода, гликол-етер, гликоли, добавки, консервант.

Крайна допустима стойност в ЕС за съдържание на ЛОС: за този продукт (кат. A/e): 130 g/l (през 2010). Този продукт съдържа макс. 50 g/l ЛОС;

Разход: около 70-90 ml/слой, в зависимост от абсорбцията на дървото.

Валидност: 24 месеца, в херметично затворен съд и ако се съхранява на прохладни места, предпазен от замръзване.

Забележка: Цветовете, показани на цветните мостри на предната част на етикета, се получават чрез печатни методи, и по тази причина оригиналният материал може леко да се различава.

Modalitate citire cod de fabricație / Метод за разчитане датата на производство:

Made in E.U.

Произведено в ЕС.

UFI: W6E5-SQCU-E01P-1AE0

Alpina Premium Lasur
STEJAR • ДЪБ



Lazură premium 3 в 1, in strat gros, diluabilă cu apă, ce impregnează, consolidează și protejează lemnul stabil sau instabil dimensional la exterior.

Домениу де utilizare: Alpina Premium Lasur este o lazură ecologică de înaltă calitate, aplicabilă în strat gros, pe bază de apă. Datorită formulei sale inovatoare, lazura nu се exfoliază și oferă o excelentă protecție împotriva intemperiei, umidității, ciupercilor și radiației UV (inclusiv pentru nuanțele deschise). Alpina Premium Lasur este un produs ideal pentru protecția elementelor din lemn cu stabilitate sau fără stabilitate dimensională la exterior (Ex: cabane și mobilier de grădină, porți, garduri din scânduri, sindrii, balustrade etc.). Stratul gros de lazură protejează lemnul împotriva condițiilor atmosferice extreme, nu се exfoliază și este ușor de aplicat. Pelicula de protecție creează un efect de hidrofobizare pe suprafața lemnului, oferind în același timp o protecție eficientă contra mușcăiului și albăstrelii lemnului.

Pregătirea suportului: Stratul suport trebuie să fie curat, portant, uscat și lipsit de orice substanță care poate împiedica aderența. Verificați dacă finisajele vechi sunt portante și compatibile cu cele noi. Șlefuiți uniform suprafețele pe direcția fibrelor lemnului, curățați temeinic, îndepărtați elementele colorante din lemn, ex: rășină și nodurile cu rășină.

Aplicare: Impregnați lemnul cu Alpina Holzschutzgrund. Aplicați două sau trei straturi de Alpina Premium Lasur nediluat și saturat, utilizând o pensulă din păr natural sau mixt, pe direcția fibrei lemnului. Aplicați un strat suplimentar la capete și pe muchii. Se va respecta timpul de uscarea între operații. Produsul nu poate fi aplicat prin pulverizare, datorită riscului de inhalare a substanțelor fungicide. Pentru date suplimentare, vezi fișa tehnică.

Curățarea uneltelor: Imediat după utilizare, cu apă.

Тimp de uscarea: La 20° C și 65% umiditate după cca. 2 ore este uscat la suprafață și poate fi reacoperit, iar după 12 ore este complet uscat. **Depozitare:** А се păstra la rece, dar ferit de îngheț.

Fraze de pericol/Fraze de precauție: Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesar consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. А nu се lăsa la îndemână copiilor. Evitați să inspirați ceață sau vaporii. Evitați dispersarea în mediu. А се purta mănuși de protecție. Aruncați conținutul/recipientul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor. **Conține:** 3-iodo-2-propinil butilcarbamат, 1,2-benzizotiazол-3(2H)-онă, 2-metilizotiazол-3(2H)-онă, масă de reacție compusă din 5-кло-2-metil-2H-изотiazол-3-онă și 2-metil-2H-изотiazол-3-онă (3:1). Acest produs este un "Articol tratat" conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 3-iodo-2-propinil butilcarbamат (Nr. CAS 55406-53-6), 1,2-benzizotiazол-3(2H)-онă (Nr. CAS 2634-33-5), 2-metilizotiazол-3(2H)-онă (Nr. CAS 2682-20-4), масă de reacție compusă din 5-кло-2-metil-2H-изотiazол-3-онă și 2-metil-2H-изотiazол-3-онă (3:1) (Nr. CAS 55965-84-9). Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: телефон de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică. **Eliminare:** Conținutul și ambalajele се предават pentru eliminare в conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Declarația privind compoziția este conform directivei VdL din Germania: Rășină poliactică, apă, eter glicolic, glicoli, aditivi, conservanți.

Valorile limită UE a conținutului de COV pentru acest produs (cat.A/e): 130 g/l (in 2010). Acest produs conține max. 50 g/l COV;

Consum: cca. 70-90 ml/strat, în funcție de gradul de absorbție al lemnului.

Valabilitate: 24 luni, recipient închis ermetic și depozitat la rece dar ferit de îngheț.

Nuanțele prezentate sunt obținute prin procedee tipografice și din acest motiv este posibilă existența unor diferențe față de culorile originale.

Премиум лак 3 в 1, дебелиослоен, разредим с вода, за импрегниране, укрепване и защита на екстериорни дървени повърхности със стабилни и нестабилни размери.

Област на приложение: Alpina Premium Lasur е безразреден за околната среда висококачествен лак, наансящ се в дебели слой, разредим с вода. Благодарение на иновативната му формула, лакът не се разслоява и предоставя отлична защита срещу неблагоприятни условия, влага и UV лъчи (включително при светлите светове). Alpina Premium Lasur е идеалния продукт за защита на екстериорни дървени елементи със или без стабилност на размерите. Напр.: хижини и градински мебели, външни врати, дъсчени огради, шиндели, парапети и др. Дебелият слой лак защитава дървото от екстремни атмосферни условия, не се бели и се нанася лесно. Защитният филм създава хидроперлен ефект по дървената повърхност, като същевременно предоставя ефикасна защита срещу образуване на мухъл и посиняване на дървото.

Подготовка на основата: Основата трябва да е чиста, носеща, суха и без наличието на вещества, които биха могли да възпрепятстват сцеплението. Проверете дали старите покрития са носещи и съвместими с новите. Шлайфайте равномерно повърхността по посока на дървените нишки, изчистете много добре, отстранете оцветяващите елементи от дървото, напр.: смола и възли смола. Отстранете оцветяващите елементи.

Нанасяне: Импрегнирайте дървото с Alpina Holzschutzgrund нанесете два или три слоя Alpina Premium Lasur неразреден и наситен, с помощта на четка с естествен косъм, по посока на дървените нишки. Нанесете един допълнителен слой по краищата и ръбовете. Изчакайте време за съхнене между отделните операции. Продуктът не може да се нанася с пръскане, поради съдържащите се във филма противогъбични консерванти. За допълнителна информация, вижте техническата карта.

1	2	0	1	11	08	22
Cod șarjă de fabricație			Zi	Luna	An	
Производствена партия			Ден	Месец	Година	

DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L., Str. Principală nr. 201, RO-547525, Sâncraiu de Mureș, Județul Mureș,
Tel.: +40 265 320 522, E-mail: alpina@caparol.ro

ДАВ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД, София 1839, ж.к. Враждебна, ул. „8“ № 108, Тел: 02 832 31 65;
Факс: 02 832 30 95, E-mail: office.sofia@caparol.bg, www.caparol.bg

ICS DAW BENȚA MOL SRL, Str. A. Puskin nr. 44, Chișinău, Republica Moldova, Tel/Fax: +373 22 802 802

Почистване на инструментите: веднага след ползване, с вода.

Време за съхнене: При 20° C и 65% влага, след около 2 часа изсъхва по повърхността и може да се нанесе следващ слой. След 12 часа изсъхва напълно.

Съхранение: Да се съхранява на прохладни места, предпазен от замръзване.

Предупреждения за опасност/Препоръки за безопасност: Може да причини алергична кожна реакция. Введен за водните организми, с дълготраен ефект. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Избягвайте вдихане на дим или изпарения. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте предпазни ръкавици. Съдържанието/ съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение. **Съдържа:** 3-йодо-2-пропинилов бутилкарбамат, 1,2-бензизотiazол-3(2H)-он, 2-метилизотiazол-3(2H)-он, Реакционна маса на 2-метил-5-хлоро-2H-изотiazол-3-он и 2-метил-2H-изотiazол-3-он (3:1).

Изхвърляне/Обезвреждане: Съдържанието и опаковките трябва да се депонират в съответствие с изискванията на местните, регионалните, националните и международните Наредби.

Декларация за съставните вещества съгл. Директива 01 (Германия): Полиакрилатна смола, вода, гликол-етер, гликоли, добавки, консервант.

Крайна допустима стойност в ЕС за съдържание на ЛОС: за този продукт (кат. A/e): 130 g/l (през 2010). Този продукт съдържа макс. 50 g/l ЛОС;

Разход: около 70-90 ml/слой, в зависимост от абсорбцията на дървото.

Валидност: 24 месеца, в херметично затворен съд и ако се съхранява на прохладни места, предпазен от замръзване.

Забележка: Цветовете, показани на цветните мостри на предната част на етикетата, се получават чрез печатни методи, и по тази причина оригиналния материал може леко да се различава.

Modalitate citire cod de fabricație / Метод за разчитане датата на производство:

Made in E.U.

Произведено в ЕС.

UFI: W6E5-SQCU-E01P-1AE0

Alpina Premium Lasur
PIN • BOP



Lazură premium 3 в 1, in strat gros, diluabilă cu apă, ce impregnează, consolidează și protejează lemnul stabil sau instabil dimensional la exterior.

Домениу де utilizare: Alpina Premium Lasur este o lazură ecologică de înaltă calitate, aplicabilă în strat gros, pe bază de apă. Datorită formulei sale inovatoare, lazura nu се exfoliază și oferă o excelentă protecție împotriva intemperiei, umidității, ciupercilor și radiației UV (inclusiv pentru nuanțele deschise). Alpina Premium Lasur este un produs ideal pentru protecția elementelor din lemn cu stabilitate sau fără stabilitate dimensională la exterior (Ex: cabane și mobilier de grădină, porți, garduri din scânduri, sîndrii, balustrade etc.). Stratul gros de lazură protejează lemnul împotriva condițiilor atmosferice extreme, nu се exfoliază și este ușor de aplicat. Pelicula de protecție creează un efect de hidrofobizare pe suprafața lemnului, oferind în același timp o protecție eficientă contra mușcăiului și albăstrelii lemnului.

Pregătirea suportului: Stratul suport trebuie să fie curat, portant, uscat și lipsit de orice substanță care poate împiedica aderența. Verificați dacă finisajele vechi sunt portante și compatibile cu cele noi. Șlefuiți uniform suprafețele pe direcția fibrelor lemnului, curățați temeinic, îndepărtați elementele colorante din lemn, ex: rășină și nodurile cu rășină.

Aplicare: Impregnați lemnul cu Alpina Holzschutzgrund. Aplicați două sau trei straturi de Alpina Premium Lasur nediluat și saturat, utilizând o pensulă din păr natural sau mixt, pe direcția fibrei lemnului. Aplicați un strat suplimentar la capete și pe muchii. Se va respecta timpul de uscarea între operații. Produsul nu poate fi aplicat prin pulverizare, datorită riscului de inhalare a substanțelor fungicide. Pentru date suplimentare, vezi fișa tehnică.

Curățarea uneltelor: Imediat după utilizare, cu apă.

Тimp de uscarea: La 20° C și 65% umiditate după cca. 2 ore este uscat la suprafață și poate fi reacoperit, iar după 12 ore este complet uscat. **Depozitare:** А се păstra la rece, dar ferit de îngheț.

Fraze de pericol/Fraze de precauție: Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesar consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. А nu се lăsa la îndemână copiilor. Evitați să inspirați ceață sau vaporii. Evitați dispersarea în mediu. А се purta mănuși de protecție. Aruncați conținutul/recipientul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor. **Conține:** 3-iodo-2-propinil butilcarbamат, 1,2-benzizotiazол-3(2H)-онă, 2-metilizotiazол-3(2H)-онă, масă de reacție compusă din 5-кло-2-metil-2H-изотiazол-3-онă și 2-metil-2H-изотiazол-3-онă (3:1). Acest produs este un "Articol tratat" conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 3-iodo-2-propinil butilcarbamат (Nr. CAS 55406-53-6), 1,2-benzizotiazол-3(2H)-онă (Nr. CAS 2634-33-5), 2-metilizotiazол-3(2H)-онă (Nr. CAS 2682-20-4), масă de reacție compusă din 5-кло-2-metil-2H-изотiazол-3-онă și 2-metil-2H-изотiazол-3-онă (3:1) (Nr. CAS 55965-84-9). Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: телефон de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică. **Eliminare:** Conținutul și ambalajele се предават pentru eliminare в conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Declarația privind compoziția este conform directivei VdL din Germania: Rășină poliactică, apă, eter glicolic, glicoli, aditivi, conservanți.

Valorile limită UE a conținutului de COV pentru acest produs (cat.A/e): 130 g/l (in 2010). Acest produs conține max. 50 g/l COV;

Consum: cca. 70-90 ml/strat, în funcție de gradul de absorbție al lemnului.

Valabilitate: 24 luni, recipient închis ermetic și depozitat la rece dar ferit de îngheț.

Nuanțele prezentate sunt obținute prin procedee tipografice și din acest motiv este posibilă existența unor diferențe față de culorile originale.

Премиум лак 3 в 1, дебелиослоен, разредим с вода, за импрегниране, укрепване и защита на екстериорни дървени повърхности със стабилни и нестабилни размери.

Област на приложение: Alpina Premium Lasur е безразреден за околната среда висококачествен лак, наансящ се в дебели слой, разредим с вода. Благодарение на иновативната му формула, лакът не се разслоява и предоставя отлична защита срещу неблагоприятни условия, влага и UV лъчи (включително при светлите светове). Alpina Premium Lasur е идеалния продукт за защита на екстериорни дървени елементи със или без стабилност на размерите. Напр.: хижини и градински мебели, външни врати, дъсчени огради, шиндели, парапети и др. Дебелият слой лак защитава дървото от екстремни атмосферни условия, не се бели и се нанася лесно. Защитният филм създава хидроперлен ефект по дървената повърхност, като същевременно предоставя ефикасна защита срещу образуване на мухъл и посивяване на дървото.

Подготовка на основата: Основата трябва да е чиста, носеща, суха и без наличието на вещества, които биха могли да възпрепятстват сцеплението. Проверете дали старите покрития са носещи и съвместими с новите. Шлайфайте равномерно повърхността по посока на дървените нишки, изчистете много добре, отстранете оцветяващите елементи от дървото, напр.: смола и възли смола. Отстранете оцветяващите елементи.

Нанасяне: Импрегнирайте дървото с Alpina Holzschutzgrund нанесете два или три слоя Alpina Premium Lasur неразреден и наситен, с помощта на четка с естествен косъм, по посока на дървените нишки. Нанесете един допълнителен слой по краищата и ръбовете. Изчакайте време за съхнене между отделните операции. Продуктът не може да се нанася с пръскане, поради съдържащите се във филма противогъбични консерванти. За допълнителна информация, вижте техническата карта.

1	2	0	1	11	08	22
Cod țară de fabricație			Zi	Luna	An	
Производствена партия			Ден	Месец	Година	

DAW BENȚA ROMÂNIA S.R.L., Str. Principală nr. 201, RO-547525, Sâncraiu de Mureș, Județul Mureș,
Tel.: +40 265 320 522, E-mail: alpina@caparol.ro

ДАВ БЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД, София 1839, ж.к. Враждебна, ул. „8“ № 108, Тел: 02 832 31 65;
Факс: 02 832 30 95, E-mail: office.sofia@caparol.bg, www.caparol.bg

ICS DAW BENȚA MOL SRL, Str. A. Puskin nr. 44, Chișinău, Republica Moldova, Tel/Fax: +373 22 802 802

Почистване на инструментите: веднага след ползване, с вода.

Време за съхнене: При 20° C и 65% влага, след около 2 часа изсъхва по повърхността и може да се нанесе следващ слой. След 12 часа изсъхва напълно.

Съхранение: Да се съхранява на прохладни места, предпазен от замръзване.

Предупреждения за опасност/Препоръки за безопасност: Може да причини алергична кожна реакция. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Избягвайте вдишване на дим или изпарения. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте предпазни ръкавици. Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение. **Съдържа:** 3-iodo-2-propinilов бутилкарбамат, 1,2-бензизотiazол-3(2H)-он, 2-метилизотiazол-3(2H)-он, Реакционна маса на 2-метил-5-хлоро-2H-изотiazол-3-он и 2-метил-2H-изотiazол-3-он (3:1).

Изхвърляне/Обезвреждане: Съдържанието и опаковките трябва да се депонират в съответствие с изискванията на местните, регионалните, националните и международните Наредби.

Декларация за съставните вещества съгл. Директива 01 (Германия): Полиакрилатна смола, вода, гликол-етер, гликоли, добавки, консервант.

Крайна допустима стойност в ЕС за съдържание на ЛОС: за този продукт (кат. A/e): 130 g/l (през 2010). Този продукт съдържа макс. 50 g/l ЛОС;

Разход: около 70-90 ml/слой, в зависимост от абсорбцията на дървото.

Валидност: 24 месеца, в херметично затворен съд и ако се съхранява на прохладни места, предпазен от замръзване.

Забележка: Цветовете, показани на цветните мостри на предната част на етикета, се получават чрез печатни методи, и по тази причина оригиналният материал може леко да се различава.

Modalitate citire cod de fabricație / Метод за разчитане датата на производство:

Made in E.U.

Произведено в ЕС.

UFI: W6E5-SQCU-E01P-1AE0

Alpina Premium Lasur
NATUR • НАТЮР



#E900700 PG-1124



2,5 Litri / Литра

pt. cca. 30 m²/strat / за около 30 m²/слой

