

AGROSIT SB

Schwimmbadanstrich

www.avenariusagro.at

BODENBESCHICHTUNGEN

Farbiger, einkomponentiger Anstrich auf Chlor-
kautschukbasis. Schutzanstrich für Beton und Un-
terwasseranstrich in Schwimmbecken und Brauch-
wasserbehältern. Insbesondere bei ozonhaltigem
oder gechlortem Wasser.

■ OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Schmutz-, fett-, ölfrei, trocken, staubfrei. Lockere
und absandende Teile müssen entfernt werden
(Sandstrahlen). Abreißfestigkeit des Betons min-
destens 1,5 N/mm². Bei Unterwasserbelastung
ist nach Sandstrahlen eine 2malige ganzflächige
Spachtelung mit der unterwasserbeständigen
Betonspachtelmasse DISBOCRET MÖRTEL 620
aufzubringen. Die Spachtelung muss mindestens
3 Tage mit Folien vor dem Austrocknen geschützt
werden und beim Beschichten vollständig ausge-
härtet und trocken sein. Bei Altanstrichen Verträ-
glichkeit prüfen.

■ VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut aufrühren. 1. Anstrich mit ca.
15 % VERDÜNNUNG 202 verdünnen. Zügig
streichen, nicht in praller Sonne oder bei zu ho-
hen Temperaturen verarbeiten. Nicht spritzbar.
Bei Rollenauftrag kann bei hellen Farbönen ein 3.
Anstrich notwendig sein.

■ WARTEZEIT

Zwischen den Anstrichen 1 bis 2 Tage.

■ SCHLUSSTROCKENZEIT

Bei Unterwasserbelastung 14 Tage bei guter
Belüftung der Anstrichflächen und mindestens
15°C. Nach 2 - 3 Tagen vorsichtig begehrbar.

■ VERBRAUCH

0,15 bis 0,20 kg/m² und Anstrich.

**ACHTUNG!
KÜHL UND TROCKEN LAGERN!**

FÜR LEUCHTEND KLARE FARBEN

- hohe Wasser- und Witterungsbeständigkeit
- für Beton und Putz
- chemikalienbeständig
- wasser- und weiterfest
- leicht zu reinigen



Technische
Information



UN1263



Avenarius-Agro GmbH A-4600 Wels | Industriestraße 51
Tel.: +43 (0) 7242 489-0 | E-Mail: office@avenariusagro.at

PRODUKT ENTHÄLT ■
n-Butylacetat, Xylol (Isomergemisch)

GEFAHRENHINWEISE ■

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE ■

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Explosionssgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.



Achtung

UFI: HHC060GK-M00UGF3D

e212300-AA/10620/3m

Agrosit SB

Domeniu de utilizare: Vopsea colorată, mono-componentă, pe bază de clor-cauciuc. Vopsea de protecție, cu rezistență la substanțe chimice și la apă, aplicabilă pe piscine și bazine de apă (nu apă potabilă) private, din beton, recomandată în special pentru situațiile în care apa conține ozon, sau clor. În cazul în care concentrația de clor sau ozon este mai mare (a se consulta normativul DIN 19643-2), există pericolul apariției fenomenului de cretare, respectiv de apariția petelor de culori diferite pe suprafață. În anumite cazuri poate fi necesară (din motive estetice) aplicarea unui strat de renovare.

Depozitare: Poate fi depozitată în ambalajul original etanș, la loc răcoros, ferit de îngheț.

Valabilitate: 12 luni de la data fabricației.

Suporturi recomandate: Beton: Stratul suport trebuie să fie uscat, fără murdărie, grăsimi, uleiuri și praf, se îndepărtează zonele neaderente și nisipoase (prin sablare). Rezistența la smulgere a betonului trebuie să fie $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$.

Aplicare: se omogeneizează scurt și se aplică uniform cu ajutorul unei bidinele sau role.

Compoziția straturilor: 1 x strat de grund: Agrosit SB diluat cu cca 15 % solvent Verdünnung 202, 2 x sigilare: Agrosit SB nediluat.

Consum: Cca $0,2 \text{ kg/m}^2/\text{strat}$, pe suporturi netede. Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunzător. **Informații suplimentare:** Consultați fișa tehnică a produsului (disponibilă la www.caparol.ro).

Fraze de pericol și precauție: Lichid și vapori inflamabili. Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Poate provoca somnolență sau amețelă. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu inspirați vaporii/ spray-ul. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălați-vă pielea bine după utilizare. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediu. Conține: acetat de n-butil, acetat de 2-metoxi-1-metiletil, Solvent benzină nafta (petrol), hidrocarburi aromatice ușoare, Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații, xilen. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică. Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

Eliminare: Aruncați conținutul/recipientul la centrele de colectare a deșeurilor problematice.

Valoarea limită admisă de UE pentru conținutul de substanțe COV al acestui produs (EU-RL 1999/13). Acest produs conține 387,9 g/l COV.

Producător: Avenarius-Agro GmbH, Industriestraße 51, A-4600 Wels, Austria. **Importator:** S.C. DAW BENTA ROMÂNIA S.R.L. Sâncraiu de Mureș, Str. Principală nr. 201, RO 547525 Tel./Fax: +40 265 320522; +40 265 320354, E-mail: office@caparol.ro; www.caparol.ro

MODALITATE CITIRE COD DE FABRICAȚIE:

4	8	3	2	701318
Săptămâna calendaristică (48)	Ziua din săptămână (3=Miercuri)	Ultima cifră a anului (2022)	Cod intern	

Atenție

