

Package Einhell CLASSIC
TC-TS 254 U
Layout in original size,
package 4color-process
+ Pantone 3517 C
colors and order
of sides like here

Size:
Length: 680 mm
Height: 340 mm
Depth: 605 mm

Date: 14.12.2023

Art-Nr. 43.405.10

I-Nr. 2103301-405



4 006625 646320

605 mm

680 mm


1124413



CLASSIC

- POYTÁSIRKELL
- STOLNÍ KOTUČOVÁ PILA
- STOLNÁ KOTÚČOVÁ PILA
- ASZTALIKÖRFÜRESZ
- ΔΙΕΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΙΛΚΟΥ
- NAKIDNA KROŽNA ŽAGA
- STOLNA KRUŽNA PILA
- STONA KRUŽNA TESTERA
- FÊRSTRÄU CIRCULAR CU MASĂ
- ЦИРКУЛЯР НАСТОЛЕН
- НАСТІЛЬНА ДИСКОВА ПИЛА
- STALINIS DISKINIS PĖUKLAS
- GALDA RUPZAGIS
- LAUAKETASSAAG
- ЦИРКУЛЯРНА ПИЛА СО МАСА
- SHARRE RRETHORE TAVOLINE
- SERRA CIRCULAR DE BANCADA PORTÁTIL
- منشار دائري طاولة
- طاولة منشار
- Тақсимлау

TC-TS 254 U



220-240 V ~ 50 Hz

2200 Watt 56 25%

1800 Watt 51

Art-Nr. 43.405.10

I-Nr. 2103301-405



4 006625 646320

65%



CLASSIC TC-TS 254 U



1. Stabiler Parallelanschlag mit Metallschlitzen für genaues Arbeiten. 2. Die Seitentische mit stabilen Stützstreben vergrößern die Auflagefläche. 3. Das Sägeblatt kann sowohl in der Höhe als auch in der Neigung stufenlos verstellt werden. 4. Praktischer Halter für Schiebstock, Parallelanschlag, Kabel und Werkzeug am Gehäuse. 5. Anschluss für Absaugung am Gehäuse und an der Sägeblattabdeckung. 1. Sturdy parallel stop with metal slides for precise work. 2. The side tables with sturdy support struts enable the support surface to be enlarged. 3. The saw blade is infinitely adjustable in height as well as angle. 4. Sturdy parallel stop with metal slides for precise work. 4. Practical holder for push stick, parallel stop, cable and tool on the housing. 5. Connection for extraction system on the housing and on the saw blade cover. 1. Butée parallèle avec coulisseau métallique pour un travail de précision. 2. Les tables latérales avec jambes de force stables augmentent la surface d'appui. 3. La lame de scie peut être réglée en continue aussi bien en hauteur que dans son inclinaison. 4. Support pratique pour poussoir, butée parallèle, câble et outil au niveau du boîtier. 5. Raccord pour aspiration au niveau du boîtier et du recouvrement de lame de scie. 1. Guide parallela stabile con slitta in metallo per lavorare in modo preciso. 2. I piani laterali con rinforzi solidi ampliano la superficie di appoggio. 3. Sia l'altezza che l'inclinazione della lama sono regolabili in continuo. 4. Pratico supporto per spintore, guida parallela, cavo e utensile fissato all'involucro. 5. Attacco di aspirazione sull'involucro e sul copilama. 1. Tope en paralelo estable con patín metálico para trabajar con precisión. 2. Las mesas laterales con estables barras de soporte amplían la superficie de apoyo. 3. Tanto la inclinación como la altura de la hoja de la sierra pueden regularse gradualmente. 4. Práctico soporte en la carcasa para pieza de empuje, tope en paralelo, cable y herramienta. 5. Conexión para aspiración en la carcasa y en la cubierta de la hoja de la sierra. 1. Uстойчивый параллельный упор с металлическим суппортом для точной работы. 2. Боковые столы с устойчивыми опорными стойками увеличивают площадь контакта. 3. Высоту расположения и угол наклона пильного полотна можно бесступенчатно регулировать. 4. Практичный держатель для толкателя, параллельного упора, кабеля и инструмента на корпусе. 5. Подсоединение устройства для отсасывания пыли на корпус и защите пильного полотна. 1. Stabilt parallellanslag med metallslid för exakt arbete. 2. Sidoborden med stabila stödstreck för en större förvaringsyta. 3. Säg klingans höjd och lutning kan ställas in steglöst. 4. Praktisk



GERMAN
DESIGNED
QUALITY



www.einhell.com

