

Wachs

Borma Wachs

Atenție: H226 Lichid și vapori inflamabili. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P280 Purtați mănușile / îmbrăcămintea de protecție și echipamentele de protecție pentru ochi / față. P370+P378 În caz de incendiu: a se utiliza extingtorul cu spumă, CO2, praf pentru a stinge. P273 Evitați dispersarea în mediu. P391 Colectați scurgerile de produs. P501 Aruncați produsul și/sau recipientul în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitați să inspirați praful / fumul / gazul / ceața / vaporii / spray-ul. P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Conține: reaction mass of 3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionyl-hydroxypoly(oxyethylene) and 3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)p Masa de reacție a sebacatului de bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) și 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacat de metil VOC (Directiva 2004/42/CE): Vopsele bicomponente reactive pentru uz final specific.

VOC exprimați în g/litru de produs bun pentru întreținere: 494,00
Limita maxima: 500,00

UN 1263



8 014885 099716

Art. 41102K-10

www.bormawachs.com - MADE IN ITALY

Borma Wachs

Caracteristici

Diluire: diluant universal
Randament: 10-14 m²/L
Timp de uscare (20°C)
Fara praf 2 ore
Timp total de uscare (20°C)
12-24 ore
Timpul de punere în practică

Raport de catalizator

Agitați și amestecați
catalizatorul înainte de utilizare

UFI: 2XF2-F02E-4011-0000
4110 r.07



B.P.S. s.r.l. Via Industria, 4 - 30027 San Stino di Livenza (VE) Italy
Tel. +39 0421 951900 - Fax +39 0421 951902

Borma Wachs

Borma Wachs



Wachs

Borma Wachs

Pericol. H226 Lichid și vapori inflamabili. H332 Nociv în caz de inhalare. H334 Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. EUH204 Conține izocianati. Poate provoca o reacție alergică. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P261 Evitați să inspirați praful / fumul / gazul / ceața / vaporii / spray-ul. P280 Purtați mănușile / îmbrăcămintea de protecție și echipamentele de protecție pentru ochi / față. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. P370+P378 În caz de incendiu: utilizați dioxid de carbon, pulbere chimică, spumă pentru stingere. Nu folosiți apă. P501 Aruncați produsul și/sau recipientul în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic dacă nu vă simțiți bine. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Conține: POLI(HEXAMETILEN DIISOCIANAT)
2,6-TOLUEN-DIISOCIANAT
UFI: FKQ3-60P1-X00X-196R

4111r.07

UN 1263



B.P.S. s.r.l. Via Industria, 4 - 30027 San Stino di Livenza (VE) Italy
Tel. +39 0421 951900 - Fax +39 0421 951902

Borma Wachs

BORMA