

ⓘ Nachfüllgas. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Enthält: Erdölgas, flüssig. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Nicht wiederbefüllten Einwegbehälter. **Ⓜ Gas de recharge.** Aerosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Contient: Gaz de pétrole liquéfiés gaz de pétrole. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs. Ne pas recharger! Récipient inflammable. **Ⓜ Gas di ricarica.** Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Eliminare il contenuto/ricettore presso un idoneo impianto di riciclaggio o smaltimento. Contiene: Gas di petrolio, liquefatti. Una insufficiente aerazione del locale potrebbe dar luogo alla formazione di miscele esplosive. Non riempire una seconda volta! Contenitore usa e getta. **Ⓜ Bijvulgas.** Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan opbarsten bij verwarming. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in gebruik nemen voor of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalverwerkingsbedrijf of -installatie. Bevat: Petroleumoliesamenstelling.

vloeibaar gemaakt. Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk. Niet opnieuw vullen! Wegwerpblikje.

(SZ) Plyn na doplnění. Extrémně hořlavý aerosol. Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztáhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zápalení. Nepřipichujte nebo nespálujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Zlikvidujte obsah/obal v příslušném recyklačním nebo likvidačním zařízení. Obsahuje: Ropné plyny, zapalné. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Znovu nenaplníte! Jednostná nádobka.

(SK) Plyn na doplnění. Mimoriadne horľavý aerosól. Tlaková nádobka: pri zahriatí môže vybuchnúť. Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zápalenia. Neľajte. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zápalenia. Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Obsah/nádobu likvidujte na príslušnom recyklačnom alebo likvidačnom zariadení. Obsahuje: Ropné plyny, skvapalnené. Bez dostatočného vetrania možnosť vzniku zmesí, ktoré môžu vybuchnúť. Znovu nenaplníte! Jednostná nádobka.

TRX Eterfyldningsgas. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Spræng ved opvarmning. Opbevarer ualgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Røgning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efterfyldes. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbeholdningsfacilitet. Indeholder: Råoliegasser, fortættede. Brug under effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes. Må ikke fyldes op igen! Engangsbeholder. **RD Gaz de reumpleure.** Aerosol extrem de inflamabil. Receptibil sub presione: poate exploda dacă este încălzit. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de sursele de căldură, sursele fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Furfurișă deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. A se proteja de lumină solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. Amunci continutul/containul la un centru de reciclare sau de

eliminare corespunzător. Conține: Gaze petroliere lichefiate. Fără o ventilație suficientă este posibilă formarea de amestecuri explozive, nu reumpleți recipientul! Recipient de unică folosință. **☞ Păylingskolas.** Extrem brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Förvaras otillgängligt för barn. För inte utsätts för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden! Järn, inte över öppen låga eller andra antändningskällor. För inte punkteras eller bränns, gäller även tömd behållare. Skyddas från solfjus. För inte utsätts för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållt/behållaren lämnas till avfallshantering på behörig återvinningscentral. Innehåller: Petroleumsgras, flytande. Utan tillräcklig ventilation kan explosionsfariga blandningar bildas. För ej påfylles! Engångsbehållare. **☞ Gasol do napelinniana.** Skrajnie latopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogranicz goz wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekraczać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Zawartość/pojemnik usuwać wg określonych zasad recyklingu lub za pośrednictwem składowiska odpadów. Mieć: Gazy z grupy naftowej, skroplone. Możliwe jest tworzenie się mieszanin wybuchowych w przypadku braku wystarczającej wentylacji. Nie nadaje się do ponownego napełnienia! Pojemnik jednorazowego użytku. **☞ Utántöltőgáz.** Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomós arakodók: hő hatására megrepedhet. Gyermektől elzárva tartandó. Hőfor, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalmat/tárolt egy alkalmas újraházasításra vagy hulladék-feldolgozó berendezésbe kell juttatni. Tartalmaz: Ásványolaj gázok, cseppfolyósított. Megfelelő szellőzés hiányában robbanásveszélyes keverékek képződhetnek. Nem szabad újból megtölteni! Egybenes használatos tartály.


CFH Löt- und Gasgeräte GmbH · Bahnhofstr. 50 · D-74254 Offenau
Tel. +49 7136 95 94 0 · info@cfh-gmbh.de

Vertretung Schweiz / Représentation en Suisse / Rappresentanza Svizzera:
ARNOLD WINKLER AG · Schickmattweg 1 · CH-8332 Russikon · Tel. +41 44954 8383



Niebezpieczeństwo Veszély

UN 1950



Mod. 52096
UI P 03-25

335 3

CAS No.: 68476-85-7 | EC No.: 270-704-2

139 g / 250 ml



S2503 | V 1.2

LIFE: N99N-D4.IS-M00S-C:WDF



No. 52096

www.cfh-ambh.de

No. 52096