

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Încadrarea conform Dispoziției (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Gas 1; H220

Press. Gas liq.; H280

Indicații privind încadrarea

Clasificarea produsului a fost stabilită pe baza următoarelor proceduri conform articolului 9 și criteriilor Dispoziției (CE) Nr. 1272/2008:

Pericole fizice: Evaluarea datelor de verificare conform anexei I, partea 2

Pericole pentru sănătate și mediu: Evaluarea datelor toxicologice și ecotoxicologice conform anexei I, partea 3 și 4.

2.2 Elemente pentru etichetă

Marcare conform Dispoziției (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Element de identificare a produsului

68476-85-7 (Gaze petroliere, lichefiate, Gaz petrolier)

Pictograme de pericol



GHS02

Cuvântul de avertizare

Pericol

Denumire comercială: Minigas 100

Numărul produsului: 35504_1500000885

Versiune actuală: 3.1.0, întocmită la: 25.03.2025

Versiune înlocuită : 3.0.0, întocmită la: 28.06.2023

Regiune: RO

Fraze de pericol

H220

Gaz extrem de inflamabil.

H280

Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

Fraze de precauție

P101

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103

Citiți eticheta înainte de utilizare.

P210

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P377

Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercați să stingeți, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranță.

P381

În caz de scurgeri, eliminați toate sursele de aprindere.

P410+P403

A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

P410+P412

A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.

Indicații privind clasificarea

Este voie să se utilizeze marcajul redus pentru recipiente de gaz pentru propan, butan sau gaz lichefiat (LPG) în baza anexei I, punctul 1.3.2 (Dispoziția CE 1272/2008).

2.3 Alte pericole

Contactul cu lichidul poate provoca arsuri criogenice sau degerături. Atunci când este posibil și după utilizarea posibilă formarea de amestecuri explozive cu aerul.

Evaluării PBT

Date indisponibile.

Evaluării vPvB

Date indisponibile.