


110mm



INTERIOR/EXTERIOR
garduri, case, rame și tocuri
de ferestre și uși"



Sadolin

AkzoNobel

+200 ANI
DE EXPERIENȚĂ ÎN
PROTECȚIA LEMNULUI

BASE PLUS + GRUND/ CONSERVANT PENTRU LEMN

Grad ridicat de penetrare în
masa lemnoasă



Grad ridicat de impregnare



Întărește structura fibrei lemnoase



AkzoNobel

0,75 Le

Grund de impregnare incolor, pe bază de apă, cu adaos de substanțe biocide, pentru protecția suprafețelor interioare și exterioare din lemn. Optimizează aderența între stratul suport și finisajul aplicat ulterior.

REGLEMENTĂRI LEGALE

Natura riscurilor și recomandări de precauție:

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P273 - Evitați dispersarea în mediu. P391 - Colectați scurgerile de produs. P501 - Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. EUH208 - Conține 3-iodo-2-propinil butilcarbamat (nr. EC 259-627-5) și Permethrin (ISO) (nr. EC 258-067-9) - Risc de reacție alergică.

EUH210 - Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Șlefuirea, arderea stratului vechi de vopsea etc. poate genera praf și/sau vapori periculoși. Folosiți șlefuire umedă ori de câte ori este posibil. Lucrați în încăperi bine ventilate. Utilizați echipament de protecție personală. Produsul este conservant pentru lemn, TP 8 și conține ingrediente activi: Permethrin (CAS 52645-53-1), 0.25%; 3-iodo-2-propinil butilcarbamat (IPBC) (CAS 55406-53-6), 0.75%.

Compoziție: apă, aditivi specifici și conservanți pentru lemn, aditivi speciali și apă.

Titularul Autorizației: TROY CHEMICAL COMPANY BV

Poortweg 4C • NL 2612PA Delft, Țările de Jos.

Produs autorizat prin recunoașterea reciprocă succesivă de MINISTERUL SĂNĂTĂȚII-COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCID. CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA

PRODUSULUI BIOCID Nr. RO/2020/282/MRS/DK-0014624-0000

Distribuit de: **Akzo Nobel Coatings S.R.L.**

Sos. Olteniței nr. 202B, Popești Leordeni, 77160 Ilfov.

Tel: 021 4055000

E-mail: relatiiclienti@akzonobel.com www.sadolin.ro



Atenție

MAX
7
m²/l

Acoperire
maximă

2H

Uscare la
atingere



Mod de
aplicare

max. +30°C
min. +5°C

Păstrare la

SUPRAFEȚE SUPORT

Protejează lemnul la interior și exterior (elemente de construcții, uși, ferestre exterioare, streșini, grinzi de acoperiș, fațade, garduri, mobilier de grădină, ornamente), împotriva dăunătorilor (pete albastre, ciuperca de mușcal maro, gândacul de casă, termita). Este un produs pentru uz profesional și amator, destinat claselor de utilizare 2 și 3 conform EN335. Este interzisă utilizarea pentru stupi de albine, suprafețe din lemn care intră în contact direct cu alimente, furaje, animale, sol sau cu apă.

MOD DE APLICARE

Produsul se omogenizează foarte bine înainte și pe tot parcursul utilizării. **NU se diluează.** Se aplică numai cu pensula, în direcția fibrelor lemnului.

Condiții de aplicare: umiditate mediu: max. 65%; temperatură mediu: 5°C-30°C. Se va evita aplicarea produsului sub directă acțiune a razelor solare. Condițiile se mențin atât în timpul aplicării cât și în perioada uscării grundului.

Sistem de straturi recomandat: 2-3 straturi de grund **Sadolin Base Plus +** până la saturația lemnului, se lasă un timp de uscare de 24 de ore, după care se aplică 2-3 straturi de produs de finisare.

Stratul următor de grund se aplică imediat ce anteriorul a fost absorbit în lemn. Aplicarea produsului de finisare este obligatorie.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR: Se aplică pe lemn curat, uscat, degresat, șlefuit neted, cu umiditatea sub 18%. Suprafețele acoperite de mușcal trebuie curățate până la lemnul curat. Zonele cu rășină sau petele de grăsimi se curăță punctual, cu diluant (compatibil D509). Orice produs de acoperire aplicat anterior trebuie înălțat până la lemnul curat și sănătos.

ATENȚIE: Folosiți cu atenție conservanții pentru lemn. **Înainte de utilizare,** citiți întotdeauna eticheta și Fișa Tehnică a produsului de pe site-ul www.sadolin.ro. După utilizare, închideți bine recipientul și îl țineți în poziție verticală pentru a preveni scăpările. Acoperiți solul pe durata aplicării și colectați scurgerile de produs. Impedicați pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, sol, subsoluri sau spații închise. Solul contaminat de către produs trebuie tratat ca deșeu periculos. Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.

USCARE

Uscare la atingere: 2h. **Uscare pentru lăcuire:** 24 de ore la 23°C. Timpul de uscare poate fi prelungit la temperaturi scăzute și/sau umiditate ridicată.

CONSUM SPECIFIC

140 ml/m² (7 m²/l).


Cifrele sunt orientative și pot depinde de esența lemnului, calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării.

ÎNȚREȚINEREA UNELTELOR

Imediat după utilizare, spălați cu apă și săpun. Înainte de curățare, îndepărtați cât mai mult produs de pe instrumente.

DEPOZITARE-TRANSPORT: A se depozita și transporta întotdeauna în poziție verticală, în ambalajul original, închis ermetic. Depozitare: în spații închise, bine ventilate, la temperaturi între 5°C-30°C. Risc de depreciere prin îngheț. **Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.**

Termen de valabilitate produs: 18 luni de la data fabricației, inscripționată pe ambalaj, în recipientul original, sigilat, bine închis.



310x110mm

SAD-10

310mm