

MELLERUD Piatră & Pavaj • Impermeabilizare 0,5 l



DESCRIEREA PRODUSULUI

Prin aplicarea soluției de impermeabilizare, suprafețele devin rezistente la murdărie și formează un strat protector lucios, care intensifică culoarea și structura suprafeței. Stratul de protecție este rezistent la apă și foarte rezistent la UV. Aderă pe suprafața pe care este aplicată, oferind astfel o protecție pe termen îndelungat atât la interior, cât și la exterior. Se usucă rapid. Când se observă că efectul de protecție începe să scadă se poate aplica din nou.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru toate plăcile absorbante din piatră naturală și artificială, cum ar fi: ardezie,

marmură, gresie, terazzo, plăci Solnhofer, cărămizi cu pori deschiși, beton amprentat, pietre turnate și porfir. De asemenea este potrivită pentru suprafețele de bază alcaline, cum ar fi betonul, datorită rezistenței sale ridicate. Pentru podele, scări, terase, balcoane, pervaze, etc suprafețele interioare din marmură, cum ar fi: mese, pervazuri, gresie, pardoseli, scări, etc. Potrivită în special pentru pietre naturale și artificiale, pentru suprafețe din piatră foarte lustruite.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Compoziție: emulsie apoasă de rășină siliconică și acilați

pH: 8,00 – 9,00

Densitate: aprox. 1,018 – 1,022 kg/l

Consum: foarte productive, 500 ml este suficientă pentru impermeabilizarea a până la 8 mp, în funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței

Ambalaj: 0,5l recipient din plastic cu sistem de închidere securizată care nu permite deschiderea accidentală de către copii.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Agitați bine înainte de utilizare. Curățați bine suprafața. Pentru suprafețele sensibile la acizi, cum ar fi plăcile ceramice nesmălțuite, vă recomandăm MELLERUD Gresie porțelanată. Curățare, pentru toate celelalte suprafețe de piatră calcaroasă, piatră natural și artificială precum: terazzo, ardezie, gresie, etc recomandăm MELLERUD Degresant pentru pardoseli. Curățare intensivă. Aplicați un strat subțire și uniform de soluție MELLERUD Piatră & Pavaj. Impermeabilizare cu ajutorul unei pensule sau role. Este foarte important să ajustați cantitatea de soluție în funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței din piatră. Dacă stratul aplicat este prea gros, acest lucru va favoriza apariția petelor. Uscarea se va produce într-o scurtă perioadă de timp, apoi putem călca pe

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

suprafață., însă trebuie protejată expunerii la umezeală timp de 2 zile de la aplicare.

Recomandarea noastră este să testați mai întâi pe o suprafață mai puțin vizibilă. Dacă după uscare apar pete albe, înseamnă că s-a fost folosit prea mult produs.

Nu utilizați la temperaturi sub 10°C Nu aplicați dacă există șanse de ploaie sau în lumina directă a soarelui. Opiți încălzirea prin pardoseală cu 12 ore înainte să aplicați soluția. Nu este potrivită pentru toate suprafețele neabsorbante sau parțial absorbante, cum ar fi: gresia porțelanată, granit sau marmură șlefuită, plăci ceramice cu aspect de piatră naturală, gresie glazurată, etc.

TIPS: Dacă ați aplicat prea mult produs sau piatra devine inestetică din cauza evaporării umezelii, soluția de impermeabilizare poate fi îndepărtată cu MELLERUD Urme de graffiti & Spumă poliuretanică. Îndepărtare.

DEPOZITARE

Protejați soluția împotriva înghețului!

TERMEN DE VALABILITATE

4 ani de la data fabricației, vezi data inscripționată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro