



Principale

Gama	Lineryg
Nume produs	Lineryg DS
Tip produs sau componenta	Distribution block

Suplimentare

Suport de montare	Sina DIN
Compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilitate produs	Spacial enclosures
Descriere poli	1P
Predecesori caseta de distributie	10 holes
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	125 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	4.2 kAfor 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	25 kA
Conexiuni - borne	Supply: screw terminal 2 cable(s) 10...35 mm ² rigid Supply: screw terminal 2 cable(s) 6...35 mm ² flexible with cable end Distribution: screw terminal 2 cable(s) 2.5...25 mm ² rigid Distribution: screw terminal 2 cable(s) 1.5...16 mm ² flexible with cable end Distribution: screw terminal 6 cable(s) 1.5...16 mm ² rigid Distribution: screw terminal 6 cable(s) 1.5...10 mm ² flexible with cable end
Cuplu de strângere	Distribution: 2 N.m flat screwdriver 7.5 mm Distribution: 2 N.m PZ2 screwdriver 7.5 mm Supply: 8 N.m flat screwdriver 9.5 mm Supply: 8 N.m PZ2 screwdriver 9.5 mm Distribution: 2 N.m flat screwdriver 5.8 mm Distribution: 2 N.m PZ2 screwdriver 5.8 mm
Module de 9 mm	3
Înălțime	85 mm
Lățime	27 mm
Adâncime	50,5 mm
Greutate produs	0,127 kg
Culoare	Alb (RAL 9003)

Mediu

Grad de poluare	3
Categorie de supratensiune	III
Rigiditate dielectrică	2500 V
Standarde	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...55 °C

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	141,9 g
Înălțimea formei de impachetare 1	5,1 cm
Lățimea formei de impachetare 1	5,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2	100
Greutatea formei de impachetare 2	14,719 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	30 cm
Lățimea formei de impachetare 2	30 cm
Lungimea formei de impachetare 2	40 cm

Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------