

Fișă tehnică produs

Specificatii



Linergy DS, bloc de distributie surub 4P, 125A, 48 orificii

LGY412548

Principal

Gama	Linergy
nume produs	Linergy DS
Tip produs sau componenta	Bloc de distributie

Suplimentar

suport de montare	Sina DIN
compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial
descriere poli	4P
iesiri caseta de distributie	4 x 12 holes
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. Ph/N 440 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	125 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	4,2 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	26 kA
conexiuni - borne	Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5...16 mm ² rigid Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5...10 mm ² flexibil cu Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 10...35 mm ² rigid Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 4...25 mm ² flexibil cu Distributie borna cu surub 7 cablu(ri) 2,5...25 mm ² rigid Distributie borna cu surub 7 cablu(ri) 1,5...16 mm ² flexibil cu
cuplu de strangere	Distributie 2 N.m plat șurubelniță 7,5 mm Distributie 2 N.m PZ2 șurubelniță 7,5 mm Alimentare 2,5 N.m plat șurubelniță 9 mm Alimentare 2,5 N.m PZ2 șurubelniță 9 mm Distributie 2 N.m plat șurubelniță 6,5 mm Distributie 2 N.m PZ2 șurubelniță 6,5 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand	14
inaltime	100 mm
latime	126 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

adancime	50,5 mm
greutate neta	0,386 kg
culoare	Alb (RAL 9003)

Mediu

Grad de poluare	3
categorie de supratensiune	III
rigiditate dielectrica	2500 V
standarde	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,500 cm
Latime prima forma de impachetare	10,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	453,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,600 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	90,760 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)

Echipament sustenabil

- ✓

Fara Metale Grele Toxice
- ✓

Fara Mercur
- ✓

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Weee	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.