

Product data sheet

Characteristics

LGY125014

Linery DS - screw distribution block 1P - 250A
- 14 holes



Principal

Gama	Linery
Nume produs	Linery DS
Tip produs sau componenta	Bloc de distributie

Suplimentar

Suport de montare	Sina DIN
Compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial TeSys
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial
Descriere poli	1P
lesiri caseta de distributie	14 gauri
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. Ph/N 440 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	250 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	14,4 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	60 kA
Conexiuni - borne	Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5...16 mm ² rigid Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5...10 mm ² flexibil cu Distributie borna cu surub 8 cablu(ri) 2,5...25 mm ² rigid Distributie borna cu surub 8 cablu(ri) 1,5...16 mm ² flexibil cu Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 35...120 mm ² rigid Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 23...95 mm ² flexibil cu Distributie borna cu surub 1 cablu(ri) 1,5...50 mm ² rigid Distributie borna cu surub 1 cablu(ri) 1,5...35 mm ² flexibil cu
Cuplu de strangere	Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 7,5 mm Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 7,5 mm Alimentare 10 N.m plat şurubelniţă 15,3 mm Alimentare 10 N.m PZ2 şurubelniţă 15,3 mm Distributie 4 N.m plat şurubelniţă 10 mm Distributie 4 N.m PZ2 şurubelniţă 10 mm Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 6 mm Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 6 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand	5
Inaltime	85 mm
Latime	45 mm
Adancime	50,5 mm
Greutate neta	0,252 kg
Culoare	Alb (RAL 9003)

Mediu

Grad de poluare	3
Categorie de supratensiune	III
Rigiditate dielectrica	2500 V
Standarde	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,000 cm
Latime prima forma de impachetare	5,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	253,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,670 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.