

S.C. NOARK Electric S.R.L.

Electromagnetica Business Park
Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 3, et.1 050912
Bucuresti
www.noark-electric.ro

Bloc de distributie până la 125A



Descriere:

Testat conform EN60947-1

Curent maxim 125A, 4P

Tensiune nominala de izolare $U_i=500V$ AC

Tensiune nominala operationala 440V AC (F / F), 230VAC (F / N)

Frecventa nominala 50/60 Hz

Temperatura ambienta $-25^{\circ}C \sim 55^{\circ}C$

Scurtcircuit instantaneu $I_{pk}=20kA$

Montare pe șină DIN sau pe contrapanou

Avantaje:

Izolarea între faze / bare

Echilibrarea usoara a fazelor

Cablare usoara cu un efort minim datorita accesibilitatii excelente

Referinta	Nr. Poli	Nr. Bare	Nr. Conexiuni / faza	Diametru	Dimensiue (îxLxI)mm
NTJ2-125 407	4	4	7	1x16mm ² 1x35mm ² 5x6mm ²	89x109x50
NTJ2-125 411	4	4	11	3x16mm ² 1x35mm ² 7x6mm ²	89x147x50
NTJ2-125 415	4	4	15	3x16mm ² 1x35mm ² 11x6mm ²	89x182x50