

Fișă tehnică produs

Specificatii



Schneider Charge, statie de incarcare cu putere reglabila 7.4, 11 sau 22 KW, alimentare monofazata sau trifazata, cu priza T2S

EVH5A22N2S

Principal

Gama	Schneider Charge
nume produs	Schneider Charge
Tip produs sau componenta	Statie de incarcare
descrierea polilor	1P + N 3P + N
mod de montare	Montaj pe perete
Putere maxima	7,4 kW 32 A 11 kW 16 A 22 kW 32 A
Numar de posturi de incarcare	1
Conexiune vehicul	Priza T2 cu obturatoare fata frontala

Suplimentar

Tensiune nominala	230...240 V c.a. 50...60 Hz +/- 10 % 400 V c.a. 50...60 Hz +/- 10 %
sistem de legare la pamant	IT 230 TT TN-S
numar de intrari	1
tip de intrare	Contact uscat pentru dynamic energy management
semnalizare locala	Red, green and blue 1 LED, functie: status indication
tip de protectie	Protectie de scurgere la pamant
inaltime	352 mm
latime	244 mm
adancime	117 mm
greutate neta	3,2 kg
culoare	Alb/verde
standarde	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
tip de retea de comunicatie	Wi-Fi Wireless Ethernet
protocol port de comunicare	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

grad de protectie IP	IP55 conformitate cu EN/IEC 60529
grad de protectie IK	IK10
temperatura ambientala de utilizare	-30...45 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
umiditate relativa	5...95 %
altitudinea de functionare	0...2000 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	22,500 cm
Latime prima forma de impachetare	29,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	39,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	4,708 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	32
Inaltime a doua forma de impachetare	104,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	164,000 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Regulamentul Reach	Declaratia REACH
Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata