

FIȘĂ TEHNICĂ 190000X0000 LUBRIFIANT <EasyKIT> PT. MUFE

1. Domeniu de utilizare

- Se utilizează pentru lubrifierea garniturilor tuburilor de canalizare.



2. Caracteristici tehnice si dimensionale:

LUBRIFIANT <EasyKIT> PT. MUFE

Cod	Cantitate [g]	Pachet
19000010000	150	20
19000030000	250	12

- Se aplica in strat subtire, pe suprafata garniturii, pentru a facilita imbinarea.
- Compozitie:**
 - 80-85% apa
 - 5-10% ulei siliconic
 - 2-5% vaselina
 - 0.5% agenti antimicrobieni
 - 0.5% hidrocarburi oxigenate
 - 0.5% alcooli etoxilati

ATENTIE!



- A se evita inhalarea vaporilor, contactul cu ochii si expunerea prelungita a pielii. In caz de necesitate spalati abundent cu apa si consultati medicul.**

4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- Lubrifiantul este ambalat in tub de plastic. Tuburile de plastic se ambaleaza in cutii de carton.
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

5. Garantie

- 12 luni de la desigilare, in ambalaj original, nedeschis la temperaturi între -5°C si +25°C.