

ARDON 4SAFETY

FIȘĂ TEHNICĂ

Mănuși de protecție, model : MaxiFlex Elite (cod produs : A3099)
(cod extern : 34-274)

Producător : Advanced Technology Gloves Ltd




Culoare spuma nitrilica	Albastru închis					
Suport textil tricotat	Albastru închis					
Material imersare	Spuma nitrilica					
Suport textil tricotat	Nailon fără cusătură, cu Lycra®					
Lungime totală mănuși (± 5 mm)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
	195	205	215	225	230	230
Lungime încheietură (mm)	63	65	67	70	72	74
Lățime încheietură (mm)	65	67	70	72	74	76
Lățime palmă (mm)	80	82	87	93	96	102
Greutate mănușă / pereche (± 5 g)	20	22	26	28	30	32
Culoare surfilare	Albastru	Roșu	Portocaliu	Alb	Galben	Negru
OekoTex® 100	Certificat					
Dezinfectat	DA					
REACH compliant	DA					
Fără silicon	DA					
Ambalaj	12 perechi în pungă din poliuretan					

ARDON 4SAFETY

Standarde EU

- EN ISO 21420: 2020 – Mănuși de protecție. Cerințe generale.
- EN 388: 2016 + A1: 2018 – Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice 4121A

EN 420



Domeniu de utilizare

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice superficiale, tăiere, abraziune, agățare, la manipularea pieselor de dimensiuni medii.

Descriere produs

Mănuși cu cinci degete, cu manșetă elastică, confecționate din material tricotat, fara cusături. Palma și degetele sunt imersate într-un strat de micro-spumă nitrilică, ce oferă respirație 360°.

Valori tipice privind performanțele

EN 388: 2016 + A1: 2018	4 1 2 1 A
EN 420 Nivel	dexteritate 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune	> 8000 Cicluri
EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO	≥ 2 Newton

Precauțiuni de utilizare

Înainte de folosire, inspectați dacă mănușile prezintă defecte sau imperfecțiuni. Dacă sunt rupte sau găurite în timpul utilizării aruncați-le imediat.

Purtați dimensiunile corecte, evitând mănușile prea strâmte sau prea largi.

Cerințe privind stocarea

Depozitați produsul în locuri uscate și răcoroase, ferite de lumina directă a soarelui și/sau de căldură. Expunerea îndelungată la lumina directă a soarelui sau căldură excesivă reduce durata de viață a produsului și duce la decolorarea și crăparea produsului. Durata normală anticipată de viață este de 5 ani.

Depozitarea deșeurilor

După ce mănușile au fost folosite pot fi contaminate cu substanțe infecțioase sau periculoase. Aruncați-le conform reglementărilor autorităților locale.

S.C. ARDON 4 SAFETY S.R.L.
Ernei , str Principala nr 588 A, Jud. Mureș,
Tel. 0728 556 784

CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor livrate se atestă că produsul :

Mănuși de protecție, model MaxiFlex Elite 34-274 (cod produs : A3099),

îndeplinește parametrii de calitate conform prevederilor legale și a parametrilor din certificatul de conformitate CE Nr BP 60173529 0001 emis de TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg (Notified under No. 0197) din 10.11.2023.

Prin prezenta confirmăm perioada de garanție de 24 luni, în depozitare de la data recepției efectuată la sucursalele beneficiare ale achizitorului, în condițiile respectării instrucțiunilor de utilizare, transport și depozitare.

Prezentul certificat, atestă legal că produsul corespunde scopului pentru care a fost realizat și se încadrează în parametrii de calitate prevăzuți.

La livrare produsul va fi însoțit de următoarele documente:

- Certificat de Calitate și Garanție ;
- Declarație de Conformitate EC;
- Fișă tehnică produs.

ADMINISTRATOR
ALIN CUEȘDEANU



S.C. ARDON 4 SAFETY S.R.L.
Ernei , str Principala nr 588 A, Jud. Mureș,
Tel. 0728 556 784

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producătorul **Advanced Technology Gloves Ltd** stabilit în **Spur Road 7, Phase 2, IPZ Karunayke, Sri Lanka**, prin reprezentantul său autorizat **S.C. ARDON 4 SAFETY S.R.L. stabilit în Ernei , str Principala nr 588 A, Jud. Mureș, tel. 0728 556 784**, prin reprezentanții săi autorizați declarăm pe proprie răspundere că echipamentul individual de protecție nou descris mai jos:

Mănuși de protecție
Model: MaxiFlex Elite 34-274
(cod produs : A3099)

la care face referire această declarație este în conformitate cu următorul standard :

- EN ISO 21420: 2020 – Mănuși de protecție. Cerințe generale.
- EN 388: 2016 + A1: 2018 – Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice 4121A

și este identic cu EIP care este obiectul certificatului de conformitate CE Nr BP 60173529 0001 emis de TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg (Notified under No. 0197) din 10.11.2023.

Modelul este realizat astfel încât să respecte cerințele esențiale de securitate și sănătate în munca și prevederile corespunzătoare din Regulamentul (UE) 425/2016.

ADMINISTRATOR
ALIN CUEȘDEANU




A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alin Cueșdeanu', written next to the company stamp.

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiFlex® Elite™ 34-274

Strat de culoare	Albastru închis
Căptușeală colorată	Albastru închis
Design	Bordură tricotată cu strat pentru palmă
Strat de protecție	NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril)
Textură strat	Micro-spumă
Căptușeală	Nailon, спандекс
Număr patent	EP 1 608 808
Grosimea palmei (mm)	0.80



Dimensiuni

Interval măsuri	Măsură 5 (XXS)	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)	Măsură 12 (XXXL)
Lungime totală mănușă (+/-10 mm)		195	205	215	225	230	235	
Lungime încheietură (mm)		63	65	70	72	74	76	
Lățime încheietură (mm)		65	67	70	72	74	76	
Lățime palmă (mm)		80	82	87	93	96	102	
Culoare surfilare		Albastru	Roșu	Portocaliu	Alb	Galben	Negru	

Rezultate test EN

Test	Instituție notificată	Rezultat/Succes
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Da
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A

Valori tipice privind performanțele

EN ISO 21420: Cerințe generale Dexterity	dexteritate 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune	> 8000 Cicluri
EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO	≥ 2 Newton

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiFlex® Elite™ 34-274

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Da
REACH compliant	Da
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificat
Lavabil	60°C/140°F
Dezinfectat	Da



Caracteristici speciale

Fără silicon	Da
Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile	Da
FDA compliant	Da



Ambalaj

Perechi în fiecare pungă din poliuretan	12
Pungi din poliuretan per cutie	12
Număr cutii	144
Dimensiune cutie (mm)	500 x 295 x 270

Greutate

Interval măsur	Măsură 5 (XXS)	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)	Măsură 12 (XXXL)
Greutate mănușă/ Pereche (+/-6 grame)		20	22	26	28	30	32	
Greutate brută (Kg)		4.3	4.6	5	5.4	5.7	6	
Greutate cutie (Kg)		1	1	1	1	1	1	
Greutate netă (Kg)	0.0	3.3	3.6	4.0	4.4	4.7	5.0	0.0

Data publicării: 10/11/2023

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE

Categoria II



Prezenta declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a producătorului:

Advanced Technology Gloves
ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7 - IPZ Phase 2
Katunayake
Sri Lanka


Adresă de contact în UE:
Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart

Producătorul declară că noul PPE descris prin prezenta:

MaxiFlex[®] Elite[™]

cu număr de ordine 34-274

EN 388:2016 + A1:2018



4 1 2 1 A

- respectă legislația de armonizare relevantă a Uniunii Europene: Regulamentul (UE) 425/2016 - și standardele armonizate relevante Nr.: EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018.
- Este omologată pentru spălare conform EN ISO 21420: Cerințe generale . (60°C/140°F - De 3 ori).
Pentru mai multe detalii, consultați recomandările pentru utilizare (RFU).
- După caz, organismul notificat
TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
(Agenției notificate: 0197)
a efectuat examinarea UE de tip (modulul B) și a eliberat certificatul de examinare UE de tip "BP 60173529 0001".

10/11/2023

Sisira Kumara
Director - Quality Assurance
ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
regulations@atg-glovesolutions.com

FIȘĂ DE INFORMAȚII DE SECURITATE

MaxiFlex® Elite™ 34-274

Descriere generală

MaxiFlex® Elite™ cântărește doar 14 grame și este cea mai ușoară și mai subțire mănușă MaxiFlex® pentru dexteritate extremă.

Mănușile MaxiFlex® sunt acreditate dermatologic și prespălate înainte de ambalare, pentru a asigura „Prospețime direct din ambalaj”.

Standarde respectate

ATG® declară prin prezenta că acest tip de PPE respectă legislația de armonizare relevantă a Uniunii Europene: Regulamentul (UE) 425/2016 și standardele armonizate relevante (EN) EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018.



Mod de utilizare

Mănușă pentru lucru mecanic cu Precision Handling™ pentru medii uscate.

Pentru explicații detaliate privind modul de utilizare a acestui produs consultați pagina de internet ATG® la www.atg-glovesolutions.com.

Componente principale

Strat de protecție: NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril)

Căptușeală: Nailon, спандекс

Componente periculoase

REACH

Toate componentele folosite pentru producția acestui produs respectă Directiva UE pentru “Reglementarea substanțelor chimice și uzului în siguranță a acestora” cunoscută mai mult ca REACH – directiva UE CE1907/2006. REACH este o abreviere pentru “Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of CHemical substances” (Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și limitările aplicate substanțelor chimice). Scopul principal al REACH este de a oferi niveluri ridicate de protecție pentru sănătatea umană și mediul înconjurător. Puteți găsi informații suplimentare la: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/reach_en.

OEKO-TEX®

Acest produs a fost testat cu succes conform standardului global OEKO-TEX 100, care indică faptul că produsul nu afectează pielea. Căutați sigla OEKO-TEX pentru a vă asigura că ați cumpărat un produs care nu afectează pielea. Pentru informații suplimentare despre OEKO-TEX vizitați www.oeko-tex.com.

Precauțiuni de utilizare

Înainte de utilizare, verificați echipamentul de protecție pentru a vă asigura că nu prezintă defecte sau imperfecțiuni. Dacă produsul se rupe sau se perforază în timpul utilizării, eliminați-l imediat. Purtați o mărime adecvată, deoarece produsele prea largi sau prea strânse sporesc riscul de accidentare.

Cerințe privind stocarea

Depozitați produsul în locuri uscate și răcoroase, ferite de lumina directă a soarelui și/sau de căldură. Expunerea îndelungată la lumina directă a soarelui sau căldură excesivă reduce durata de viață a produsului și duce la decolorarea și crăparea produsului. Durata normală anticipată de viață este de 5 ani.

Depozitarea deșeurilor

După utilizare, produsul poate fi contaminat cu substanțe infecțioase sau cu alte substanțe periculoase. Eliminați-l în conformitate cu reglementările stabilite de autoritățile locale.

Observații privind incendiile

Produsul se va descompune la temperaturi ridicate. Stingeti-l folosind apă, jet de CO₂ sau pulbere uscată.

FIȘĂ DE INFORMAȚII DE SECURITATE

Primul ajutor

Îndepărtați EIP (echipamentul individual de protecție) contaminat.

Data publicării: 10/11/2023



MaxiFlex®

PRECISION HANDLING™

LISTĂ TIPURI ȘI VALORI PRIVIND PERFORMANȚELE

Tipuri	Măsură	Standarde armonizate / Nivelul de performanță
MaxiFlex® Elite™ 34-244, 34-245 34-274, 34-275	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A
MaxiFlex® Active™ 34-814, 34-824	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4131A
MaxiFlex® Comfort™ 34-924, 925, 926	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A EN 407:2020 - X1XXXX
MaxiFlex® Ultimate™ 34-874, 874FY, 875, 876, 878, 834 42-874, 874FY, 875, 876, 878	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4131A
MaxiFlex® Endurance™ 34-844, 845, 846, 847, 848 42-844, 845, 846, 847, 848	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4131A
MaxiFlex® Cut™ 34-8443, 8453, 34-8743, 8743FY, 8753	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4331B*
MaxiFlex® Cut™ 34-6443, 6453, 6743, 6753	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4X32B*
MaxiFlex® Cut™ 34-1743	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4331D* EN 407:2020 - X1XXXX

UTILIZARE (PROTECȚIE MECANICĂ)

Mănușă pentru lucru mecanic pentru PRECISION HANDLING™ în medii uscate.

MaxiFlex® Comfort™ / MaxiFlex® Cut™ 34-1743

- Căldură la contact +100°C (15 sec).

Nivelurile de performanță se referă la zona palmei mănușii.

AVERTIZARE

Fără protecție împotriva substanțelor chimice. Nu folosiți aceste mănuși pentru protejarea de margini canelate, lame sau flăcări deschise. Este interzisă purtarea acestor mănuși dacă există riscul de agățare în piese mobile sau în utilaje.

Dacă mănușile sunt necesare pentru aplicații la temperaturi ridicate, asigurați-vă că mănușa este conformă cu EN407 și că este testată în conformitate cu cerințele dumeaștoastră.

Punerea mănușilor: Spălați-vă mâinile și uscați-le complet înainte de a vă pune mănușile. Înainte de utilizare, inspecțiți mănușile pentru a verifica dacă există defecte sau imperfecțiuni și pentru a evita purtarea unei mănuși extrem de deteriorate, pătate, uzate sau murdare (și la interior), indiferent de substanță. Acest lucru ar putea cauza iritații și/sau infecții ale pielii și ar putea cauza dermatită. În această situație, apelați la asistență medicală din partea medicului companiei sau consultați un dermatolog. Asigurați-vă că mănușile se potrivesc bine.

Scuturarea mănușilor: Când vă scoateți mănușile, poziționați-vă vârful degetelor în palma celeilalte mănuși. Trageți mănușa până când este scoasă aproape de tot. Repetați cu cealaltă mână. Când ambele mănuși sunt scoase aproape de tot, scuturați-vă ambele mâini pentru a vă scoate complet mănușile. După utilizare, curățați mănușile bine cu o cârpă uscată pentru a elimina orice urme de contaminare. Dacă mănușile trebuie reparate, depozitați-le în așa fel încât să capteze alina interioară a suportului să se usuce cu ușurință. Aceste mănuși trebuie spălate conform instrucțiunilor de întreținere specificate în această broșură.

Pentru informații suplimentare privind alegerea, utilizarea și performanțele mănușilor, contactați ATG® (info@atg-glovesolutions.com) sau furnizorul acestor mănuși.

EXPLICAȚIA PICTOGRAMELOR

	EN ISO 21420:2020 Cerințe generale (categorii de risc, dimensiuni, marcaj, etichetare etc.) Informații furnizate de producător în nota pentru utilizator
 A B C D E F	EN 388:2016+A1:2018 Pericole mecanice A: Rezistență la abraziune- număr de frecări (Nivel 0-4) B: Rezistență la tăiere cu lama- Test de tăiere- Index (Nivel 0-5) C: Rezistență la rupere- N (Nivel 0-4) D: Rezistență la perforare N (Nivel 0-4) E: TDM Rezistență la tăiere conform cu ISO 13997- N (Nivel A-F) * F: Protecția la impact conform cu EN 13594:2015- D/N (P=Da)
 A B C D E F	EN 407:2020 (MaxiFlex® Comfort™, MaxiFlex® Cut™ 34-1743) Pericole termice (Căldură/Foc) A: Inflamabilitate (0-4) B: Căldură la contact (0-4) C: Căldură convectivă (0-4) D: Căldură radiantă (0-4) E: Cantități mici de metal topit (0-4) F: Cantități mari de metal topit (0-4)
	Contact cu mâncare (MaxiFlex® Ultimate™ 34-87X, MaxiFlex® Comfort) Semnul indică adecvarea pentru contact direct sau indirect cu mâncare. Vizitați www.atg-glovesolutions.com pentru a stabili adecvarea cu alimente.

Valorile mai mari reprezintă protecție/rezistență superioară. Dacă „X” este marcat ca nivel de performanță, testul nu este aplicabil sau nu este efectuat. Rezistența la perforare nu trebuie confundată cu perforarea cauzată de vârfuri sau ace subțiri.

* rezultatele testului de tăiere sunt relevante doar dacă testul de rezistență la tăiere TDM (ISO13997) este rezultatul de referință privind performanțele.

CONSTITUENȚI / ALERGI

Unele mănuși pot conține ingrediente care sunt cunoscute ca o posibilă cauză de alergii la persoane sensibile care ar putea dezvolta iritații și/sau reacții alergice la contact. Dacă apare o reacție alergică, apelați imediat la asistență medicală.

DACĂ AVEȚI NEVOIE DE INFORMAȚII SUPLEMENTARE PRIVIND POSIBILELE SUBSTANȚE ALERGENE DIN COMPONENTA MĂNUȘILOR NOASTRE, CONTACTAȚI ATG® SAU DISTRIBUTORUL DVS. LOCAL.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ÎNGRIJIREA

Depozitarea/Curățarea:

Depozitați mănușile în ambalajul lor original, într-un loc uscat și răcoros. Păstrați la distanță de lumina directă a soarelui, căldură, flăcări și surse de ozon. Mănușile pot fi spălate la 40 °C (MaxiFlex® Ultimate™, Endurance™ și Elite™ - 60°C) cu un detergent standard (3 cicluri). Uscare naturală.

Mănușile se pot utiliza până la data de expirare imprimată pe acestea.

Durata de viață a mănușii în utilizare se bazează pe nivelul de uzură și abraziune.

Eliminare/deșeu:

Mănușile uzate pot fi contaminate cu substanțe infecțioase sau periculoase. Eliminați conform reglementărilor autorităților locale/municipalității prin depozitare la groapa de gunoi sau prin incinerare în condiții controlate.

GARANȚIE/LIMITAREA DAUNELOR

ATG® garantează că acest produs va fi conform cu specificațiile standard ATG® la data livrării către distribuitorii autorizați. Cu excepția cazurilor interzise prin lege, această garanție este aliniată tuturor garanțiilor, inclusiv oricărei garanții de conformitate pentru un anumit scop; responsabilitatea ATG® va fi limitată la prețul de achiziție al produsului din fabrică. Se consideră că utilizatorii și cumpărătorii acestui produs au acceptat termenii acestei garanții limitate, care nu pot fi modificați prin orice acord verbal sau scris.

