

Fișă tehnică de securitate

Oregon Ulei 2-timpi Verde

Descriere produs

Ulei semisintetic multifuncțional cu degajare redusă de gaze, pentru motoare în doi timpi de nouă generație. Acest ulei de motor de înaltă clasă conține compuși de purificare și inhibare a coroziunii și poate fi utilizat pentru lubrifierea combinată sau separată a motoarelor în doi timpi răcite cu aer și apă, de toate tipurile. Amestecarea combustibilului este garantată datorită agenților emulgatori.

Beneficiile Uleiului Oregon 2-timpi Verde:

- Evită îmbătrânirea amestecului de combustibil
- Depozitarea neproblematică pe timp de iarnă a mașinilor în doi timpi
- Permite pornirea rapidă și ușoară a motorului
- Protejează împotriva coroziunii
- Menține curat sistemul de alimentare cu combustibil

Specificație

JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD

Caracteristici

Aspect:	verde
Densitate/15°C/ DIN 51 757:	870 kg/m ³
Punct de aprindere (Cleveland) / DIN ISO 2592:	100°C
Punct de curgere / DIN ISO 3016:	< -20°C
Vâscozitate/40°C/DIN 51 562:	50 mm ² /s

Aplicare

Potrivit pentru motoferăstraie, mașină de tuns iarba în doi timpi, mopede etc. în raporturi de amestec de până la 1:50 (consultați instrucțiunile producătorului!).

2667BB

01/2013-2667BB-0

Declarațiile făcute în această publicație sunt în conformitate cu cunoștințele noastre din prezent. Acestea nu absolvă utilizatorul de propriile examinări. O asigurare ce creează obligații legale privind anumite proprietăți sau adecvarea pentru o anumită utilizare nu poate fi derivată din declarațiile noastre. Posibilele legi și reglementări existente privind manipularea și utilizarea produselor noastre trebuie respectate de către însuși destinatarul produselor noastre.

1 / 1