

Fișă tehnică produs

Specificatii



Schneider Charge, dispozitiv monofazat pentru managementul incarcarii autovehiculului electric, "anti-tripping"

EVA4HPC1

Principal

Gama	Schneider Charge
Tip produs sau componenta	Management incarcare
material	Plastic

Suplimentar

conditii de utilizare	Interior
suport de montare	Sina DIN 35 mm
Setare curent maxim alocat catre statia de incarcare	Manual
Curent maxim posibil alocat catre statia de incarcare	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
[Us] tensiune nominala de alimentare	220...230 V c.a. 50/60 Hz +/- 10 %
putere consumata	4 W
conectivitate la dispozitive	PLC
semnalizare locala	1 verde LED, functie: control process 1 rosu LED, functie: indicatie defectiune 1 verde LED, functie: embedded communication status
Standarde	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
Cantitate pe set	Set de 1
inaltime	70 mm
latime	93 mm
adancime	69 mm
greutate neta	196 g
culoare	Alb

Mediu

altitudine de functionare	0...2000 m
temperatura ambientala de functionare	-30...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
umiditate relativa	5...95 %
categorie de supratensiune	III

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Grad de poluare	2
-----------------	---

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,000 cm
Latime prima forma de impachetare	10,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	17,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	532,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	12,050 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
Inaltime a treia forma de impachetare	44,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	64,000 kg

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

 Fara Mercur

 Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

Certificari si standarde

Directiva Rohs Ue	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul Rohs China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport De Mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil Circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata