



BELLISLIMO LITE DRY

GCR 80 27 12D E32 EC



SAP	306087
Capacitate	80 L
Volum net	65 L
Înălțime	1.053 m
lățime	0.490 m
Putere nominală	1200/1200 W
adâncime	0.280 m



Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)	2:49 h:min
Consum anual de electricitate AEC	1317 kWh
Clasă energetică	B
Profil de golire	M
V40	140/107 L
T _{out of the box}	80/80 °C
MAX40	140/107 L



CARACTERISTICI INOVATOARE ȘI CONFORTABILE

PROTECȚIE A SCALELOR DE LIME ȘI FUNCȚIONARE LINIȘTITĂ asigurată de 2 elemente de încălzire duble uscate

Panou de control tactil UȘOR ȘI INTUITIV

CONSTRUIT PENTRU ECONOMISIREA SPAȚIULUI, cu o siluetă elegantă, plată și subțire

REVERSIBIL: poate fi instalat vertical sau orizontal

CARACTERISTICI DE ECONOMISIRE A ENERGIEI

ECONOMISIRE DE ENERGIE ELECTRICĂ DE PÂNĂ LA 18% pe săptămână prin regimul de autoînvățare ECO SMART

CARACTERISTICI DE SECURITATE ȘI DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ A PRODUSULUI

FIABILITATE ȘI SIGURANȚĂ ridicate ale procesului de încălzire prin TERMOSTAT CAPILAR precis

Protecție fiabilă împotriva coroziunii datorită acoperirii cu email CRYSTALTECH a rezervorului de apă

VIAȚĂ MAI LUNGĂ a rezervorului de apă asigurată de anodul de magneziu

REZISTENȚĂ ÎNALTĂ LA TEMPERATURĂ ȘI PRESIUNE datorită țevii de apă caldă din oțel inoxidabil

LEGĂTURĂ DURABILĂ între marginile cilindrului prin SUDARE PLASMA

CERTIFICAT IGIENIC

VALVĂ DE RELIEFARE A PRESIUNII pentru a preveni acumularea de presiune excesivă

Protecție anti-îngheț

SISTEMUL AUTODIAGNOSTIC ajută la identificarea potențialelor probleme ale dispozitivului



Informatii gama

GCR 80 27 12D E32 EC

BelliSlimo Lite Dry – un nou model de boiler electric plat din seria BelliSlimo cu două elemente de încălzire uscate duble, special dezvoltat pentru regiunile cu apă dură sau agresivă.