



MODECO CLOUD

GCV 100 47 24D C22 ECW



SAP	BG 305084
Volum net	100 L
înălțime	0.985 m
lățime	0.470 m
Putere nominală	2400 W
adâncime	0.496 m
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°)	2:10 h:min
Gestionarea Internetului	Da
Consum anual de electricitate AEC	1208 kWh
Clasă energetică	B
Diametru	470 mm



Profil de golire	M
V40	166 L
T _{out of the box}	70 °C
MAX40	192 L

Boiler electric ModEco Cloud

CARACTERISTICI INOVATIVE ȘI AVANTAJOASE

CONTROL ONLINE

CONTROL PRIN REȚEA LOCALĂ cu ajutorul funcției INDOOR CONNECT fără a fi nevoie de internet

SEMNALIZAREA ÎNCĂLZIRE PENTRU PRIMUL DUȘ

FUNCȚIA BOOST: o singură încălzire până la temperatura maximă

MOD VACANȚĂ

PROGRAMARE PERSONALIZATĂ

Panou de control tactil UȘOR ȘI INTUITIV, cu afișaj LCD

ÎNTREȚINERE UȘOARĂ fără golirea prealabilă a rezervorului de apă

CARACTERISTICI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

Oferă CEA MAI ÎNALTĂ CLASĂ DE ENERGIE din categoria sa - clasa energetica B

ECONOMIE LA ENERGIE DE PÂNĂ LA 18% pe săptămână datorită sistemului de autoînvățare ECO SMART

SCĂDEREA CU PÂNĂ LA 16% A PIERDERILOR DE CĂLDURĂ datorită LIPSEI PUNȚII TERMICE și a tehnologiei

INSUTECH pentru distribuirea uniformă a izolației foarte eficiente

CARACTERISTICI DE SECURITATE ȘI DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ A PRODUSULUI

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA DEPUNERILOR DE CALCAR ȘI FUNCȚIONAREA SILENȚIOASĂ sunt asigurate de elementul de încălzire din ceramică

FIABILITATE ȘI SIGURANȚĂ RIDICATĂ a procesului de încălzire datorită preciziei TERMOSTATULUI CAPILAR

PROTECȚIE FIABILĂ ÎMPOTRIVA COROZIUNII datorită învelișului CRYSTALTECH din email al rezervorului de apă

DURATĂ MAI LUNGĂ DE VIAȚĂ a rezervorului de apă asigurată de un anod din magneziu

TEMPERATURĂ RIDICATĂ ȘI REZISTENȚĂ LA PRESIUNE cu o țevă pentru apă caldă din oțel inoxidabil

LEGĂTURĂ DURABILĂ între marginile cilindrului prin SUDURA CU PLASMĂ

CERTIFICAT SANITAR

VALVĂ DE ELIMINARE A PRESIUNII pentru a preveni acumularea în exces

Protecție ANTIÎNGHEȚ

SISTEMUL DE AUTODIAGNOZĂ ajută la identificarea potențialelor probleme ale dispozitivului

NEUTRALIZEAZĂ BACTERIILE DIN REZERVORUL DE APĂ prin Setarea automată Anti-Legionella (o bacterie care se dezvoltă în apa care stagnează la temperaturi cuprinse între 20 și 60 °C).

EXTRA PROTECȚIE ÎN CAZUL GOLIRII REZERVORUL printr-o alertă care se activează dacă nu există apă în rezervor și oprește aparatul



Informatii gama

GCV 100 47 24D C22 ECW

Printre cele mai noi produse ale companiei TESI sunt boilerle electrice ModEco Cloud care fac parte din gama de produse TESI Cloud cu comandă pe internet. Produsele din gamă se caracterizează printr-un design modern, precum și prin cele mai actuale inovații tehnologice care întrunesc soluții de economisire a energiei și îndeplinesc cele mai stricte cerințe de securitate. Boilerle electrice sunt ușor de controlat și de monitorizat din orice loc al lumii cu ajutorul aplicației mobile MyTESI sau printr-un browser de internet. Gama dispune de boilerle electrice cu capacitate între 50 și 100 de litri și cu clasa energetică B.

- Posibilitate control cu sau fara conexiune la internet
 - Control prin Internet prin aplicatia MyTESI
 - Gestionarea completa a dispozitivului in interior
- Indoor connect
 - Controleaza-ti dispozitivul direct din reseaua locala - Conexiunea la internet nu este necesara
 - Conexiune mai rapida si fiabila pentru gestionarea completa a dispozitivului
 - Interactiune facila -Ghid pas cu pas in aplicatie, nu este necesar un manual de utilizare
- Modul ECO SMART modul ține evidența obiceiurilor dvs. chiar și atunci când modul nu este activat
- Protecție suplimentară pentru o durată de viață mai lungă a produsului: O alertă se activează dacă nu există apă în rezervor
- Igiena completa pentru siguranța și confortul dvs.: Setarea automată a antilegionellei neutralizează germenii prin încălzirea apei până la 65 °C o dată pe săptămână.
- Clasa energetica B
- Garantie 7 ani pentru rezervor
- Element de incalzire ceramic uscat încorporat pentru protecție împotriva calcarului și pentru funcționare silențioasă
- Display LCD cu Touch control
- EFECT PISTON - incetinesc mixarea apei rece care intra cu cea calda din rezervor prin nivelarea presiunilor din zona de amestecare. Asigura cu pana la 15% mai multa apa calda , in functie de model.
- INSUTECHeste o tehnologie speciala care creeaza o izolatie extrem de eficienta pentru limitarea pierderii de caldura pana la momentul utilizarii apei . Permite eliminarea puntii termice dintre rezervor si suportul de montare .
- Sistem auto-diagnoza